Структурированные (составные) типы данных

В языках C и C++

- Массивы, C-строки (C strings)
- Пользовательские типы данных
  - ✓ Структура `(struct)` – набор переменных сгруппированных под одним именем, `class` в C++
  - ✓ Перечисление `(enum)` – список целых констант, `enum class` в C++11
  - ✓ Объединение `(union)` – структура, позволяющая «интерпретировать» один участок памяти для нескольких типов переменных
  - ✓ Битовое поле `(bit field)` – структурированный доступ к отдельным битам
- Структуры данных в STL C++

Массивы

Массив это простейшая вид структурированных данных, набор переменных одного типа: вектор – одномерный массив, матрица – двумерный массив

Инициализация:


```
int a[3];                // a[i] неопределенные
int b[3] = {2,3,4};      // b[0]=2; b[1]=3; b[2]=4
int c[]  = {5,6,7};      // размерность задана списком
int d[5] = {5,6,7};      // d[3],d[4] неопределенные
static int e[10];        // e[i] инициализуются нулями из-за static
```

Доступ к элементам с помощью индекса:

```
a[0] = -1;       // первый элемент массива - индекс=0
a[1] = b[2];     // b[2] - последний элемент массива b[3]
for(i=0; i<100; i++) a[i]=0; // Error: нарушение границ массива
```

Адреса, указатели и массивы

Схема организации памяти



Пример с указателем

```
// variables a and b
int a = 0x1101;
int b = 0;

// c is the pointer to an int
// assign address of 'a' to 'c'
int* c = &a;  // or int *c = &a;
              // or int * c = &a;

// to dereference (косвенный доступ)
b = *c;     // now 'b' is 0x1101
*c = 0;     // now 'a' is 0
c = NULL;   // now 'c' points nowhere
```

Массив хранится в памяти непрерывно в порядке индексации:

	`char a[3];`			`int b[3];`		
Элемент	a[0]	a[1]	a[2]	b[0]	b[1]	b[2]
Адрес	1001	1002	1003	2000	2004	2008

Доступ к элементам массива `char a[...]` с помощью указателей

```
char* p1 = &a[0]; // указатель на нулевой элемент: p1=1001
char* p = a;      // то же самое: p = 1001
p++;              // p=1002 указывает на элемент a[1]
*(p+1) = 3;       // изменяем: a[2] = 3;
*p = 2;           // изменяем: a[1] = 2;
```

Доступ к элементам массива `int b[...]` с помощью указателей

```
int* p1 = &b[0];  // указатель на нулевой элемент: p1=2000
int* p = b;       // то же самое: p=2000
p++;              // p=2004 указывает на элемент b[1]
*(p+1) = 3;       // изменяем b[2] = 3;
*p = 2;           // изменяем b[1] = 2;
```

Полезные сведения о массивах и указателях

- Обращение к элементу массива возможно двумя эквивалентными способами: `p[i]` ⇔ `*(p+i)`
  - ✓ имя массива указывает на нулевой элемент массива: `&p[i]` ⇔ `p+i;` ⇒ `&p[0]` ⇔ `p;`
  - ✗ допустимо, но уродливо: `(1+p)[i]` ⇔ `*(1+p+i)` ⇔ `p[i+1];`
    `2[p]` ⇔ `*(2+p)` ⇔ `p[2];`
- Имя массива **не является** указателем
  - нельзя изменять
  - всегда указывает на реальную память
- Объём памяти занимаемой массивом:
  `количество байтов = sizeof(базовый тип) * длина массива`

вычисление длины массива

```
double c[] = {1.5,2.6,3.7};
int nc = sizeof(c)/sizeof(c[0]); // nc = 3
```

☞ элементы массива хранятся «плотно»

Нулевой указатель nullptr в C23 и C++

```
C:           int* ptr = NULL;     // #define NULL ((void*)0)
                                  // but may be #define NULL 0
C++:         int* ptr = 0;        // instead of NULL

C23,C++11:   int* ptr = nullptr; // with special type:
                                  // nullptr_t, std::nulptr_t
```

☞ nullptr неявно преобразуется в любой тип указателя, но не в int

Зачем nullptr нужен в C++?

```
void func(int n)
void func(char* s)  // two overloaded func() in C++
...
func(0);            // guess which function gets called? ... finc(int)
func(nullptr);      // no doubt: C++11
func((char*) 0);    // no doubt: C++98
```

☞ В C23 nullptr для лучшей совместимости с C++

Двухмерные массивы, матрицы

Определение и инициализация

```
double a[5][8]; // 5 строк по 8 элементов: матрица 5x8
int b[2][3] = { {1,2,3},
                {4,5,6} };   // инициализация
int c[][4]  = { {1,2,3,4},   // первую размерность можно
                {4,5,6,7} }; // не указывать
int d[][3]  = { 1,2,3,5,6 }; // допустимо, но нечитаемо
```

☞ Адрес элемента: `a[i][j] = *(a + i*(max value of j) + j)`, «правую» размерность необходимо знать

fill 2D-matrix

```
int num[3][5];
for(int i = 0; i < 3; i++) {
   for(int j = 0; j < 5; j++) { // правый индекс меняется «первым»
      num[i][j] = i+j+1;
   }
}
```

Указатели и двухмерные массивы

```
int a[5][8];
int* p1 = &a[1][0]; // указатель на начало первой строки
int* p2 = a[1];     // то же самое: p2 == p1
p1++;               // переходим к следующему элементу
p2 += 8;            // перепрыгиваем на размер строки
```

Указатели на строки

```
int (*pa1)[8] = &a[0];  // указатель нулевую строку целиком
int (*pa2)[8] = a;      // то же самое: pa2 == pa1
pa2++;                  // переходим к следующей строке: pa2 == &a[1]
```

☞ Имя двухмерного массива — указатель на нулевую строку!

Строки (C-strings)

- Строка – массив символов с завершающим нуль-символом

```
char str1[] = {'S','t','r','i','n','g',0};
char str2[] = "String"; // запись с двойными кавычками
```

- Для C-strings часто используют конструкцию:

```
const char* str3 = "String"; // сравните str3 с str2
```

☞ обратите внимание:

'\0' (a zero) – символ конца строки
'\n' (a newline) – может быть частью C-string

Пример: нахождение длинны строки

```
const char* funny_str = "Fanny\n String";
int len_str = 0;
for( ; funny_str[len_str]; len_str++);
printf("length is %d\n",len_str); // length is 13
```

Библиотечные функции обработки строк

```
#include <string.h>
```

`strlen(s1)`	Возвращает длину строки `s1`
`strcpy(s1,s2)`	Копирование `s2` в `s1`
`strcat(s1,s2)`	Присоединение (concatenation) `s2` в конец `s1`
`strcmp(s1,s2)`	Лексикографическое сравнение: возвращает `0` если `s1` совпадает с `s2`, отрицательное значение если `s1<s2` и положительное если `s1>s2`
`strchr(s1,ch)`	Возвращает указатель на первое вхождение символа `ch` в строку `s1`

- ☞ `s1` и `s2` – указатели на C-strings
- ☞ `s1` в `strcpy()` и `strcat()` должен иметь достаточную длину
- ☞ `strcmp()` возвращает ноль `(FALSE)`, если строки совпадают:

```
if( !strcmp(s1,s2) ) printf("s1 and s2 are equal\n");
```

Пример: добавить к имени файла ’’_new‘‘ перед точкой

```
char name[256];                          // max. filename length
printf(" Type a file name: ");
scanf("%s",name);                        // %s for C-string
size_t len_name=strlen(name);
char* dot = strchr(name,'.');            // position of '.'
if( !dot ) dot = name+len_name;          // '.' absent in name
char new_name[len_name+4+1];             // dynamic allocation C99
strcpy(new_name,name);
strcpy(new_name + (dot - name),"_new");
strcat(new_name,dot);
printf(" new_name = %s\n",new_name);  // print result
```

тестирование

```
Type a file name: test.txt
new_name = test_new.txt
Type a file name: test
new_name = test_new
```

Структура (struct)

Объявление структуры

```
struct element {
  char name[50]; // latin name
  int number;    // Z number
  double A;      // atomic weight
};
```

- имя структуры (tag name) — `element`
- имена членов структуры (members name) — `name, number, A`

☞ никакая переменная не создается, а определяется новый тип данных: `struct element`

☞ Члены структуры хранятся в памяти «не плотно»:

```
sizeof(struct element) = 64
sizeof(char[50]) + sizeof(int) + sizeof(double) = 62
```

Создание структурных переменных

```
struct element dump; // Неинициализованная переменная

struct element H = {"Hydrogenium",1,1.00794}; //  Инициализация

// Массивы структур
struct element elements[5];
struct element halogens[] = {
      {"Fluorum",     9,      18.9984},
      {"Clorum",     17,      35.4527},
                             };

// Указатели на структуру
struct element * ptr = NULL; // нулевой указатель
struct element * ptrH = &H;
```

Инициализация

Designated initializer (инициализация по указанию) C++99

- В структурах:

```
struct element He = {.name="Helium",.number=2,.A=4.0026};
struct element Li = {.number=3,.A=6.941,.name="Lithium"};
```

- В массивах:

```
int ar[] = { [1]=1, [9]=1 }; // ar[] = 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1
```

✓ неуказанные элементы получают значение ноль

☞ До C++20 нет инициализации по указанию – используйте конструкторы

☞ Начиная с C++20 имеется, но в C++ недоступны:

- инициализация по указанию не в порядке объявления полей
- вложенная инициализация по указанию
- смешивание инициализации: обычной и по указанию
- инициализация по указанию массивов

«Пустая» инициализация = {} в C23

- «обычные» переменные инициализуются нулями
- для всех элементов структуры или массива рекурсивно выполняется «пустая» инициализация, дополнительно обнуляются «промежуточные биты» (padding bits)

```
struct element N = {};
printf("N.name= %s, N.number= %d, N.A= %f, padding bit=%d\n",
      N.name,N.number,N.A,N.name[51]);
// N.name= , N.number= 0, N.A= 0.000000, padding bit=0
```

☞ В C++11 = {} означает вызов либо конструктора по умолчанию, либо конструктора с лист-инициализацией

Доступ к членам структуры

оператор точка (.) ☞ слева от точки всегда стоит объект

```
struct element dump;
strcpy(dump.name,"Test");
dump.number = -1;
dump.A = -1.;
printf("atomic weight of element %s (%d) is %f\n",
        dump.name,dump.number,dump.A);
atomic weight of element Test (-1) is -1.000000
```

оператор стрелка (->) ☞ слева от стрелки всегда стоит указатель

```
struct element* pd = &dump; // pointer to dump
strcpy(pd->name,"Test ptr");
pd->number = 12;
pd->A = 12.;
printf("atomic weight of element «%s» (%d) is %f\n",
       pd->name,pd->number,pd->A);
atomic weight of element «Test ptr» (12) is 12.000000
```

- операторы точка и стрелка должны применяться к правильным типам:

```
dump->A = 1;              // ERROR
pd.A = 12;                // ERROR
```

- приоритет оператора точка выше чем у оператора звездочка:

```
(*pd).A = 12.;            // скобки обязательны
```

Копирование структур: оператор =

✓ Это единственная операция в C применяемая к структуре целиком: вся структура копируется в другую того же типа

Пример

```
dump = H;
printf("atomic weight of element %s (%d) is %f\n",
       dump.name, dump.number,dump.A);
atomic weight of element Hydrogenium (1) is 1.007940
```

☞ Это делает возможным передачу копии структуры в функцию:

```
void Print_element(struct element e) {...} // функция
Print_element(H); // H копируется в функцию Print_element()
```

Структуры с указателями на себя

Структура может содержать

- Переменные, массивы, структуры другого типа
- Указатели, указатели на структуры возможно того же типа

```
struct element {
  char name[50];          // latin name
  int number;             // = Z
  double A;               // atomic weight
  struct element* prev; // pointer on previous element in table
};

struct element H = {"Hydrogenium",1,1.00794,NULL};
struct element He = {"Helium",2,4.0026,&H};
struct element* ptr = &He;
printf("number of previous element is %i\n",ptr->prev->number); // 1
```

Оператор typedef

☞ typedef определяет новое имя, синоним, для уже известного типа данных

```
typedef int Length;              // Length синоним int
Length len = 10;
Length *ptr = &len;

typedef char* Str;               // Str синоним 'char*'
Str line = "I am string\n";

typedef struct element Element; // Element синоним 'struct element'
struct element {
  ...
  Element* prev; /* pointer on previous element */
};
Element tmp = H;
```

Перечисления (enum)

Перечисление это список именованных целых констант:

`enum tag_name {list of constants} variables;`

- Значения констант должны быть внутри диапазона `int` (до C23)
- Любому элементу можно указать желаемое значение
- Если явное значение отсутствует, то:
  - ☞ принимает значение на единицу большее чем предыдущий
  - ☞ первый элемент принимает значение ноль (0)

Декларация и использование перечислений

```
enum months {JAN=1,FEB,MAR,APR,MAY,JUN,JUL,AUG,SEP,OCT,NOV,DEC};
enum months winter = DEC; // winter is a variable
```

```
winter = 13; // no check bounds or type
enum MyBits { B1 = 0x01, B2 = 0x10, Bbig = 0xFFFFFFFFFF };
```

☞ до C23 не гарантирована корректность Bbig:зависит от компилятора

Перечисления в C23

1. Позволяет отдельным константам быть за пределами `int`

```
enum MyBits { B1 = 0x01, B2 = 0x10, Bbig = 0xFF'FFFF'FFFF };
printf("0x%X, 0x%lX\n",B1,Bbig); // 0x1, 0xFFFFFFFFFF
```

2. Позволяет задавать фиксированный базовый тип в перечислении:

```
enum UBits : unsigned long { BU1 = 0x01, BU2 = 0x10, BUbig = -1UL};
```

☞ лучшая совместимость с C++

Перечисления со строгой типизацией `enum class` в C++11

- Общий вид: `enum class tag_name : base_type { enumerator1 = constexpr, enumerator2 = constexpr, ... }`
- `base_type=int` по умолчанию
- `constexpr` – константное выражение
- `enum struct` ≡ `enum class` ☞ и не имеют отношения к классам

Дополнительные преимущества enum class в C++11

1. Имеет собственное пространство имен – имя enum-класса:

```
enum Animals { Cat=0, Dog=1, Chicken=2 };
enum Birds { Duck=0,Chicken=1 }; // ERROR! redeclaration of Chicken

enum class Fruits { Apple=1, Orange=2 };// no error: Fruits::Orange
enum class Colors { Red=1, Orange=2 };  //         && Colors::Orange
```

2. Запрещено неявное преобразование к int:

```
enum Animals { Cat, Dog, Chicken };
bool b = Cat && Dog;     // what?

enum class Fruits { Apple, Orange };
int e = Fruits::Orange; // ERROR! cannot convert
int e = int(Fruits::Orange); // OK!
```

Объединения (union)

- Объединение позволяет хранить в одной области памяти различные типы данных

Пример декларация объединения и переменной `my_data`

```
union u_tag {
  char  cval;
  int   ival;
  float fval;
} my_data;
```

- ☞ `sizeof(union u_tag) = 4` – размер определяется наибольшим членом
- ☞ В C89 инициализировать можно только первый член:
  `union u_tag test1 = {'c'};`
- ☞ В C99 возможна инициализация по указанию (designated initializer):
  `union u_tag test2 = {.ival=3};`

Пример: доступ к отдельным полям объединения

```
my_data.cval = 'a';           /* ival and fval not valid */
printf("Here is u_tag: cval= '%c' ival= 0x%8x fval= %11.3f\n",
      my_data.cval, my_data.ival, my_data.fval);
// Here is u_tag: cval= 'a' ival= 0x      61 fval=       0.000

my_data.ival = 65;            /* cval and fval not valid */
printf("Here is u_tag: cval= '%c' ival= 0x%8x fval= %11.3f\n",
      my_data.cval, my_data.ival, my_data.fval);
// Here is u_tag: cval= 'A' ival= 0x      41 fval=       0.000

my_data.fval = 1.0;           /* cval and ival not valid */
printf("Here is u_tag: cval= '%c' ival= 0x%8x fval= %11.3f\n",
      my_data.cval, my_data.ival, my_data.fval);
// Here is u_tag: cval= '' ival= 0x3f800000 fval=       1.000
```

Дополнительные слайды

Битовые поля (bit field)

Пример из документации

CSR (статусный регистр) доступен по адресу 0xD8000. Для генерации цикла КАМАК номер функции (0...31) нужно занести в биты 1-5 статусного регистра, а в бит 0 занести 1. После завершения цикла бит 0 будет очищен контроллером.

Декларации структуры с битовыми полями для этого примера

```
struct CSR {
  unsigned busy : 1; /* Бит, запускающий цикл */
  unsigned f    : 5; /* 5 битов под функцию */
  int unused    : 2; /* Два неиспользуемых старших бита */
};
```

Декларации: `тип имя : длина_в_битах;`

☞ Задают переменные битовой длины для доступа к отдельным битам

Реализации через структуру с битовыми полями

```
volatile struct CSR * mycsr = (struct CSR*)0xD8000; /* address */
mycsr->f = 8;               /*     функция 8 */
mycsr->busy = 1;            /* взвести бит 0 */
while ( mycsr->busy );      /* ждать когда контроллер очистит бит 0 */
```

Реализация через битовые операции

```
volatile char * csr = (char*)0xD8000; /* address */
*csr = (8<<1)|1;           /* функция 8 и взвести бит 0 */
while( (*csr & 1) != 0 ); /* ждать когда контроллер очистит бит 0 */
```

Особенности использования битовых полей

- ☞ Поля могут быть только целочисленного типа
- ☞ Переменные битовых полей не имеют адресов
- ☞ Нет массивов битовых полей
- ☞ **Аппаратно зависимое расположение полей: на одних машинах слева направо, на других справа налево**

Многомерные массивы и массивы указателей

Массив из массивов меньшей размерности: `int mm[5][8][3][4][3]`

☞ адрес одного элемента массива:

```
mm[i][j][k][l][m] = *(mm + i*(8*3*4*3) + j*(3*4*3) + k*(3*4) + l*3 + m
```

Массивы указателей – альтернатива многомерным массивам

print text line by line

```
void print_text(const char * text[]) {
  for(int i = 0; text[i] != NULL; i++) printf("%s",text[i]);
}
```

```
// s - array of pointers on C-strings
char * s[] = {"Hello, world\n","Goodbye world\n",NULL};
print_text(s); // Hello, world
               // Goodbye world
```