INTRODUCCIÓN A LA CIBERSEGURIDAD · 2026

Cuadernillo de preguntas

Práctica 1 (partes 1 y 2) · Práctica 2 (partes 1, 2 y 3)

---

92 ejercicios de repaso práctico, organizados por el contenido de las cinco partes de las guías. Todos están conectados con un ejercicio o conjunto de ejercicios de las prácticas originales; los PDFs teóricos se utilizan como apoyo y explicación, no como temario independiente.

Las preguntas combinan interpretación de salidas, razonamiento y casos autocontenidos. Resolver antes de abrir el solucionario. Cuando una consigna original requiere un adjunto CTFd no provisto, aquí se propone una variante con datos suficientes o se pregunta cómo investigar.

CONTENIDOS

PRÁCTICA 1 · CRIPTOGRAFÍA · PARTE 1
Codificación, cifrados clásicos, hashes, AES y XOR. Preguntas 1 a 25 (25).

PRÁCTICA 1 · CRIPTOGRAFÍA · PARTE 2
RSA, Diffie-Hellman, esteganografía y PGP. Preguntas 26 a 40 (15).

PRÁCTICA 2 · CSIRT · PARTE 1
Direcciones IP, RIR/NIR, WHOIS/RDAP y dominios. Preguntas 41 a 51 (11).

PRÁCTICA 2 · CSIRT · PARTE 2
Correo SMTP, logs SSH, canales encubiertos y análisis de archivos. Preguntas 52 a 69 (18).

PRÁCTICA 2 · MALWARE · PARTE 3
Análisis estático/dinámico, IOC, persistencia y documentos maliciosos. Preguntas 70 a 92 (23).

FUENTES UTILIZADAS

• Práctica 1 - Criptografía - Parte 1.pdf; Práctica 1 - Parte 2.pdf.

• Práctica 2 - Parte 1.pdf; Práctica 2 - Parte 2.pdf; Práctica 2 - parte 3.pdf.

• Teorías y explicaciones de apoyo: 03 Conceptos Básicos.pdf; 04 Cripto parte 1.pdf; 05 CSIRT - Recursos de Internet.pdf; 06 encabezados_smtp.pdf; 07 CSIRT - Gestión de incidentes.pdf; 08 Analisis_de_malware.pdf.

• Complemento metodológico: 02 Writeup example.pdf. Los nombres y direcciones *.example o de rangos de documentación se usan sólo en ejemplos inventados.

• El PDF 09 Reversing.pdf y 10 reversing_2.pdf no se usan como fuente principal, porque la práctica 3 de reversing no fue incluida entre las prácticas solicitadas.

PRÁCTICA 1 · CRIPTOGRAFÍA · PARTE 1

01 · Codificar no es cifrar

Referencia: Ej. 1; teoría 04, codificación

Un participante encuentra un texto en Base64 y afirma que está protegido criptográficamente. ¿Qué error conceptual comete? ¿Cuándo hace falta una clave?

02 · ASCII decimal

Referencia: Ej. 1(a); teoría 04, ASCII

Convertí la secuencia decimal ASCII 73 67 123 65 125 a texto. Indicá por qué el valor 123 no es una letra.

```
73 67 123 65 125
```

03 · Decodificación Base64

Referencia: Ej. 1(b); teoría 04, Base64

Decodificá la cadena y explicá qué indica el signo = cuando aparece al final de una cadena Base64.

```
SUN7YmFzZTY0X25vX2VzX2NpZnJhZG99
```

04 · Hexadecimal a texto

Referencia: Ej. 1(e); teoría 04, ASCII hexadecimal

Transformá los bytes hexadecimales en texto ASCII y explicá cómo distinguir 49 hexadecimal de 49 decimal.

```
49 43 7b 68 65 78 7d
```

05 · Alfabeto numérico

Referencia: Ej. 1(c-d); codificación alfabética

Con A=1, B=2, ..., Z=26, interpretá 9-3-19-5-7-21-18-15. ¿Qué supuesto debés verificar antes de aplicar esta regla a una secuencia ajena?

```
9-3-19-5-7-21-18-15
```

06 · Braille como sistema de representación

Referencia: Ej. 1(f); codificaciones no habituales

Al hallar un texto con celdas Braille Unicode, ¿qué pasos seguirías para interpretarlo y por qué no corresponde asumir que es un cifrado?

07 · Texto visible y datos ocultos

Referencia: Ej. 1(g); Práctica 1, Parte 2, ej. 17

Una imagen exhibe la frase «no hay nada acá», pero el reto advierte que hay otro mensaje. Nombrá cuatro lugares o técnicas que revisarías antes de concluir que la imagen está vacía.

08 · Servicio interactivo de codificación

Referencia: Ej. 2; estrategia de desafíos de codificación

En un servicio CTF cada conexión muestra una cadena distinta codificada y espera una respuesta en segundos. Describí una estrategia de resolución reproducible, sin suponer cuál es la flag.

09 · Transposición por inversión

Referencia: Ej. 3(a); teoría 04, criptografía clásica

Reconstruí el texto de esta cadena invertida e indicá si cambió la identidad de las letras o su posición.

```
}odnum_aloh{CI
```

10 · Sustitución César

Referencia: Ej. 3(b); teoría 04, César

Descifrá el mensaje suponiendo que fue cifrado con un desplazamiento César de +3 sobre letras y que los signos se conservaron. Clasificá el método.

```
LF{fulswr}
```

11 · Transposición rail fence

Referencia: Ej. 3(d); rail fence

El texto CBRIE fue cifrado con rail fence de 2 rieles y sin espacios. Recuperá el original y describí el reparto de letras.

```
CBRIE
```

12 · Cifrado columnar

Referencia: Ej. 3(e); transposición columnar

Se cifró THE SKY IS BLUE (sin espacios) con la clave CAT, ordenando columnas alfabéticamente A, C, T. Explicá cómo se reconstruye el mensaje a partir de HKSUTSILEYBE.

```
Texto cifrado: HKSUTSILEYBE
Clave: CAT
```

13 · Vigenère y contraseña

Referencia: Ej. 3(c); cifrado de sustitución

Un mensaje cifrado con Vigenère y clave KEY produce RIJVS. Descifralo y explicá por qué el conocimiento de la clave importa.

```
Cifrado: RIJVS
Clave: KEY
```

14 · Sustitución frente a transposición

Referencia: Ej. 3; clasificación de métodos

Dos cifrados transforman CASA en FDVD y en ASAC. ¿Cuál parece sustitución y cuál transposición? Indicá una limitación de sacar conclusiones sólo con un ejemplo.

15 · Automatizar variantes de un cifrado

Referencia: Ej. 4; retos remotos de criptografía clásica

Un desafío remoto responde si una frase se descifró correctamente, pero no revela qué desplazamiento César usa. ¿Cómo encontrarías la respuesta de manera sistemática?

16 · Longitud de hashes

Referencia: Ej. 5; teoría 04, funciones hash

Un digest en hexadecimal tiene 32 caracteres, otro 40, otro 64 y otro 128. ¿Qué tamaños binarios representan? ¿Qué se puede inferir y qué NO se puede confirmar?

17 · Colisiones y preimagen

Referencia: Ej. 5; teoría 04, funciones hash

Explicá por qué dos archivos pueden tener el mismo hash y por qué un sitio que «recupera una contraseña desde MD5» no necesariamente invierte matemáticamente MD5.

18 · Comprobar un candidato

Referencia: Ej. 5-7; teoría 04, seguridad de hashes

Te dicen que el SHA-256 de un archivo coincide con uno publicado. ¿Qué comprobación harías? ¿Por qué la coincidencia no autentica por sí sola al publicador?

19 · Ataque de diccionario controlado

Referencia: Ej. 7; diccionario rockyou

Un CTF te da el SHA-256 de una contraseña y avisa que está entre las primeras 100 entradas de rockyou.txt. ¿Cómo la buscarías sin probar todas las combinaciones posibles?

20 · Hash con salt conocido

Referencia: Ej. 8; teoría 04, contraseñas y salt

El reto define MD5(salt || password), salt=IntroCiberseguridad y el digest siguiente. Entre las candidatas «mate», «sol» y «luna», ¿cuál corresponde? ¿Por qué importa el orden?

```
Digest: 6bff121a17aae857825427eab59ebe13
```

21 · Orden de operaciones

Referencia: Ej. 9; teoría 04, AES-ECB

La práctica presenta un resultado de AES-128-ECB que luego fue codificado en Base64. Ordená las transformaciones correctas para recuperar el texto original y señalá los datos que deben conocerse.

22 · Riesgo de ECB

Referencia: Ej. 9; teoría 04, modos de bloque

Se cifran dos bloques de 16 bytes idénticos con la misma clave AES-ECB. ¿Qué relación habrá entre los bloques cifrados? Comparalo con el encadenamiento CBC.

23 · XOR reversible

Referencia: Ej. 10; XOR de un byte

El texto IC{XOR} se cifró haciendo XOR de cada byte con la clave 0x2a. Dado el hexadecimal de salida, recuperá el texto y expresá la propiedad algebraica utilizada.

```
63 69 51 72 65 78 57
```

24 · Espacio de claves de XOR

Referencia: Ej. 10; fuerza bruta

Un reto utiliza XOR con clave de un byte desconocida. ¿Cuántas claves existen? Describí cómo decidir si una candidata produce texto inteligible.

25 · Clave efímera y semilla

Referencia: Ej. 11; XOR con clave temporal

Un servicio CTF genera una clave XOR «temporal» al conectarse. ¿Qué observaciones permitirían saber si la clave se reutiliza o deriva de una marca temporal? ¿Qué no se puede concluir sin registros del reto?

PRÁCTICA 1 · CRIPTOGRAFÍA · PARTE 2

26 · RSA, cálculo completo

Referencia: Ej. 12; RSA con p y q

Con RSA de juguete p=61, q=53, e=17 y C=2790: calculá n, φ(n), d y el mensaje entero M. Mostrá la relación usada para descifrar.

```
p=61 q=53 e=17 C=2790
```

27 · RSA: número frente a bytes

Referencia: Ej. 12; representación de plaintext

Al descifrar RSA obtenés el entero decimal 65. ¿Qué dato extra necesitás para afirmar que el mensaje era la letra A? ¿Qué cambia con mensajes de varios bytes?

28 · Factorización de n

Referencia: Ej. 14-15; RSA sin factores

Se publica (n=3233, e=17) pero no los factores de n. ¿Cómo recuperarías la clave privada en este ejemplo pequeño? ¿Por qué el mismo procedimiento no escala a claves RSA correctamente generadas?

29 · No confundir parámetros RSA

Referencia: Ej. 13-15; validez del descifrado

Una persona ve e=65537 en un enunciado RSA y asegura que ésa es la clave privada. Explicá el error y qué información necesita el procedimiento habitual de descifrado.

30 · Diffie-Hellman numérico

Referencia: Ej. 16; intercambio Diffie-Hellman

En un ejemplo didáctico de Diffie-Hellman p=23, g=5, Alice tiene a=6 y Bob b=15. Calculá A, B y la clave compartida que cada uno obtiene.

```
p=23 g=5 a=6 b=15
```

31 · ¿Qué no autentica Diffie-Hellman?

Referencia: Ej. 16; protocolo DH

¿Por qué un intercambio Diffie-Hellman sin autenticación no evita por sí solo un ataque de intermediario (MitM)?

32 · Esteganografía en imagen

Referencia: Ej. 17; extracción con steghide

Tenés una imagen de un reto y una contraseña de extracción. ¿Qué comandos de steghide usarías para inspeccionar y extraer datos, y qué resultado no podés adivinar sin el archivo?

```
steghide info imagen.jpg
steghide extract -sf imagen.jpg -p CLAVE
```

33 · Recuperar LSB

Referencia: Ej. 17; esteganografía LSB

El bit menos significativo de ocho bytes de píxeles contiene una letra ASCII en orden de bit más significativo a menos significativo. ¿Qué letra es?

```
10010010 10100011 11010100 01000100
00110011 01000100 10100000 10010001
```

34 · Esteganografía de audio

Referencia: Ej. 18; mensaje en audio

Al examinar un WAV aparentemente normal, ¿qué verificaciones harías para hallar un mensaje oculto antes de modificarlo?

35 · Firmar no es cifrar

Referencia: Ej. 19; PGP y GnuPG

Diferenciá tres operaciones de OpenPGP: firmar, cifrar para otra persona y verificar una firma. ¿Cuáles dan confidencialidad y cuáles autenticidad?

36 · Validación de firmas PGP

Referencia: Ej. 19, episodio 2; mensajes auténticos

Recibís dos textos con la misma afirmación. Uno tiene firma válida y otro no. ¿Qué se puede afirmar del primero y qué comprobación de confianza es indispensable?

37 · Descifrado PGP con contraseña

Referencia: Ej. 20; PGP simétrico con diccionario

Un archivo cifrado con OpenPGP simétrico utiliza una passphrase tomada de un diccionario dado. ¿En qué se diferencia el procedimiento de descifrado respecto del uso de una clave privada RSA?

38 · Cifrar con la clave pública en GPG

Referencia: Ej. 21; mensaje ASCII armor

Escribí un comando GPG para cifrar archivo.txt con la clave pública de destino@ejemplo.invalid y guardar una salida ASCII armor. ¿Qué debe estar preparado antes?

```
gpg --armor --encrypt --recipient destino@ejemplo.invalid \
--output archivo.txt.asc archivo.txt
```

39 · Identidad y distribución de claves

Referencia: Ej. 19-21; error de confianza

Una persona descarga de un foro una clave que dice pertenecer a Bob y cifra un secreto para Bob. ¿Qué ataque sigue siendo posible incluso si el cifrado es sólido?

40 · Evidencia para recuperación de secretos

Referencia: Ej. 22; recuperar una contraseña propia

Un ejercicio plantea recuperar una contraseña olvidada a partir de datos cifrados, pero no entrega el archivo. ¿Qué evidencia pedirías y cómo distinguirías recuperación, descifrado y ataque de diccionario?

PRÁCTICA 2 · CSIRT · PARTE 1

41 · Mapa de los RIR

Referencia: Ej. 1-2; teoría 05, RIR

Relacioná ARIN, APNIC, LACNIC, RIPE NCC y AFRINIC con sus regiones generales e identificá cuál corresponde de modo general a Argentina.

42 · RIR y NIR

Referencia: Ej. 1-2; NIR

La práctica menciona NIR en Brasil y México. Explicá cómo se vinculan RIR y NIR y por qué una consulta puede requerir identificar ambos niveles.

43 · Elegir contacto abuse

Referencia: Ej. 1; teoría 05, contactos

Una respuesta RDAP incluye tres correos: administrativo, técnico y abuse. ¿A cuál enviarías una denuncia de actividad maliciosa originada en esa red y por qué?

44 · Analizar respuesta RDAP

Referencia: Ej. 1; protocolo RDAP

Interpretá esta ficha RDAP ficticia: identificá el bloque, la entidad y el contacto al que remitirías un incidente. ¿Es el registro prueba de que la entidad ejecutó personalmente el ataque?

```
network: 203.0.113.0/24
entity: Laboratorio Ejemplo
tech: noc@lab.example
abuse: abuse@lab.example
```

45 · WHOIS frente a RDAP

Referencia: Ej. 1-2; teoría 05, WHOIS/RDAP

¿Por qué RDAP es conveniente para automatizar consultas de IP y por qué un resultado de WHOIS podría no coincidir literalmente con RDAP?

46 · Bloque histórico incorrectamente atribuido

Referencia: Ej. 2; teoría 05, ERX/legacy

Consultás una IP y WHOIS muestra ERX-NETBLOCK de APNIC, aunque la red se administra en otra región. ¿Por qué puede ocurrir y qué harías?

47 · Consultar dirección IPv6

Referencia: Ej. 1-2; IPv6

La práctica incluye 2800:340:199:202::1. ¿Qué cambia al buscar su titular frente a una IPv4? ¿Qué NO se deduce del prefijo sin consultar un registro?

48 · Registry, registrar y registrant

Referencia: Ej. 3-4; DNS de dominios

Describí la función de registry, registrar y registrant en el registro de un dominio. ¿Cuál de los tres administra el nombre por haberlo adquirido?

49 · Denunciar a titular vs a registrador

Referencia: Ej. 3-4; consulta de dominios

El CTF pide primero contactar al registrant por un nombre de dominio y después reportar abuso al registrar. ¿Por qué no siempre es la misma dirección?

50 · Privacidad registral

Referencia: Ej. 3-4; WHOIS de dominios

Una ficha WHOIS de dominio no muestra nombre, domicilio ni correo del registrant, pero sí un formulario de contacto de privacidad. ¿Cuál sería una conclusión correcta?

51 · Registro de dominios .ar

Referencia: Ej. 3-4; teoría 05, dominio .ar

Según la práctica, ¿qué particularidad tiene NIC.ar respecto de los roles de registry y registrar? ¿Puede extrapolarse automáticamente a todo gTLD?

PRÁCTICA 2 · CSIRT · PARTE 2

52 · DNS MX y prioridad

Referencia: Ej. 5-6; teoría 06, SMTP

El DNS devuelve mx1.example (prioridad 10) y mx2.example (prioridad 20). ¿Qué significa cada registro y cuál tiene preferencia de entrega?

```
10 mx1.example
20 mx2.example
```

53 · Envelope vs cabecera From

Referencia: Ej. 5-6; teoría 06, envelope

En una transacción SMTP, MAIL FROM es bounce@proveedor.example, mientras el encabezado From dice direccion@empresa.example. ¿Tienen que coincidir? ¿Cuál participa directamente en el enrutamiento de rebotes?

54 · Leer saltos Received

Referencia: Ej. 5-6; teoría 06, Received

Identificá en la traza sintética qué IP entregó el correo a mx.destino.example y cuál es un salto interno. ¿Podés identificar de forma concluyente a la persona que lo creó?

```
Received: from mx.destino.example (10.0.0.9)
by buzones.destino.example
Received: from mx.origen.example (203.0.113.7)
by mx.destino.example
```

55 · IP privada en cabeceras

Referencia: Ej. 5-6; teoría 06, RFC1918

¿Cuáles son los tres rangos privados IPv4 de RFC 1918 y por qué no deben confundirse con la IP pública de origen de un incidente?

56 · Caso completo de correo

Referencia: Ej. 5-6; análisis de headers

A partir del extracto sintético determiná destinatario, MX receptor, IP pública del emisor inmediato y forma de encontrar el correo de denuncia.

```
To: ana@universidad.example
Received: from relay.remoto.example (198.51.100.44)
by mx.universidad.example with ESMTP
Subject: Aviso
```

57 · From y Reply-To

Referencia: Ej. 5-7; encabezados Reply-To

Un correo muestra From: soporte@empresa.example y Reply-To: pagos@otro.example. ¿Qué sucederá habitualmente si el destinatario pulsa «Responder» y qué sospecha amerita estudiar?

58 · Spoofing sin acceso al servidor original

Referencia: Ej. 7; suplantación de remitentes

Aparecen mensajes con From de cuentas que no existen en el dominio, pero el administrador no observa envíos en su SMTP. ¿Qué hipótesis explica el caso sin asumir que robaron esas cuentas?

59 · Autenticación de correo

Referencia: Ej. 7; extensión aplicada

En el contexto de una investigación de spoofing, ¿qué función general cumplen SPF, DKIM y DMARC? ¿Por qué no alcanzan las capturas del From para atribuir un emisor?

60 · Detectar fuerza bruta SSH

Referencia: Ej. 8; teoría 07, incidente

Clasificá la actividad del extracto: ¿indica un ataque por intentos reiterados de contraseña? ¿Hubo un inicio de sesión exitoso desde 203.0.113.66?

```
22:01:01 Failed password for root from 203.0.113.66
22:01:03 Failed password for admin from 203.0.113.66
22:01:05 Failed password for invalid user prueba from 203.0.113.66
```

61 · Accepted vs Failed

Referencia: Ej. 8; logs de autenticación

Un log SSH contiene «Accepted publickey for deploy» y otro «Failed password for root». ¿Qué hecho prueba cada una? ¿Por qué no conviene llamar «ataque exitoso» a cualquier uso de sudo?

62 · ¿Pertenece al ámbito del CSIRT?

Referencia: Ej. 8; teorías 03 y 07, pertinencia

El CSIRT universitario recibe quejas de que una IP de la Universidad está intentando acceder por fuerza bruta a servidores externos. Aunque la víctima sea ajena, ¿es pertinente?

63 · Correo de denuncia técnicamente útil

Referencia: Ej. 8; teoría 07, notificación

Enumerá qué evidencia incluirías al notificar intentos SSH maliciosos desde una IP pública asignada a otra organización.

64 · Canal encubierto en ICMP

Referencia: Ej. 9; ICMP covert channel

En una captura, cuatro paquetes ICMP Echo Request contienen como primeros bytes de datos 49, 43, 7b y 7d (hex) en ese orden. ¿Qué mensaje producen si se interpretan como ASCII? ¿Por qué el uso de ping no garantiza benignidad?

```
ICMP payloads: 49 | 43 | 7b | 7d
```

65 · Canal encubierto en etiquetas DNS

Referencia: Ej. 10; covert channel por DNS

Se capturó una consulta al nombre 49437b646e737d.data.example. Tomá la primera etiqueta como bytes hexadecimales; ¿qué texto representa y qué indicios buscarías para evaluar exfiltración?

```
49437b646e737d.data.example
```

66 · Procedimiento con Wireshark/tshark

Referencia: Ej. 9-10; estrategia de PCAP

Tenés un PCAP con un supuesto canal encubierto, pero desconocés el protocolo. Describí una investigación que permita reproducir el hallazgo.

67 · Ataque desde dispositivo HID

Referencia: Ej. 11; USB Rubber Ducky

Un pendrive «Rubber Ducky» ejecuta instrucciones que se ven como pulsaciones de teclado. ¿Por qué podría actuar sin que el usuario abra un archivo ejecutable?

68 · Interpretar un script inocuo

Referencia: Ej. 11; reconstrucción de acciones HID

Un archivo de ejemplo del dispositivo contiene DELAY 1000, GUI r, STRING notepad, ENTER. Sin ejecutarlo, explicá qué intenta realizar.

```
DELAY 1000
GUI r
STRING notepad
ENTER
```

69 · Datos invisibles en texto

Referencia: Ej. 12; caracteres no visibles

Dos flags parecen idénticas en el editor, pero una contiene un carácter U+200B entre «se» y «creto». ¿Cómo detectarías el carácter invisible y por qué puede afectar la comparación?

```
Visible: IC{secreto}
Oculta: IC{se\u200bcreto}
```

PRÁCTICA 2 · MALWARE · PARTE 3

70 · Primera triage de un ejecutable

Referencia: Ej. 13; teoría 08, análisis estático

Sin ejecutar estatico.exe, describí una secuencia inicial de análisis que identifique tipo de binario, imports, cadenas e IOC.

71 · Magic bytes y formato

Referencia: Ej. 13; teoría 08, PE

El principio de un archivo contiene 4d 5a en hexadecimal. ¿Qué formato sugiere y por qué no alcanza para clasificarlo como malicioso?

```
00000000: 4d 5a ...
```

72 · IOC frente a evidencia débil

Referencia: Ej. 13; teoría 08, IOC

Un binario contiene un dominio remoto, una ruta local, la cadena «password» y un SHA-256 conocido. ¿Cuáles podrían ser IOC útiles? ¿Qué aclaración corresponde hacer?

73 · Inferencias a partir de imports

Referencia: Ej. 13; teoría 08, imports

Una muestra PE importa URLDownloadToFile y RegSetValueEx. ¿Qué comportamientos sospecharías y qué límite tiene esta inferencia?

74 · Indicios de empaquetamiento

Referencia: Ej. 13; teoría 08, packers

Un ejecutable tiene muy pocas cadenas, importa LoadLibrary y GetProcAddress, y presenta tamaños de secciones inusuales. ¿Qué hipótesis investigarías?

75 · Clasificación por comportamiento

Referencia: Ej. 14; downloader

Un programa se inicia, descarga una segunda pieza desde una URL y la ejecuta. ¿Qué categoría funcional de malware describe mejor lo observado? ¿Qué IOC registrarías?

76 · Plan de ejecución aislada

Referencia: Ej. 14-16; teoría 08, dinámica

Antes de ejecutar una muestra sospechosa en Windows, ¿qué precauciones tomarías para estudiar su comportamiento sin exponer otros equipos?

77 · Interpretar un árbol de procesos

Referencia: Ej. 14-16; teoría 08, procesos

Un proceso muestra crea.exe → powershell.exe → segundo.exe durante el análisis dinámico. ¿Qué hipótesis podrías plantear y cómo la contrastarías?

78 · Persistencia por Run

Referencia: Ej. 14-16; teoría 08, Run keys

Una muestra crea HKCU\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run\Updater con valor C:\Users\Ana\AppData\Roaming\updater.exe. ¿Cuándo intentaría ejecutarse y qué privilegios necesita para escribir esa rama?

```
HKCU\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run\Updater
C:\Users\Ana\AppData\Roaming\updater.exe
```

79 · Persistencia como servicio

Referencia: Ej. 14-16; teoría 08, servicios

Una muestra modifica HKLM\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\ServicioX. ¿Qué mecanismo posible estudia la práctica y por qué difiere de HKCU Run?

80 · GUID como pista de persistencia

Referencia: Ej. 15; GUID y registro

El enunciado de una muestra pregunta por un GUID y un nombre específico de técnica de persistencia. ¿Qué evidencia haría falta para atribuir correctamente la técnica en vez de adivinarla?

81 · Conexión fallida y ruta alternativa

Referencia: Ej. 16; red y fallbacks

El binario intenta contactar 203.0.113.88:4444 sin éxito y luego abre https://control.example/ingest. ¿Qué indicadores anotarías por separado y qué no se puede inferir del primer intento fallido?

```
Fallo: 203.0.113.88:4444
Éxito: https://control.example/ingest
```

82 · Listado de directorio y respuesta HTTP

Referencia: Ej. 16; exfiltración

Una captura muestra HTTP POST con un listado de nombres de archivos del directorio C:\Datos y respuesta HTTP 200. ¿Qué se puede afirmar, y qué NO, sobre la exfiltración?

```
POST /ingest HTTP/1.1
Body: C:\Datos\a.txt, C:\Datos\b.txt
HTTP/1.1 200 OK
```

83 · Ofuscación de VBScript

Referencia: Ej. 17; ofuscado.vbs

Un VBS construye texto usando concatenaciones y la función Chr, en vez de escribir las palabras directamente. ¿Qué técnica general está empleando y cómo lo analizarías sin ejecutarlo?

84 · Resolver una cadena ofuscada

Referencia: Ej. 17; análisis de script

Sin ejecutar VBScript, resolvé Chr(73) & Chr(67) & Chr(123) & Chr(125), donde Chr interpreta códigos decimales. ¿Por qué este patrón podría usarse para ocultar IOC?

```
Chr(73) & Chr(67) & Chr(123) & Chr(125)
```

85 · Macros en documento de Word

Referencia: Ej. 18; reto.docm

Un empleado abrió reto.docm recibido en un correo sospechoso. ¿Qué características investigarías y por qué el sufijo .docm es relevante?

86 · Flujo seguro en documentos sospechosos

Referencia: Ej. 18-19; análisis sin ejecución

Compará un análisis inicial de un .docm con un .xls sospechoso: ¿qué elementos coinciden y cuáles pueden diferir?

87 · Promesa financiera como vector social

Referencia: Ej. 19; hoja de cálculo

Un archivo bitcoin_price_predictor.xls llega con promesa de ganancias extraordinarias. ¿Qué componente de ingeniería social detectás y qué evidencia técnica necesitarías antes de asegurar que es malware?

88 · Herramientas por objetivo de observación

Referencia: Ej. 13-19; teoría 08, herramientas

Asociá Regshot, Autoruns, Procmon, Wireshark y Process Explorer con una pregunta de análisis de malware que cada una puede ayudar a responder.

89 · Correlación de IOC

Referencia: Ej. 13-19; análisis estático/dinámico

Una URL aparece como string en un PE, pero el análisis dinámico no registra conexiones. ¿Cómo lo informarías sin sobreafirmar?

90 · Informe de un incidente mixto

Referencia: Ej. 20; reto integrador

Una PC envía consultas DNS anómalas, tiene una entrada Run nueva y un documento macro recibido por email. Proponé una secuencia de investigación que conecte artefactos sin asumir causalidad.

91 · Priorización y contención

Referencia: Ej. 14-20; teorías 03, 07 y 08, CSIRT

Si el malware sólo descargó un archivo en un laboratorio de test y, en otro caso, se exfiltran listados de directorios desde un servidor universitario crítico, ¿qué incidente priorizarías y por qué?

92 · Writeup verificable

Referencia: Ej. 14-20; teoría 07 y documento 02

Estructurá un writeup de una muestra sin acceso a Internet que incluya una hipótesis de persistencia, un IOC y una limitación. ¿Qué cuatro secciones recomienda la cátedra?