Solucionario razonado

120 respuestas explicadas | Introducción a la Ciberseguridad

Cada solución incluye la alternativa correcta, una justificación conceptual y una referencia a la guía o una marca de ampliación. Evitá mirar las claves antes de responder.

Referencia editorial: los ejemplos numéricos nuevos son didácticos. No se consideran las flags ni las respuestas dinámicas de CTFd como datos necesarios para resolver este cuestionario.

Clave rápida

001 B	002 A	003 C	004 D	005 B	006 A	007 C	008 B	009 D	010 B
011 C	012 A	013 A	014 D	015 B	016 A	017 C	018 A	019 D	020 A
021 B	022 A	023 C	024 D	025 B	026 A	027 C	028 B	029 D	030 A
031 B	032 C	033 D	034 A	035 B	036 C	037 D	038 A	039 B	040 C
041 B	042 C	043 A	044 D	045 B	046 A	047 C	048 D	049 B	050 A
051 C	052 A	053 D	054 B	055 C	056 A	057 D	058 B	059 C	060 A
061 A	062 D	063 B	064 C	065 A	066 D	067 B	068 C	069 A	070 D
071 B	072 C	073 A	074 B	075 D	076 A	077 C	078 B	079 D	080 A
081 B	082 C	083 A	084 D	085 B	086 C	087 A	088 D	089 B	090 C
091 A	092 D	093 B	094 C	095 A	096 D	097 B	098 C	099 A	100 B
101 C	102 A	103 D	104 B	105 C	106 A	107 D	108 B	109 C	110 A
111 D	112 B	113 A	114 C	115 D	116 B	117 A	118 C	119 D	120 B

01. Codificación y representación

001 · Respuesta B: Representar datos binarios como caracteres imprimibles.

Base64 es una codificación reversible y no secreta; permite transportar bytes mediante un alfabeto textual.

Base · P1.1 p.1

002 · Respuesta A: HOLA.

En ASCII decimal: 72=H, 79=O, 76=L y 65=A. La notación decimal no es cifrado.

Base · P1.1 p.2

003 · Respuesta C: Definen reglas de representación o codificación.

Definen representaciones y transformaciones de datos; no garantizan confidencialidad.

Base · P1.1 pp.1-2

004 · Respuesta D: Es una cadena codificada en Base64.

El alfabeto y el relleno = son indicios frecuentes de Base64; se debe probar, no asumirlo como certeza.

Base · P1.1 p.2

005 · Respuesta B: Un espacio.

En percent-encoding, %20 representa el byte hexadecimal 0x20, usualmente un espacio en ASCII/UTF-8.

Ampliación · Ampliación: representación

006 · Respuesta A: ABC.

0x41, 0x42 y 0x43 corresponden a A, B y C.

Base · P1.1 p.2

007 · Respuesta C: Porque las reglas de decodificación difieren.

Los mismos bytes pueden mapearse a caracteres diferentes según el juego de caracteres utilizado.

Ampliación · Ampliación: Unicode

008 · Respuesta B: CASA.

3=C, 1=A, 19=S y 1=A. Es una sustitución simple por índices, sin protección criptográfica real.

Base · P1.1 p.2; W1 pp. 3-6

009 · Respuesta D: CyberChef.

CyberChef ofrece operaciones de codificación, decodificación y transformaciones para analizar datos.

Base · P1.1 p.2

010 · Respuesta B: Un mismo aspecto puede corresponder a varias representaciones.

Las pistas visuales orientan, pero hay formatos solapados: se debe verificar estructura, longitud y resultado de la transformación.

Ampliación · Ampliación: codificación binaria

02. Cifrados clásicos

011 · Respuesta C: Las letras o símbolos por otros símbolos.

La sustitución reemplaza símbolos según una regla; la transposición cambia su orden.

Base · P1.1 p.3

012 · Respuesta A: FDVD.

C→F, A→D, S→V, A→D; el resultado es FDVD.

Base · P1.1 p.3

013 · Respuesta A: Conservar las letras y reordenar sus posiciones.

Una transposición conserva el multiconjunto de símbolos pero cambia su posición.

Base · P1.1 pp.3-4

014 · Respuesta D: Invertir la cadena.

La inversión de la cadena es una transposición simple; mirar extremos y llaves ayuda a detectarla.

Base · P1.1 p.4

015 · Respuesta B: Rail fence.

Rail fence reorganiza posiciones; César, Atbash y Vigenère sustituyen símbolos.

Base · P1.1 pp.3-4

016 · Respuesta A: Determina la sucesión de desplazamientos alfabéticos.

La palabra clave controla los desplazamientos de sustitución usados para cada posición del mensaje.

Base · P1.1 p.4; W1 p.8

017 · Respuesta C: Patrones estadísticos de frecuencia de letras.

Un mapeo fijo de letras conserva relaciones de frecuencia que ayudan al análisis estadístico.

Ampliación · Ampliación: criptoanálisis clásico

018 · Respuesta A: Establece qué columnas se leen primero.

La clave ordena las columnas para formar el texto cifrado según el esquema acordado.

Base · P1.1 p.4

019 · Respuesta D: Porque su pequeño espacio de claves permite prueba exhaustiva trivial.

César tiene pocas rotaciones posibles y su estructura es predecible; es útil con fines didácticos, no para seguridad.

Ampliación · Ampliación: propiedades

020 · Respuesta A: La cantidad de raíles o filas.

Rail fence distribuye caracteres en raíles; variar su cantidad permite ensayar la reconstrucción.

Base · P1.1 p.4; W1 p.10

03. Hashes, contraseñas y cracking

021 · Respuesta B: Un resumen de longitud fija para entradas arbitrarias.

El digest tiene un tamaño fijado por el algoritmo, aun cuando el mensaje original varíe.

Base · P1.1 p.5

022 · Respuesta A: Una colisión.

Una colisión son dos entradas distintas con igual resumen; su existencia matemática no implica facilidad de hallarla.

Base · P1.1 pp.5-6

023 · Respuesta C: MD5 en hexadecimal.

MD5 genera 128 bits, es decir, 16 bytes o 32 caracteres hexadecimales; la longitud no demuestra por sí sola el algoritmo.

Base · P1.1 p.6

024 · Respuesta D: Dificultar tablas precalculadas y compartir resultados entre usuarios.

El salt es público y normalmente diferente por usuario; fuerza cálculos separados y reduce la utilidad de rainbow tables.

Base · P1.1 pp.5-6

025 · Respuesta B: El orden de concatenación cambia la entrada y normalmente el hash.

La concatenación no es conmutativa; la práctica especifica MD5($salt.$pass), por lo que el orden importa.

Base · P1.1 p.7; W1 pp.13-14

026 · Respuesta A: Probar candidatos habituales y comparar sus resúmenes.

Se calculan hashes de palabras candidatas y se contrastan con el objetivo; no se “descifra” el hash.

Base · P1.1 pp.5-7

027 · Respuesta C: Argon2id con parámetros adecuados y salt único.

Argon2id es una función especializada y costosa para derivar hashes de contraseñas, más resistente a intentos masivos que hashes rápidos.

Ampliación · Ampliación: almacenamiento seguro

028 · Respuesta B: Hashcat y John the Ripper.

Hashcat y John the Ripper prueban candidatos y modos de hash; su uso depende del formato y contexto del ejercicio.

Base · P1.1 p.6

029 · Respuesta D: Un pequeño cambio de entrada altera muchos bits de salida de modo impredecible.

Una buena difusión hace que pequeñas modificaciones en la entrada afecten ampliamente al digest.

Ampliación · Ampliación: hashing

030 · Respuesta A: La coincidencia confirma integridad respecto de ese digest, no necesariamente autenticidad de la fuente.

Un hash verifica identidad de bytes frente a una referencia confiable; si la referencia fue sustituida, la autenticidad no queda resuelta.

Ampliación · Ampliación: verificación

04. Criptografía simétrica: AES y XOR

031 · Respuesta B: Una clave secreta compartida para cifrar y descifrar.

AES es simétrico: ambas partes deben disponer del mismo secreto o claves relacionadas de la misma función.

Base · P1.1 p.7

032 · Respuesta C: 128 bits (16 bytes).

AES-128 indica 128 bits de clave; el bloque de AES tiene siempre 128 bits.

Base · P1.1 p.7

033 · Respuesta D: Para representar los bytes cifrados como texto.

Base64 sólo transforma la representación del ciphertext; no aporta secreto ni corrige debilidades de ECB.

Base · P1.1 p.7; W1 p.11

034 · Respuesta A: Bloques de texto idénticos producen bloques cifrados idénticos con la misma clave.

ECB revela patrones repetidos porque cada bloque se cifra independientemente sin aleatorización.

Ampliación · Ampliación: modos de operación

035 · Respuesta B: 0x55.

0x5A XOR 0x0F = 0x55, por operación bit a bit.

Base · P1.1 p.8

036 · Respuesta C: Existen apenas 256 posibles valores de clave.

Un byte admite 2^8=256 valores; puede probarse cada candidato y evaluar legibilidad del texto.

Base · P1.1 p.8

037 · Respuesta D: (m XOR k) XOR k = m.

Aplicar XOR dos veces con el mismo valor cancela la máscara porque k XOR k = 0.

Base · P1.1 p.8; W1 pp.14-15

038 · Respuesta A: Además de confidencialidad, ofrece autenticación/integridad del ciphertext.

GCM es un modo autenticado; exige gestión correcta de nonce, cuya reutilización bajo una clave es grave.

Ampliación · Ampliación: AEAD

039 · Respuesta B: Normalmente no es secreto, pero su unicidad puede ser esencial.

Un nonce puede viajar público; la propiedad crítica depende del modo, especialmente evitar reutilización con la misma clave.

Ampliación · Ampliación: IV/nonce

040 · Respuesta C: Hay bloques de entrada repetidos en esas posiciones.

ECB preserva la igualdad de bloques bajo la misma clave, aunque no revela directamente los valores de esos bloques.

Ampliación · Ampliación: análisis de ciphertext

05. RSA y Diffie-Hellman

041 · Respuesta B: n=p*q.

El módulo de RSA es el producto de dos primos grandes: n = p·q.

Base · P1.2 p.1

042 · Respuesta C: 40.

φ(n)=(p-1)(q-1)=4·10=40; ejemplo didáctico con primos pequeños.

Base · P1.2 p.1

043 · Respuesta A: d es inverso modular de e módulo φ(n).

Se elige e coprimo con φ(n) y se obtiene d tal que e·d ≡ 1 (mod φ(n)), en la versión didáctica.

Base · P1.2 p.1

044 · Respuesta D: m=c^d mod n.

Para RSA sin padding, se recupera m mediante exponenciación modular con el exponente privado.

Base · P1.2 p.1

045 · Respuesta B: Que n pueda factorizarse si los primos fueron mal elegidos.

Si se consigue factorizar n se obtiene φ(n), luego d y finalmente el texto; es inviable para módulos correctamente generados con tamaños modernos.

Base · P1.2 p.1

046 · Respuesta A: Permitir que dos partes acuerden un secreto compartido a través de un canal no privado.

Diffie-Hellman permite derivar un valor secreto común intercambiando valores públicos; por sí solo no autentica las identidades.

Base · P1.2 p.2

047 · Respuesta C: A=8.

A=g^a mod p = 5^6 mod 23 = 8.

Ampliación · Ampliación: ejercicio DH

048 · Respuesta D: 2.

s=B^a mod p = 19^6 mod 23 = 2. Es un ejemplo pequeño e inseguro, usado sólo para practicar cuentas.

Ampliación · Ampliación: ejercicio DH

049 · Respuesta B: Man-in-the-middle.

Un intermediario puede negociar un secreto distinto con cada extremo y hacerse pasar por el otro.

Ampliación · Ampliación: autenticación

050 · Respuesta A: Carece de padding seguro; deben usarse construcciones como RSA-OAEP.

El RSA directo es determinista y vulnerable a varios ataques; RSA-OAEP añade el mecanismo de padding adecuado para cifrado.

Ampliación · Ampliación: RSA real

06. PGP, firmas y esteganografía

051 · Respuesta C: La clave pública del destinatario.

La clave pública del receptor permite establecer el cifrado; sólo quien tenga la clave privada correspondiente podrá descifrarlo.

Base · P1.2 pp.2-4

052 · Respuesta A: La clave pública del firmante.

Quien verifica utiliza la clave pública del supuesto autor para comprobar la firma hecha con su clave privada.

Base · P1.2 pp.2-4

053 · Respuesta D: Representar el resultado binario en formato textual transportable.

ASCII armor emplea texto delimitado y codificación para facilitar el intercambio por canales textuales.

Base · P1.2 p.2

054 · Respuesta B: gpg --gen-key.

La guía propone gpg --gen-key para generar las claves personales.

Base · P1.2 p.2

055 · Respuesta C: El contenido coincide con la firma y la clave usada; aún hay que validar la identidad de esa clave.

La verificación matemática de firma y la confianza en la vinculación clave-identidad son cuestiones distintas.

Ampliación · Ampliación: confianza PGP

056 · Respuesta A: Ocultar la existencia o presencia de un mensaje dentro de otro soporte.

La esteganografía es ocultamiento del mensaje o de su presencia; puede combinarse con cifrado.

Base · P1.1 p.1; P1.2 p.2

057 · Respuesta D: Modificar bits menos significativos de valores de píxeles.

Los bits de menor peso afectan menos al aspecto visual; pueden codificar información, aunque no garantizan indetectabilidad.

Base · P1.1 p.1; P1.2 p.2

058 · Respuesta B: Para extraer o insertar datos ocultos en soportes compatibles.

Steghide oculta y extrae mensajes en determinados soportes, con posibilidad de protegerlos mediante contraseña.

Base · P1.2 p.2; W1 pp.12-15

059 · Respuesta C: Espectrograma de frecuencias en el tiempo.

Un espectrograma puede mostrar figuras o texto codificado como componentes de frecuencia.

Base · P1.2 p.2; W1 p.15

060 · Respuesta A: No descifra ni revela automáticamente el contenido; sólo cambia el nombre.

Extensión y contenido real son cosas distintas; hay que inspeccionar bytes, firmas y estructura.

Ampliación · Ampliación: esteganografía

07. CSIRT, RIR, NIR, WHOIS y RDAP

061 · Respuesta A: Registro Regional de Internet.

Un RIR gestiona y distribuye recursos numéricos de Internet dentro de su región.

Base · P2.1 p.1

062 · Respuesta D: LACNIC.

LACNIC es el Registro de Direcciones de Internet para América Latina y el Caribe.

Base · P2.1 p.1

063 · Respuesta B: Brasil y México.

La guía enumera a Brasil y México como NIR en la región de LACNIC.

Base · P2.1 p.1

064 · Respuesta C: Abuse.

El contacto abuse es el canal habitual para notificar uso abusivo de redes o recursos.

Base · P2.1 p.2

065 · Respuesta A: Entrega respuestas estructuradas más aptas para automatización.

RDAP normaliza estructura y acceso a los datos, facilitando consumo automático.

Base · P2.1 pp.2-3

066 · Respuesta D: IPv6, ASN y nombres de dominio, según el servidor.

RDAP cubre recursos como IP, números de sistema autónomo y dominios bajo los registros correspondientes.

Base · P2.1 p.2

067 · Respuesta B: Revisar RDAP, que para recursos IP suele ser más actualizado, y comprobar los datos.

La guía indica que para asignación IP RDAP suele disponer de información más precisa y actualizada, sin que ello elimine la verificación.

Base · P2.1 pp.2-3

068 · Respuesta C: Qué persona física concreta ejecutó la acción.

RDAP brinda datos de asignación y contacto; no atribuye automáticamente la acción a una persona.

Ampliación · Ampliación: atribución

069 · Respuesta A: Europa, Oriente Medio y parte de Asia Central.

RIPE NCC presta servicios de registro principalmente en Europa, Oriente Medio y parte de Asia Central.

Base · P2.1 p.1

070 · Respuesta D: IP, marcas temporales con zona horaria y evidencias relevantes.

Fechas con zona horaria, registros y contexto facilitan que el proveedor investigue la actividad sin afirmaciones no probadas.

Ampliación · Ampliación: notificación

08. Dominios, DNS y correo electrónico

071 · Respuesta B: La persona o entidad que registra el dominio.

El registrant es el titular que solicita y mantiene el registro a través de un registrar.

Base · P2.1 pp.4-5

072 · Respuesta C: Intermediar el registro del dominio y sus modificaciones frente al registry.

El registrar comercializa/gestiona registros de dominio y se comunica con el operador del registry correspondiente.

Base · P2.1 p.5

073 · Respuesta A: El repositorio autoritativo de registros de ese TLD.

El registry mantiene los registros del espacio de nombres del TLD y sus delegaciones.

Base · P2.1 p.5

074 · Respuesta B: NIC.ar.

La guía identifica a NIC.ar como responsable de ambas funciones dentro de su ámbito.

Base · P2.1 pp.5-6

075 · Respuesta D: El contacto de abuse del registrar responsable.

No es lo mismo notificar al titular que a la empresa registradora; el ejercicio distingue ambos destinos.

Base · P2.1 pp.6-7

076 · Respuesta A: X-Original-To.

X-Original-To suele preservar el destinatario original en ciertas configuraciones; conviene corroborar Delivered-To y contexto.

Base · P2.2 pp.1-2; W2 pp.2-4

077 · Respuesta C: Reconstruir los saltos desde el servidor receptor confiable y validar qué recibió de quién.

Las líneas Received se agregan durante el transporte. Se analizan los saltos fiables para ubicar la conexión SMTP relevante.

Base · P2.2 p.1; W2 pp.2-4

078 · Respuesta B: MX.

Los registros MX indican destinos de entrega de correo y prioridades relativas.

Ampliación · Ampliación: DNS mail

079 · Respuesta D: El envelope sirve para el transporte y puede diferir del From mostrado.

MAIL FROM/RCPT TO son datos del intercambio SMTP; From es un campo de cabecera, con finalidades distintas.

Ampliación · Ampliación: transporte SMTP

080 · Respuesta A: Porque los encabezados anteriores al primer salto confiable pueden falsificarse.

Un emisor puede insertar cabeceras falsas; se debe delimitar la cadena de servidores bajo control o confianza.

Ampliación · Ampliación: Received y confianza

09. Investigación de incidentes y logs

081 · Respuesta B: Suplantación del remitente (email spoofing).

El From puede suplantarse sin usar el servidor legítimo; la práctica lo analiza con SPF y DMARC.

Base · P2.2 p.2; W2 pp.5-6

082 · Respuesta C: La autorización de la IP emisora para el dominio usado en la identidad SPF (envelope/HELO).

SPF evalúa si el host de envío está autorizado por la política DNS del dominio pertinente; no autentica directamente todo el contenido.

Ampliación · Ampliación: SPF

083 · Respuesta A: Una firma criptográfica de partes seleccionadas del mensaje validable mediante DNS.

DKIM agrega una firma que se comprueba con la clave pública publicada en DNS; no garantiza por sí sola identidad visual ni confidencialidad.

Ampliación · Ampliación: DKIM

084 · Respuesta D: Indica política de monitoreo, sin solicitar rechazo o cuarentena por fallas DMARC.

p=none sirve para observar/reportar; no instruye una acción coercitiva para mensajes que fallen DMARC.

Base · W2 p.6; ampliación DMARC

085 · Respuesta B: Que SPF o DKIM pasen y estén alineados con el dominio del From visible.

DMARC exige alineación con From para un resultado SPF o DKIM que pase; no exige que ambos pasen a la vez.

Ampliación · Ampliación: DMARC

086 · Respuesta C: Intentos de fuerza bruta contra SSH.

El patrón de fallos sucesivos en SSH apunta a tanteo de credenciales; se debe corroborar con el resto de la evidencia.

Base · P2.2 pp.2-3; W2 pp.4-5

087 · Respuesta A: La primera indica autenticación aceptada por clave pública; la segunda un intento fallido con contraseña.

Accepted señala que la autenticación tuvo éxito con el método indicado; Failed indica intento de autenticación sin éxito.

Base · P2.2 pp.2-3

088 · Respuesta D: El usuario deploy ejecutó el comando especificado mediante sudo como root.

La entrada documenta el comando privilegiado, pero no demuestra intenciones maliciosas ni resultado del comando.

Base · P2.2 pp.2-3

089 · Respuesta B: Marcas de tiempo y zonas horarias.

Comparar UTC y hora local sin normalizar puede cambiar el orden aparente de los eventos.

Ampliación · Ampliación: correlación temporal

090 · Respuesta C: Preferir autenticación por clave, limitar acceso y aplicar defensas ante intentos repetidos.

La guía menciona claves públicas y fail2ban; también sirven restricciones de red, MFA y monitoreo.

Base · W2 p.5; ampliación SSH

10. Análisis de tráfico y canales encubiertos

091 · Respuesta A: Una forma no prevista o anómala de transportar información usando un canal o protocolo.

Los canales encubiertos aprovechan características de sistemas o protocolos para transportar datos fuera del uso esperado.

Base · P2.2 p.3

092 · Respuesta D: El payload o campo data de los paquetes ICMP.

En el writeup se extraen bytes de data en ICMP, luego se transforman de hexadecimal y Base64.

Base · P2.2 p.3; W2 pp.18-20

093 · Respuesta B: Selecciona paquetes ICMP enviados desde la IP indicada.

El filtro selecciona el protocolo ICMP y exige esa IP como origen del paquete.

Base · W2 p.19

094 · Respuesta C: -T fields -e data.

La combinación -T fields -e <campo> vuelca valores de campos concretos; la guía usa data.

Base · W2 p.19

095 · Respuesta A: Uso de DNS como canal de transporte encubierto.

El atacante puede insertar fragmentos codificados en consultas DNS para transportar información a un extremo controlado.

Base · W2 pp.20-21

096 · Respuesta D: Muchas consultas a subdominios extraños con etiquetas de alta entropía y secuencia correlacionada.

La frecuencia, forma de nombres, entropía y correlación temporal respaldan la detección; ningún indicador aislado basta.

Ampliación · Ampliación: DNS covert channel

097 · Respuesta B: Que un USB puede emular teclado e introducir comandos automatizados.

Un dispositivo HID programable puede teclear secuencias maliciosas cuando se conecta a un equipo.

Base · P2.2 p.3; W2 pp.21-23

098 · Respuesta C: Decodificar el argumento como UTF-16LE sin ejecutar el contenido.

La opción EncodedCommand usa una representación Base64 de texto Unicode UTF-16LE en Windows PowerShell; primero se inspecciona.

Base · W2 pp.22-23

099 · Respuesta A: Que probablemente sea un ejecutable PE/Windows disfrazado, no una imagen JPEG normal.

La firma MZ es característica del encabezado DOS usado por archivos PE; conviene inspeccionar la estructura antes de abrir.

Ampliación · Ampliación: análisis seguro

100 · Respuesta B: Unir los fragmentos en orden correcto y detectar faltantes o duplicados.

La secuencia y la integridad de fragmentos determinan si la reconstrucción representa los datos originales.

Ampliación · Ampliación: trazabilidad

11. Malware: análisis, ejecución e IOC

101 · Respuesta C: Inspeccionar el artefacto sin ejecutar su comportamiento.

Se estudian bytes, cadenas, cabeceras, metadatos y código sin poner en marcha la muestra.

Base · P2.3 p.1

102 · Respuesta A: strings.

strings extrae secuencias legibles y sirve para detectar URLs, rutas o nombres de claves, aunque el malware puede ofuscarlas.

Base · P2.3 p.1

103 · Respuesta D: Un dominio al que la muestra se conecta.

Dominios, IP, URL y patrones de tráfico pueden ayudar a detectar compromisos, con control de falsos positivos.

Base · P2.3 p.1

104 · Respuesta B: Troyano que presenta una fachada legítima.

Oculta funcionalidad maliciosa detrás de una apariencia normal; la práctica clasifica ese caso como troyano.

Base · P2.3 p.1; W2 pp.7-8

105 · Respuesta C: Porque permite observar archivos, registro, procesos y red minimizando exposición.

Un laboratorio controlado permite ver comportamiento e interacciones, aunque el aislamiento debe planificarse y no garantiza riesgo cero.

Ampliación · Ampliación: análisis dinámico

106 · Respuesta A: Complementar el análisis con detecciones e indicadores, interpretándolos críticamente.

Son fuentes de señales y contexto, no veredictos absolutos; se debe considerar además la confidencialidad de las muestras subidas.

Base · P2.3 p.1

107 · Respuesta D: Secciones, imports, cabeceras y otras propiedades del ejecutable.

El formato PE incluye cabeceras, secciones e importaciones que ayudan a formular hipótesis sobre el programa.

Ampliación · Ampliación: PE

108 · Respuesta B: Una modificación mínima del archivo puede cambiar por completo su hash.

Los hashes exactos sirven para muestras idénticas; variantes recompiladas u ofuscadas requieren señales más generales.

Ampliación · Ampliación: IOC y hashes

109 · Respuesta C: Ambos destinos, el orden, resultados y datos transmitidos.

Las conexiones fallidas y exitosas revelan estrategia de comunicación, indicadores y condiciones del entorno.

Base · P2.3 p.2; W2 pp.11-12

110 · Respuesta A: Conservar copia de muestra, hashes, tiempos y observaciones de cada prueba.

Mantener evidencias reproducibles y registrar qué se hizo ayuda a fundamentar conclusiones y recuperar el procedimiento.

Ampliación · Ampliación: evidencia

12. Persistencia, macros y dispositivos USB

111 · Respuesta D: Iniciar programas automáticamente al ingresar el usuario.

Las entradas Run de HKCU son uno de los mecanismos habituales de persistencia tras el inicio de sesión.

Base · P2.3 p.2; W2 p.11

112 · Respuesta B: Extensión del shell de Windows vinculada al menú contextual.

Un manejador de menú contextual registrado como extensión del shell puede cargar componentes al interactuar con archivos.

Base · P2.3 p.1; W2 pp.9-10

113 · Respuesta A: Identificador de una clase o componente registrado.

Los GUID/CLSID identifican componentes COM; su presencia concreta exige correlación con las claves pertinentes.

Base · P2.3 p.1

114 · Respuesta C: Ofuscación mediante desplazamiento aritmético de códigos de caracteres.

Un arreglo de números se convierte en texto sumando 4 y aplicando Chr; el texto real se reconstruye sin ejecutar la carga.

Base · P2.3 p.2; W2 pp.12-15

115 · Respuesta D: Redirigir localmente resoluciones de esos nombres a la IP elegida.

El archivo hosts puede prevalecer para la resolución local de nombres y desviar el tráfico hacia otra dirección.

Base · W2 pp.12-15

116 · Respuesta B: Que el código VBA puede ejecutar acciones maliciosas si se habilita.

Las macros pueden manipular archivos, registro y red; conviene analizar sin habilitarlas en el equipo habitual.

Base · P2.3 p.2; W2 pp.16-18

117 · Respuesta A: oletools/olevba y extracción estática de VBA.

Herramientas de análisis estático permiten extraer y examinar VBA, indicadores y patrones sospechosos.

Base · W2 pp.16-18

118 · Respuesta C: Comparar instantáneas del Registro antes y después de una prueba.

Comparar estados permite detectar modificaciones al Registro que acompañan la ejecución de una muestra.

Ampliación · Ampliación: cambios en el sistema

119 · Respuesta D: El valor de la entrada, la ruta del binario, firma, hash y eventos de ejecución.

La clave es una pista; correlacionar ubicación, proceso e historial reduce falsas atribuciones.

Ampliación · Ampliación: detección de persistencia

120 · Respuesta B: Simplificar y evaluar las expresiones de forma estática, aislando cualquier llamada con efectos.

La desofuscación estática permite recuperar cadenas y flujo lógico sin disparar operaciones de red, archivos o registro.

Ampliación · Ampliación: análisis de ofuscación

Repaso final sugerido

Si erraste en codificación, practicá identificar representaciones de bytes. Si erraste en cifrados o RSA, repetí cuentas pequeñas a mano. En correo y RDAP, explicá qué dato prueba cada evidencia y cuáles son sus límites. En malware, distinguí indicador observado, hipótesis y conclusión verificada.