



PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATÓLICA DE CHILE
DEPARTAMENTO DE CIENCIA DE LA COMPUTACIÓN
IIC3524 - Tópicos avanzados de sistemas distribuidos

Tarea 1

16 de mayo de 2017

Nicolás Gebauer - 13634941


[@negebauer](#) - [repo T1](#)

Análisis de rendimiento

Se ejecutó el programa en su versión secuencial y paralela con distinto número de threads (de 1 a 16) con las imagenes *big.png*. Los resultados de tiempo se presentan a continuación, junto con los speedups que representan. Importante notar que la versión secuencial tomó 0,502388 segundos (los tiempos se miden solo en el proceso de aplicar el filtro). El comando usado para generar estos datos es:


```
./run.sh test/img/big.png test/kernel/blur_3.txt 3
```

Antecedido por `OMP_NUM_THREADS=n` con n de 1 a 16.



`imgs/big_threads.png`

Tiempos CPU con 1 a 16 threads. Comando usado:



imgs/big_threads_speedup.png

Speedup con 1 a 16 threads. Comando usado:

Discusión

Debe efectuar un análisis comparando el tiempo de ejecución, speedup y eficiencia para diferentes valores de N y cantidad de procesos MPI, y reportar gráficamente estos valores. Utilice valores de N representativos que permitan apreciar una diferencia en tiempo de ejecución. Para efectos de comparación, la versión baseline debe ser la versión MPI ejecutado usando solamente un proceso local. Debe escribir un informe donde describa sus experimentos y discuta los resultados.

Se aprecia que al aumentar el número de threads disminuye el tiempo que ocupa la CPU cada thread, esto es esperable ya que al dividir la tarea en más procesos cada proceso tendrá que trabajar menos. También el tiempo total de uso de la CPU aumenta al aumentar el número de threads. Esto también es esperable ya que al tener más procesos que corren sobre la CPU el uso total es mayor. Es importante destacar que este tiempo no es cuanto demora el programa, sino más bien cuanto tiempo de cómputo usa de la CPU (en su totalidad). A partir de los 8 threads este valor se estabiliza. Esto puede deberse a que a partir de los 8 threads la CPU se utiliza por completo. Por lo tanto, el tiempo total de uso ya no se puede disminuir. Tener más threads solo hace que cada thread trabaje menos, pero el uso total de la CPU se mantiene.

Lo importante es el speedup, el cual tiene a disminuir al aumentar la cantidad de threads. Se observa que al pasar de 2 a 3 y de 4 a 5 el speedup disminuye. Esto puede deberse a que el paralelismo funciona mejor con potencias de 2.