

بسبه تعالى

راهنمای ارسال و دریافت وضعیت پیامک با استفاده از REST API

(پنل پیامک نگین)

نگارش ۹۹/۰۳/۰۸







فهرست مطالب

٣	ارسال پیامک با استفاده از Rest Api
٣	
	POST parameters
٣	
۴	سناریوی شماره یک – ارسال پیامک تکی
۴	
۴	POST parameters
۴	سناریوی شماره دو — ارسال پیامک با خط خدماتی متعلق به نگین رایانه
۴	
۴	POST parameters
۵	سناریوی شماره سه – ارسال پیامک با خط اینترنتی و پشتیبانی خط دوم
۵	
۵	POST parameters
۵	سناریوی شماره چهار – ارسال پیامک با خط اینترنتی و پشتیبانی چلچله
۵	
۵	POST parameters
۶	سناریوی شماره پنج – ارسال پیامک با خط اینترنتی و پشتیبانی خط خدماتی نگین رایانه
۶	
۶	POST parameters
٧	دریافت وضعیت پیامک با استفاده از Rest Api
٧	Request
٧	POST parameters
Υ	







ارسال پیامک با استفاده از REST API

Request

url= http://sms.3300.ir/api/wsSend.ashx

POST parameters

username: USERNAME

```
password:PASSWORD
mobile:MOBILE
message:MESSAGE_TEXT
line:SMS_LINE_NUMBER
line2:SMS_LINE_NUMBER2
type:0
template:0

Response sample
{
  "data": {
  "message_id": 3403,
  "line": 9830003300,
  "mobile": "989395213300"
},
  "status": -1,
```

"msg": "success"

}

line2: اگر ارسال پیامک با line به خطای انصراف از دریافت خورد، پیامک با line2 ارسال می شود.









type: یکی از سه مقدار روبرو را می تواند داشته باشد: ۰ = ارسال معمولی ۱ = ارسال با چلچله ۲ = ارسال با خط خدماتی نگین رایانه

سناریوی شماره یک – ارسال پیامک تکی

Request

url= http://sms.3300.ir/api/wsSend.ashx

POST parameters

username: USERNAME

password:PASSWORD

mobile:MOBILE

message:MESSAGE_TEXT

line:SMS_LINE_NUMBER

سناریوی شماره دو - ارسال پیامک با خط خدماتی متعلق به نگین رایانه

Request

url= http://sms.3300.ir/api/wsSend.ashx

POST parameters

username: USERNAME

password:PASSWORD

mobile:MOBILE

message:MESSAGE_TEXT

type:₹









سناریوی شماره سه – ارسال پیامک با خط اینترنتی و پشتیبانی خط دوم

در صورتی که ارسال با خط اینترنتی به مشکل انصراف از دریافت برخورد کرد، ارسال با خط دوم انجام می شود

Request

url= http://sms.3300.ir/api/wsSend.ashx

POST parameters

username: USERNAME

password:PASSWORD

mobile:MOBILE

message:MESSAGE_TEXT

line:SMS_LINE_NUMBER

line2:SMS_LINE_NUMBER2

سناریوی شماره چهار - ارسال پیامک با خط اینترنتی و پشتیبانی چلچله

درصورتی که ارسال پیامک با خط اینترنتی به مشکل انصراف از دریافت برخورد کرد، ارسال از طریق چلچله انجام خواهد شد.

Request

url= http://sms.3300.ir/api/wsSend.ashx

POST parameters

username: USERNAME

password: PASSWORD

mobile:MOBILE

message:MESSAGE_TEXT

line:SMS_LINE_NUMBER

type: 1









سناریوی شماره پنج – ارسال پیامک با خط اینترنتی و پشتیبانی خط خدماتی نگین رایانه

درصورتی که ارسال پیامک با خط اینترنتی به مشکل انصراف از دریافت برخورد کرد، ارسال از طریق خط خدماتی متعلق به نگین رایانه انجام خواهد شد.

Request

url= http://sms.3300.ir/api/wsSend.ashx

POST parameters

username: USERNAME

password:PASSWORD

mobile:MOBILE

message:MESSAGE_TEXT

line:SMS_LINE_NUMBER

type:₹

template:0

template: در صورتی که بیش از یک متن برای ارسال با خط خدماتی نگین رایانه وجود دارد شماره تمپلیت را ارسال کنید.









دریافت وضعیت پیامک با استفاده از REST API

Request

url= http://sms.3300.ir/api/wsStates.ashx

POST parameters

username: **USERNAME** password: **PASSWORD**

message_ids: "6062,6063,6064"

Response sample

message_ids: شنا سه پیامکهایی که هنگام ار سال پیامک از سرور دریافت شده اند. این شنا سه ها باید با کاما (٫) از یکدیگر جدا شوند.

فیلد data در پاسخ بازگشتی از سرور در صورتی که فیلد status برابر \(\bigsiz - \) باشد دارای دو خصوصیت msgIds و msgIds است. فیلد msgIds شامل شناسه های پیام است که با کاما از هم جدا شده اند و فیلد states شامل وضعیت پیامها به صورت نظیر به نظیر با فیلد msgIds است و با کاما از هم جدا شده اند. وضعیت هر پیام می تواند یکی از کدهای زیر باشد:

۱ - : ارسال نشده به اپراتور	۲: عدم دریافت توسط گوشی
نامشخص	٨ : دريافت شده توسط اپراتور
۱: دریافت توسط گوشی	18: عدم دریافت توسط اپراتور





