

فهرست مطالب

2	ارسال پیامک با استفاده از Rest Api
2	
	POST parameters
2	Response sample
3	سناریوی شماره یک — ارسال پیامک تکی
3	Request
3	POST parameters
3	سناریوی شماره دو $-$ ارسال پیامک با خط خدماتی متعلق به نگین رایانه
3	Request
	POST parameters
4	سناریوی شماره سه — ارسال پیامک با خط اینترنتی و پشتیبانی خط دوم
4	Request
4	POST parameters
4	سناریوی شماره چهار — ارسال پیامک با خط اینترنتی و پشتیبانی چلچله
4	Request
4	POST parameters
5	سناریوی شماره پنج — ارسال پیامک با خط اینترنتی و پشتیبانی خط خدماتی نگین رایانه
5	
	POST parameters







بسمه تعالى

ارسال پیامک با استفاده از Rest Api

Request

url= http://sms.3300.ir/services/wsSend.ashx

POST parameters

username: USERNAME

password:PASSWORD

```
mobile:MOBILE

message:MESSAGE_TEXT
line:SMS_LINE_NUMBER
line2:SMS_LINE_NUMBER2
type:0
template:0

Response sample
{
  "data": {
  "message_id": 3403,
  "line": 9830003300,
  "mobile": "989395213300"
},
  "status": -1,
  "msg": "success"
}
```

line2: اگر ارسال پیامک با line به خطای انصراف از دریافت خورد، پیامک با line2 ارسال می شود.

ارسال با خط خدماتی نگین رایانه باشد: 0 = 1 ارسال با جلچله 0 = 1 ارسال با خط خدماتی نگین رایانه په نگین رایانه نگین رایانه باشد: 0 = 1 برسال با خط خدماتی نگین رایانه









سناریوی شماره یک – ارسال پیامک تکی

Request

url= http://sms.3300.ir/services/wsSend.ashx

POST parameters

username: USERNAME

password:PASSWORD

mobile:MOBILE

message:MESSAGE_TEXT

line:SMS_LINE_NUMBER

سناریوی شماره دو - ارسال پیامک با خط خدماتی متعلق به نگین رایانه

Request

url= http://sms.3300.ir/services/wsSend.ashx

POST parameters

username: USERNAME

password:PASSWORD

mobile:MOBILE

message:MESSAGE_TEXT

type:2









سناریوی شماره سه – ارسال پیامک با خط اینترنتی و پشتیبانی خط دوم

در صورتی که ارسال با خط اینترنتی به مشکل انصراف از دریافت برخورد کرد، ارسال با خط دوم انجام می شود

Request

url= http://sms.3300.ir/services/wsSend.ashx

POST parameters

username: USERNAME

password:PASSWORD

mobile:MOBILE

message:MESSAGE_TEXT

line:SMS_LINE_NUMBER

line2:SMS_LINE_NUMBER2

سناریوی شماره چهار - ارسال پیامک با خط اینترنتی و پشتیبانی چلچله

درصورتی که ارسال پیامک با خط اینترنتی به مشکل انصراف از دریافت برخورد کرد، ارسال از طریق چلچله انجام خواهد شد.

Request

url= http://sms.3300.ir/services/wsSend.ashx

POST parameters

username: USERNAME

password: PASSWORD

mobile:MOBILE

message:MESSAGE_TEXT

line:SMS_LINE_NUMBER

type:1









سناریوی شماره پنج – ارسال پیامک با خط اینترنتی و پشتیبانی خط خدماتی نگین رایانه

درصورتی که ارسال پیامک با خط اینترنتی به مشکل انصراف از دریافت برخورد کرد، ارسال از طریق خط خدماتی متعلق به نگین رایانه انجام خواهد شد.

Request

url= http://sms.3300.ir/services/wsSend.ashx

POST parameters

username: USERNAME

password:PASSWORD

mobile:MOBILE

message:MESSAGE_TEXT

line:SMS_LINE_NUMBER

type:2

template:0

template: در صورتی که بیش از یک متن برای ارسال با خط خدماتی نگین رایانه وجود دارد شماره تمپلیت را ارسال کنید.





