

BOTA OPERARIO 701

DOTACIÓN BÁSICA

Bota de seguridad · Construcción inyectada · Color negro

REFERENCIA	MARCA	COLOR	TALLAS	ALTURA DE CAÑA	PUNTERA	SUELA
701	Fortia	Negro	34 - 46	6 pulgadas	No metálica	PU/PU bicolor



TECNOLOGÍA

FORTIA ULTRALIGHT**DIELÉCTRICA**

Aislamiento eléctrico

ANTIABRASIÓN

Alta durabilidad

ANTI-TORSIÓN

Caña estabilizada

Propiedades: resistente a hidrocarburos, dieléctrica, alta resistencia a la abrasión, flexible y con recubrimiento en la puntera para menor desgaste.

CONSTRUCCIÓN Y MATERIALES

CONSTRUCCIÓN	Inyectada
CAPELLADA	Bota en micropiel
PUNTERA	Polycarbonato, no metálica
SUELA	PU/PU bicolor (bidensidad)
PLANTILLA	EVA microporoso transpirable, 3 mm
AJUSTE	Cordones redondos
OJALETES	Plásticos, no conductores
CUELLO	Anatómico y alto
LENGÜETA	Lona forrada y acolchada
CONTRAFUERTE	No tejido, poliéster y resinas acrílicas

NORMATIVIDAD E INFORMACIÓN TÉCNICA

Abrasión de suela	ISO 4649:2017 · Método A
Flexión de suela	UNE-EN ISO 20344:2022 · 8.6
Adherencia total en suela	UNE-EN ISO 20344:2022 · 5.2
Resistencia dieléctrica	ASTM F2412-18a · 9 & F2413-18
Resistencia mecánica de puntera	UNE-EN ISO 22568-2 · Imp. 5.3 / Comp. 5.4
Patín / huella (dureza)	ASTM D2240 · 60 ± 5 Shore A
Entresuela (dureza)	ASTM D2240 · 48 ± 5 Shore A
Resistencia anti-penetración	N/A · con precio adicional

CUIDADO Y LIMPIEZA

- **Limpieza:** cepillo de cerdas naturales, tela de algodón y/o spray impermeabilizante para lona.
- **Humedad:** evitar el exceso de humedad o agua.
- **Químicos:** evitar el contacto con ácidos y sustancias corrosivas.
- **Riesgos físicos:** evitar el contacto con objetos cortopunzantes.
- **Secado:** no exponer a calor directo; no lavar ni secar al sol.

GARANTÍA 6 MESES

De almacenamiento y/o uso, siempre que se utilice en el ambiente de trabajo para el cual fue diseñada.

NOTA DE TALLAJE

La talla 46 es especial: incremento del **5%** sobre el precio de lista.

BOTA OPERARIO 701

COTICE SU DOTACIÓN

PRECIO POR PAR

\$49.990 + IVA**323 637 5088**

Calle 8 Sur # 68-27 · Piso 2