



Trang chủ Khoá học Trang của tôi Hướng dẫn sử dụng BKEI Bài giảng tham khảo Thống kê Người dùng Vietnamese (vi)

## Ng/lý ngôn ngữ lập trình (CO3005)\_Nguyễn Hứa Phùng (DH\_HK171)

Trang của tôi

Học kỳ I năm học 2017-2018

Đại Học Chính Qui

Khoa Khoa học và Kỹ thuật Máy tính

Ng/lý ngôn ngữ lập trình (CO3005)\_Nguyễn Hứa Phùng (DH\_HK171)

Điều khiển trình tự

Bài kiểm tra chương điều khiển trình tự cấp chương trình lần 2 (1)

**Đã bắt đầu vào** Thursday, 23 November 2017, 2:18 PM  
**lúc**

**Tình trạng** Đã hoàn thành

**Hoàn thành vào** Thursday, 23 November 2017, 2:37 PM  
**lúc**

**Thời gian thực** 18 phút 33 giây  
**hiện**

**Điểm** 7,33 của 10,00 (73%)

### Câu hỏi 1

Hoàn thành

Điểm 1,00 của 1,00

Cơ chế gọi chương trình con nào mà khi hiện thực sẽ tạo ra nhiều bản hoạt động của cùng một chương trình con khi thực thi?

Chọn một:

- ☐ a. Song hành (Coroutine)
- ☐ b. Định thời (Scheduled)
- ☐ c. Công tác (Task)
- ☐ d. Biến cố (Exception)
- ☒ e. Đệ qui (Recursive Call)

Câu trả lời của bạn là chính xác.

### Câu hỏi 2

Hoàn thành

Điểm 3,00 của 3,00

Trong các cơ chế truyền thông số,

1. Cơ chế  không có thông số thực ✓
2. Cơ chế  không tính toán thông số thực mà truyền mã của thông số thực cho thông số hình thức ✓
3. Cơ chế  buộc chương trình được gọi không thể thay đổi giá trị thông số hình thức ✓
4. Cơ chế  ngăn chặn những thay đổi trên thông số hình thức dẫn đến thay đổi trên thông số thực sau khi kết thúc chương trình được gọi ✓

### Câu hỏi 3

Hoàn thành

Điểm 1,00 của 1,00

Trong các cơ chế truyền thông số, cơ chế nào làm thay đổi thông số thực ngay khi thông số hình thức bị thay đổi mà không chờ đến khi chương trình được gọi kết thúc?

Chọn một hoặc nhiều hơn:

- ☒ a. Pass by name
- ☐ b. Pass by result
- ☒ c. Pass by reference
- ☐ d. Pass by value-result

Câu trả lời của bạn là chính xác.

Câu hỏi 4

Hoàn thành

Điểm 0,00 của 1,00

Bản hoạt động của một chương trình con trong cơ chế Gọi đệ qui (Recursive call) ít nhất cần phải chứa các liên kết gì?

Chọn một hoặc nhiều hơn:

- ☒ a. Liên kết đến bản hoạt động của chương trình con (caller) gọi chương trình con hiện tại (callee)
- ☐ b. Liên kết đến bản hoạt động của chương trình con bao lấy chương trình con hiện tại trong văn bản chương trình
- ☒ c. Liên kết đến bản hoạt động của chương trình con được gọi bởi chương trình con hiện tại
- ☐ d. Liên kết đến lệnh sau lệnh gọi trong mã của chương trình con gọi (caller) chương trình con hiện tại (callee)

Câu trả lời của bạn không chính xác.

Câu hỏi 5

Hoàn thành

Điểm 2,00 của 3,00

Cho đoạn chương trình sau viết bằng Pascal:

```
var X:real;
procedure SUB2(X,Y:real;function F(U:real):real);
var Z:real;
begin
  Z := abs(X - Y);
  Z := (F(X) + F(Y))* Z / 2;
  write(Z);
procedure SUB1;
var Y:real;
function FUNC(V:real):real;
begin
  FUNC := X * V + Y;
begin
  Y := 1;
  SUB2(1,2,FUNC);
begin
  X := 3;
  SUB1;
end.
```

a. Pascal là ngôn ngữ static-scoping, vậy giá trị z được in ra trong chương trình con SUB2 là

5.5

b. Giả sử chương trình trên được viết trên một ngôn ngữ dynamic-scoping dùng shallow binding thì giá trị z được in ra khi SUB2 được thực thi là

3.5

c. Giả sử chương trình trên được viết trên một ngôn ngữ dynamic-scoping dùng deep binding thì giá trị z được in ra khi SUB2 được thực thi là

Câu hỏi 6

Hoàn thành

Điểm 0,33 của 1,00

Trong các cơ chế truyền thông số, cơ chế nào cần phải xác định và truyền lvalue của thông số thực cho thông số hình thức?

Chọn một hoặc nhiều hơn:

- ☒ a. Pass by result
- ☐ b. Pass by value
- ☒ c. Pass by reference
- ☒ d. Pass by value-result

Câu trả lời của bạn là đúng một phần.

Bạn đã lựa chọn chính xác 1.

ĐIỀU HƯỚNG BÀI KIỂM TRA

1 2 3 4 5 6

Hiện thị một trang cùng một thời điểm

Hoàn thành xem lại

