

山推叉车

SF30/SF30T

Forklift



SHANTUI Forklift Truck



山东省济宁市高新技术开发区崇文大道6666号
High-tech Development Zone, Jining City, Shandong Province, Norman Avenue, No. 6666
销售电话 Sales Tel: 0537-2909292 传真 FAX: 0537-2909301
服务电话 ServicesTel: 0537-2909302

SHANTUI




全国统一服务热线: 400-6663666

www.shantui.com P.C: 272023

SHANTUI

山推叉车主要技术参数 Shantui Forklift Truck Specification

标准参数（前轮单胎）STANDARD DIMENSIONS (FRONT SINGLE TIRE)					
型 号		Model		SF30AC/SF30TC	单 位
额定载荷load capacity				3000	kg
载荷中心距 load center				500	mm
动力形式 power type				柴油 Diesel	
外 形 尺 寸 Overall dimensions	全长(带货叉) overall length (with forks)		3779		mm
	全长（不带货叉）overall length (without forks)		2704		mm
	总宽 overall width		1226		mm
	总高 overall height		2140		mm
	门架不起升高度 overall height fork lowered		2065		mm
	门架起升时高度 overall height fork raised		4272		mm
	最大起升高度 max. lifting height		3000		mm
	挡货架高 backrest height (from upper face of forks)		1190		mm
	自由起升高度 free lift		160		mm
最小离地间隙（机架处） min. under-clearance (bottom of mast)		130		mm	
前悬距 fork overhang		495		mm	
轴距 wheel base		1700		mm	
后悬距 rear overhang		509		mm	
牵引销高 coupler height					
座椅面至护顶架距离 overhead guard clearance (from face of seat)					
货叉调节范围 lateral fork adjustment (outside of fork)		250/1060		mm	
前轮距 tread (front)		1000		mm	
后轮距 tread (rear)		970		mm	
内转弯半径 inside turning radius					
最小转弯半径 outside turning radius		2400		mm	
门架倾角 α/β		6° /12°			
发 动 机 engine	型号 internal combustion engine model		490BPG		
	额定功率internal combustion engine rate horsepower		37/2650		kw/rpm
	额定扭矩internal combustion engine rate torque		148/1900		N·m/rpm
	缸数 internal combustion engine number of cylinder		4		
	缸径×冲程		90×100		mm
	排量internal combustion engine displacement		2.54		L
行驶速度（满载/空载）driving speeds (with load/without load)		0-19/0-20	I 档 8.8/9 II 档 18.5/20	km/h	
满载起升速度 lifting speeds (with load)		450		mm/sec	
最大爬坡度 max. gradeability		20		%	
自重 total weight		4500	4370	kg	
轮胎 tire	前轮 tire front		28×9-15-12PR		
	后轮 tire rear		6.50-10-10PR		



最大起升高度mm	承载能力（载荷中心距为500mm）(kg)	门架全高(mm)	门架倾角	自重 (kg)
	SF30AC SF30TC	3T	前/后	SF30AC SF30TC
3000	3000	2065	6—12	4500/4370
3500	3000	2315	6—12	4535/4405
4000	3000	2615	6—6	4650/4520
4500	2750	2865	6—6	4690/4560
5000	2400	3115	6—6	4740/4610

最大起升高度 mm	承载能力 (载荷中心距为500mm) (kg)	门架全高 (mm)	自由起升 (带货架)	门架倾角	自重 (kg)
	SF30AC/SF30TC	3T	3T mm	前/后	SF30AC/SF30TC
3000	3000	2070	850	6—12	4535/4410
3500	3000	2320	1100	6—6	4605/4480
4000	3000	2620	1400	6—6	4690/4565
4500	2750	2870	1650	6—6	4740/4615
5000	2400	3120	1920	3—6	4760/4635

可选配叉车发动机型号及其主要参数 engine model and main specification for option				
发动机型号 Internal combustion engine model	额定功率/转速 (kw/rpm) Internal combustion engine rate horse power	额定扭矩 (Nm/rpm) Internal combustion engine rate torque	发动机排量 (L) Internal combustion engine displacement	发动机缸数 Internal combustion engine number of cylinder
新昌A490BPG	37/2560	148/1800—1900	2.54	4
新昌498	45/2500	193/1800	3.168	4
NISSAN H25KA	41.1/2500	179/1600	2.472	4
ISUZU4JG2	44.9/2450	184.7/1600—1800	3.05	4

选用装置和附件 OPTIONS AND MISCELLANEOUS			
驾驶室	灭火消声器	Enclosed cab	Spark arrester muffler
灭火器	净化消声器	Fire extinguisher	Catalytic muffler
钢防护网	变矩器油温表	Steel mesh for protection	Oil temperature gauge for torque convertor
实心胎	用户指定颜色	Solid pneumatic tire	Custom color paint
悬挂座椅	驾驶室暖风机	Suspension seat	Heater
双空滤器	双轮胎和防护装置	Dual air cleaner	Dual drive wheel fender
高排气装置	遮阳棚	Overhead exhaust system	Shadow shield

选用属具 OPTIONAL ATTACHMENT			
倾翻叉	起重臂	Hinged forks	Crane arm
侧移器	多用桶夹	Side shifter	Drum clamps
旋转夹	载荷稳定器	Rotating clamp	Loading stabilizers
纸卷夹	载荷推出器	Paper roll clamp	Loading push/pull
倾翻斗		Hinged bucket	



电器系统

采用智能化电子监控组合仪表, 液晶显示, 具有高可靠性, 电气系统采用防水密封插件结构, 提高安全可靠性。



人机工程设计

SF30系列叉车采用内置倾斜油缸，宽视野门架有效地加大了操作空间，高档可调节减震座椅，最大程度地降低了操作者的疲劳度。



减震设计

由于采用了悬浮式护顶架，SF30叉车在行走期间司机所受到的震动减少了30%左右，因而最终提高了驾驶员的操作舒适性。



强劲的传动部件

山推液变公司所生产的高品质传动部件与液压系统相匹配，使整车效率更加高效节能。