

```
package SalesCountry;

import org.apache.hadoop.fs.Path;
import org.apache.hadoop.io.*;
import org.apache.hadoop.mapred.*;

public class SalesCountryDriver {
    public static void main(String[] args) {
        JobClient my_client = new JobClient();
        // Create a configuration object for the job
        JobConf job_conf = new JobConf(SalesCountryDriver.class);

        // Set a name of the Job
        job_conf.setJobName("SalePerCountry");

        // Specify data type of output key and value
        job_conf.setOutputKeyClass(Text.class);
        job_conf.setOutputValueClass(IntWritable.class);

        // Specify names of Mapper and Reducer Class
        job_conf.setMapperClass(SalesCountry.SalesMapper.class);
        job_conf.setReducerClass(SalesCountry.SalesCountryReducer.class);

        // Specify formats of the data type of Input and output
        job_conf.setInputFormat(TextInputFormat.class);
        job_conf.setOutputFormat(TextOutputFormat.class);

        // Set input and output directories using command line arguments,
        // arg[0] = name of input directory on HDFS, and arg[1] = name of output directory
        // to be created to store the output file.

        FileInputFormat.setInputPaths(job_conf, new Path(args[0]));
        FileOutputFormat.setOutputPath(job_conf, new Path(args[1]));

        my_client.setConf(job_conf);
        try {
            // Run the job
            JobClient.runJob(job_conf);
        } catch (Exception e) {
            e.printStackTrace();
        }
    }
}
```