

프로젝트 생성 및 환경 설정

1 커머스 서비스 세팅

프로젝트 생성

commerce

Next.js / Typescript

```
yarn create next-app commerce --typescript
```

TypeScript 서비스 둘러보기

(<https://www.typescriptlang.org/>)

TypeScript is JavaScript with syntax for types

기존에 jsconfig.json => tsconfig.json 에 적용

```
“compilerOptions”: {  
  “baseUrl”: “.”,  
  “paths”: {  
    “@components/*”: [“components/*”]  
  }  
}
```

formatting 관련 설정

eslint 이미 있음

prettier 추가

github repository 추가 및 연동

(<https://github.com/new>)

깃 커밋하기전에 eslint 와 prettier를 돌리도록 해보자

lint-staged & husky

(<https://github.com/okonet/lint-staged>)

(<https://github.com/typicode/husky>)

lint-staged

git staged 상태의 파일들만 타겟으로 뭔가 할 수 있게 해줌

husky

git hook 동작에 대한 정의를 .git 파일이 아닌 .husky 에서 관리하여
repository 에서 공유가 가능하도록 함

yarn add -D lint-staged husky

설치하고 직접 사용해보자

package.json

```
“lint-staged”: {  
  “*.{js,jsx,ts,tsx}”: [  
    “eslint –fix”,  
    “prettier –write”,  
    “git add”  
  ]  
}
```

yarn husky install

yarn husky add .husky/pre-commit "yarn lint-staged --no-stash"

.husky 에 pre-commit 설정이 추가됨

commit 을 만들어보자

정리

프로젝트 생성 및 환경 설정

