

Next.js 심화 8

1 Router & Link API

Router

(<https://nextjs.org/docs/api-reference/next/router>)

함수형 컴포넌트에서는 useRouter()를 사용
클래스 컴포넌트는 withRouter를 활용

pathname / query / asPath / isFallback / basePath / locale / locales /
defaultLocale / domainLocales / isReady / isPreview

router.push: history가 쌓이는 이동

router.push(url, as, options)

router.replace: history가 쌓이지 않는 이동

router.replace(url, as, options)

router.prefetch: 미리 페치해오기

yarn dev 에서는 동작하지 않음

yarn build && yarn start 후 router.push 해보면 알 수 있음

router.beforePopState: history popState 때 cb 사용가능

return true 하지 않으면 온전히 동작 안함

router.back: 뒤로가기

router.reload: 새로고침

router.events.[on / off]

routeChangeStart(url, { shallow })

routeChangeComplete(url, { shallow })

routeChangeError(error, url, { shallow }) error.cancelled

beforeHistoryChange(url, { shallow })

hashChangeStart(url, { shallow })

hashChangeComplete(url, { shallow })

Link

(<https://nextjs.org/docs/api-reference/next/link>)

href 만 required

as / passHref / prefetch / replace / scroll / shallow / locale

정리

Router & Link API

