

# 찜하기 구현

## 1 Wishlist

Session 쿠키의 유지 기한 설정?

default 30일을

1일로 커스터마이징해보기

Wishlist 테이블을 만들자

userId 기반으로 만들고

여러개의 productId를 담을 수 있는 구조를 만들자

로그인한 사용자만

상품 상세 페이지에서

찜하기 기능을 활용할 수 있도록 하자

로그인 하지 않았다면 로그인 페이지로 보내주고

로그인 했다면

찜하기 X => 클릭 => 찜하기 O

찜하기 O => 클릭 => 찜하기 X

먼저,  
상품 목록에서 상품 상세로 진입할 수 있도록 하고

상품 상세를 조금 가다듬자

SSR도 적용하자

찜하기 여부는 따로 조회해서 보여주자

Session으로 사용자의 wishlist 목록을 조회하자

찜하기 추가 / 삭제는

update-wishlist 라는 하나의 endpoint로 다뤄보자



찜하기의 상태는 누르는 순간 업데이트 하는 게 좋을까?

어떤 타이밍에 하는게 좋을까?

response를 받고 변경하면 너무 늦지 않을까?

물론 loading 을 쓰면 되긴할텐데...

업데이트한 내역이 바로 반영될 수 있도록 하기

Optimistic updates

(<https://tanstack.com/query/v4/docs/guides/optimistic-updates>)

mutate의 data는 바라보지 말고,

get-wishlist의 결과를 활용하자!!

## 정리

### 찜하기 구현

