FRI

Optimizacija naložbenih portfeljev z uporabo transformerjev in globalnih optimizacijskih algoritmov

Nejc Škrbec

Magistrski študijski program Računalništvo in informatika, smer Računalništvo in informatika

Fakulteta za računalništvo in informatiko

Mentor: doc. dr. Luka Fürst

Copyright: To delo je ponujeno pod licenco CC-BY-4.0. Razvita programska oprema in rezultati dela so na voljo v okviru GPL-3.0-or-later na https://github.com/nejcskrbec/portfolio-optimization-using-transformers-and-global-optimization-algorithms.

V magistrskem delu obravnavamo kardinalno omejeno optimizacijo naložbenih portfeljev. Pričakovane donose ocenjujemo s tremi transformerskimi modeli (MASTER, TFT in PatchTST), uteži pa iščeta rojenje delcev in simulirano ohlajanje. Optimizatorja preverimo na problemih OR-Library, celoten eksperimentalni postopek pa v postopnem vrednotenju na treh eksperimentih iz literature in na lastnem dolgoročnem vlaganju s transakcijskimi stroški. Vsak model primerjamo z zgodovinskim povprečjem z enakim oknom. V vseh štirih eksperimentih vsaj en transformer preseže svoje zgodovinsko povprečje, vendar ni vedno isti: pri polletnem vlaganju sta najuspešnejša TFT in MASTER, pri kriznem TFT, pri mesečnem in dolgoročnem pa PatchTST (Sharpov količnik $1{,}38$ proti $1{,}10$). Razlike med optimizatorjema so majhne.

Optimizacija portfelja | Kardinalna omejitev | Transformerji | Napovedovanje donosov | Rojenje delcev | Simulirano ohlajanje

Vlagatelji svoj kapital običajno vložijo v delnice, obveznice ali pa deleže v borznih skladih (angl. *exchange-traded fund*, v nadaljevanju ETF). Z njimi se na borzi trguje enako kot z delnicami, večina pa jih sledi izbranemu borznemu indeksu, ki povzema gibanje cen neke skupine delnic, npr. indeks S&P 500 za 500 največjih ameriških podjetij. Naložbe, katerih vrednost se s časom spreminja, imenujemo finančna sredstva. Običajno vlagatelji svoj kapital razporedijo med več sredstev. Uteženi izbiri finančnih sredstev iz podanega nabora pravimo portfelj: pove, katera sredstva imamo in kolikšen delež kapitala je vložen v vsako od njih. Optimizacija naložbenih portfeljev (v nadaljevanju ONP) je eden temeljnih problemov kvantitativnih financ. Njen cilj je sestaviti portfelj s čim ugodnejšim razmerjem med pričakovanim donosom in tveganjem.

Denimo, da imamo nabor N finančnih sredstev, ki jih spremljamo v diskretnih časovnih korakih $t = 0, 1, \ldots, T$. Ob koncu vsakega trgovalnega dne ima vsako sredstvo določeno zaključno ceno $p_{i,t}$. Enostavni donos $r_{i,t}$ in logaritemski donos $\tilde{r}_{i,t}$ definiramo z enačbama (1). Enostavni donos izraža relativno spremembo vrednosti sredstva, logaritemski pa je priročnejši pri modeliranju.

$$r_{i,t} = \frac{p_{i,t} - p_{i,t-1}}{p_{i,t-1}} = \frac{p_{i,t}}{p_{i,t-1}} - 1, \qquad \tilde{r}_{i,t} = \ln\left(\frac{p_{i,t}}{p_{i,t-1}}\right). \tag{1}$$

Portfelj sestavimo v odločitvenem trenutku t, to sestavo pa imenujemo odločitev. Nato vstopimo v napovedno obdobje od $t+1$ do $t+H$, v katerem portfelj ostane nespremenjen do naslednje odločitve. Napovedno obdobje torej obsega H prihodnjih trgovalnih dni in je hkrati obdobje, za katero napovedni model tvori napoved. Zato nas ne zanima donos posameznega dne, temveč skupni donos, ki ga sredstvo doseže v tem obdobju. Imenujemo ga kumulativni enostavni donos in ga za sredstvo i definiramo z enačbo (2). Kako ga ocenijo posamezni modeli, opišemo v razdelku 2. Druga enakost sledi iz definicije logaritemskega donosa (1), tretja pa iz tega, da je produkt zaporednih razmerij dnevnih cen enak razmerju med ceno na dan $t+H$ in ceno na dan t.

$$r_{i,t}^{(H)} = \exp\left(\sum_{h=1}^{H} \tilde{r}_{i,t+h}\right) - 1 = \prod_{h=1}^{H} \frac{p_{i,t+h}}{p_{i,t+h-1}} - 1 = \frac{p_{i,t+H}}{p_{i,t}} - 1. \tag{2}$$

Donose vseh sredstev v času t zberemo v vektor $\mathbf{r}_t = (r_{1,t}, \ldots, r_{N,t})^\top$. Portfelj opišemo z vektorjem uteži $\mathbf{w} = (w_1, \ldots, w_N)^\top$, kjer w_i predstavlja delež kapitala, vloženega v sredstvo i. Donos portfelja r_t^{p} opišemo z enačbo (3).

$$r_t^{\mathrm{p}} = \mathbf{w}^\top \mathbf{r}_t. \tag{3}$$

Klasično izhodišče za reševanje ONP predstavlja Markowitzev model [1], ki portfelj obravnava na podlagi pričakovanih donosov sredstev ter njihovega tveganja in medsebojne povezanosti. Prvo opišemo z vektorjem μ, tveganje pa s kovariančno matriko $\mathbf{\Sigma}$ (4).

$$\mu = \mathbb{E}[\mathbf{r}], \qquad \mathbf{\Sigma} = \mathbb{E}\left[(\mathbf{r} - \mu)(\mathbf{r} - \mu)^\top\right]. \tag{4}$$

V praksi točnih prihodnjih vrednosti μ in $\mathbf{\Sigma}$ ne moremo poznati, preden se lotimo optimizacije, zato moramo najprej poiskati in kasneje pri optimizaciji uporabiti njuni

Investment Portfolio Optimization Using Transformers and Global Optimization Algorithms

This thesis studies cardinality-constrained portfolio optimization. Expected returns are estimated with three transformer models (MASTER, TFT and PatchTST), and weights are found with particle swarm optimization and simulated annealing. We verify the optimizers on the OR-Library instances and test the complete experimental procedure with walk-forward evaluation on three experiments from the literature and on our own long-term scenario with transaction costs. Each model is compared with its matched historical mean. In all four experiments at least one transformer beats its historical mean, but not always the same one: TFT and MASTER perform best in the half-year scenario, TFT in the crisis scenario, and PatchTST in the monthly and long-term ones (Sharpe ratio 1.38 against 1.10). Differences between the optimizers are small.

Portfolio optimization | Cardinality constraint | Transformers | Return forecasting | Particle swarm optimization | Simulated annealing

oceni $\hat{\mu}$ in $\hat{\mathbf{\Sigma}}$. Pri tem je treba upoštevati, da lahko nenatančne ocene pričakovanih donosov vodijo do neugodnega končnega razmerja med donosom in tveganjem v portfelju, tudi kadar je sam optimizacijski postopek izveden optimalno. V razdelku 2 podrobneje predstavimo načine ocenjevanja obeh količin, pri čemer se osredotočimo predvsem na uporabo transformerskih modelov za ocenjevanje pričakovanih donosov.

V tej nalogi klasično ONP razširimo z omejitvami, ki bolje odražajo praktične zahteve pri sestavi portfelja. Najpomembnejša je kardinalna omejitev, ki zahteva, da portfelj vsebuje natanko K različnih sredstev. Tako lahko na primer pri oblikovanju portfelja iz delnic indeksa S&P 500 omejimo število izbranih sredstev na vnaprej določeno vrednost K. Izbira optimalne vrednosti K predstavlja ločen problem, ki ga v tem delu ne obravnavamo. Za vsako izbrano sredstvo določimo še najmanjši in največji dovoljeni delež. Tako dobimo kardinalno omejeno optimizacijo naložbenega portfelja (v nadaljevanju KONP).

Problem KONP je zahtevnejši od osnovnega problema ONP, ker poleg določanja uteži vključuje tudi diskretno izbiro sredstev: optimizator mora hkrati določiti, katerih K sredstev izmed N bo vključil in kako bo mednje razporedil kapital. Že sam izbor omogoča $\binom{N}{K}$ kombinacij, zato izčrpno iskanje pri večjih problemih hitro postane nepraktično [2]. V razdelku 4 zato predstavimo dva stohastična globalna optimizacijska algoritma, ki ju uporabimo za reševanje tega problema.

Problem KONP zapišemo z enačbo (5), ki združuje ocenjeni pričakovani donos portfelja $\hat{\mu}^\top \mathbf{w}$ in njegovo ocenjeno tveganje, izraženo s kovariančno matriko $\mathbf{w}^\top \hat{\mathbf{\Sigma}} \mathbf{w}$. Parameter $P \in [0, 1]$ določa razmerje med njima: večja vrednost daje večjo težo pričakovanemu donosu, manjša pa zmanjševanju tveganja.

Poleg osnovne enačbe moramo nabor veljavnih rešitev KONP omejiti še z nekaj omejitvami. Proračunska omejitev (6) zahteva, da je vsota vseh uteži enaka ena, zato je ves razpoložljivi kapital razporejen med sredstva. Kardinalna omejitev (7) zahteva, da je v portfelj vključenih natanko K sredstev, pri čemer binarna spremenljivka z_i določa, ali je sredstvo i vključeno v portfelj. Utežna omejitev (8) povezuje izbiro sredstva z njegovo utežjo: pri $z_i = 0$ mora biti $w_i = 0$, pri $z_i = 1$ pa mora utež ležati med spodnjo mejo ε_i, ki preprečuje zanemarljivo majhne pozicije, in zgornjo mejo δ_i, ki omejuje koncentracijo kapitala v posameznem sredstvu.

$$\max_{\mathbf{w},\mathbf{z}} \quad P\,\hat{\mu}^\top \mathbf{w} - (1-P)\,\mathbf{w}^\top \hat{\mathbf{\Sigma}} \mathbf{w} \tag{5}$$

$$\text{p.p.} \quad \sum_{i=1}^{N} w_i = 1, \tag{6}$$

$$\sum_{i=1}^{N} z_i = K, \tag{7}$$

$$\varepsilon_i z_i \le w_i \le \delta_i z_i, \qquad z_i \in \{0,1\}, \quad i = 1, \ldots, N. \tag{8}$$

V našem delu za reševanje KONP vpeljemo dvostopenjski eksperimentalni postopek:

1. Najprej ocenimo pričakovane donose $\hat{\mu}$. Namesto zgolj zgodovinskega povprečja uporabimo tri arhitekturno različne transformerske modele: PatchTST [3], Temporal Fusion Transformer (TFT) [4] in MASTER [5]. Njihovo delovanje predstavimo v razdelku 2. Pred reševanjem KONP napovedi in oceno tveganja izrazimo v istem merilu (razdelek 5.2). Kovariančno matriko $\hat{\mathbf{\Sigma}}$ enostavno ocenimo iz zgodovinskih donosov.

2. Tako dobljene ocene pričakovanih donosov uporabimo pri reševanju KONP z dvema stohastičnima globalnima optimizacijskima algoritmoma: rojenjem delcev (RD) in simuliranim ohlajanjem (SO). Oba algoritma omogočata iskanje kakovostnih rešitev brez izčrpnega pregleda vseh kombinacij sredstev, vendar prostor rešitev raziskujeta na različna načina (razdelek 4).

Evalvacija poteka v dveh delih. Najprej algoritma RD in SO ločeno ovrednotimo na standardnih testnih problemih z znanimi referenčnimi rezultati (razdelek 5).

Nato celoten eksperimentalni postopek ovrednotimo s postopnim vrednotenjem zunaj učnega vzorca (angl. *out-of-sample walk-forward evaluation*) na eksperimentih treh predhodnih raziskav [6–8], ki se razlikujejo po naboru sredstev, časovnem obdobju, pogostosti odločanja in napovednem obdobju, ter na dolgoročnem vlaganju, s katerim preverimo praktično uporabnost pristopa. Rezultate predstavimo v razdelku 6.

Osrednji prispevek dela je povezava sodobnih transformerskih napovednih modelov z metahevrističnim reševanjem KONP ter ločeno vrednotenje obeh delov, s katerim preverimo, ali kakovostnejše napovedi vodijo do uspešnejših portfeljev in koliko je rezultat odvisen od optimizacijskega postopka. Glavne ugotovitve in možnosti za nadaljnje raziskovanje povzamemo v sklepu (razdelek 7).

1. Sorodna dela

Znanstvene članke, ki si delijo raziskovalno področje z našim delom, lahko razdelimo na tri skupine: optimizacijo portfeljev, napovedovanje prihodnjih donosov in ocenjevanje tveganja. Na vseh treh se je razvoj premikal od preprostejših statističnih pristopov k metodam, ki obravnavajo več podatkov, omejitev in zahtevnejše povezave med sredstvi.

1.1. Optimizacija naložbenih portfeljev. Po Markowitzevem modelu [1] se je velik del raziskav osredotočil na vprašanje, kako zanesljivi so optimizirani portfelji, kadar so njihovi vhodni podatki ocenjeni iz omejenega nabora. Michaud [9] je opozoril, da lahko že majhne napake v ocenjenih donosih povzročijo velike spremembe v sestavi portfelja. Zato so se razvili pristopi, ki skušajo zmanjšati vpliv teh napak. Med najbolj znanimi je Black–Littermanov model [10, 11], ki pri oblikovanju ocen prihodnjih donosov upošteva tudi poglede vlagatelja na prihodnje donose. Empirične primerjave so hkrati pokazale, da zahtevnejša optimizacija ni vedno uspešnejša od preprostih strategij [12–14].

Omenimo še pristope k reševanju KONP. Zgodnejše raziskave so uporabljale natančne matematične postopke [15, 16], vzporedno pa so se razvijali tudi hevristični pristopi, ki iščejo kakovostne rešitve brez preiskovanja vseh možnih kombinacij [2]. Kasnejše metode so problem poskušale poenostaviti tako, da spodbujajo manjše število izbranih sredstev [17, 18], ali pa so združile več različnih načinov iskanja in določanja uteži [19].

1.2. Napovedovanje pričakovanih donosov. Zgodnejše raziskave napovedovanja donosov so iskale predvsem ponavljajoče se zakonitosti v preteklih podatkih in ekonomskih značilnostih sredstev. Primer je vztrajnost relativnih donosov [20, 21], ki pomeni, da so sredstva, ki so bila v preteklih mesecih uspešnejša od drugih, v določenih obdobjih uspešnejša tudi v bližnji prihodnosti. Takšni pristopi temeljijo predvsem na vnaprej določenih signalih. Z večjo količino razpoložljivih podatkov pa so se začele uporabljati metode strojnega učenja, ki lahko same poiščejo uporabne nelinearne povezave med večjim številom značilk [22]. Med takšne pristope sodijo tudi modeli, kot je LightGBM [23].

Naslednji korak je bil neposredno modeliranje časovnega razvoja podatkov z nevronskimi mrežami. Selvin in sod. [24] so pri napovedovanju cen delnic primerjali več rekurentnih in konvolucijskih arhitektur. Modeli, kot je LSTM [25], so bili pri tem zanimivi predvsem zato, ker lahko pri napovedi upoštevajo daljše zaporedje preteklih opazovanj. Napovedni modeli so se začeli vključevati tudi neposredno v postopke sestave portfeljev. Barua in Sharma [26] sta na primer napovedi nevronskega modela uporabila kot vhod v Black–Littermanov pristop.

Novejši razvoj predstavljajo arhitekture s pozornostjo in transformerji [27]. Ti omogočajo, da model pri napovedi neposredno ovrednoti pomen različnih delov vhodnega zaporedja, zato so postali zanimivi tudi za finančne časovne vrste [28, 29]. Vzporedno so se razvili splošnejši modeli za napovedovanje časovnih vrst [30, 31]. Raziskave se hkrati vse bolj oddaljujejo od obravnave posamezne delnice kot izoliranega zaporedja. Nekateri modeli upoštevajo povezave med različnimi delnicami [32, 33], drugi pa cenovne podatke dopolnjujejo z novicami, besedili in drugimi podatki o podjetjih [34, 35]. Leow in sod. [6] so na primer razpoloženje iz družbenih omrežij, ki ga zajamejo z modelom BERT, prek genetskega algoritma vključili v klasično sestavo portfelja. Njihovo delo uporabimo kot zunanjo referenčno primerjavo v razdelku 6.3. V našem delu iz tega širšega razvoja izberemo TFT [4], MASTER [5] in PatchTST [3], ki predstavljajo tri različne načine uporabe transformerjev za napovedovanje časovnih vrst in finančnih donosov.

1.3. Ocenjevanje tveganja in kovariančne matrike. Pri sestavi portfelja moramo poleg prihodnjih donosov oceniti tudi tveganje in povezanost med sredstvi. Osnovna težava je, da pri večjem številu sredstev hitro naraste število povezav, ki jih moramo oceniti iz omejenega števila opazovanj. Raziskave so zato iskale načine, kako ocenjevanje poenostaviti ali stabilizirati. Faktorski modeli skupno gibanje velikega števila sredstev opišejo z manjšim številom skupnih dejavnikov [36]. Druga smer upošteva, da se tveganje in povezanost med sredstvi skozi čas spreminjata, zato ju modelira dinamično [37, 38].

Pomemben pristop je tudi neposredna stabilizacija kovariančne matrike, saj je vzorčna cenilka pri omejenem številu opazovanj lahko zelo nestabilna. Novejše raziskave to težavo rešujejo z metodami strojnega učenja. Nekateri pristopi se iz podatkov učijo skupnih dejavnikov tveganja [39], drugi pa poskušajo izboljšati samo oceno kovariančne matrike [40]. Še druga možnost je, da namesto posameznih kovarianc modeliramo skupno porazdelitev več časovnih vrst. Tak primer je GPVar [41]. V tej nalogi se osredotočimo predvsem na vpliv napovedi pričakovanih donosov, zato pri vseh treh transformerskih modelih uporabimo isto vzorčno kovariančno matriko zgodovinskih donosov. S tem pri primerjavi napovednih modelov ohranimo nespremenjen vhod, ki opisuje tveganje.

2. Napovedovanje pričakovanih donosov

V našem delu $\hat{\mu}$ ocenimo z zgodovinskim povprečjem in s tremi transformerskimi modeli: PatchTST [3], Temporal Fusion Transformer (TFT) [4] in MASTER [5]. Postopek učenja je skupen vsem trem napovednim modelom in je opisan v razdelku 5.2.

2.1. Standardizacija med sredstvi. Ocene različnih modelov imajo različne enote in velikosti, zato jih pred optimizacijo izrazimo v istem merilu s standardizacijo med sredstvi (angl. *cross-sectional standardization*). Pri tem od vrednosti vsakega sredstva odštejemo povprečje na isti dan in razliko delimo z dnevnim standardnim odklonom, tako da imajo vrednosti vsak dan povprečje 0 in standardni odklon 1 [5, 42], kot prikazuje enačba (9) za napovedi $\hat{\mu}_{i,t}$ ob odločitvenem trenutku t. Tako ohranimo razvrstitev sredstev, ki je za izbiro portfelja ključna, odstranimo pa razlike v velikosti ocen. Standardizacijo med sredstvi uporabimo pri vseh ocenah $\hat{\mu}$ (razdelek 5.2), model MASTER pa z njo pripravi tudi ciljno spremenljivko za učenje (razdelek 2.5).

$$\tilde{\mu}_{i,t} = \frac{\hat{\mu}_{i,t} - \bar{\mu}_t}{s_t}, \qquad \bar{\mu}_t = \frac{1}{N}\sum_{j=1}^{N} \hat{\mu}_{j,t}, \qquad s_t = \sqrt{\frac{1}{N}\sum_{j=1}^{N} (\hat{\mu}_{j,t} - \bar{\mu}_t)^2}. \tag{9}$$

Tabela 1 prikazuje primer za štiri sredstva na isti dan. Model A napove donose v odstotkih, model B pa signal v drugem merilu: vsaka njegova vrednost je enaka dvakratniku napovedi modela A, povečanemu za ena. Standardizacija poteka v treh korakih. Najprej izračunamo povprečje napovedi, pri modelu A $\bar{\mu}_t = (1{,}8 + 0{,}6 + 0{,}2 - 0{,}6)/4 = 0{,}5$. Nato od vsake napovedi odštejemo povprečje (stolpec $\hat{\mu}_{i,t} - \bar{\mu}_t$) in iz teh razlik izračunamo standardni odklon $s_t = \sqrt{(1{,}3^2 + 0{,}1^2 + 0{,}3^2 + 1{,}1^2)/4} = 0{,}87$. Na koncu vsako razliko delimo s standardnim odklonom, npr. za prvo sredstvo $1{,}3/0{,}87 = 1{,}50$. Pri modelu B premik za ena izgine že pri odštevanju povprečja, razlike in standardni odklon pa so dvakrat večji, zato se faktor 2 pri deljenju pokrajša. Oba modela imata tako enake standardizirane vrednosti (krepko), zato ju optimizator obravnava enako, razvrstitev sredstev pa ostane nespremenjena.

Tabela 1. Primer standardizacije med sredstvi po enačbi (9) za dva modela z različnim merilom napovedi.

	Model A [%]			Model B		
Sredstvo	$\hat{\mu}_{i,t}$	$\hat{\mu}_{i,t} - \bar{\mu}_t$	$\tilde{\mu}_{i,t}$	$\hat{\mu}_{i,t}$	$\hat{\mu}_{i,t} - \bar{\mu}_t$	$\tilde{\mu}_{i,t}$
1	1,8	1,3	**1,50**	4,6	2,6	**1,50**
2	0,6	0,1	**0,12**	2,2	0,2	**0,12**
3	0,2	−0,3	**−0,35**	1,4	−0,6	**−0,35**
4	−0,6	−1,1	**−1,27**	−0,2	−2,2	**−1,27**
$\bar{\mu}_t \,/\, s_t$	0,5	0,87		2,0	1,73	

2.2. Zgodovinsko povprečje. Pričakovani donos sredstva i ocenimo kot njegov povprečni dnevni donos $r_{i,t}$ v zadnjih L trgovalnih dneh pred odločitvenim trenutkom t, preračunan na napovedno obdobje H, kar opišemo z enačbo (10). Tako vhodne podatke pripravijo tudi metode iz izvornih člankov naših optimizacijskih algoritmov [2, 43].

$$\hat{\mu}_{i,t} = H \cdot \frac{1}{L}\sum_{k=0}^{L-1} r_{i,t-k}. \tag{10}$$

2.3. PatchTST. [3] je transformerski model za napovedovanje večspremenljivih časovnih vrst, ki vsebujejo več spremenljivk, opazovanih skozi čas. Njegovi ključni značilnosti sta razdelitev vhodnega zaporedja na krajše odseke (angl. *patches*) in neodvisna obravnava posameznih kanalov. Kanal je ena univariatna časovna vrsta (z eno samo spremenljivko), v našem primeru dnevni logaritemski donosi enega sredstva. Vhod za N sredstev v L zaporednih dneh je matrika velikosti $L \times N$, v kateri je vsak stolpec en kanal. Model PatchTST kanale obravnava ločeno, vendar med njimi deli iste naučene parametre, kar avtorji imenujejo neodvisnost kanalov (angl. *channel independence*).

Vhodno zaporedje dolžine L razdelimo na odseke dolžine B s korakom Q med začetkoma zaporednih odsekov. Pri $Q < B$ se odseki prekrivajo. Večji L omogoča daljši zgodovinski kontekst, večji B pa zajame več lokalnega konteksta v posameznem žetonu. Razdelitev na odseke zmanjša število vhodnih žetonov ter s tem računsko in pomnilniško zahtevnost modela. Vsak odsek se z naučljivo linearno preslikavo preslika v notranji prostor dimenzije D, nato pa se mu doda pozicijska vdelava, ki ohrani njegov položaj v zaporedju. Dobljene žetone nato obdela transformerski kodirnik, ki s samopozornostjo modelira odvisnosti med odseki, iz končne predstavitve pa model napove prihodnje vrednosti.

Arhitekture modela ne spreminjamo, saj uporabljamo repozitorij avtorjev [44]. Model za vsako sredstvo napove dnevne logaritemske donose $\hat{\tilde{r}}_{i,t+h}$ za dneve $h = 1, \ldots, H$, ki jih vstavimo v enačbo (2), napovedi vseh sredstev pa zberemo v vektor $\hat{\mu}_{\text{PatchTST}}$.

2.4. Temporal Fusion Transformer. [4] je transformerski model za večhorizontno napovedovanje časovnih vrst, torej za napovedovanje ciljne spremenljivke v več prihodnjih časovnih korakih hkrati. V našem primeru je ciljna spremenljivka dnevni logaritemski donos $\tilde{r}_{i,t}$ posameznega sredstva.

Model iz podatkov zadnjih L trgovalnih dni pred odločitvenim trenutkom t napove ciljno spremenljivko za vsak dan napovednega obdobja ($h = 1, \ldots, H$). Model TFT podpira različne vrste vhodnih značilk, ki jih obravnava z mehanizmom izbire spremenljivk (angl. *variable selection*), rekurentnimi plastmi LSTM in časovno samopozornostjo (angl. *temporal self-attention*). Tri vrste značilk so:

1. **Statične značilke** (angl. *static covariates*) se skozi čas ne spreminjajo (npr. kategorija, identifikator). Pri reševanju KONP je vsako sredstvo ena časovna vrsta, zato kot statično značilko uporabimo njegovo oznako (angl. *ticker*). Model jih predstavi z naučljivo vdelavo, da pri skupnem učenju razlikuje med sredstvi.

2. **Časovno spremenljive opazovane značilke** (angl. *time-varying observed variables*) so znane le do trenutka napovedi, njihove prihodnje vrednosti pa niso znane. Sem spadajo dnevni logaritemski donosi $\tilde{r}_{i,t}$, 20-dnevni donos ($p_{i,t}/p_{i,t-20} - 1$), ki povzame gibanje cene, in 20-dnevna volatilnost, ki meri nihanje dnevnih donosov. Vse tri izračunamo iz zaključnih cen.

3. **Časovno spremenljive znane značilke** (angl. *time-varying known variables*) so vnaprej znane (npr. dan v tednu ali praznik). Ne uporabljamo jih.

Uporabimo model `TemporalFusionTransformer` iz knjižnice `pytorch-forecasting` [45]. Avtorji model učijo s kvantilno izgubo, pri kateri za vsak dan napove več kvantilov porazdelitve donosa. Kvantili so vrednosti, pod katerimi bo donos z izbrano verjetnostjo. Če model na primer za kvantil z verjetnostjo 0,9 napove vrednost 2 %, bo donos v 90 % primerov manjši od 2 %. Kot točkovno napoved model vrne mediano (kvantil z verjetnostjo 0,5) [4]. Takšno učenje deluje tudi na naših podatkih, vendar model zaradi doslednosti učimo s korenom srednje kvadratne napake (angl. *root mean squared error*, RMSE), s katerim se učita tudi modela PatchTST in MASTER. Tako vsi modeli ocenjujejo isto količino, pričakovani donos, ki ga potrebuje ciljna funkcija (5). Model ima pri tem za vsak dan en sam izhod. Napovedi $\hat{\tilde{r}}_{i,t+h}$ kot pri PatchTST vstavimo v enačbo (2) in zberemo v vektor $\hat{\mu}_{\text{TFT}}$.

2.5. MASTER. [5] je transformerski model, namenjen napovedovanju standardizirane vrednosti prihodnjega donosa delnic. Za posamezno sredstvo i je ciljna spremenljivka kumulativni donos $r_{i,t+1}^{(h-1)}$ iz enačbe (2), torej donos od zaprtja dne $t+1$ do zaprtja dne $t+h$ [46]. Horizont $h = 21$ trgovalnih dni je pri učenju stalen in neodvisen od napovednega obdobja H, saj model napoveduje le relativni položaj sredstev in ga lahko uporabimo pri vsakem H. Pri dolgem H (npr. 120 dni) bi bilo neodvisnih učnih oznak malo, saj bi si sosednji dnevi delili skoraj ves donos.

Pri učenju ciljni donos standardiziramo med sredstvi (razdelek 2.1). Kot v izvorni kodi [46] pred standardizacijo vsak dan izločimo 2,5 % sredstev z največjim in 2,5 % z najmanjšim donosom, da ekstremni donosi ne prevladajo pri učenju. Pri manj kot 40 sredstvih se zaradi zaokroževanja ne izloči nobeno. Ker modelira tudi odvisnosti med sredstvi na isti dan, je zasnovan za velike nabore. Arhitekture modela ne spreminjamo, saj smo jo povzeli iz uradnega repozitorija avtorjev [46]. Model je bil izvorno razvit za kitajske delnice v platformi Qlib [42]. Napoved izračuna v petih korakih [5]. Najprej s tržno vodenim uteževanjem značilk (angl. *market-guided gating*) iz tržnega vektorja $\mathbf{m}_t$ izračuna uteži, s katerimi pomnoži vhodne značilke vseh sredstev in jih tako glede na stanje trga poudari ali oslabi. Z agregacijo znotraj sredstva (angl. *intra-stock aggregation*) nato s samopozornostjo po času za vsako sredstvo poveže njegove podatke iz vseh dni vhodnega zaporedja, z agregacijo med sredstvi (angl. *inter-stock aggregation*) pa s samopozornostjo med sredstvi na isti dan vsakemu sredstvu doda podatke o drugih sredstvih. Časovna agregacija (angl. *temporal aggregation*) predstavitve sredstva iz vseh dni združi v eno, pri čemer večjo težo dobijo dnevi, ki so podobni zadnjemu, linearna plast pa iz nje izračuna signal sredstva. Pripravo vhodnih značilk prilagodimo za ameriške delnice. Model uporablja dve vrsti značilk:

1. **Značilke sredstev** (angl. *stock features*) opisujejo posamezno sredstvo. Za vsako sredstvo model prejme 158 značilk Alpha158 [42], izpeljanih iz dnevnih podatkov OHLCV (cena ob odprtju, najvišja in najnižja cena, cena ob zaprtju ter promet), ki jih ponovno izračunamo iz podatkov knjižnice `yfinance`. Značilke opisujejo obliko dnevne sveče (9 značilk), ceno ob odprtju, najvišjo in najnižjo ceno ter povprečno

ceno trgovanja glede na zaključno ceno (4) in 29 vrst drsečih statistik cene in prometa za vsako od 5 dolžin okna ($29 \cdot 5 = 145$), skupaj torej 158. Nekaj primerov prikazuje tabela 2. Vhodne značilke robustno normaliziramo z mediano in mediano absolutnih odklonov, ki ju ocenimo izključno na učnem obdobju, in jih omejimo na interval $[-3, 3]$, kot to stori izvorna implementacija modela MASTER [46]. S tem zmanjšamo vpliv ekstremnih vrednosti (npr. vrednost 20 ob nenadnem skoku cene omejimo na 3), manjkajoče vrednosti pa nadomestimo z nič. Okna statistik Alpha158 smo namesto izvornih $\{5, 10, 20, 30, 60\}$ nastavili na $\{20, 60, 120, 180, 264\}$ trgovalnih dni, število značilk pa ostaja 158. Model bere zaporedje 8 dni s statistikami do 264 dni v preteklost, zato je njegovo vhodno okno dolgo 271 dni, enako kot pri TFT ($252 + 20 - 1$) pri polletnem, mesečnem in dolgoročnem vlaganju.

2. **Tržne značilke** (angl. *market status*) so enake za vsa sredstva in tvorijo tržni vektor $\mathbf{m}_t$. Sestavlja ga 63 značilk iz treh ameriških skladov ETF: SPY (sledi indeksu S&P 500), IWM (indeks manjših podjetij Russell 2000) in VTI (celoten ameriški delniški trg), ki nadomeščajo kitajske indekse CSI300, CSI500 in CSI800 iz izvirnega dela [5]. Za vsak sklad uporabimo dnevni donos ter za okna $d \in \{5, 10, 20, 30, 60\}$ dni drseče povprečje (povprečje zadnjih d vrednosti) in drseči standardni odklon donosov in zneska trgovanja. Tako dobimo $1 + 4 \cdot 5 = 21$ značilk na sklad oziroma 63 skupaj. Avtorji uporabljajo ravni cen indeksov in obseg trgovanja [5], mi pa donose in relativni znesek trgovanja, ki sta primerljiva skozi čas.

Tabela 2. Primeri značilk Alpha158 za sredstvo na dan t, kjer so o_t, c_t cena ob odprtju in cena ob zaprtju, d pa dolžina okna.

Značilka	Izračun	Pomen
KMID	$(c_t - o_t)/o_t$	sprememba cene od odprtja do zaprtja dneva
ROCd	c_{t-d}/c_t	cena pred d dnevi glede na današnjo
MAd	$\frac{1}{d}\sum_{k=0}^{d-1} c_{t-k} \,/\, c_t$	drseče povprečje cene glede na današnjo
STDd	$\mathrm{std}(c_{t-d+1}, \ldots, c_t) \,/\, c_t$	nihanje cene v oknu

Vhodni tenzor je oblike $N \times 8 \times 221$. Model za razliko od PatchTST in TFT ne napoveduje dnevnih donosov, temveč za vsako sredstvo vrne signal, ki ga na dan t standardiziramo med sredstvi in zberemo v vektor $\hat{\mu}_{\mathrm{MASTER}}$.

3. Ocena kovariančne matrike

Pri primerjavi napovednih modelov želimo spreminjati predvsem oceno $\hat{\mu}$, zato kovariančno matriko pri vseh pristopih ocenimo na enak način, da razlike v končnih portfeljih lažje povežemo z razlikami v ocenah pričakovanih donosov. Naj bo v trenutnem ocenjevalnem oknu na voljo T_w vektorjev donosov $\mathbf{r}_t$. Vzorčno povprečje donosov in vzorčno kovariančno matriko definiramo z enačbo (11).

$$\bar{\mathbf{r}} = \frac{1}{T_w}\sum_{t=1}^{T_w} \mathbf{r}_t, \qquad \hat{\mathbf{\Sigma}} = \frac{1}{T_w - 1}\sum_{t=1}^{T_w} (\mathbf{r}_t - \bar{\mathbf{r}})(\mathbf{r}_t - \bar{\mathbf{r}})^{\top}. \tag{11}$$

Če je zaradi numerične natančnosti potrebno, matriki $\hat{\mathbf{\Sigma}}$ dodamo majhen diagonalni popravek. Dolžino ocenjevalnega okna T_w izberemo enako najdaljšemu vhodnemu oknu med modeli v eksperimentu, zato sta $\hat{\mu}$ in $\hat{\mathbf{\Sigma}}$ ocenjena na primerljivi nedavni zgodovini: noben model ni primerjan s kovariančno matriko iz bistveno daljšega obdobja, kot ga vidi sam.

4. Globalni optimizacijski algoritmi

Oba algoritma KONP rešujeta z minimizacijo, zato ciljno funkcijo iz enačbe (5) zapišemo v ekvivalentni obliki (12), kjer manjša vrednost $g(\mathbf{w})$ pomeni boljšo rešitev.

$$g(\mathbf{w}) = (1-P)\mathbf{w}^\top \hat{\mathbf{\Sigma}}\mathbf{w} - P\hat{\mu}^\top \mathbf{w}. \tag{12}$$

Ker ima zaradi kardinalne omejitve neničelno utež le $K \ll N$ sredstev, pri izračunu variance $\mathbf{w}^\top \hat{\mathbf{\Sigma}}\mathbf{w}$ upoštevamo le podmatriko $\hat{\mathbf{\Sigma}}$ izbranih sredstev, saj so ostali členi enaki nič. S tem zahtevnost kvadratnega dela zmanjšamo z $O(N^2)$ na $O(K^2)$.

4.1. Rojenje delcev (RD). (angl. *Particle Swarm Optimization*, PSO) [47] je populacijski optimizacijski algoritem, navdihnjen z vedenjem skupin živali, kot so jate ptic ali rib ter roji žuželk. Pri implementaciji RD za reševanje KONP smo izhajali iz dela Cure [43], ki rešuje enak problem. Nekatere korake smo prilagodili in jih označimo spodaj.

Denimo, da imamo roj delcev, kjer vsak delec predstavlja kandidatno rešitev in pri iskanju upošteva svojo najboljšo doslej najdeno rešitev ter najboljšo rešitev celotnega roja. Nek delec m opišemo z dvojico $(\mathbf{x}_m, \mathbf{z}_m)$, kjer $\mathbf{x}_m$ predstavlja položaj delca oziroma vektor uteži izbranih sredstev, $\mathbf{z}_m$ pa označuje izbor sredstev. Za obe komponenti delec hrani hitrosti $\mathbf{v}_m^x$ in $\mathbf{v}_m^z$ ter svojo najboljšo doslej obiskano rešitev $(\mathbf{x}_m^\star, \mathbf{z}_m^\star)$. Globalno najboljša rešitev $(\mathbf{x}^G, \mathbf{z}^G)$ je osebno najboljša rešitev tistega delca, ki je med vsemi delci najboljša. V vsaki iteraciji za vsak delec m in vsako sredstvo i izvedemo naslednje korake:

1. **Posodobitev izbora sredstev.** Neodvisno vzorčimo $\omega_1, \omega_2 \sim U[0,2]$, kjer $U[a,b]$ označuje enakomerno porazdelitev na intervalu $[a,b]$. Hitrost izbora $v_{m,i}^z$ je realno število, binarna pa je le vrednost izbora $z_{m,i}$. Posodobimo jo z enačbo (13): poveča se, če je sredstvo izbrano v globalno ali osebno najboljši rešitvi, delec pa ga nima, in zmanjša v obratnem primeru.

$$v_{m,i}^{z,t+1} = v_{m,i}^{z,t} + \omega_1\left(z_i^G - z_{m,i}^t\right) + \omega_2\left(z_{m,i}^\star - z_{m,i}^t\right). \tag{13}$$

   O izboru nato odločimo tako, da k trenutnemu izboru $z_{m,i}^t$ (0 ali 1) prištejemo hitrost izbora. Če je vsota dovolj velika, je sredstvo izbrano ($z_{m,i}^{t+1} = 1$), sicer ne ($z_{m,i}^{t+1} = 0$). Neizbrano sredstvo torej izberemo, ko je hitrost izbora dovolj velika, izbrano pa ostane izbrano, dokler hitrost ne postane dovolj negativna. Prag določa enačba (14), ki vsoto s sigmoidno funkcijo preslika v interval $(0,1)$ in jo zaokroži na 0 ali 1. Odmik $\alpha = 0{,}06$ prevzamemo po Curi [43]. Brez njega bi se sredstvo izbralo že pri ničelni hitrosti, saj ima sigmoidna funkcija pri ničelnem argumentu vrednost 0,5, kar se zaokroži na 1.

$$z_{m,i}^{t+1} = \left\lfloor \frac{1}{1 + e^{-\left(z_{m,i}^t + v_{m,i}^{z,t+1}\right)}} - \alpha + \frac{1}{2} \right\rfloor. \tag{14}$$

2. **Posodobitev uteži sredstev.** Če je sredstvo pri prejšnjem koraku izbrano, hitrost in položaj posodobimo z enačbo (15). Če sredstvo ni izbrano, njegovo vrednost $x_{m,i}^{t+1}$ nastavimo na nič, hitrost $v_{m,i}^{x,t+1}$ pa ohranimo. *Prilagoditev:* v izvornem delu se utež neizbranega sredstva ohrani, nova utež pa se sprejme le, če ni negativna. Mi negativne uteži popravimo v koraku Popravljanje uteži.

$$v_{m,i}^{x,t+1} = v_{m,i}^{x,t} + \omega_1\left(x_i^G - x_{m,i}^t\right) + \omega_2\left(x_{m,i}^\star - x_{m,i}^t\right), \qquad x_{m,i}^{t+1} = x_{m,i}^t + v_{m,i}^{x,t+1}. \tag{15}$$


3. **Popravljanje kardinalnosti.** Posodobitev izbora ne zagotavlja natanko K izbranih sredstev, zato po vsakem premiku izvedemo popravljanje kardinalnosti. Če je izbranih manj kot K sredstev, z enako verjetnostjo dodamo naključno neizbrano sredstvo ali pa neko neizbrano sredstvo z največjo vrednostjo c_i. Če jih je izbranih več kot K, na enak način odstranimo naključno sredstvo ali pa sredstvo z najmanjšo vrednostjo c_i. Vrednost c_i je razmerje med pričakovanim donosom in povprečnim tveganjem sredstva, uteženima s stopnjo averzije do tveganja $\lambda = 1 - P$ [43]. Večja vrednost pomeni privlačnejše sredstvo. Vmesne količine θ_i in ρ_i ter korekcijska odmika Ω in Ψ določimo po enačbi (16). Ker so $\hat{\mu}$, $\hat{\mathbf{\Sigma}}$ in λ v posameznem optimizacijskem oknu nespremenljivi, c_i v naši implementaciji izračunamo le enkrat pred začetkom iteracij. V izvornem delu se sredstvo doda le, če je njegova utež po premiku nenegativna, odstranjenemu pa se vrne prejšnja utež. Ker v prejšnjem koraku neizbranim sredstvom utež nastavimo na nič, prejšnje uteži nimamo, zato dodanemu sredstvu damo majhno naključno utež tik nad spodnjo mejo, odstranjenemu pa ničelno, kot zahteva utežna omejitev (8).

$$\theta_i = 1 + (1-\lambda)\hat{\mu}_i, \quad \rho_i = 1 + \lambda\,\tfrac{1}{N}\textstyle\sum_{j=1}^{N}\hat{\Sigma}_{ij},$$
$$c_i = \tfrac{\theta_i+\Omega}{\rho_i+\Psi}, \qquad \Omega = -\min\left(0, \min_j \theta_j\right), \qquad \Psi = -\min\left(0, \min_j \rho_j\right). \tag{16}$$

4. **Popravljanje uteži.** Nato uteži izbranih sredstev omejimo na meje $[\varepsilon_i, \delta_i]$, normaliziramo na vsoto 1 in presežke iterativno prerazporedimo. *Prilagoditev:* izvorni postopek presežke prerazporedi sorazmerno.

Algoritem 1. Rojenje delcev za KONP [43]

Vhod: $\hat{\mu}$, $\hat{\mathbf{\Sigma}}$, P, K, M, T
Izhod: najboljše uteži *best_weights*
izračunaj c_i po (16) in ustvari M naključnih dopustnih delcev s K sredstvi
izračunaj g, shrani osebno najboljše rešitve in *leader* ← najboljši delec
for $t = 1, \ldots, T$ **do**
  for all *particle* ∈ *swarm* **do**
    for $i = 1, \ldots, N$ **do**
      $\omega_1, \omega_2 \sim U[0, 2]$
      posodobi $v_{m,i}^{z,t+1}$ po (13) in $z_{m,i}^{t+1}$ po (14)
      if $z_{m,i}^{t+1} = 1$ **then** posodobi $v_{m,i}^{x,t+1}$ in $x_{m,i}^{t+1}$ po (15) **else** $x_{m,i}^{t+1} \leftarrow 0$
    popravi izbor na natanko K sredstev z uporabo c_i in uteži na dopustne
    particle.fit ← g(*particle*)
    if *particle.fit* < *particle.best_fit* **then** posodobi osebno najboljšo rešitev delca
    if *particle.best_fit* < *leader.best_fit* **then** *leader* ← *particle*
return *leader.best_weights*



Slika 1. Poenostavljena ponazoritev gibanja roja delcev v dvodimenzionalnem prostoru uteži.

Slika 1 ponazarja premikanje roja delcev na poenostavljenem primeru s samo dvema utežema, w_i in w_j, zato je vsak položaj delca ena točka v ravnini. Izbor sredstev $\mathbf{z}_m$ na sliki izpustimo. Izolinije povezujejo portfelje z enako vrednostjo ciljne funkcije $g(\mathbf{w})$ iz enačbe (12): temnejše območje pomeni nižjo, torej boljšo vrednost, zvezda pa optimalno rešitev $\mathbf{w}^*$.

V prvi iteraciji je pet delcev (I–V) naključno razporejenih po prostoru. Ker se noben delec še ni premaknil, so njihove najboljše rešitve v tem trenutku kar enake njihovim položajem, najboljša rešitev roja $\mathbf{x}^G$ pa je tista najboljša rešitev z najnižjo vrednostjo g. V drugi iteraciji se vsak delec premakne za svojo hitrost (oranžna puščica) po enačbi (15). Vsi delci pristanejo na boljših položajih, zato je osebno najboljša rešitev vsakega kar njegov novi položaj in je posebej ne označujemo. Delec IV pride najbližje optimumu, zato njegov položaj postane nova najboljša rešitev roja (romb z rdečim robom).

Tretji del slike podrobno prikaže, kako delec II v iteraciji t dobi novo hitrost po enačbi (15). Delec je zaradi vztrajnosti zdrsnil na slabši položaj $\mathbf{x}_m^t$, zato njegova osebno najboljša rešitev $\mathbf{x}_m^*$ (lila romb) ostaja eden od prejšnjih položajev. Nova hitrost je vsota treh komponent: predhodne hitrosti $\mathbf{v}_m^t$ (siva puščica), ki delec usmerja v dosedanjo smer, privlaka proti najboljši rešitvi roja $\omega_1(\mathbf{x}^G - \mathbf{x}_m)$ (rdeča puščica) in privlaka proti njegovi osebno najboljši rešitvi $\omega_2(\mathbf{x}_m^* - \mathbf{x}_m)$ (vijolična puščica). Konec zadnje puščice je novi položaj $\mathbf{x}_m^{t+1}$ (črtkani krog), do katerega se delec premakne po oranžni puščici. Ker sta ω_1 in ω_2 naključni števili iz $U[0, 2]$ (na sliki 0,4 in 0,7), se delec ob vsakem koraku premakne nekoliko drugače, kar roju omogoča, da preišče tudi okolico obeh najboljših rešitev. Ko delci te korake ponavljajo, se roj postopno zbere okoli optimuma (zadnji del slike).

4.2. Simulirano ohlajanje (SO). (angl. *Simulated Annealing*) [48] je metahevristični algoritem, navdihnjen s fizikalnim ohlajanjem kovine. Njegova osnovna ideja je, da poleg izboljšav občasno sprejme tudi slabšo rešitev, da se izogiba lokalnim minimumom. Verjetnost sprejema z ohlajanjem temperature T pada. Za razliko od RD vzdržuje eno samo trenutno rešitev $\mathbf{w}$ in zaporedno preiskuje njeno soseščino, ki jo določa polmer soseščine q: sestavljajo jo rešitve, ki jih dosežemo z enim premikom, pri katerem se nobena utež ne spremeni za več kot q. Preiskovanje poteka po temperaturnem urniku (angl. *cooling schedule*) z začetno temperaturo T_0 in geometrijskim faktorjem ohlajanja α_{SO}.

Izhajamo iz dela Crame in Schynsa [49], ki rešujeta soroden, a drugačen problem: minimizirata samo varianco ob omejitvi na zahtevani donos, poleg tega pa upoštevata prometne, mejne in trgovalne omejitve, zato nekaterih mehanizmov ne moremo prevzeti dobesedno. Prirejene in dodane korake označimo spodaj.

1. **Inicializacija portfelja.** Začnemo z naključno izbranimi K sredstvi in vsakemu priredimo utež $1/K$. To že zadošča kardinalni, proračunski in utežni omejitvi KONP. V izvornem delu se začetna rešitev konstruira iz natanko dveh sredstev (z najnižjim in najvišjim donosom) po zaprti obliki, ki zadosti zahtevanemu donosu. Ker ga pri nas ni in je K fiksen že od začetka, sredstva raje izberemo naključno.

2. **Generiranje sosednje rešitve.** Sosednostna funkcija (angl. *neighborhood function*) iz trenutne rešitve ustvari eno kandidatno rešitev na enega od dveh načinov:

   (a) **Zamenjava sredstva.** Z verjetnostjo 0,10 (naša izbira) utež naključnega sredstva v portfelju prenesemo na naključno sredstvo izven njega. Tako raziskujemo različne izbore sredstev ob nespremenjeni kardinalnosti in vsoti uteži.

   (b) **Premik uteži.** V preostalih primerih uteži spreminjamo s tridelnim premikom [49]: če so v portfelju vsaj tri sredstva, naključno izberemo tri in določimo spremembe (d_1, d_2, d_3) s pogojem $d_1 + d_2 + d_3 = 0$, velikost premika pa omejujejo polmer soseščine q in utežne meje. V izvornem delu je premik dodatno vezan na zahtevani donos, njegovo velikost pa določa zaprta oblika, ki ohrani tudi donosno omejitev. Ker pri nas donos ni omejitev, temveč del ciljne funkcije (12), sredstva izberemo enakomerno naključno, velikost premika pa vzorčimo enakomerno znotraj dopustnega razpona namesto po zaprti obliki. Pri manj kot treh sredstvih oziroma numerično neizvedljivem tridelnem premiku uporabimo dvodelni premik (sprememba uteži, vzeta iz $U[-q, q]$, med dvema naključnima sredstvoma). To je naš lasten dodatek za ta robni primer.

3. **Sprejemanje sosednje rešitve.** Kakovost kandidatne rešitve $\mathbf{w}'$ primerjamo s trenutno rešitvijo prek spremembe ciljne funkcije $\Delta = g(\mathbf{w}') - g(\mathbf{w})$. Ker funkcijo g minimiziramo, kandidata pri $\Delta \leq 0$ vedno sprejmemo. Če je $\Delta > 0$, ga sprejmemo z verjetnostjo sprejema [48]:

$$\Pr(\text{sprejem}) = \exp\left(-\frac{\Delta}{T}\right), \tag{17}$$

   kjer je T trenutna temperatura. Odločitev izvedemo s slučajnim številom $r \sim U[0, 1]$: slabšo rešitev sprejmemo, če velja $r < \exp(-\Delta/T)$.


4. **Kalibracija temperature in ohlajanje.** Začetne temperature T_0 ne določimo vnaprej, temveč jo kalibriramo: izvedemo poskusno verigo J premikov s polmerom soseščine q_1. Vsako kandidatno rešitev sprejmemo brez uporabe verjetnosti sprejema in povprečimo pozitivne spremembe $\overline{\Delta}^{+}$ (privzeto 0,01, če ne zaznamo poslabšanj). Če je v_0 želena začetna verjetnost sprejema značilnega poslabšanja, začetno temperaturo in nadaljnje ohlajanje določimo po pristopu izvornega članka [49], kot prikazuje enačba (18):

$$T_0 = \frac{\overline{\Delta}^{+}}{-\ln v_0}, \quad T_{\ell+1} = \alpha_{\mathrm{SO}} T_\ell, \quad 0 < \alpha_{\mathrm{SO}} < 1. \tag{18}$$

5. **Prilagajanje polmera in ustavitev iskanja.** Pri vsaki stopnji izvedemo J premikov (J je sorazmeren številu sredstev). Polmer soseščine q_1 ob prenizkem številu sprejetih kandidatov zmanjšamo na $q_2 < q_1$. To pravilo prehoda sledi izvornemu delu [49], kjer je prag deset sprejemov na stopnjo, pri nas pa je $A_{\min}$ nastavljiv parameter. Poleg trenutne rešitve hranimo tudi najboljšo doslej najdeno $\mathbf{w}^{\star}$. Iskanje ustavimo po S zaporednih stopnjah brez sprejema ali po doseženem največjem številu stopenj $G_{\max}$.

Algoritem 2. Simulirano ohlajanje za KONP

Vhod: $\hat{\mu}$, $\hat{\mathbf{\Sigma}}$, P, K, J, v_0, α_{SO}, q_1, q_2, $A_{\min}$, S, $G_{\max}$
Izhod: uteži *best_weights*
weights, *selected* ← naključen dopusten portfelj
$T \leftarrow$ kalibracija z J poskusnimi premiki pri q_1 in v_0
current_value ← $g(\mathit{weights}; \hat{\mu}, \hat{\mathbf{\Sigma}}, P)$
best_weights ← *weights*
best_value ← *current_value*
$q \leftarrow q_1$, *idle_stages* ← 0
for $\ell = 1, \ldots, G_{\max}$ **do**
    accepted ← 0
    for $j = 1, \ldots, J$ **do**
        candidate ← sosed rešitve *weights* pri polmeru q
        $\Delta \leftarrow g(\mathit{candidate}; \hat{\mu}, \hat{\mathbf{\Sigma}}, P) - \mathit{current_value}$
        $r \leftarrow rand(0, 1)$
        if $\Delta \leq 0$ **ali** $e^{-\Delta/T} > r$ **then**
            weights ← *candidate*
            current_value ← *current_value* + Δ
            accepted ← *accepted* + 1
            if *current_value* < *best_value* **then**
                best_value ← *current_value*
                best_weights ← *weights*
    if *accepted* < $A_{\min}$ **then**
        $q \leftarrow q_2$
    $T \leftarrow \alpha_{\mathrm{SO}} T$
    if *accepted* = 0 **then**
        idle_stages ← *idle_stages* + 1
    else
        idle_stages ← 0
    if *idle_stages* ≥ S **then**
        break
return *best_weights*



Slika 2. Poenostavljena ponazoritev delovanja simuliranega ohlajanja v enodimenzionalnem prostoru portfeljev.

Slika 2 ponazarja simulirano ohlajanje na poenostavljenem primeru, kjer so vsi portfelji razvrščeni na eni osi, modra krivulja pa pove vrednost ciljne funkcije $g(\mathbf{w})$ za vsakega od njih. Iščemo najnižjo točko krivulje, optimum $\mathbf{w}^*$ (zvezda). Algoritem ima ves čas le en trenutni portfelj $\mathbf{w}$ (polni krog). V vsakem koraku v njegovi soseščini, ki jo prikazuje obarvan pas širine q, naključno izbere soseda $\mathbf{w}'$ in se odloči, ali se nanj premakne. Boljšega soseda ($\Delta \leq 0$) sprejme vedno, slabšega pa z verjetnostjo $\exp(-\Delta/T)$ iz enačbe (17), ki je tem manjša, čim slabši je sosed in čim nižja je temperatura T.

Na levi je temperatura visoka in soseščina široka (q_1). Trenutni portfelj leži na vrhu hriba, predlagani sosed pa nižje na pobočju, zato ga algoritem sprejme (zeleni krog). Pri tako visoki temperaturi bi sprejel tudi marsikaterega slabšega soseda, zato se lahko prosto giblje po velikem delu prostora in ne obtiči v prvi kotanji. Na sredini se je temperatura že znižala. Algoritem predlaga soseda višje na hribu, torej slabšo rešitev, in ga zavrne (rdeči krog), ker je verjetnost sprejema zdaj majhna, zato trenutni portfelj ostane, kjer je. Na desni je temperatura nizka. Ker je algoritem na prejšnjih stopnjah sprejel premalo kandidatov, je polmer soseščine zmanjšal s q_1 na q_2, zato išče le še v ozkem pasu okoli trenutnega portfelja. Sprejema skoraj samo majhne izboljšave, zato se portfelj le še natančno približuje optimumu.


5. Implementacija in vrednotenje

5.1. Programska zasnova. Pripravo podatkov, učenje modelov, vodenje eksperimentov in vrednotenje rezultatov izvajamo v jeziku Python, transformerske modele pa v okolju PyTorch. Optimizacijski del je implementiran v C++17. Obe komponenti komunicirata prek preprostega datotečnega vmesnika, kar omogoča njun neodvisen razvoj in testiranje. Celoten eksperimentalni postopek je prikazan na sliki 3.

Podatke o finančnih sredstvih prenesemo prek knjižnice `yfinance`. Izjema je primerjava z delom Wang in sod., kjer uporabimo podatke avtorjev. Podatke, donose in kovariančne matrike obdelamo s knjižnicama `pandas` in `NumPy`, grafe pripravimo z `matplotlib`, transformerske modele pa učimo s knjižnico `PyTorch`.

Vsak eksperiment je opisan s svojo konfiguracijsko datoteko, kjer definiramo obdobje eksperimenta, nabor sredstev, parametre modelov in optimizatorjev itd. Napovedni modeli si delijo skupni vmesnik učenja in napovedi, kar omogoča preprosto dodajanje novih modelov. Napovedi $\hat{\mu}$ pred optimizacijo standardiziramo po postopku, ki ga opišemo v nadaljevanju.

5.2. Eksperimentalni postopek. Naš eksperimentalni postopek je postopno vrednotenje (angl. *walk-forward*): ob vsakem odločitvenem trenutku t izvede korake I–VII (slika 3) in se ponavlja skozi celotno testno obdobje.



Slika 3. Shema eksperimentalnega postopka od tržnih podatkov do vrednotenja.


Tržni podatki. Iz tržnih podatkov do trenutka t izračunamo dnevne donose sredstev. Nadaljnji koraki uporabljajo le te podatke, zato prihodnost ne vpliva na pretekle odločitve.

Napovedovanje. Vhod v napovedne modele predstavljajo podatki zadnjih L trgovalnih dni pred odločitvenim trenutkom, ki jih imenujemo vhodno okno (slika 4). Modeli se učijo na učnem oknu, ki se konča v trenutku t. Če eksperiment zahteva ponovno učenje, se model v predpisanih trenutkih ponovno nauči na takrat razpoložljivih podatkih. Zgodnje ustavljanje pri TFT in PatchTST poteka po validacijski izgubi na zadnjem delu učnega okna. Pri modelu MASTER sledimo izvorni kodi avtorjev [46]: učenje se ustavi, ko učna izguba doseže 0,95, ali po največ 40 epohah [5]. Ciljna spremenljivka modela MASTER na dan t vsebuje cene do dneva $t + h$ (enačba (2)), zato pri učenju uporabimo le dneve do $t - h$, tako da noben učni vzorec ne vsebuje cen po koncu učnega okna. Pričakovane donose $\hat{\mu}_t$ ocenimo tudi z zgodovinskim povprečjem. Njegovo okno L izberemo enako, kot ga bere model, s katerim ga primerjamo, zato obe oceni uporabljata enake nedavne podatke in razlika med njima izvira iz načina ocenjevanja. Ker imajo modeli lahko različna okna, za vsak model izračunamo lastno ujemajoče zgodovinsko povprečje.

Ocena kovariančne matrike. Vzorčno kovarianco $\hat{\mathbf{\Sigma}}_t$ ocenimo iz zadnjih $L_{\max}$ trgovalnih dni, kjer je $L_{\max}$ najdaljše vhodno okno med vključenimi modeli, in jo enako uporabimo pri vseh modelih in zgodovinskem povprečju. Vsa ocenjevalna okna se končajo v odločitvenem trenutku ali pred njim. Konkretne vrednosti L, $L_{\max}$, H, pogostost ponovnega učenja in druge nastavitve posameznih eksperimentov navedemo ob vsakem eksperimentu.

Standardizacija. Napovedi $\hat{\mu}_t$ standardiziramo med sredstvi po enačbi (9) (razdelek 2.1). Uskladiti moramo tudi kovariančno matriko, saj ciljna funkcija (5) združuje pričakovani donos in tveganje v razmerju, ki ga določa parameter P, velikost $\hat{\mathbf{\Sigma}}_t$ pa je odvisna od napovednega obdobja H, nabora sredstev in volatilnosti trga (v kriznih obdobjih so variance bistveno višje kot v mirnih). Pri nespremenjenem P bi imel zato pričakovani donos vsakič drugačno težo glede na tveganje. Kovariančno matriko zato delimo s povprečjem njene diagonale, to je s povprečno varianco sredstev, kot prikazuje enačba (19), korelacije in razmerja med variancami pa se pri tem ne spremenijo.

$$\tilde{\mathbf{\Sigma}}_t = \frac{\hat{\mathbf{\Sigma}}_t}{\bar{d}_t}, \qquad \bar{d}_t = \frac{1}{N}\sum_{i=1}^{N} (\hat{\mathbf{\Sigma}}_t)_{ii}. \tag{19}$$



Slika 4. Zgradba postopnega vrednotenja za en odločitveni trenutek. Okna ne segajo v osenčeno prihodnost.

Optimizacija. Optimizator iz standardiziranih $\tilde{\mu}_t$ in $\tilde{\mathbf{\Sigma}}_t$ določi portfeljske uteži $\mathbf{w}_t$. Poročane mere računamo iz nestandardiziranih $\hat{\mu}_t$ in $\hat{\mathbf{\Sigma}}_t$.

Napovedno obdobje. Po odločitvi v trenutku t vstopimo v napovedno obdobje od $t+1$ do $t+H$, v katerem portfelj $\mathbf{w}_t$ ostane nespremenjen.

Vrednotenje. Z vrednotenjem ocenimo, kako uspešen je izbrani portfelj. Realizirani donos portfelja r_t^{p} (3) izračunamo iz dejanskih prihodnjih cen. Pri vseh eksperimentih uporabljamo iste skupne metrike, ki so v tabelah navedene najprej in v istem vrstnem redu. Pri zunanjih primerjavah jim dodamo še metrike avtorjev za neposredno primerjavo.

Naj bo $\{r_t^{\mathrm{p}}\}_{t=1}^{T}$ zaporedje realiziranih periodičnih donosov portfelja, $\bar{r}$ njihovo aritmetično povprečje, s standardni odklon in Y število takih obdobij na leto. Pri dnevnih donosih uporabimo $Y = 252$, pri tedenskih $Y = 52$ in pri mesečnih $Y = 12$.

Kumulativno vrednost portfelja določa enačba (20). Pove, v kolikšno vrednost zraste ena enota vloženega kapitala do obdobja t, če dobiček sproti reinvestiramo. V tabelah poročamo končno vrednost W_n (stolpec W_n). Pri polletnem vlaganju je ne podajamo, ker se napovedna obdobja prekrivajo in jih ni mogoče verižiti v eno krivuljo vrednosti.

$$W_t = \prod_{j=1}^{t} \left(1 + r_j^{\mathrm{p}}\right). \tag{20}$$

Letni donos po enačbi (21) je povprečni donos obdobja, preračunan na eno leto.

$$R_{\mathrm{letno}} = Y\,\bar{r}. \tag{21}$$

Letna volatilnost po enačbi (22) je standardni odklon donosov, preračunan na eno leto. Množimo ga s $\sqrt{Y}$, saj varianca neodvisnih donosov raste sorazmerno s številom obdobij. Meri razpršenost donosov okoli povprečja, torej realizirano tveganje: nižja vrednost pomeni mirnejše gibanje vrednosti portfelja.

$$\sigma_{\mathrm{letno}} = s\sqrt{Y}. \tag{22}$$

Sharpov količnik [50] v enačbi (23) je razmerje med letnim donosom in letno volatilnostjo ob ničelni netvegani donosnosti. Pove, koliko donosa dobimo na enoto tveganja (višja vrednost je ugodnejša), zato omogoča primerjavo portfeljev z različnim tveganjem.

$$\mathrm{SR} = \frac{\bar{r}}{s}\sqrt{Y}. \tag{23}$$

Promet portfelja, ki meri velikost spremembe uteži med zaporednima odločitvama, poročamo kot dopolnilno analizo in uporabimo za transakcijske stroške pri dolgoročnem vlaganju (razdelek 6.5). Izračunamo ga z enačbo (24):

$$\mathrm{TO}_t = \sum_{i=1}^{N} \left| w_{i,t} - w_{i,t-1} \right|. \tag{24}$$

Vrednost 0 pomeni, da portfelja ne spreminjamo, vrednost 2 pa popolno zamenjavo vseh sredstev. Višji promet pomeni več trgovanja in zato višje transakcijske stroške.

6. Rezultati

Vse eksperimente smo pognali na računalniku s procesorjem Apple M4 Pro in 64 GB pomnilnika. Transformerske modele učimo na grafičnem procesorju prek Applovega vmesnika Metal Performance Shaders (MPS), ki omogoča izvajanje nevronskih mrež na GPU računalnikov Apple, optimizatorje (C++17) pa poganjamo na CPU. Najprej oba optimizatorja neodvisno preverimo na primerih OR-Library, nato pa celoten eksperimentalni postopek ovrednotimo na štirih portfeljskih eksperimentih: polletnem vlaganju [7], kriznem vlaganju [6], mesečnem vlaganju [8] in lastnem dolgoročnem vlaganju. Pri prvih treh prevzamemo podatke, časovna okna in nastavitve avtorjev. Nato naše rezultate primerjamo z njihovimi objavljenimi. Z dolgoročnim primerom preverimo, ali naše metode delujejo tudi v daljšem obdobju in različnih tržnih razmerah. Vsak model primerjamo z zgodovinskim povprečjem z enakim oknom.

6.1. Preverjanje optimizatorjev. Uspešnost celotnega postopka je odvisna od kakovosti napovedi $\hat{\mu}$ in $\hat{\mathbf{\Sigma}}$ ter kakovosti optimizatorja, zato optimizatorja vrednotimo ločeno na problemu z vnaprej znanimi podatki. Ker za KONP ni mogoče najti natančne rešitve, Chang in sod. [2] predlagajo vrednotenje glede na optimalno krivuljo v ravnini tveganje–donos, ki povezuje portfelje z najmanjšim tveganjem pri danem donosu. Pri ONP brez kardinalnosti taki krivulji rečemo optimalna krivulja za neomejeno število sredstev (angl. *unconstrained efficient frontier*, v nadaljevanju OKN). Ker v našem primeru nimamo neomejenega števila sredstev, govorimo o kardinalno omejeni optimalni krivulji, ki pa ne more biti boljša od OKN. Krivulja, ki jo najdeta RD in SO, pa je približek kardinalno omejene krivulje.

Zbirka testnih problemov OR-Library [51] je javno dostopna in vključuje portfeljske nabore, sestavljene iz tedenskih cen delnic petih indeksov med marcem 1992 in septembrom 1997 (291 vrednosti na delnico). Za vsak indeks so podani število sredstev, povprečni donos, standardni odkloni in korelacije, iz katerih sestavimo $\hat{\mathbf{\Sigma}}$. Datoteka vsebuje tudi točke OKN za 2000 vrednosti donosa, med katerimi linearno interpoliramo.


Kakovost točke (r, σ) optimalne krivulje, kjer sta r donos in σ standardni odklon, merimo z relativnim odstopanjem od OKN. Naj bosta $\sigma^*(r)$ standardni odklon OKN pri donosu r in $r^*(\sigma)$ donos OKN pri σ. Napaka točke je manjše od obeh odstopanj, kot prikazuje enačba (25). Vrednost 0 pomeni ujemanje z OKN, večja vrednost pa slabšo rešitev. Ker kardinalna omejitev krivuljo že sama oddalji od OKN, napaka ne more biti blizu nič. Za vsak primer poročamo povprečje $\bar{e}$ in mediano $\tilde{e}$ napak za 50 točk.

$$e(r,\sigma) = \min\left\{ 100\,\frac{|\sigma - \sigma^*(r)|}{\sigma^*(r)},\; 100\,\frac{|r - r^*(\sigma)|}{|r^*(\sigma)|} \right\}. \tag{25}$$

Uporabimo vseh pet naborov: Hang Seng (31 sredstev), DAX 100 (85 sredstev), FTSE 100 (89 sredstev), S&P 100 (98 sredstev) in Nikkei (225 sredstev). Za vsak nabor kardinalno omejeno optimalno krivuljo izračunamo pri 50 enakomerno razporejenih vrednostih P, s $K = 10$, $\varepsilon_i = 0{,}01$ in $\delta_i = 1$.

Tabela 3. Povprečna ($\bar{e}$) in mediana ($\tilde{e}$) napake glede na OKN v odstotkih ter povprečni čas t za naše izvedbe in algoritme Chang in sod. (genetski algoritem GA, tabu iskanje TS in simulirano ohlajanje SO), pri čemer je $\Delta\bar{e}$ povprečna absolutna razlika $\bar{e}$ od povprečja njihovih treh algoritmov, $\varnothing$ pa povprečje po petih naborih.

	Hang Seng		**DAX 100**		**FTSE 100**		**S&P 100**		**Nikkei**		$\varnothing$		$\Delta\bar{e}$	t **[s]**
	$\bar{e}$	$\tilde{e}$	$\bar{e}$	$\tilde{e}$	$\bar{e}$	$\tilde{e}$	$\bar{e}$	$\tilde{e}$	$\bar{e}$	$\tilde{e}$	$\bar{e}$	$\tilde{e}$		
GA (Chang)	1,10	1,22	2,54	2,55	1,11	1,08	1,93	1,22	0,80	0,61	1,50	1,34	0,30	
TS (Chang)	1,12	1,22	3,30	2,64	1,61	1,08	3,31	1,29	0,90	0,61	2,05	1,37	0,25	
SO (Chang)	1,10	1,22	2,93	2,57	1,46	1,08	3,07	1,18	0,67	0,61	1,85	1,33	0,10	
RD (naš)	1,34	1,29	2,87	2,74	1,60	1,29	3,08	1,50	1,51	1,14	2,08	1,59	0,31	5,7
SO (naš)	1,09	1,22	3,01	2,57	0,85	1,08	1,40	1,16	0,58	0,59	1,38	1,32	0,44	2,7



Slika 5. Portfelji RD in SO ter OKN na petih naborih OR-Library, kjer točka predstavlja eno vrednost P.

Tabela 3 kaže, da je kakovost naše implementacije SO in RD primerljiva z algoritmi Chang in sod. Povprečna napaka $\bar{e}$ algoritmov RD in SO se od njihovih razlikuje za

$\Delta\bar{e} = 0{,}31\,\%$ oziroma $0{,}44\,\%$, kar je manj od razlike med njihovimi algoritmi ($0{,}58\,\%$). Algoritem SO se v povprečju najbolj približa OKN, saj ima nižjo povprečno napako kot vsi trije njihovi algoritmi, RD pa je primerljiv s tabu iskanjem. Povprečje dvigujejo posamezne točke z veliko napako, največja je $43{,}5\,\%$ pri RD (S&P 100) in $38{,}5\,\%$ pri SO (DAX 100). Obe nastaneta pri $P = 0$, kjer je krivulja OKN skoraj navpična, zato že majhno povečanje tveganja zaradi kardinalne omejitve pomeni veliko relativno razliko v donosu. Algoritem RD je v povprečju slabši od SO, razen na DAX 100, kjer je nekoliko boljši. Slika 5 kaže, da so točke obeh postopkov na vseh naborih večinoma blizu OKN. Po času izvajanja je SO v povprečju več kot dvakrat hitrejši od RD.

6.2. Polletno vlaganje. Denimo, da vsak mesec med sredstvi indeksa S&P 500 izberemo 20 sredstev, mednje razporedimo kapital in jih držimo šest mesecev. Preizkus postopka ima dva izziva. Prvič, izbirati moramo med skoraj petsto sredstvi, zato se mora napovedni model naučiti povezave med vsemi, optimizator pa mora med njimi najti pravih 20. Drugič, napoved sega šest mesecev naprej, kar je bistveno težje od napovedi za nekaj dni. Naj omenimo, da se v tem eksperimentu zaporedna napovedna obdobja prekrivajo, saj vsak mesec znova napovedujemo za naslednjih šest. To pa ne pomeni, da bi pri odločitvi poznali prihodnje cene, saj vsak portfelj sestavimo le iz podatkov do trenutka odločitve.

Wang in sod. [7] na takem scenariju ovrednotijo tri pristope za reševanje KONP. Pri prvem uteži na podlagi zgodovinskih podatkov poišče Gurobi, reševalnik za natančno reševanje optimizacijskih problemov. Pri pristopu *napovej, nato optimiziraj* LSTM oceni pričakovane donose, Gurobi pa poišče uteži. Nevronski reševalnik CardNN-GS pa napovedovanje in optimizacijo združi v en model, ki maksimizira Sharpov količnik.

Eksperiment vključuje 494 sredstev na testnem obdobju v letu 2021 in kardinalnost $K = 20$. Vhodno okno je pri vsakem modelu in njegovem ujemajočem zgodovinskem povprečju enako dolgo: 271 trgovalnih dni pri MASTER, 271 pri TFT in 336 pri PatchTST. Vzorčno kovariančno matriko ocenimo iz zadnjih 336 dni učnega obdobja 2018–2020 in jo med letom ne spreminjamo, saj napovedane matrike $\hat{\mathbf{\Sigma}}$, kot jo uporabljajo Wang in sod. (iz napovedi modela LSTM), naš pristop nima.

Pri primerjavi našega postopka z izvornim člankom uporabljamo enake metrike kot avtorji. Vsako od 7 odločitev $k = 1, \ldots, 7$ v letu 2021 ovrednotimo z dnevnimi donosi portfelja $r^{\mathrm{P}}_{k,d}$ v 120-dnevnem napovednem obdobju ($d = 1, \ldots, H$, $H = 120$). Iz njih za vsako odločitev po enačbah (21) in (22) z $Y = 252$ (število trgovalnih dni v letu) določimo letni donos R_k in letno volatilnost σ_k, pri čemer sta $\bar{r}_k$ in s_k povprečje in standardni odklon dnevnih donosov $r^{\mathrm{P}}_{k,d}$. Sharpov količnik SR_k pa se od splošne definicije (23) razlikuje, saj meri presežni donos nad netvegano mero $r_f = 0{,}03$ (letno donosnostjo naložbe brez tveganja, npr. državnih obveznic) na enoto volatilnosti, kot kaže enačba (26). V tabeli so povprečja metrik za 7 odločitev.

$$\mathrm{SR}_k = \frac{R_k - r_f}{\sigma_k}. \tag{26}$$

Tabela 4. Primerjava $\bar{R}$, $\bar{\sigma}$ in $\overline{\mathrm{SR}}$ med našimi metodami ter delom Wang in sod. [7].

	$\bar{R}$		$\bar{\sigma}$		$\overline{\mathrm{SR}}$	
Wang: zgodovinski (Gurobi)	13,9 %		16,2 %		0,67	
Wang: napovej-nato (LSTM+Gurobi)	24,1 %		19,5 %		1,08	
Wang: napovej-in (CardNN-GS)	40,0 %		18,8 %		1,97	
	RD	**SO**	**RD**	**SO**	**RD**	**SO**
Zgodovinsko povprečje (271 dni)	27,8 %	26,9 %	25,4 %	25,4 %	1,08	1,05
Zgodovinsko povprečje (336 dni)	35,8 %	35,7 %	25,6 %	25,4 %	1,41	1,42
MASTER	30,0 %	30,5 %	16,2 %	16,2 %	1,75	1,78
PatchTST	36,3 %	37,3 %	22,7 %	22,7 %	1,64	1,72
TFT	40,2 %	39,6 %	24,6 %	24,4 %	1,79	1,79

Sharpov količnik v tabeli 4 ni neposredno primerljiv s količniki v drugih tabelah, kjer netvegane mere ne odštevamo. Modeli TFT + RD (Sharpov količnik 1,79), MASTER + SO (1,78) in PatchTST + SO (1,72) se uvrstijo med LSTM+Gurobi (1,08) in CardNN-GS (1,97). Letni donos TFT + RD (40,2 %) je skoraj enak donosu CardNN-GS (40,0 %), a ob višjem realiziranem tveganju (24,6 % proti 18,8 %), zato je njegov Sharpov količnik nižji zaradi višje volatilnosti, ne zaradi nižjega donosa. Vsi trije transformerji prekašajo svoje ujemajoče zgodovinsko povprečje (z istim optimizatorjem): MASTER + SO s Sharpovim količnikom 1,78 za +0,73 (ob najnižjem realiziranem tveganju, 16,2 %), TFT + RD za +0,71 in PatchTST + SO za +0,30. Model MASTER, ki potrebuje velike nabore sredstev, tu deluje na največjem naboru (494 sredstev). Že samo zgodovinsko povprečje + SO čez 336 dni (1,42) prekaša LSTM+Gurobi brez napovednega modela. Naše metode tako dosegajo kakovost specializiranih nevronskih reševalnikov.

6.3. Krizno vlaganje. Predstavljajmo si previdnega vlagatelja, ki hrani premoženje v petih skladih ETF: v delnicah, dolgoročnih in srednjeročnih obveznicah, zlatu in surovinah. Vsak teden presodi, kolikšen del kapitala nameni posameznemu skladu, ko se trgi februarja in marca 2020 zaradi pandemije COVID-19 nenadoma sesujejo. Preizkus našega postopka na takem scenariju ima dva izziva. Prvič, začetna učna množica (2018–2019) takega padca ne vsebuje, zato se morajo modeli prilagoditi razmeram, ki jih prej niso videli, kar jim omogoča ponovno učenje ob vsaki odločitvi na doslej znanih podatkih. Drugič, preizkus obsega le 13 tedenskih odločitev, zato lahko že en sam slab ali dober teden bistveno spremeni rezultat posameznega modela.


Na takem scenariju svoje pristope ovrednotijo Leow in sod. [6]. Njihova najboljša metoda (SAW) iz objav na družbenih omrežjih z modelom BERT izlušči razpoloženjski signal in ga skupaj z genetskim algoritmom vključi v optimizacijo portfelja in doseže Sharpov količnik 2,14. Kot primerjavo poročajo še pasivni nakup SPY (ETF, ki sledi indeksu S&P 500) in CRB (indeks cen surovin) ter Markowitzev model (MPT).

Pri primerjavi uporabimo njihovo časovno delitev (januar–april 2020, 13 tedenskih odločitev), nabor All-Weather (delnice VTI, dolgoročne obveznice TLT, srednjeročne obveznice IEF, zlato GLD in surovine DBC) in kardinalnost $K = 5$. Vhodno okno je pri vsakem modelu in njegovem ujemajočem zgodovinskem povprečju enako dolgo: 64 trgovalnih dni pri TFT in 45 pri PatchTST. Vzorčno kovariančno matriko ocenimo iz zadnjih 64 dni in jo ob vsaki odločitvi posodobimo. Donos, volatilnost in Sharpov količnik izračunamo po splošnih definicijah. Ker isti P pri različnih virih $\hat{\mu}$ pomeni različno realizirano tveganje, rezultate vsakega modela poročamo pri tistem P, pri katerem je njegova realizirana letna volatilnost najbližja volatilnosti ujemajočega zgodovinskega povprečja.

Tabela 5. Primerjava R_{letno}, σ_{letno}, SR in W_n med našimi metodami ter delom Leow in sod. [6].

	R_{letno}		σ_{letno}		SR		W_n	
SPY (pasivno)	−65,4 %		55,1 %		−1,65		–	
CRB (pasivno)	−8,5 %		17,8 %		−0,41		–	
MPT (Markowitz)	13,6 %		18,0 %		0,80		–	
Leow: SAW (najboljši)	53,9 %		21,2 %		2,14		–	
	RD	**SO**	**RD**	**SO**	**RD**	**SO**	**RD**	**SO**
Zgodovinsko povprečje (45 dni)	29,6 %	31,7 %	20,9 %	21,0 %	1,42	1,51	1,07	1,08
Zgodovinsko povprečje (64 dni)	11,2 %	12,4 %	24,4 %	24,2 %	0,46	0,51	1,02	1,02
PatchTST	14,6 %	15,2 %	22,7 %	22,7 %	0,64	0,67	1,03	1,03
TFT	28,6 %	28,8 %	22,2 %	22,1 %	1,29	1,30	1,07	1,07

Ta scenarij je za naše modele posebej težaven, a kljub temu oba transformerja ohranita kapital: TFT + SO konča z vrednostjo 1,07, PatchTST + SO z 1,03, indeks S&P 500 pa pade na 0,77 (slika 6). Oba tudi močno presežeta pasivna nakupa SPY (Sharpov količnik −1,65) in CRB (−0,41). Pri primerjavi z ujemajočim zgodovinskim povprečjem (tabela 5) je TFT + SO jasno boljši: doseže Sharpov količnik 1,30 (28,8 %), zgodovinsko povprečje + SO čez 64 dni pa le 0,51 (12,4 %), razlika je +0,79. Model PatchTST + SO s Sharpovim količnikom 0,67 (15,2 %) zaostaja za svojim povprečjem + SO čez 45 dni (1,51, 31,7 %, razlika −0,84), vendar je zgodovinsko povprečje v tem scenariju zelo občutljivo na dolžino okna: s 64 namesto 45 dnevi pade z 1,51 na 0,51. Glede na izvorni članek TFT + SO preseže klasični Markowitzev model (MPT, 0,80), ne pa njihove najboljše metode SAW (2,14), PatchTST + SO pa ne doseže niti MPT. Naš postopek tako v kriznem scenariju preseže pasivna indeksa, v primeru TFT + SO pa tudi klasični pristop iz izvirnega članka, ne doseže pa metode SAW. Za modele bi bilo ugodneje, če bi učno obdobje vsebovalo vsaj en zlom. Metoda SAW je verjetno uspešna zato, ker razpoloženjski signal iz družbenih omrežij zajame novice o nastajajočem zlomu, še preden padejo cene.



Slika 6. Vrednost portfelja med COVID-19 zlomom: modeli proti zgodovinskemu povprečju.

6.4. Mesečno vlaganje. Indeks DJIA (angl. *Dow Jones Industrial Average*) obsega 30 velikih ameriških podjetij iz različnih panog, na njegovo vrednost pa bolj vplivajo delnice z višjo ceno. Predstavljajmo si vlagatelja, ki enkrat mesečno izmed osemindvajsetih delnic indeksa DJIA izbere deset, mednje razporedi kapital in jih drži en mesec. To počne pet let (2016–2020), v katerih se tržne razmere precej spreminjajo, med drugim v začetku leta 2020 nastopi nenaden padec. Mesečna obdobja se ne prekrivajo, zato ima preizkus 60 neodvisnih odločitev, majhen nabor pa optimizatorju olajša izbiro desetih sredstev. Vhodno okno je pri vsakem modelu in njegovem ujemajočem zgodovinskem povprečju enako dolgo: 271 trgovalnih dni pri MASTER, 271 pri TFT in 336 pri PatchTST. Vzorčno kovariančno matriko ocenimo iz zadnjih 336 dni in jo posodobimo ob letnem ponovnem učenju.

Aprea in Sbaiz [8] predlagata globoko naučen pristop k izbiri portfelja, ki namesto variance kot mere tveganja minimizira agregiran ΔCoVaR (sistemsko tveganje, ocenjeno z LSTM) ob dodatnih omejitvah ESG, prometa in minimalnega donosa. Nastali nekonveksni problem rešujeta z izboljšanim rojenjem delcev, pri katerem parametre roja (w, c_1, c_2) sproti prilagaja nevronska mreža. Njuna ciljna funkcija in omejitve so torej bistveno drugačne od povprečno-variančne ciljne funkcije (5).

Pri primerjavi poročamo iste skupne mere kot pri drugih eksperimentih, poleg njih pa še letno sestavljeno rast R_{CAGR}, ki jo poročata avtorja. Ta pove, s kolikšno stalno letno stopnjo bi kapital zrasel do končne vrednosti portfelja, in predstavlja neto vrednost po transakcijskih stroških, naša pa bruto. Za naše metode jo določimo iz vrednosti W_n po enačbi (27). Njuno volatilnost in Sharpov količnik, ki ju objavljata za mesečno obdobje, preračunamo na letne vrednosti za $Y = 12$ po enačbah (22) in (23).


$$R_{\mathrm{CAGR}} = W_n^{Y/n} - 1. \tag{27}$$

Prevzamemo nabor 28 sredstev indeksa DJIA in časovno shemo iz izvornega članka: učenje na obdobju 2007–2015, mesečno odločanje v obdobju 2016–2020 (60 razporeditev, v članku $T_f = 59$) in $w_{\max} = 0{,}2$ (zgornja meja uteži, skladna z eno od dveh mej v izvornem članku). Kardinalnost $K = 10$ je naš dodatek, saj model v izvornem članku kardinalne omejitve ne vsebuje. V izvornem članku število pozicij sledi iz zgornje meje uteži (povprečno 10 pri $u_i = 0{,}2$), zato naš $K = 10$ predpiše prav to število.

Tabela 6. Primerjava R_{letno}, σ_{letno}, SR, W_n in R_{CAGR} med našimi metodami ter delom Aprea in Sbaiz [8].

	R_{letno}		σ_{letno}		SR		W_n		R_{CAGR}	
Aprea in Sbaiz	–		17,4 %		1,21		–		20,8 %	
	RD	**SO**	**RD**	**SO**	**RD**	**SO**	**RD**	**SO**	**RD**	**SO**
Zgodovinsko povprečje (271 dni)	12,4 %	12,6 %	15,5 %	15,4 %	0,64	0,66	1,74	1,77	11,8 %	12,1 %
Zgodovinsko povprečje (336 dni)	14,8 %	15,4 %	15,5 %	15,4 %	0,80	0,84	1,97	2,03	14,5 %	15,2 %
MASTER	14,2 %	14,5 %	18,8 %	18,9 %	0,56	0,57	1,86	1,89	13,3 %	13,5 %
PatchTST	19,3 %	19,5 %	15,4 %	15,3 %	1,09	1,11	2,46	2,49	19,7 %	20,0 %
TFT	16,9 %	17,1 %	16,9 %	16,8 %	0,79	0,80	2,16	2,19	16,7 %	17,0 %

Rezultate lahko vidimo v tabeli 6. Na tem naboru PatchTST in TFT presežeta svoje ujemajoče zgodovinsko povprečje, MASTER pa ne. Model PatchTST + SO doseže najvišji Sharpov količnik (1,11 proti 0,84 za zgodovinsko povprečje + SO čez 336 dni) in se približa referenci iz izvornega članka [8]: njegov donos je 20,0 % proti 20,8 %, vrednost portfelja 2,49 proti 2,54, Sharpov količnik 1,11 proti 1,21. Volatilnost je pri modelih PatchTST in TFT (15,3–16,9 %) nižja kot v izvornem članku (17,4 %), pri modelu MASTER (18,9 %) pa višja. Model TFT + SO (0,80 proti 0,66) prav tako preseže svoje zgodovinsko povprečje z istim optimizatorjem, a z manjšo razliko, MASTER + SO (0,57 proti 0,66) pa ga ne preseže, kar je skladno s tem, da je zasnovan za velike nabore sredstev, tu pa jih je le 28. Kljub nižjemu Sharpovemu količniku ima MASTER + SO višji donos in končno vrednost kot njegovo zgodovinsko povprečje (1,89 proti 1,77), a ob večjem največjem padcu (−25 % proti −16 %). Naš postopek tako na naboru DJIA doseže vrednosti, primerljive z metodo v izvornem članku, ampak je ne preseže. Slika 7 kaže, da vsi portfelji ob zlomu v začetku leta 2020 izgubijo del vrednosti in si nato opomorejo.



Slika 7. Vrednost portfelja pri mesečnem vlaganju (DJIA, 2016–2020): modeli proti zgodovinskemu povprečju.

6.5. Dolgoročno vlaganje. Denimo, da vlagamo dolgoročno tako, da npr. štirinajst let vsak mesec izmed 61 ameriških delnic (seznam je v razdelku B) izberemo 20, mednje razporedimo svoj kapital in jih držimo en mesec, nato pa postopek ponovimo. V preizkusu našega optimizacijskega postopka na tem načinu vlaganja napovedi modelov izboljšujemo tudi s tem, da jih enkrat letno ponovno učimo. Ker tak preizkus obsega več različnih tržnih razmer in največ obdobij, ki se ne prekrivajo (168 mesečnih odločitev), lahko z njim zelo dobro preverimo, ali napovedi transformerjev ostajajo koristne skozi različne tržne razmere in časovna obdobja ter ali ima naš postopek praktično vrednost. Vhodno okno je pri vsakem modelu in njegovem ujemajočem zgodovinskem povprečju enako dolgo: 271 trgovalnih dni pri MASTER, 271 pri TFT in 336 pri PatchTST. Vzorčno kovariančno matriko ocenimo iz zadnjih 336 dni in jo posodobimo ob letnem ponovnem učenju. Za ta primer ni izvornega članka, zato referenčnih vrednosti iz literature ni.

Ima pa ta eksperiment nekaj omejitev. Nabor sredstev vsebuje samo delnice, ki so preživele celotno obdobje (angl. *survivorship bias*). Novih sredstev, ki so se dodala med obdobjem, ali pa sredstev, ki so bila v njem ukinjena, v nabor ne vključimo. To do neke mere zviša absolutne donose vseh strategij, zato je razlika do indeksa S&P 500 lahko precenjena. Vendar pa primerjava transformerskih modelov z zgodovinskimi povprečji ostaja zanesljivejša, saj vsi delijo isti nabor.

Pomembna razlika med tem in preostalimi eksperimenti je upoštevanje transakcijskih stroškov. Zaradi mesečnega sestavljanja portfelja vlagatelj namreč plačuje stroške trgovanja, ki jih pri preostalih eksperimentih nismo upoštevali. Ker želimo preveriti tudi praktično vrednost naših metod, smo jih v tem eksperimentu vključili. Transakcijske stroške smo ocenili z 10 bazičnimi točkami (b. t.) na enoto prometa. Bazična točka je stotinka odstotka (1 b. t. = 0,01 %), zato 10 b. t. pomeni 0,1 % trgovane vrednosti. Promet TO_t je določen z enačbo (24) in sešteva absolutne spremembe uteži, torej nakupe in prodaje skupaj. Enota prometa tako ustreza trgovanju v vrednosti celotnega portfelja: vrednost 1 pomeni, da smo kupili in prodali skupaj toliko, kolikor je vredna naložba, popolna zamenjava vseh pozicij pa ustreza vrednosti 2 in pri 10 b. t. stane 0,2 % vrednosti portfelja. Neto donos obdobja je bruto donos, zmanjšan za strošek, neto vrednost portfelja pa izračunamo iz neto donosov, pri čemer je $c = 10^{-3}$, kot prikazuje enačba (28). Rezultate preverimo tudi pri drugih stroških.

$$r_t^{\mathrm{p,neto}} = r_t^{\mathrm{p}} - c\,\mathrm{TO}_t, \qquad W_t^{\mathrm{neto}} = \prod_{j=1}^{t}\left(1 + r_j^{\mathrm{p,neto}}\right). \tag{28}$$


Za posamezen model poročamo povprečni promet na odločitev $\overline{\mathrm{TO}}$. To je povprečje prometa po vseh odločitvah (brez začetne razporeditve). Pri 12 odločitvah na leto je letno znižanje donosa zaradi stroškov približno $12\,c\,\overline{\mathrm{TO}}$, pri MASTER $12 \cdot 0{,}1\,\% \cdot 1{,}24 \approx 1{,}5\,\%$.

Ker primer ni vezan na referenčno študijo, sta referenčni točki naše zgodovinsko povprečje in pasivni indeks S&P 500 (brez prometa, zato velja bruto = neto).

Tabela 7. Primerjava R_{letno}, SR, W_n in $\overline{\mathrm{TO}}$ (bruto, neto) med našimi metodami ter indeksom S&P 500.


	Bruto						Neto							
	R_{letno}		SR		W_n		R_{letno}		SR		W_n		$\overline{\mathrm{TO}}$	
S&P 500 (indeks)	12,1 %		0,85		4,68		12,1 %		0,85		4,68		0,00	
	RD	SO	RD	SO	RD	SO	RD	SO	RD	SO	RD	SO	RD	SO
Zgodovinsko povprečje (271 dni)	13,6 %	13,5 %	0,99	0,98	5,84	5,76	13,0 %	12,9 %	0,94	0,94	5,36	5,30	0,52	0,51
Zgodovinsko povprečje (336 dni)	14,7 %	14,3 %	1,10	1,08	6,87	6,51	14,1 %	13,8 %	1,06	1,03	6,34	6,04	0,48	0,46
MASTER	15,5 %	15,6 %	0,93	0,94	7,12	7,28	14,0 %	14,1 %	0,84	0,85	5,80	5,93	1,24	1,24
PatchTST	17,6 %	17,3 %	1,38	1,36	10,34	9,92	16,2 %	15,9 %	1,27	1,25	8,47	8,13	1,21	1,21
TFT	18,0 %	18,0 %	1,15	1,16	10,25	10,35	17,2 %	17,2 %	1,10	1,11	9,19	9,31	0,66	0,64

V tabeli 7 lahko vidimo bruto in neto rezultate. Model PatchTST + RD doseže najvišji Sharpov količnik (1,38, donos 17,6 %) in tako jasno prekaša svoje ujemajoče zgodovinsko povprečje + RD čez 336 dni (Sharpov količnik 1,10, donos 14,7 %). Model TFT + SO doseže Sharpov količnik 1,16 in najvišji donos (18,0 %) ter prav tako preseže svoje (krajše, šibkejše) zgodovinsko povprečje + SO čez 271 dni (Sharpov količnik 0,98, donos 13,5 %). Model MASTER + SO je edini transformer, ki v tem primeru po Sharpovem količniku ne preseže svojega zgodovinskega povprečja + SO: 0,94 (15,6 %) proti 0,98 (13,5 %) čez 271 dni, čeprav ima višji donos in končno vrednost (7,28 proti 5,76). Obe zgodovinski povprečji, TFT + SO in MASTER + SO presežejo pasivni S&P 500 (Sharpov količnik 0,85, donos 12,1 %). Model PatchTST + RD ga preseže z največjo razliko. Modela PatchTST + RD in TFT + SO tako prednost pred svojim zgodovinskim povprečjem vzdržujeta prek celotnega 14-letnega obdobja, ki zajema krizna (2020, 2022) in mirnejša leta, MASTER + SO pa svoj višji donos plača z višjim tveganjem. Neto, torej po odštetih stroških, PatchTST + RD doseže Sharpov količnik 1,27 (zgodovinsko povprečje + RD 1,06), TFT + SO 1,11 (0,94) in MASTER + SO 0,85 (0,94).



Slika 8. Vrednost portfelja pri dolgoročnem vlaganju (2011–2024), bruto.

Slika 8 kaže, da se prednost PatchTST + RD pred zgodovinskim povprečjem + RD gradi skozi vse obdobje: vrednost njegovega portfelja je v vsakem mesecu vsaj enaka vrednosti zgodovinskega povprečja in ob koncu doseže 1,5-kratnik. Model TFT + SO je nad svojim povprečjem + SO v 79 % mesecev in od marca 2016 neprekinjeno, ob koncu pa doseže 1,8-kratnik. Model MASTER + SO je nad svojim povprečjem + SO v 97 % mesecev, ob koncu pa doseže 1,26-kratnik njegove vrednosti. Največji padec (brez stroškov) je pri PatchTST + RD le malo večji od padca zgodovinskega povprečja + RD (−19 % proti −17 %), pri TFT + SO pa izrazitejši (−27 % proti −17 % pri zgodovinskem povprečju + SO), zato je prednost pri donosu delno plačana z večjim tveganjem. Enako velja za MASTER + SO (−26 % proti −17 % pri zgodovinskem povprečju + SO), zato njegov Sharpov količnik ostane pod povprečjem. Slabši rezultat modela MASTER je najverjetneje povezan z majhnim številom sredstev: model modelira odvisnosti med sredstvi na istem datumu in je zasnovan za velike nabore sredstev, zato na 61 sredstvih po Sharpovem količniku ne preseže svojega zgodovinskega povprečja, na 494 sredstvih pri polletnem vlaganju pa ga preseže za +0,73. Spremlja ga tudi najvišji promet (1,24 proti 0,51 pri zgodovinskem povprečju čez 271 dni), kar kaže, da se portfelj iz meseca v mesec močno spreminja. Pri mesečnem vlaganju (28 sredstev) MASTER + SO svojega zgodovinskega povprečja prav tako ne preseže (0,57 proti 0,66), vendar se eksperimenti razlikujejo tudi po obzorju in pogostosti ponovnega učenja, zato vpliva velikosti nabora ne moremo ločiti od drugih dejavnikov, imamo pa le eno seme.



Slika 9. Vrednost portfelja pri dolgoročnem vlaganju (2011–2024), neto.

Neto gibanje vrednosti portfeljev prikazuje slika 9. Vrstni red se ohrani: PatchTST + RD in TFT + SO ostaneta jasno pred svojim ujemajočim zgodovinskim povprečjem in pred S&P 500, MASTER + SO pa ostane edini transformer, ki po Sharpovem količniku zaostaja za svojim zgodovinskim povprečjem, tokrat nekoliko bolj izrazito (0,85 proti 0,94), čeprav je njegova neto končna vrednost še vedno višja (5,93 proti 5,30). Stroški so sorazmerni prometu portfelja, zato modele prizadenejo različno. Model MASTER + SO z najvišjim prometom izgubi veliko končne vrednosti: Sharpov količnik pade z 0,94 na 0,85 (−0,09), končna vrednost pa s 7,28 na 5,93 (−19 %). Model PatchTST + RD (promet 1,21) izgubi podobno: Sharpov količnik z 1,38 na 1,27 (−0,11), končna vrednost z 10,34 na 8,47 (−18 %). Model TFT + SO ima najnižji promet (0,64, blizu ravni zgodovinskih povprečij) in je do stroškov najbolj odporen: Sharpov količnik z 1,16 na 1,11 (−0,05), končna vrednost z 10,35 na 9,31 (−10 %). Ker je ocena stroškov za likvidne ameriške delnice realna, prednost PatchTST + RD in TFT + SO ni posledica zanemarjenih stroškov, promet portfelja pa je pomembna dodatna dimenzija pri izbiri modela za praktično uporabo, o čemer spregovorimo v naslednjem poglavju.

6.6. Stabilnost napovedi in promet portfelja. Modele smo doslej primerjali po donosu, volatilnosti, Sharpovem količniku in vrednosti portfelja, ne pa po stabilnosti portfelja. Promet, ki jo meri, smo že uporabili pri dolgoročnem vlaganju (razdelek 6.5) za izračun transakcijskih stroškov. Tu ga v tabeli 8 primerjamo pri vseh eksperimentih kot povprečje na odločitev po enačbi (24). Ker so odločitve pri kriznem vlaganju tedenske, pri ostalih eksperimentih pa mesečne, promet primerjamo le med modeli v isti vrstici.

Tabela 8. Povprečni promet portfelja na odločitev za transformerske modele ($P = 0{,}5$, optimizatorja RD in SO).

	TFT		MASTER		PatchTST	
	RD	SO	RD	SO	RD	SO
Polletno vlaganje	0,52	0,47	1,69	1,63	1,38	1,40
Krizno vlaganje	0,17	0,18	–	–	0,34	0,34
Mesečno vlaganje	0,70	0,69	1,22	1,21	1,07	1,07
Dolgoročno vlaganje	0,66	0,64	1,24	1,24	1,21	1,21

Model TFT ima v vseh štirih eksperimentih najnižji promet, MASTER pa najvišji pri polletnem, mesečnem in dolgoročnem vlaganju. Razlika je največja pri polletnem vlaganju (TFT + SO 0,47 proti MASTER + SO 1,63), v dolgoročnem primeru (0,64 proti 1,24) pa se vidi tudi v neto rezultatu. Ker je promet vsota absolutnih sprememb uteži, vrednost 2 ustreza popolni zamenjavi portfelja: pri PatchTST in MASTER v polletnem, mesečnem in dolgoročnem vlaganju se tako ob vsaki odločitvi zamenja več kot polovica vrednosti portfelja, pri TFT pa približno tretjina ali manj. Nižji promet pomeni manj trgovanja, nižje transakcijske stroške in praviloma višjo neto vrednost portfelja.

6.7. Računski čas. Časi veljajo za strojno opremo, opisano na začetku poglavja.

Tabela 9 podaja povprečni čas enega učenja in ene odločitve optimizatorjev RD in SO pri $P = 0{,}5$ (pri kriznem vlaganju pri P iz tabele 5, v oklepaju pa je število učenj) ter skupne čase. Skupni čas učenja je vsota vseh učenj modela, skupni čas optimizacije vsota vseh reševanj za vse modele, zgodovinska povprečja in vrednosti P, skupni čas eksperimenta pa vsota obojega. Pri zgodovinskem povprečju učenja ni.

Tabela 9. Povprečni in skupni čas učenja po modelih ter optimizacije po optimizatorjih.

	Učenje			Optimizacija		
	MASTER	PatchTST	TFT	RD	SO	Skupaj
Povprečje (število učenj)						
Polletno vlaganje (1)	7,8 min	1,8 min	1,04 h	2,0 s	1,5 s	
Krizno vlaganje (65)	–	17,0 s	18,6 s	67 ms	17 ms	
Mesečno vlaganje (5)	1,0 min	2,0 min	25,2 min	186 ms	43 ms	
Dolgoročno vlaganje (14)	1,5 min	1,9 min	34,8 min	403 ms	143 ms	
Skupaj						
Polletno vlaganje	7,8 min	1,8 min	1,04 h	13,0 min	9,4 min	1,58 h
Krizno vlaganje	–	18,4 min	20,1 min	39,1 s	9,6 s	39,3 min
Mesečno vlaganje	4,8 min	10,1 min	2,10 h	10,1 min	2,1 min	2,55 h
Dolgoročno vlaganje	21,3 min	26,0 min	8,12 h	1,03 h	21,2 min	10,29 h

Učenje traja bistveno dlje kot optimizacija in predstavlja večino skupnega časa vsakega eksperimenta, od približno 76 % pri polletnem do 98 % pri kriznem vlaganju. Najpočasneje se uči TFT (do 63 min). Model PatchTST se uči okoli 2 min (razen pri kriznem vlaganju, kjer sta TFT in PatchTST skoraj enako hitra), MASTER pa pri 28 in 61 sredstvih še hitreje (1,0 in 1,5 min), pri 494 sredstvih pa počasneje (7,8 min). Ena odločitev optimizatorja traja med 17 ms in 2,0 s, zato eno učenje traja od približno 54-krat do več kot 35 000-krat dlje kot eno reševanje. Model PatchTST je skoraj neodvisen od velikosti nabora (1,8–2,0 min od 28 do 494 sredstev), čas učenja MASTER pa s številom sredstev narašča, a je odvisen tudi od dolžine učnega okna in števila epoh do ustavitve.

Čas optimizacije določajo N, K in proračun reševalnika, ne izbira napovednega modela (razlika med modeli je manj kot 5 %). Algoritem SO je z napovednimi modeli približno 2,8- do 4,3-krat hitrejši od RD, pri 494 sredstvih pa le 1,3-krat. Na OR-Library je pospešitev podobna (1,7- do 3,4-krat), SO pa je tam tudi natančnejši (razdelek 6.1).

Čas učenja ne napoveduje uspešnosti: pri polletnem vlaganju sta TFT in MASTER po Sharpovem količniku skoraj izenačena (1,79 in 1,78), čeprav se TFT uči približno osemkrat dlje kot MASTER in petintridesetkrat dlje kot PatchTST (62,6 proti 7,8 in 1,8 min), pri mesečnem in dolgoročnem vlaganju pa je najboljši PatchTST, ki se uči skoraj tako hitro kot najhitrejši MASTER. Celoten eksperimentalni postopek je izvedljiv na osebnem računalniku. Najdlje traja dolgoročno vlaganje (10,29 h), vsi štirje skupaj pa okoli 15,1 h.

7. Sklep

Cilj dela je bil preveriti, ali transformerji kot ocenjevalci pričakovanih donosov $\hat{\mu}$ izboljšajo kardinalno omejene portfelje, sestavljene z rojenjem delcev in simuliranim ohlajanjem. Pri tem smo napovedovanje in optimizacijo uteži obravnavali kot dva zaporedna koraka, da lahko vpliv vsakega ocenimo posebej. Oba optimizatorja sta na problemih OR-Library dala rešitve, primerljive z algoritmi iz literature, zato lahko razlike med portfelji pripišemo napovedim pričakovanih donosov.

Rezultati kažejo, da transformerji res izboljšajo portfelje, vendar prednost ni univerzalna. V vseh štirih eksperimentih vsaj en model preseže zgodovinsko povprečje z enakim oknom, a zmagovalec je odvisen od nabora sredstev in obdobja. Pri polletnem vlaganju sta se izkazala TFT in MASTER (Sharpov količnik 1,79 in 1,78), pri kriznem TFT, ki ima tudi najstabilnejši portfelj, PatchTST pa pri mesečnem in dolgoročnem. Model MASTER je pri dolgoročnem vlaganju z 61 sredstvi (0,94 proti 0,98) in pri mesečnem vlaganju z 28 sredstvi (0,57 proti 0,66) po Sharpovem količniku slabši od zgodovinskega povprečja, saj je zasnovan za velike nabore sredstev in najbolje deluje na največjem naboru (494 sredstev). Pri 10 b. t. transakcijskih stroškov prednost PatchTST in TFT ostane. Izbira optimizatorja je pomembnejša za računski čas kot za uspešnost portfelja, saj so razlike v uspešnosti majhne, učenje modelov pa je daleč največji del računskih stroškov.

Ker se najuspešnejši model med eksperimenti spreminja, je najbolj obetavna nadaljnja smer ansambel: napovedi $\hat{\mu}$ posameznih modelov bi po standardizaciji povprečili ali jim dodelili uteži glede na nedavno uspešnost, skupni vmesnik za učenje in napovedovanje pa omogoča preprosto dodajanje modelov. Ansambel bi lahko šel še dlje, saj bi lahko napovedni model glede na tržni režim izbral samodejno. Druga možnost bi bila povezava napovedovanja in optimizacije v enoten pristop, naučen skozi optimizacijo, ter robustnejše ocenjevanje kovariančne matrike, saj jo zdaj ocenjujemo iz zgodovinskih donosov. Postopek bi lahko razširili tudi z natančnejšim modeliranjem transakcijskih stroškov in davkov ter z merami repnega tveganja. Poleg tega bi bilo smiselno napovedno kakovost modelov ovrednotiti neposredno, z merami, kot je informacijski koeficient (korelacija med napovedanimi in realiziranimi donosi vseh sredstev na isti dan), in na daljših testnih obdobjih, ter rezultate preveriti z več naključnimi semeni.

Literatura

1. Markowitz H (1952) Portfolio selection. *The Journal of Finance* 7(1):77–91.
2. Chang TJ, Meade N, Beasley JE, Sharaiha YM (2000) Heuristics for cardinality constrained portfolio optimisation. *Computers & Operations Research* 27(13):1271–1302.
3. Nie Y, Nguyen NH, Sinthong P, Kalagnanam J (2023) A time series is worth 64 words: Long-term forecasting with transformers in *Proceedings of the Eleventh International Conference on Learning Representations (ICLR)*. https://doi.org/10.48550/arXiv.2211.14730.
4. Lim B, Arık SÖ, Loeff N, Pfister T (2021) Temporal fusion transformers for interpretable multi-horizon time series forecasting. *International Journal of Forecasting* 37(4):1748–1764.
5. Li T et al. (2024) MASTER: Market-guided stock transformer for stock price forecasting in *Proceedings of the AAAI Conference on Artificial Intelligence*. Vol. 38, pp. 162–170.
6. Leow EKW, Nguyen BP, Chua MCH (2021) Robo-advisor using genetic algorithm and BERT sentiments from tweets for hybrid portfolio optimisation. *Expert Systems with Applications* 179:115060.
7. Wang R et al. (2023) Towards one-shot neural combinatorial solvers: Theoretical and empirical notes on the cardinality-constrained case in *International Conference on Learning Representations (ICLR)*. Na voljo na: https://openreview.net/forum?id=h21yJhdzbwz. Dostopano: 18. 9. 2026.
8. Aprea IL, Sbaiz G (2026) A neural network-particle swarm solver for sustainable portfolio optimization problems. *Decisions in Economics and Finance* 49(1):25–64.
9. Michaud RO (1989) The Markowitz optimization enigma: Is 'optimized' optimal? *Financial Analysts Journal* 45(1):31–42.
10. Black F, Litterman R (1992) Global portfolio optimization. *Financial Analysts Journal* 48(5):28–43.
11. He G, Litterman R (1999) The intuition behind Black-Litterman model portfolios, (Goldman Sachs Investment Management Research), Technical report. https://doi.org/10.2139/ssrn.334304.
12. DeMiguel V, Garlappi L, Uppal R (2009) Optimal versus naive diversification: How inefficient is the 1/N portfolio strategy? *The Review of Financial Studies* 22(5):1915–1953.
13. Bessler W, Opfer H, Wolff D (2017) Multi-asset portfolio optimization and out-of-sample performance: An evaluation of Black-Litterman, mean-variance, and naïve diversification approaches. *The European Journal of Finance* 23(1):1–30.
14. Tu J, Zhou G (2011) Markowitz meets talmud: A combination of sophisticated and naive diversification strategies. *Journal of Financial Economics* 99(1):204–215.
15. Bienstock D (1996) Computational study of a family of mixed-integer quadratic programming problems. *Mathematical Programming* 74(2):121–140.
16. Gao J, Li D (2013) Optimal cardinality constrained portfolio selection. *Operations Research* 61(3):745–761.
17. Brodie J, Daubechies I, De Mol C, Giannone D, Loris I (2009) Sparse and stable Markowitz portfolios. *Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America* 106(30):12267–12272.
18. Kim MJ, Lee Y, Kim JH, Kim WC (2016) Sparse tangent portfolio selection via semi-definite relaxation. *Operations Research Letters* 44(4):540–543.
19. Akbay MA, Kalayci CB, Polat O (2020) A parallel variable neighborhood search algorithm with quadratic programming for cardinality constrained portfolio optimization. *Knowledge-Based Systems* 198:105944.
20. Jegadeesh N, Titman S (1993) Returns to buying winners and selling losers: Implications for stock market efficiency. *The Journal of Finance* 48(1):65–91.
21. Carhart MM (1997) On persistence in mutual fund performance. *The Journal of Finance* 52(1):57–82.
22. Gu S, Kelly B, Xiu D (2020) Empirical asset pricing via machine learning. *The Review of Financial Studies* 33(5):2223–2273.
23. Ke G et al. (2017) LightGBM: A highly efficient gradient boosting decision tree in *Advances in Neural Information Processing Systems (NeurIPS)*. Vol. 30, pp. 3146–3154. Na voljo na: https://papers.neurips.cc/paper_files/paper/2017/hash/6449f44a102fde848669bdd9eb6b76fa-Abstract.html. Dostopano: 18. 9. 2026.
24. Selvin S, Vinayakumar R, Gopalakrishnan EA, Menon VK, Soman KP (2017) Stock price prediction using LSTM, RNN and CNN-sliding window model in *2017 International Conference on Advances in Computing, Communications and Informatics (ICACCI)*. pp. 1643–1647.
25. Hochreiter S, Schmidhuber J (1997) Long short-term memory. *Neural Computation* 9(8):1735–1780.
26. Barua R, Sharma AK (2022) Dynamic Black Litterman portfolios with views derived via CNN-BiLSTM predictions. *Finance Research Letters* 49:103111.
27. Vaswani A et al. (2017) Attention is all you need in *Advances in Neural Information Processing Systems (NeurIPS)*. Vol. 30, pp. 5998–6008.
28. Wang C, Chen Y, Zhang S, Zhang Q (2022) Stock market index prediction using deep Transformer model. *Expert Systems with Applications* 208:118128.
29. Zhang Q et al. (2022) Transformer-based attention network for stock movement prediction. *Expert Systems with Applications* 202:117239.
30. Wu H, Xu J, Wang J, Long M (2021) Autoformer: Decomposition

transformers with Auto-Correlation for long-term series forecasting in *Advances in Neural Information Processing Systems (NeurIPS)*. Vol. 34, pp. 22419–22430.
31. Das A, Kong W, Sen R, Zhou Y (2024) A decoder-only foundation model for time-series forecasting in *Proceedings of the 41st International Conference on Machine Learning (ICML)*. Vol. 235, pp. 10148–10167.
32. Ye J, Zhao J, Ye K, Xu C (2021) Multi-graph convolutional network for relationship-driven stock movement prediction in *2020 25th International Conference on Pattern Recognition (ICPR)*. pp. 6702–6709.
33. Li W et al. (2020) Modeling the stock relation with graph network for overnight stock movement prediction in *Proceedings of the Twenty-Ninth International Joint Conference on Artificial Intelligence*. pp. 4541–4547.
34. Sawhney R, Agarwal S, Wadhwa A, Shah RR (2020) Deep attentive learning for stock movement prediction from social media text and company correlations in *Proceedings of the 2020 Conference on Empirical Methods in Natural Language Processing (EMNLP)*. (Association for Computational Linguistics), pp. 8415–8426.
35. Cheng D, Yang F, Xiang S, Liu J (2022) Financial time series forecasting with multi-modality graph neural network. *Pattern Recognition* 121:108218.
36. Fan J, Fan Y, Lv J (2008) High dimensional covariance matrix estimation using a factor model. *Journal of Econometrics* 147(1):186–197.
37. Engle R (2002) Dynamic conditional correlation: A simple class of multivariate generalized autoregressive conditional heteroskedasticity models. *Journal of Business & Economic Statistics* 20(3):339–350.
38. Chiriac R, Voev V (2011) Modelling and forecasting multivariate realized volatility. *Journal of Applied Econometrics* 26(6):922–947.
39. Lin H, Zhou D, Liu W, Bian J (2021) Deep risk model: A deep learning solution for mining latent risk factors to improve covariance matrix estimation in *Proceedings of the Second ACM International Conference on AI in Finance (ICAIF)*. https://doi.org/10.1145/3490354.3494377.
40. Yang L, Zhao S, Chai S (2026) Neural nonlinear shrinkage of covariance matrices for minimum variance portfolio optimization (arXiv preprint arXiv:2601.15597 [q-fin.PM]). https://doi.org/10.48550/arXiv.2601.15597.
41. Salinas D, Bohlke-Schneider M, Callot L, Medico R, Gasthaus J (2019) High-dimensional multivariate forecasting with low-rank Gaussian copula processes in *Advances in Neural Information Processing Systems (NeurIPS)*. Vol. 32, pp. 6824–6834.
42. Yang X, Liu W, Zhou D, Bian J, Liu TY (2020) Qlib: An AI-oriented quantitative investment platform. *arXiv preprint arXiv:2009.11189*. https://arxiv.org/abs/2009.11189.
43. Cura T (2009) Particle swarm optimization approach to portfolio optimization. *Nonlinear Analysis: Real World Applications* 10(4):2396–2406.
44. Nie Y (2023) PatchTST: A time series is worth 64 words: Long-term forecasting with transformers (uradna koda). Na voljo na: https://github.com/yuqinie98/PatchTST. Dostopano: 27. 9. 2026.
45. Beitner J (2020) pytorch-forecasting: Time series forecasting with PyTorch. Na voljo na: https://github.com/jdb78/pytorch-forecasting. Dostopano: 24. 9. 2026.
46. SJTU-DMTai (2024) MASTER: Market-guided stock transformer for stock price forecasting (uradna koda). Na voljo na: https://github.com/SJTU-DMTai/MASTER. Dostopano: 27. 9. 2026.
47. Kennedy J, Eberhart R (1995) Particle swarm optimization in *Proceedings of the IEEE International Conference on Neural Networks*. Vol. 4, pp. 1942–1948.
48. Kirkpatrick S, Gelatt CD, Vecchi MP (1983) Optimization by simulated annealing. *Science* 220(4598):671–680.
49. Crama Y, Schyns M (2003) Simulated annealing for complex portfolio selection problems. *European Journal of Operational Research* 150(3):546–571.
50. Sharpe WF (1994) The Sharpe ratio. *The Journal of Portfolio Management* 21(1):49–58.
51. Beasley JE (1990) OR-Library: Distributing test problems by electronic mail. *Journal of the Operational Research Society* 41(11):1069–1072.

Priloge

A. Nastavitve in ponovljivost

Tabela 10. Ključne nastavitve napovednih modelov in optimizacijskih algoritmov. Preostali hiperparametri so del objavljenega repozitorija.

Sklop	Uporabljene nastavitve
RD	velikost roja (M) 200, največ iteracij (T) 1500.
SO	dolžina stopnje (J) $2N$, prag mirovanja (S) 5.
TFT	izguba RMSE, hitrost učenja 10^{-3}, največ 50 epoh, potrpežljivost 5 (pri kriznem vlaganju 8).
MASTER	hitrost učenja 10^{-5}, največ 40 epoh, ustavitev pri učni izgubi 0,95.
PatchTST	vhodno okno 336, hitrost učenja 10^{-4}, največ 100 epoh, potrpežljivost 10.

Tabela 11. Osnovne nastavitve posameznih eksperimentalnih problemov.

Nastavitev	Polletno vlaganje	Krizno vlaganje	Dolgoročno vlaganje
Število sredstev (N)	494	5	61
Kardinalnost (K)	20	5	20
Meje uteži (ε_i–δ_i)	0,001–1,0	0,01–0,40	0,01–0,1
Učenje	2018–2020	2018–2019	2005–2010
Test	2021	2020	2011–2024
Odločanje	mesečno	tedensko	mesečno
Napovedni horizont (H)	120	5	21
Ponovno učenje	enkrat	ob vsaki odločitvi	letno
Optimizator	RD in SO	RD in SO	RD in SO
Stroški	bruto	bruto	10 b. t.
Parameter tveganja (P)	0,2	0,05–0,95 (11 točk)	0,5

B. Nabor delnic pri dolgoročnem vlaganju

Tabela 12. Delnice v naboru za dolgoročno vlaganje po panogah.

Panoga	Delnice
Tehnologija	AAPL, MSFT, INTC, CSCO, ORCL, IBM, QCOM, TXN, ADBE, HPQ
Finance	JPM, BAC, WFC, C, GS, AXP, USB, MS
Zdravstvo	JNJ, PFE, MRK, ABT, AMGN, GILD, UNH, MDT, BMY, LLY
Potrošniško blago in storitve	PG, KO, PEP, WMT, HD, MCD, NKE, COST, LOW, TGT, SBUX, CL
Industrija	GE, HON, UNP, CAT, BA, MMM, UPS, LMT, EMR
Energetika	XOM, CVX, COP, SLB
Komunalne storitve	DUK, SO, NEE
Komunikacije	DIS, VZ, T, CMCSA, GOOGL