

```
<Foundation.Core.Node xmi.id="xmi.34" xmi.uuid="83--118--20-96-159b3:10777ce6fa4:-7ffa">
  <Foundation.Core.ModelElement.name>CommunicationNode</Foundation.Core.ModelElement.name>
  .....
  <Foundation.Core.ModelElement.taggedValue>
    <Foundation.Extension_Mechanisms.TaggedValue xmi.id="xmi.35" xmi.uuid="83--118--20-96-159b3:10777ce6fa4:-7feb">
      <Foundation.Extension_Mechanisms.TaggedValue.tag>PAspeed</Foundation.Extension_Mechanisms.TaggedValue.tag>
      <Foundation.Extension_Mechanisms.TaggedValue.value>(11,'Kbps')</Foundation.Extension_Mechanisms.TaggedValue.value>
      <Foundation.Extension_Mechanisms.TaggedValue.modelElement>
        <Foundation.Core.ModelElement xmi.idref="xmi.34"/>
      </Foundation.Extension_Mechanisms.TaggedValue.modelElement>
    </Foundation.Extension_Mechanisms.TaggedValue>
  </Foundation.Core.ModelElement.taggedValue>
</Foundation.Core.Node>
```

```
<Foundation.Core.Node xmi.id="xmi.36" xmi.uuid="83--118--20-96-159b3:10777ce6fa4:-7ff8">
  <Foundation.Core.ModelElement.name>ClassB_Node</Foundation.Core.ModelElement.name>
  .....
</Foundation.Core.Node>
```

```
<Foundation.Core.Association xmi.id="xmi.37" xmi.uuid="83--118--20-96-159b3:10777ce6fa4:-7ff4">
  .....
</Foundation.Core.Association>
```

```
<Foundation.Core.Node xmi.id="xmi.40" xmi.uuid="83--118--20-96-159b3:10777ce6fa4:-7ff0">
  <Foundation.Core.ModelElement.name>ClassA_Node</Foundation.Core.ModelElement.name>
  .....
</Foundation.Core.Node>
```

```
<Foundation.Core.Association xmi.id="xmi.41" xmi.uuid="83--118--20-96-159b3:10777ce6fa4:-7fef">
  .....
</Foundation.Core.Association>
```

