

静的サイト構築におけるフロントエンド実装スキル要件シート

○ → 必須選択 (基本一つのみ)

□ → 任意選択 (複数可)

備考には記載のないツール名、versionなどを入力すると良いかもしれません

htmlの作成・出力方法

選択	要件	備考
○	特になし	コンパイル後ファイルだけで、管理上問題が無ければこれを選ぶ
○	テンプレートエンジン	例: jade
○	静的サイトジェネレータ	例: Jekyll
○	その他	
□	元データを納品物に含める (コンパイルする場合)	

ファイルの共通化 (インクルード)

選択	要件	備考
○	しない	
○	SSI	
○	PHP	.html内でphpを使用
○	DreamWeaverのテンプレート	
○	JavaScriptで読み込む	
○	テンプレートエンジン	
○	静的サイトジェネレータ	
○	その他	
□	元データを納品物に含める (コンパイルする場合)	

※どこまでファイルを細分化するかは要検討 ※表示ページごとに多少の差異がある場合、施策を要検討

タスクランナー

選択	要件	備考
○	使わない	コンパイル後ファイルだけで、管理上問題が無ければこれを選ぶ
○	Gulp	
○	Grunt	
○	その他	
□	設定ファイルにaltJSを使用する	
□	設定ファイルを納品物に含める	gulp.jsやpackage.jsonなど

cssプリプロセッサ

選択	要件	備考
<input type="radio"/>	使わない	
<input type="radio"/>	sass	
<input type="radio"/>	scss	
<input type="checkbox"/>	compassを使用	
<input type="radio"/>	less	
<input type="radio"/>	その他メタ言語	例: stylus
<input type="checkbox"/>	cssを圧縮する	
<input type="checkbox"/>	タスクランナーを使用	
<input type="checkbox"/>	コマンドラインを使用	
<input type="checkbox"/>	その他ツールを使用	
<input type="checkbox"/>	元データ・設定ファイルを納品物に含める	

cssスプライト

選択	要件	備考
<input type="radio"/>	しない	
<input type="radio"/>	手作業で対応	
<input type="radio"/>	プリプロセッサを使用	
<input type="radio"/>	タスクランナーを使用	
<input type="radio"/>	その他	例: python, glue

cssフレームワーク

選択	要件	備考
<input type="radio"/>	使わない	
<input type="radio"/>	Bootstrap	
<input type="radio"/>	Foundation	
<input type="radio"/>	Gumby	
<input type="radio"/>	その他	
<input type="checkbox"/>	フレームワークを改造して使用する(class名など)	

JSライブラリ

選択	要件	備考
<input type="radio"/>	使わない	
<input type="radio"/>	以下いずれかを使用	
<input type="checkbox"/>	jQuery1.X	
<input type="checkbox"/>	jQuery2.X	
<input type="checkbox"/>	Zepto	
<input type="checkbox"/>	Prototype	
<input type="checkbox"/>	jQuery Mobile	
<input type="checkbox"/>	Modernizr	
<input type="checkbox"/>	Underscore	
<input type="checkbox"/>	CreateJS	
<input type="checkbox"/>	レガシーブラウザ対策	例: IE9.js, html5shiv.js
<input type="checkbox"/>	その他	

JSの結合

選択	要件	備考
<input type="radio"/>	しない	
<input type="radio"/>	タスクランナーを使用	
<input type="radio"/>	その他	
<input type="checkbox"/>	元データを納品物に含める	

JSの圧縮

選択	要件	備考
<input type="radio"/>	しない	
<input type="radio"/>	タスクランナーを使用	
<input type="radio"/>	その他	
<input type="checkbox"/>	元データを納品物に含める	

altJS

選択	要件	備考
<input type="radio"/>	使わない	
<input type="radio"/>	CoffeeScript	
<input type="radio"/>	TypeScript	
<input type="radio"/>	Haxe	
<input type="radio"/>	その他	
<input type="checkbox"/>	元データを納品物に含める	

png画像の最適化

選択	要件	備考
<input type="radio"/>	しない	
<input type="radio"/>	タスクランナーを使用	
<input type="radio"/>	その他	例: PNGGauntletを使用

Webフォント(アイコンフォント)

選択	要件	備考
<input type="radio"/>	使わない	
<input type="radio"/>	以下いずれかを使用	
<input type="checkbox"/>	Google Web Fonts	
<input type="checkbox"/>	Typekit	
<input type="checkbox"/>	Fonts.com	
<input type="checkbox"/>	Font Awesome	
<input type="checkbox"/>	その他	独自のフォント含む
<input type="checkbox"/>	class名を変更して使用する	