静的サイト構築におけるフロントエンド実装スキル要件シート

○ → 必須選択(基本一つのみ)

□→任意選択(複数可)

備考には記載のないツール名、versionなどを入力すると良いかもしれません

htmlの作成・出力方法

選択	要件	備考
0	特になし	コンパイル後ファイルだけで、管理上問題 が無ければこれを選ぶ
0	テンプレートエンジン	例: jade
0	静的サイトジェネレータ	例: Jekyll
0	その他	
	元データを納品物に含める(コンパイルする場合)	

ファイルの共通化(インクルード)

選択	要件	備考
0	しない	
0	SSI	
0	PHP	.html内でphpを使用
0	DreamWeaverのテンプレート	
0	JavaScriptで読み込む	
0	テンプレートエンジン	
0	静的サイトジェネレータ	
0	その他	
	元データを納品物に含める(コンパイルする場合)	

※どこまでファイルを細分化するかは要検討 ※表示ページごとに多少の差異がある場合、施策を要検討

タスクランナー

選択	要件	備考
0	使わない	コンパイル後ファイルだけで、管理上問題 が無ければこれを選ぶ
0	Gulp	
0	Grunt	
0	その他	
	設定ファイルにaltJSを使用する	
	設定ファイルを納品物に含める	gulp.jsやpackage.jsonなど

cssプリプロセッサ

選択	要件	備考
0	使わない	
0	sass	
0	scss	
	compassを使用	
0	less	
0	その他メタ言語	例: stylus
	cssを圧縮する	
	タスクランナーを使用	
	コマンドラインを使用	
	その他ツールを使用	
	元データ・設定ファイルを納品物に含める	

cssスプライト

選択	要件	備考
0	しない	
0	手作業で対応	
0	プリプロセッサを使用	
0	タスクランナーを使用	
0	その他	例: python, glue

cssフレームワーク

選択	要件	備考
0	使わない	
0	Bootstrap	
0	Foundation	
0	Gumby	
0	その他	
	フレームワークを改造して使用する(class名など)	

JSライブラリ

選択	要件	備考
0	使わない	
0	以下いずれかを使用	
	jQuery1.X	
	jQuery2.X	
	Zepto	
	Prototype	
	jQuery Mobile	
	Modernizr	
	Underscore	
	CreateJS	
	レガシーブラウザ対策	例: IE9.js, html5shiv.js
	その他	

JSの結合

選択	要件	備考
0	しない	
0	タスクランナーを使用	
0	その他	
	元データを納品物に含める	

JSの圧縮

選択	要件	備考
0	しない	
0	タスクランナーを使用	
0	その他	
	元データを納品物に含める	

altJS

選択	要件	備考
0	使わない	
0	CoffeeScript	
0	TypeScript	
0	Нахе	
0	その他	
	元データを納品物に含める	

png画像の最適化

選択	要件	備考
0	しない	
0	タスクランナーを使用	
0	その他	例: PNGGauntletを使用

Webフォント(アイコンフォント)

選択	要件	備考
0	使わない	
0	以下いずれかを使用	
	Google Web Fonts	
	Typekit	
	Fonts.com	
	Font Awesome	
	その他	独自のフォント含む
	class名を変更して使用する	