ΓΛΩΣΣΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ C

ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΔΟΜΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

ΝΕΟΙ ΤΥΠΟΙ ΠΕΔΙΩΝ

Μ.Ι.Σ. 2021-2022

Η C παρέχει δυνατότητες δημιουργίας δομών δεδομένων αποτελούμενα από άλλα απλούστερα στοιχεία.

Η δυνατότητα παρέχεται με την εντολή **struct**

```
int main()

{

   int       w_position          = 0 ;
   int       w_choice            = 0 ;
   int       w_afm_to_check [9]  ;
   int       w_afm_is_ok         = 0 ;
   float     w_poso_to_check     = 0 ;
   float     w_total_ammount     = 0 ;

   struct    w_apodeixi
   {
   int       w_afm[9] ;
   float     w_poso   ;
   } ;

   struct    w_apodeixi   w_katalogos [10]  ;
```

21-2022

```
char     w_onoma_to_check [20+1] ;
int      w_orofos_to_check   ;
int      w_xiliosta_to_check ;
int      w_keno_to_check     ;

float     w_exoda_termansi  = 0 ;
float     w_exoda_asanser   = 0 ;
float     w_exoda_loipa     = 0 ;

struct    w_diamerisma
{
  char   w_onoma [20+1] ;
  int    w_orofos  ;
  int    w_xiliosta ;
  int    w_keno  ;
} ;

struct    w_diamerisma   w_polykatoikia [10] ;
```

```
struct όνομα_δομής_Χ
        {
          τύπος Α    μέλος Α;
          τύπος Β    μέλος Β;
          ...
        };
```

πρώτα φτιάχνω την νέα δομή

αυτά που περιέχει η νέα δομή

άρα... εκτός από τους τύπους INT, FLOAT, CHAR ... κ.λπ. που έχει η C++ (από το εργοστάσιο) τώρα μέσα στο πρόγραμμα μου αποκτά και τον νέο τύπο ΟΝΟΜΑ_ΔΟΜΗΣ_Χ

M.I.

μπορώ από εδώ και πέρα στο πρόγραμμα μου
με τον νέο αυτό τύπο δεδομένων
να δηλώνω νέες μεταβλητές, αυτού του τύπου μεταβλητών

```
struct όνομα_δομής_X   my_neo_pedio ;
```

μπορώ από εδώ και πέρα στο πρόγραμμα μου
με τον νέο αυτό τύπο δεδομένων
να δηλώνω νέες μεταβλητές, αυτού του τύπου μεταβλητών

```
struct όνομα_δομής_X   my_neos-pinakas[3] ;
```

M.I.Z

προσέξτε...δεν γράφω...

```
όνομα_δομής_Χ  my_neo_pedio ;
όνομα_δομής_Χ  my_neos-pinakas[3] ;
```

αλλά... γράφω...

```
struct όνομα_δομής_Χ  my_neo_pedio ;
struct όνομα_δομής_Χ  my_neos-pinakas[3] ;
```

M.I.Z.

και στην συνέχεια ...ο τρόπος ... με τον οποίο αναφέρομαι στην μεταβλητή της νέας δομής μου

my_neos-pinakas[2].μέλος A

my_neos-pinakas[i].μέλος B

```
struct  w_apodeixi
        {
          int     w_afm[9];
          float   w_poso;
        };

struct  w_apodeixi  w_katalogos [10];


for ( w_i=0; w_i<10; w_i++ )  /* INIT THN DOMH */
{
     for ( w_k=0; w_k<9; w_k++ )
     {
         w_katalogos[w_i].w_afm[w_k] = 0 ;
     }
     w_katalogos[w_i].w_poso = 0 ;
}
```