[DOCUMENT TITLE]

[Document subtitle]

Grizli777

[Course title]

Επικεφαλίδες HTML

Οι επικεφαλίδες HTML είναι τίτλοι ή υπότιτλοι που θέλετε να εμφανίζονται σε μια ιστοσελίδα.Οι επικεφαλίδες HTML ορίζονται με τις ετικέτες <h1> έως <h6>.

Το <h1> ορίζει την πιο σημαντική επικεφαλίδα. Το <h6> ορίζει τη λιγότερο σημαντική επικεφαλίδα.

Παράδειγμα

```
<h1>Επικεφαλίδα 1</h1>

<h2>Επικεφαλίδα 2</h2>

<h3>Επικεφαλίδα 3</h3>

<h4>Επικεφαλίδα 4</h4>

<h5>Επικεφαλίδα 5</h5>

<h6>Επικεφαλίδα 6</h6>
```

Heading 1

Heading 2

Heading 3

Heading 4

Heading 5

Heading 6

Σημείωση: Τα προγράμματα περιήγησης προσθέτουν αυτόματα λίγο κενό διάστημα (περιθώριο) πριν και μετά από μια επικεφαλίδα.

Οι επικεφαλίδες είναι σημαντικές

Οι μηχανές αναζήτησης χρησιμοποιούν τις επικεφαλίδες για να ευρετηριάσουν τη δομή και το περιεχόμενο των ιστοσελίδων σας.

Οι χρήστες συχνά παραμερίζουν μια σελίδα με βάση τις επικεφαλίδες της. Είναι σημαντικό να χρησιμοποιείτε επικεφαλίδες για να εμφανίσετε τη δομή του εγγράφου.

Οι επικεφαλίδες <h1> πρέπει να χρησιμοποιούνται για τις κύριες επικεφαλίδες, ακολουθούμενες από τις επικεφαλίδες <h2>, μετά τις λιγότερο σημαντικές <h3> και ούτω καθεξής.

Σημείωση: Χρησιμοποιήστε επικεφαλίδες HTML μόνο για επικεφαλίδες. Μην χρησιμοποιείτε επικεφαλίδες για να κάνετε το κείμενο ΜΕΓΑΛΟ ή ΕΝΤΟΝΟ.

Ασκηση 1:

Χρησιμοποιήστε τη σωστή ετικέτα HTML για να προσθέσετε μια επικεφαλίδα με το κείμενο "London".

Το Λονδίνο είναι η πρωτεύουσα της Αγγλίας. Είναι η πολυπληθέστερη πόλη στο Ηνωμένο Βασίλειο, με μητροπολιτική περιοχή άνω των 13 εκατομμυρίων κατοίκων.

Παράγραφοι HTML

Το στοιχείο HTML ορίζει μια παράγραφο.Μια παράγραφος ξεκινά πάντα σε μια νέα γραμμή και τα προγράμματα περιήγησης προσθέτουν αυτόματα λίγο κενό διάστημα (περιθώριο) πριν και μετά από μια παράγραφο.

Παράδειγμα

Αυτή είναι μια παράγραφος.

Αυτή είναι μια άλλη παράγραφος.

Εμφάνιση HTML

Δεν μπορείτε να είστε σίγουροι πώς θα εμφανίζεται η HTML σε κάθε περιηγητή (browser).Οι μεγάλες ή μικρές οθόνες και τα παράθυρα που αλλάζουν μέγεθος θα δημιουργήσουν διαφορετικά αποτελέσματα.

Με την HTML, δεν μπορείτε να αλλάξετε τον τρόπο εμφάνισης προσθέτοντας επιπλέον κενά ή επιπλέον γραμμές στον κώδικα HTML σας.

Το πρόγραμμα περιήγησης θα αφαιρέσει αυτόματα τυχόν επιπλέον κενά και γραμμές όταν εμφανίζεται η σελίδα:

Παράδειγμα

Αυτή η παράγραφος

περιέχει πολλές γραμμές

στον πηγαίο κώδικα,

αλλά το πρόγραμμα περιήγησης

το αγνοεί.

Αυτή η παράγραφος

περιέχει πολλά κενά διαστήματα

στον πηγαίο κώδικα,

αλλά το πρόγραμμα περιήγησης

το αγνοεί.

Προσθήκη Οριζόντιας Γραμμής <hr>

Η ετικέτα <hr> ορίζει ένα θεματικό διάλειμμα σε μια σελίδα HTML και συνήθως εμφανίζεται ως οριζόντιος κανόνας.Το στοιχείο <hr> χρησιμοποιείται για τον διαχωρισμό περιεχομένου (ή τον ορισμό μιας αλλαγής) σε μια σελίδα HTML:

Παράδειγμα

<h1>Αυτή είναι η επικεφαλίδα 1</h1>

Αυτό είναι κάποιο κείμενο.

<hr>

Αλλαγή γραμμής με την χρήση

Το στοιχείο HTML
 ορίζει μια αλλαγή γραμμής.Χρησιμοποιήστε το
 εάν θέλετε μια αλλαγή γραμμής (μια νέα γραμμή) χωρίς να ξεκινήσετε μια νέα παράγραφο.Η ετικέτα
 είναι μια κενή ετικέτα, που σημαίνει ότι δεν έχει ετικέτα κλεισίματος.

Το πρόβλημα του ποιήματος

Αυτό το ποίημα εμφανίζεται σε μία μόνο γραμμή στον browser:

Τὰ λόγια σας συνήθεια τῆς ἀκοῆς
βουίζουν μέσα στὰ ξάρτια καὶ περνᾶνε
μήπως πιστεύω στὴν ὕπαρξή σας
μοιραῖοι σύντροφοι, ἀνυπόστατοι ἴσκιοι.

Λύση - Το στοιχείο <pre>

Το στοιχείο HTML <pre> ορίζει προδιαμορφωμένο κείμενο.

Το κείμενο μέσα σε ένα στοιχείο <pre> εμφανίζεται με γραμματοσειρά σταθερού πλάτους (συνήθως Courier) και διατηρεί τόσο κενά όσο και αλλαγές γραμμής:

<pre>

Τὰ λόγια σας συνήθεια τῆς ἀκοῆς
βουίζουν μέσα στὰ ξάρτια καὶ περνᾶνε
μήπως πιστεύω στὴν ὕπαρξή σας
μοιραῖοι σύντροφοι, ἀνυπόστατοι ἴσκιοι.

</pre>

Συνοψη βασικών δομικών στοιχείων html

- <p> , ορίζει μια παράγραφο
- <hr> , ορίζει μια θεματική αλλαγή στο περιεχόμενο
-
 , εισάγει μια αλλαγή γραμμής
- <pre> , ορίζει προδιαμορφωμένο κείμενο