Στοιχεία του στοιχείου <head>

Το στοιχείο HTML <head> είναι ένα κοντέινερ για μεταδεδομένα (δεδομένα για δεδομένα) και τοποθετείται μεταξύ της ετικέτας <html> και της ετικέτας <body>.
Τα μεταδεδομένα HTML είναι δεδομένα σχετικά με το έγγραφο HTML. Τα μεταδεδομένα δεν εμφανίζονται.
Τα μεταδεδομένα ορίζουν συνήθως τον τίτλο του εγγράφου, το σύνολο χαρακτήρων, τα στυλ, τον κώδικα κάποιας τεχνολογίας και άλλες μετα-πληροφορίες.

Τα μεταδεδομένα εισάγονται με την χρήση των παρακάτω στοιχείων

<title>, <style>, <meta>, <link>, <script>, and <base>

Το στοιχείο <title>

Το στοιχείο <title>:

- ορίζει έναν τίτλο στη γραμμή εργαλείων του προγράμματος περιήγησης
- παρέχει έναν τίτλο για τη σελίδα όταν προστίθεται στα αγαπημένα
- εμφανίζει έναν τίτλο για τη σελίδα στα αποτελέσματα των μηχανών αναζήτησης. Το περιεχόμενο ενός τίτλου σελίδας είναι πολύ σημαντικό για τη βελτιστοποίηση μηχανών αναζήτησης (SEO)! Ο τίτλος της σελίδας χρησιμοποιείται από τους αλγόριθμους των μηχανών αναζήτησης για να αποφασίσουν τη σειρά κατά την καταχώριση σελίδων στα αποτελέσματα αναζήτησης.

Επομένως, προσπαθήστε να κάνετε τον τίτλο όσο πιο ακριβή και ουσιαστικό γίνεται!

Παράδειγμα

```
<!DOCTYPE html>

<html>

< head>

  <title>Ένας ουσιαστικός τίτλος σελίδας</title>

</head>

<body>

Το περιεχόμενο του εγγράφου.....

</body>

</html>
```

Το στοιχείο <style> HTML

Το στοιχείο <style> χρησιμοποιείται για τον ορισμό μορφοποίησης ή στυλ για μια μεμονωμένη σελίδα HTML:

Παράδειγμα

```
<style>
  body {background-color: powderblue;}
  h1 {color: red;}
  p {color: blue;}
</style>
```

Το στοιχείο <link> HTML

Το στοιχείο <link> ορίζει τη σχέση μεταξύ του τρέχοντος εγγράφου και ενός εξωτερικού πόρου.

Η ετικέτα <link> χρησιμοποιείται συχνότερα για σύνδεση σε εξωτερικά φύλλα στυλ.

```
<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
  <title>Page Title</title>
  <link rel="stylesheet" href="mystyle.css">
</head>
<body>
<h1>This is a Heading</h1>
<p>This is a paragraph.</p>
</body>
</html>
```

Το στοιχείο <meta> HTML

Το στοιχείο <meta> χρησιμοποιείται συνήθως για τον καθορισμό του συνόλου χαρακτήρων, της περιγραφής της σελίδας, των λέξεων-κλειδιών, του συγγραφέα του εγγράφου και των ρυθμίσεων της θύρας προβολής (viewport).

Τα μεταδεδομένα δεν εμφανίζονται στη σελίδα, αλλά χρησιμοποιούνται από προγράμματα περιήγησης (τρόπος εμφάνισης περιεχομένου ή επαναφόρτωσης σελίδας), από μηχανές αναζήτησης (λέξεις-κλειδιά) και άλλες υπηρεσίες web.

Καθορίστε το σύνολο χαρακτήρων που χρησιμοποιείται:

```
<meta charset="UTF-8">
```

Ορίστε λέξεις-κλειδιά για τις μηχανές αναζήτησης:

```
<meta name="keywords" content="HTML, CSS, JavaScript">
```

Καθορίστε μια περιγραφή της ιστοσελίδας σας:

```
<meta name="description" content="Δωρεάν εκμάθηση Ιστού">
```

Ορίστε τον συγγραφέα μιας σελίδας:

```
<meta name="author" content="John Doe">
```

Ανανέωση εγγράφου κάθε 30 δευτερόλεπτα:

<meta http-equiv="refresh" content="30">

Ρύθμιση της θύρας προβολής για να κάνει τον ιστότοπό σας να προσαρμόζεται σε όλες τις συσκευές:

<meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">

Παράδειγμα ετικετών <meta>:

Παράδειγμα

<meta charset="UTF-8">

<meta name="description" content="Δωρεάν εκμάθηση Ιστού">

<meta name="keywords" content="HTML, CSS, JavaScript">

<meta name="author" content="John Doe">

Ρύθμιση της θύρας προβολής (viewport)

Η θύρα προβολής είναι η ορατή περιοχή μιας ιστοσελίδας από τον χρήστη. Διαφέρει ανάλογα με τη συσκευή - θα είναι μικρότερο σε ένα κινητό τηλέφωνο παρά σε μια οθόνη υπολογιστή.
Θα πρέπει να συμπεριλάβετε το ακόλουθο στοιχείο <meta> σε όλες τις ιστοσελίδες σας:
<meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">
Αυτό δίνει στο πρόγραμμα περιήγησης οδηγίες σχετικά με τον τρόπο ελέγχου των διαστάσεων και της κλίμακας της σελίδας.

Το τμήμα width=device-width ορίζει το πλάτος της σελίδας ώστε να ακολουθεί το πλάτος οθόνης της συσκευής (το οποίο θα διαφέρει ανάλογα με τη συσκευή).

Το τμήμα initial-scale=1.0 ορίζει το αρχικό επίπεδο ζουμ όταν η σελίδα φορτώνεται για πρώτη φορά από το πρόγραμμα περιήγησης.

Το στοιχείο HTML <script>

Το στοιχείο <script> χρησιμοποιείται για τον ορισμό JavaScript από την πλευρά του πελάτη.

Η ακόλουθη JavaScript γράφει "Hello JavaScript!" σε ένα στοιχείο HTML με id="demo":
Παράδειγμα

```
<script>

function myFunction() {

  document.getElementById("demo").innerHTML = "Hello JavaScript!";

}

</script>
```

Το στοιχείο HTML <base>

Το στοιχείο <base> καθορίζει τη βασική διεύθυνση URL και/ή τον στόχο για όλες τις σχετικές διευθύνσεις URL σε μια σελίδα.

Η ετικέτα <base> πρέπει να έχει είτε ένα χαρακτηριστικό href ή ένα χαρακτηριστικό στόχο ή και τα δύο.

Μπορεί να υπάρχει μόνο ένα στοιχείο <base> σε ένα έγγραφο!
Παράδειγμα

Καθορίστε μια προεπιλεγμένη διεύθυνση URL και έναν προεπιλεγμένο στόχο για όλους τους συνδέσμους σε μια σελίδα:

```
<head>

<base href="https://www.w3schools.com/" target="_blank">

</head>

<body>

<img src="images/stickman.gif" width="24" height="39" alt="Stickman">

<a href="tags/tag_base.asp">HTML base Tag</a>

</body>
```