MARCH 4, 2025

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ DOM JAVASCRIPT

ΡΟΥΠΑ ΒΑΣΙΛΙΚΗ
ΙΕΚ ΔΕΛΤΑ 360

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

1 Μοντέλο αντικειμένου εγγράφου (DOM) 2
1.1 Το αντικείμενο document 2
1.2 Πρόσβαση σε στοιχεία 2
1.2.1 Επιλογή ενός στοιχείου με βάση το id 2
2 JavaScript HTML DOM – Αλλαζοντας την HTML 3
2.1 Αλλαγή περιεχομένου HTML-η ιδιοτητα innerHtml 3
2.2 αλλαγη περιεχομενου ενός στοιχείου με την χρηση της ιδιοτηταση innerText 3

1 ΜΟΝΤΕΛΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ ΕΓΓΡΑΦΟΥ (DOM)

Το έγγραφο HTML είναι δομημένο ως ένα αντικείμενο JavaScript. Κάθε στοιχείο HTML έχει διαφορετικές ιδιότητες που μπορούν να βοηθήσουν στο χειρισμό του. Είναι δυνατόν να εντοπίσετε, να δημιουργήσετε, να προσθέσετε ή να αφαιρέσετε στοιχεία HTML χρησιμοποιώντας JavaScript. Η επιλογή στοιχείου HTML με τη χρήση JavaScript είναι παρόμοια με την επιλογή με τη χρήση CSS. Για να επιλέξουμε ένα στοιχείο HTML, χρησιμοποιούμε το όνομα της ετικέτας, το id, το όνομα της κλάσης ή άλλες ιδιότητες.

1.1 ΤΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ DOCUMENT

Όταν ένα έγγραφο HTML φορτώνεται σε ένα πρόγραμμα περιήγησης ιστού, μετατρέπεται σε αντικείμενο εγγράφου.

Το αντικείμενο document είναι ο ριζικός κόμβος του εγγράφου HTML και αποτελεί ιδιότητα του αντικειμένου window.

Η πρόσβαση στο αντικείμενο document γίνεται : Είτε γράφοντας window.document ή απλά document.

1.2 ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΣΕ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

Μπορούμε να έχουμε πρόσβαση σε ήδη δημιουργημένο στοιχείο ή στοιχεία χρησιμοποιώντας JavaScript. Για να αποκτήσουμε πρόσβαση ή να προσπέλασουμε τα στοιχεία χρησιμοποιούμε διαφορετικές μεθόδους.

1.2.1 Επιλογή ενός στοιχείου με βάση το id

Η getElementById() στοχεύει στην επιλογή ενός μόνο στοιχείου HTML. Τοποθετούμε το id χωρίς την δίεση (#) ως όρισμα.

```
//σύνταξη

document.getElementById('id')
```

Παράδειγμα

```
<body>

<h1 id="first-title"></h1>

<script>

        document.getElementById('first-title').innerHTML = "Πρώτος Τίτλος";

</script>

</body>
```

2 JAVASCRIPT HTML DOM – ΑΛΛΑΖΟΝΤΑΣ ΤΗΝ HTML

2.1 ΑΛΛΑΓΗ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ HTML-Η ΙΔΙΟΤΗΤΑ INNERHTML

Ο ευκολότερος τρόπος για να τροποποιήσετε το περιεχόμενο ενός στοιχείου HTML είναι χρησιμοποιώντας την `innerHTML`ιδιότητα.

Για να αλλάξετε το περιεχόμενο ενός στοιχείου HTML, χρησιμοποιήστε αυτήν τη σύνταξη:

```
document.getElementById(id).innerHTML = new HTML
```

Αυτό το παράδειγμα αλλάζει το περιεχόμενο ενός στοιχείου `<p>`:

```
<html>
<body>

<p id="p1">Hello World!</p>

<script>
document.getElementById("p1").innerHTML = "New text!";
</script>

</body>
</html>
```

- Το παραπάνω έγγραφο HTML περιέχει ένα `<p>`στοιχείο με `id="p1"`
- Χρησιμοποιούμε την HTML DOM (`document.getElementById("p1")`) για να εντοπίσουμε το στοιχείο `id="p1"`
- Η JavaScript αλλάζει το περιεχόμενο αυτού του στοιχείου με την χρήση της ιδιότητας `innerHTML` σε "Νέο κείμενο!"

Η ιδιότητα innerHTML επιστρέφει:
Το περιεχόμενο κειμένου του στοιχείου, συμπεριλαμβανομένων όλων των διαστημάτων και των εσωτερικών ετικετών HTML.

2.2 ΑΛΛΑΓΗ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ ΕΝΟΣ ΣΤΟΙΧΕΙΟΥ ΜΕ ΤΗΝ ΧΡΗΣΗ ΤΗΣ ΙΔΙΟΤΗΤΑΣ INNERTEXT

Η `innerText`ιδιότητα ορίζει ή επιστρέφει το περιεχόμενο κειμένου ενός στοιχείου.

Όταν **ορίζετε** την ιδιότητα innerText, όλοι οι θυγατρικοί κόμβοι(στοιχεία) καταργούνται και αντικαθίστανται από έναν μόνο νέο κόμβο/στοιχείο κειμένου

```html
<!DOCTYPE html>
<html>
<body>
<h1>The Element Object</h1>
<h2>The innerText Property</h2>

<button id="myBtn">Try it</button>

<p>The text content of the button element is:</p>
<p id="demo"></p>

<script>
let text = document.getElementById("myBtn").innerText;
document.getElementById("demo").innerHTML = text;
</script>

</body>
</html>
```

The Element Object

The innerText Property

Try it

The text content of the button element is:

Try it

Η ιδιότητα innerText επιστρέφει:
Μόνο το περιεχόμενο κειμένου του στοιχείου και όλων των θυγατρικών του, χωρίς κρυφό διάστημα κειμένου και ετικέτες CSS, εκτός από τα στοιχεία <script> και <style>.