

- mtk_dumb_phone_checker -

- Linux Ubuntu -

Nelson Guia

mai2024



Depois de descarregar o script, prepará-lo para ser executado.

\$ chmod +x mtk_dumb_phone_checker.sh

Executar o script

\$./ chmod +x mtk_dumb_phone_checker.sh

Menu:

Opção 1 (Iniciar pesquisa para verificar se é um dispositivo MediaTek):

```
Opção: 1

Para interromper a pesquisa e regressar ao menu principal, pressione as teclas 'Ctrl+C'

= Ligue o telemóvel ao computador através do cabo USB e = 
= aguarde o mesmo iniciar o carregamento... Se necessário, = 
= desligue o cabo, aguarde um pouco e volte a ligar.... =
```

Ligar dispositivo (Exemplo 1):





Opção 2 (Forçar a limpeza de logs):

```
Realizando a limpeza de logs... =

[sudo] senha para user:

Vacuuming done, freed 08 of archived journals from /run/log/journal.

Vacuuming done, freed 08 of archived journals from /var/log/journal.

Deleted archived journal /var/log/journal/0328f20521e740b4ac4027c9f58e1adc/system@a2889af635b348e7a02
bc3e9ca383713-00000000000284dd-00001833fc36554e.journal (8.8M).

Deleted archived journal /var/log/journal/0328f20521e740b4ac4027c9f58e1adc/user-1000@a3e0f2c225de4a65
b1023b99173d4of8-000000000000284d1-00001833fc3991dse.journal (8.0M).

Vacuuming done, freed 16.0M of archived journals from /var/log/journal/0328f20521e740b4ac4027c9f58e1a

dc.

Logs apagados, pode realizar nova pesquisa =

para verificar se è um dispositivo MediaTek. =

Pressione Enter para voltar ao menu...
```



Opção 1 (Iniciar pesquisa para verificar se é um dispositivo MediaTek)

Ligar dispositivo (Exemplo 2):



Opção 3 (Sair):