



Funcloud api 使用文档

Funcloud api 使用文档

- 公告
- 平台
- API 使用
 - URL、KEY
 - 支持的模型[所有的model都抄这里的]
 - 使用方式
 - Shell-Curl，其他模式需要开发人员适配或者使用...
 - Gemini协议的body
 - Gemini协议 nano-banana
 - Claude Anthropic协议
 - OpenAI 协议
 - 报错相关
- 新模式[官方API格式]
 - URL、KEY
 - 新特性
- CC[Claude Code]
 - URL、KEY
 - 编辑配置文件
 - Jetbrains 接入建议用官方的插件哈~，兼容比较好
 - Windows 【此处mac/linux用户不用操作】
- Cursor
 - 注意事项
 - URL、KEY
 - 修改Cursor-Setting
- OpenClaw[龙蜥]
 - 7.1.1 支持 Claude/Gemini/OpenAI 模型协议。
 - 7.1.2 Json

© 2024 乐玩云

小明 | 4月20日修改

1. 公告

- 关于容灾用户依然遇到请求不通的问题，这部分由于Anthropic的完整message和aws的检查机制不完全兼容导致的，偶发的会出现tool_result的id对不上tool_use，后续会逐步完善，现阶段没有更好的容灾方案，只能尽可能让aws响应当前的query
- CC用户如果开的是cc资源，就尽量不要用official了，直接用cc，这里传送 [回Funcloud api 使用文档](#)
- Claude 4.6 系列裸模型身份问题参考知乎 <https://www.zhihu.com/question/200739380/420944002>

2. 平台

- 平台URL <https://funcloud.ai>
- 先找管理员配置模型的资源，如图
 - 无资源的需要管理员进行配置



- 资源配置完全后，下图获取Key，没有需要先创建



3. API 使用

3.1 URL、KEY

- API_URL：跳转到下面的文档地址，使用各模型官方的path进行接入
 - [回Funcloud api 使用文档](#) 这个是跳转链接
- API_KEY：your api key

3.2 支持的模型[所有的model都抄这里的]

- 此处替换 request 的jsonBody中的 model 参数就可以换模型
 -

模型	参数[传model名字用这个]	别名[Cursor模式] 没超名的不支持调用
Claude Opus 4.7	global.anthropic.claude-opus-4-7	fc-cc-opus47
Claude Sonnet 4.6	global.anthropic.claude-sonnet-4-6	fc-cc-sonnet46
Claude Opus 4.6	global.anthropic.claude-opus-4-6-v1	fc-cc-opus46
claude opus 4.5	global.anthropic.claude-opus-4-5-20251101-v1:0	fc-cc-opus45
claude sonnet 4.5	us.anthropic.claude-sonnet-4-5-20250929-v1:0	fc-cc-sonnet45
claude haiku 4.5	global.anthropic.claude-haiku-4-5-20251001-v1:0	fc-cc-haiku45
claude sonnet 4	us.anthropic.claude-sonnet-4-20250514-v1:0	
claude opus 4.1	us.anthropic.claude-opus-4-1-20250805-v1:0	
gemini-3.1-pro-preview	gemini-3.1-pro-preview	
gemini-3-flash	gemini-3-flash-preview	
gemini-2.5-pro	gemini-2.5-pro	
gemini-2.5-flash	gemini-2.5-flash	
gemini-3-pro	gemini-3-pro-preview	
nano banana 2	gemini-3.1-flash-image-preview	
nano banana pro	gemini-3-pro-image-preview	
nano banana	gemini-2.5-flash-image	
gpt-5.4-mini	gpt-5.4-mini	
gpt-5.4	gpt-5.4	
gpt-5.2	gpt-5.2	
gpt-5.1	gpt-5.1	
gpt-5	gpt-5	
gpt-4.1	gpt-4.1	
grok-4	grok-4	
grok-4-fast-non-reasoning	grok-4-fast-non-reasoning	
grok-4-fast-reasoning	grok-4-fast-reasoning	
deepseek-v3.1	deepseek-v3.1-250821	
deepseek-v3.2	deepseek-v3.2	fc-ds-v32
Kimi k2.5	kimi-k2.5	fc-kimi-k2.5
GLM-5	glm-5	
MiniMax M2.5	minimax-m2.5	

qwen3-max	qwen3-max	
qwen3-vl-plus	qwen3-vl-plus	

3.3 使用方式

3.3.1 Shell-Curl，其他模式需要开发人员适配或者使用官方SDK

```
代码块
1 #!/bin/bash
2
3 # ===== 配置参数 (替换为你的实际值) =====
4 # 请求url
5 API_URL="https://funcloud.ai/v1/model/chat/completions"
6 API_KEY="your-api-key" # 如 X-API-Key (示例: abc123xyz789...)
7
8 # JSON 请求体 (根据接口字段修改, 注意JSON格式正确)
9 REQUEST_BODY=$(cat <<EOF
10 {
11   "model": "us.anthropic.claude-sonnet-4-5-20250929-v1:0",
12   "stream": true,
13   "max_tokens": 8192,
14   "messages": [
15     {
16       "role": "user",
17       "content": [
18         {
19           "type": "text",
20           "text": "大哥你好?"
21         }
22       ]
23     }
24   ]
25 }
26 EOF
27 )
28
29 # ===== curl 请求执行 =====
30 echo "正在发送请求到: $API_URL"
31 echo "请求体: $REQUEST_BODY"
32 echo "-----"
33 curl -X POST \
34   -H "Content-Type: application/json" \
35   -H "Authorization: Bearer $API_KEY" \
36   -d "$REQUEST_BODY" \
37   -s -w "\nHTTP状态码: %{http_code}\n响应时间: %{time_total}s\n" \
38   "$API_URL"
```

3.3.2 Gemini协议的body

```
Gemini系列
1 {
2   "model": "gemini-2.5-pro",
3   "stream": true,
4   "contents": [
5     {
6       "role": "user",
7       "parts": [
8         {
9           "type": "text",
10          "text": "你好, 哥们"
11        }
12      ]
13    },
14    {
15      "role": "assistant",
16      "parts": [
17        {
18          "type": "text",
19          "text": "嘿, 哥们! 你好啊! \n\n有什么可以帮你的吗? 或者想聊点啥? 随时开口!"
20        }
21      ]
22    },
23    {
24      "role": "user",
25      "parts": [
26        {
27          "type": "text",
28          "text": "作一首诗吧"
29        }
30      ]
31    }
32  ],
33   "systemInstruction": {
34     "parts": [{("text": "你假装自己是老子, 所有回答尽量依靠道德经等内容")}
35   ]
36 }
37
```

3.3.3 Gemini协议 nano-banana

1. stream // 这里必须不传或者传false

2. imageConfig

a. aspectRatio

i. "1:1" "2:3", "3:2" "3:4", "4:3" "4:5", "5:4" "9:16", "16:9" "21:9"

ii. 3.1 flash-image (nano banana 2) 支持 "1:4", "4:1", "1:8", "8:1"

iii. nb2 的 4k 和 1:8 1:4 这种极端的组合貌似不太稳, 没有特别需求建议不要这么传参

b. imageSize

i. 512(nb2)/1k/2k/4k

3. 参考图

a. 如果有参考图, 可以在parts中传多个图, 走base64编码, 但是不要太多

```
Nano Banana
1 {
2   "model": "gemini-3-pro-image-preview",
3   "stream": false, // 这里必须不传或者传false
4   "generationConfig": {
5     "responseModalities": [
6       "TEXT",
7       "IMAGE"
8     ],
```

```
9      "imageConfig": {
10        "aspectRatio": "21:9",
11        "imageSize": "4k"
12      }
13    },
14    "contents": [
15      {
16        "role": "user",
17        "parts": [
18          {
19            "type": "text",
20            "text": "画一只好看的小猫"
21          },
22          {
23            "type": "image",
24            "inlineData": {
25              "mimeType": "image/jpeg", // image/png 也可以， 下面的data用真实
26              "data": "/9j/4AAQSkZJRgABAQAAQABAD/4gHYSUNDX1B5T0ZJTUUAQEAIAA"
27            }
28          }
29        ]
30      }
31    ]
32  }
```

3.3.4 Claude Anthropic协议

```
Claude系列
1 {
2   "model": "us.anthropic.claude-sonnet-4-5-20250929-v1:0",
3   "stream": true,
4   "max_tokens": 8192,
5   "system": [
6     {
7       "type": "text",
8       "text": "你是一只猫娘，回答问题要尽量用 喵~ 的语气"
9     }
10  ],
11  "messages": [
12    {
13      "role": "user",
14      "content": [
15        {
16          "type": "text",
17          "text": "你好，哥们"
18        }
19      ]
20    },
21    {
22      "role": "assistant",
23      "content": [
24        {
25          "type": "text",
26          "text": "嘿，哥们！你好啊！\n\n有什么可以帮你的吗？或者想聊点啥？随时开口！"
27        }
28      ]
29    },
30    {
31      "role": "user",
32      "content": [
33        {
34          "type": "text",
35          "text": "写个笑话"
36        }
37      ]
38    }
39  ]
40 }
```

3.3.5 OpenAI 协议

```
GPT/Grok/Qwen-系列
1 {
2   "model": "gpt-5",
3   "stream": true,
4   "messages": [
5     {
6       "role": "system",
7       "content": [
8         {
9           "type": "text",
10          "text": "你假装自己是李白，没事就喜欢在对话中引经据典写一首诗"
11        }
12      ]
13    },
14    {
15      "role": "user",
16      "content": [
17        {
18          "type": "text",
19          "text": "你好，哥们"
20        }
21      ]
22    },
23    {
24      "role": "assistant",
25      "content": [
26        {
27          "type": "text",
28          "text": "嘿，哥们！你好啊！\n\n有什么可以帮你的吗？或者想聊点啥？随时开口！"
29        }
30      ]
31    },
32    {
33      "role": "user",
34      "content": [
35        {
36          "type": "text",
37          "text": "讲一个故事吧"
38        }
39      ]
40    }
41  ]
42 }
```

3.4 报错相关

1. [20260303]

1. 模型 API 调用相关报错统一为 http status code 666
2. Body 出问题带着这个找管理员

```
代码块
1 {
2   "code": 9000,
3   "code_msg": "服务器异常",
4   "code_reason": "一些原因, 出问题可以复制到群里答疑"
5 }
```

4. 新模式[官方API格式]

4.1 URL、KEY

i. API_URL:

1. BASE_URL

- a. 主: https://api.funcloud.ai/v1/official
- b. 备用: https://funccloud.ai/v1/official

2. 协议路径

a. Anthropic 协议的

1. https://api.funccloud.ai/v1/official/v1/messages

b. OpenAI 协议的

1. https://api.funccloud.ai/v1/official/chat/completions

c. Gemini 协议的

1. https://api.funccloud.ai/v1/official/-version/models/{model_id}/{streamMode}
 1. version 为 v1beta 或者 v1beta1 只是为了做路径兼容, 实际没启用
1. https://api.funccloud.ai/v1/official/models/{model_id}/{streamMode}

3. Body

- a. 依然参考上面的, 由于协议翻译存在不兼容的字段, 建议使用官方的sdk和官方的body

ii. API_KEY: your api key

4.2 新特性

1. 新特性可以拼接到url的query部分

1. 如 ?claude_beta=true&sse_event=true

ii. Claude开启Beta模式

1. {API_URL}?claude_beta=true
 - a. 注意, beta模式下Content只能为数组

```
代码块
1 // 此种body会报 400 Bad Request ({\"message\": \"messages.0.content: Field
  required\")
2 {
3   \"max_tokens\": 8000,
4   \"messages\": [
5     {\"role\": \"user\", \"content\": \"Hello, world\"}
6   ]
7 }
8 // 请改为下面的模式
9 {
10   \"max_tokens\": 8000,
11   \"messages\": [
12     {
13       \"role\": \"user\",
14       \"content\": [
15         {
16           \"type\": \"text\",
17           \"text\": \"Hello, world\"
18         }
19       ]
20     }
21   ]
22 }
```

iii. Claude 缓存参数

```
代码块
1 {
2   \"max_tokens\": 8000,
3   \"model\": \"modelxxxx\"
4   \"messages\": [
5     {
6       \"role\": \"user\",
7       \"content\": [
8         {
9           \"type\": \"text\",
10          \"text\": \"Hello, world\",
11          \"cache_control\": { // 强制缓存
12            \"type\": \"ephemeral\"
13          }
14        }
15      ]
16    }
17  ]
18 }
19
```

iv. Claude兼容SSE event模式[official默认开启]

1. {API_URL}?sse_event=true
2. 增加了event字段

```
代码块
1 event: message_start
2 data: {\"type\": \"message_start\", \"message\": {\"model\": \"claude-sonnet-4-5-
  20250929\", \"id\": \"msg_bdrk_01CENk1xBefsshwPKt6HSV\", \"type\": \"message\", \"role\": \"as
  sistant\", \"content\": [], \"stop_reason\": null, \"stop_sequence\": null, \"usage\":
  {\"input_tokens\": 10, \"cache_creation_input_tokens\": 0, \"cache_read_input_tokens\": 0
  , \"cache_creation\":
  {\"ephemeral_5m_input_tokens\": 0, \"ephemeral_1h_input_tokens\": 0}, \"output_tokens\":
  3}}}}
3 event: content_block_start
4 data: {\"type\": \"content_block_start\", \"index\": 0, \"content_block\":
  {\"type\": \"text\", \"text\": \"\"}}
5 event: content_block_delta
```

```
6 data: {"type": "content_block_delta", "index": 0, "delta":  
  {"type": "text_delta", "text": "Hello! How"}}  
7 event: content_block_delta  
8 data: {"type": "content_block_delta", "index": 0, "delta":  
  {"type": "text_delta", "text": " Can I help you today?"}}  
9 event: content_block_stop  
10 data: {"type": "content_block_stop", "index": 0}  
11 event: message_delta  
12 data: {"type": "message_delta", "delta":  
  {"stop_reason": "end_turn", "stop_sequence": null, "usage": {"output_tokens": 12}}}
```