



NF White Delay

DELAY PROFISSIONAL

Versao 1.0.0 · NF Audio Tools — By Nenno Fernando · VST3 / AU / AAX

1. Visao Geral

NF White Delay é um delay estereo sincronizavel ao tempo do host, construido sobre um nucleo digital limpo com dois motores de cor opcionais — **Analog** e **Tape** — alem de modulacao, filtragem e um estagio musical de character/ducking. Foi projetado para funcionar bem em um vocal, num bus de guitarra ou num envio de mix inteiro: transparente quando voce precisa dele limpo, cheio de carater quando voce usa os controles Character e Mode.

O caminho do sinal e: **Entrada** → **Linha de delay (modo Digital / Analog / Tape, Ping-Pong opcional)** → **Modulacao (oscilacao de pitch tipo chorus nas repeticoes)** → **Filtros (High Pass / Low Pass / Resonance moldando as repeticoes)** → **Character & Ducking** → **Dry/Wet** → **Output**.




Fig. 1 — Cabecalho: marca, Save, Menu (abre este manual), Bypass.

2. Secao Principal



Fig. 2 — TIME, display ao vivo, FEEDBACK, DRY/WET e OUTPUT.

Controle	Descricao
TIME	Tempo de delay em milissegundos (1–2000 ms). Fica esmaecido e somente leitura quando SYNC esta ligado, ja que a divisao/modificador abaixo assumem o controle.
Display	Mostra a divisao ativa (ou o tempo livre em ms), o modificador do SYNC (Straight/Dotted/Triplet), o BPM do host, e um medidor estereo ao vivo do sinal molhado (L/R).
FEEDBACK	Quanto de cada repeticao volta pra linha de delay -- valores mais altos criam trilhas de repeticao mais longas e densas.
DRY / WET	Balanco entre o sinal de entrada intacto e o sinal com delay.
OUTPUT	Ajuste final de saida em dB, aplicado depois da mistura Dry/Wet.

3. Sync & Controles Rápidos



Fig. 3 — SYNC, DIVISION, MODIFIER, PING PONG / LO-FI, DIGITAL / ANALOG / TAPE.

Controle	Descricao
SYNC	Trava o tempo de delay no tempo do host usando DIVISION e MODIFIER em vez do knob livre TIME.
DIVISION	Figura ritmica usada quando SYNC esta ligado: de 1/64 ate 2 Compassos.
MODIFIER	Sensacao Straight, Dotted (pontuada) ou Triplet (tercina) aplicada a divisao selecionada.
PING PONG	Alterna as repeticoes entre os canais esquerdo e direito em vez de um delay centralizado.
LO-FI	Adiciona degradacao tipo bit-crush/sample-rate as repeticoes, para um carater vintage de menor fidelidade.
DIGITAL / ANALOG / TAPE	Carater do motor de delay: Digital e a referencia limpa; Analog adiciona calor e nao-linearidade suave, tipica de delays BBD; Tape adiciona wow/flutter e saturacao, tipicos de echos de fita.

4. Modulacao, Filtros & Character



Fig. 4 — Os tres modulos inferiores: Modulation, Filters, Character.

Modulation

Controle	Descricao
RATE	Velocidade do LFO de modulacao de pitch aplicado as repeticoes, em Hz.
DEPTH	Quantidade de modulacao de pitch -- valores mais altos criam um efeito de chorus/vibrato mais forte nas repeticoes.
SHAPE	Forma de onda do LFO: Sine, Triangle, ou Soft Random para uma oscilacao menos previsivel, tipo fita.
SPREAD	Deslocamento estereo entre a fase de modulacao esquerda e direita, alargando as repeticoes.

Filters

Controle	Descricao
HIGH PASS	Remove frequencias baixas das repeticoes, mantendo o grave do sinal seco limpo.
LOW PASS	Remove frequencias altas das repeticoes, para uma trilha mais escura e distante.
RESO	Ressonancia/enfase nos cortes do filtro, para um roll-off mais pronunciado e cheio de carater.

Character

Controle	Descricao
AMOUNT	Intensidade geral do estagio de cor Analog/Tape (saturacao, oscilacao, envelhecimento) nas repeticoes.
DUCKING	Aplica sidechain das repeticoes contra a entrada seca, entao o delay abaixa sob a fonte e volta nas pausas -- mantem passagens densas legiveis.

Dica: para um slap-back classico, desligue o SYNC, ajuste o TIME entre 80–140 ms, mantenha o FEEDBACK baixo, e use o modo DIGITAL com Character em zero.

5. Cabecalho & Bypass

- **Icone Save** -- gerenciamento de presets (chegando em uma atualizacao futura).
- **Icone Menu (tres tracos)** -- abre este manual e a caixa Sobre.
- **BYPASS** / botao power -- ambos alternam o mesmo bypass real; a linha de delay e congelada e o sinal seco passa intacto.

NF White Delay -- Manual do Usuario -- Versao 1.0.0

NF Audio Tools — By Nenno Fernando. Todos os direitos reservados.