

Deploy do Supermídia em Windows (rede local, para testes)

O pacote gerado por `deploy/build-pacote.sh` contém tudo: `supermidia.jar` (backend e frontend juntos), `start-supermidia.bat`, `supermidia-dump.sql` (seus dados) e este guia. Os colegas acessam pelo navegador, sem instalar nada nas máquinas deles.

1. O que instalar no computador Windows (uma vez só)

Programa	Onde baixar	Observação
Java 21	adoptium.net → Temurin 21 (JRE, MSI)	no instalador, marque a opção "Set JAVA_HOME" / "Add to PATH"
MySQL 8	dev.mysql.com/downloads/installer	tipo "Server only"; defina a senha do usuário root (se usar diferente de root, edite o .bat depois)

Para conferir, abra o **Prompt de Comando** e rode: `java -version` e `mysql --version`.

2. Copiar o pacote

Copie a pasta `deploy-supermidia` (pendrive/rede) para o computador Windows — ex.: `C:\supermidia`.

3. Importar o banco de dados

O instalador do MySQL **não** coloca o comando `mysql` no PATH do Windows — por isso use o cliente do menu Iniciar:

- Menu **Iniciar** → **"MySQL 8.0 Command Line Client"** → digite a senha do root.
- Dentro dele, rode (ajuste o caminho se a pasta for outra):

```
source C:/supermidia/supermidia-dump.sql
```

- Confirme com `SHOW DATABASES;` — deve listar `supermidia`.

(Alternativa pelo Prompt de Comando, com caminho completo: `"C:\Program Files\MySQL\MySQL Server 8.0\bin\mysql.exe" -u root -p < supermidia-dump.sql`)

Isso cria o banco `supermidia` com todos os cadastros: matérias, serviços, cálculos, produtos e usuários — as mesmas senhas de login do ambiente atual.

4. Liberar a porta 8080 no Firewall do Windows

Prompt de Comando **como administrador**:

```
netsh advfirewall firewall add rule name="Supermidia" dir=in action=allow protocol=TCP localport=8080
```

(Ou pelo painel: Firewall do Windows Defender → Configurações avançadas → Regras de Entrada → Nova Regra → Porta → TCP 8080 → Permitir.)

5. Iniciar o sistema

Dê dois cliques em `start-supermidia.bat`. A janela preta é o servidor — **deixe-a aberta** (fechar = desligar o sistema).

Se o MySQL tiver senha diferente de `root`, clique com o direito no `.bat` → Editar → ajuste `DB_PASSWORD` antes de iniciar.

6. Acessar da rede

1. No computador Windows, descubra o IP: `ipconfig` → "Endereço IPv4" (ex.: `192.168.3.50`).
2. Em qualquer máquina da rede, abra o navegador em:

```
http://192.168.3.50:8080
```

Login normal — os mesmos usuários e senhas de hoje.

7. (Recomendado) Rodar como serviço do Windows — sem janela aberta

O modo do passo 5 exige uma janela preta aberta — que alguém sempre fecha por engano. O **modo serviço** resolve: sem janela nenhuma, inicia sozinho quando o Windows liga e **reinicia sozinho se o servidor cair**.

1. Confira que estes arquivos do pacote estão em `C:\supermidia`: `supermidia-service.exe`, `supermidia-service.xml`, `instalar-servico.bat`.
2. **Se o sistema já rodava pelo `.bat`**: para manter os logins de todos, abra o `start-supermidia.bat` antigo, copie o valor de `JWT_SECRET_KEY` e cole no lugar do valor

correspondente no `supermidia-service.xml` (botão direito → Abrir com → Bloco de Notas). Se pular este passo, o sistema funciona igual — só que todos precisam fazer login de novo uma vez.

3. Feche a janela preta do servidor (se estiver aberta).

4. Botão direito em `instalar-servico.bat` → **Executar como administrador**.

Pronto: o serviço "Supermidia" aparece em `services.msc` e sobe sozinho a cada boot. A "janela preta" vira arquivos de log em `C:\supermidia\logs\` (com rotação automática — é lá que se olha quando algo der errado, ex.: e-mail que não saiu). Para remover o serviço: `desinstalar-servico.bat` como administrador.

Com o serviço instalado, o `start-supermidia.bat` vira reserva para uso manual — não use os dois ao mesmo tempo (a porta 8080 conflita).

Problemas comuns

Sintoma	Causa provável	Solução
Janela fecha na hora	Java não instalado / não está no PATH	reinstale o Temurin marcando as opções de PATH
Erro de conexão com banco ao iniciar	senha do MySQL diferente do <code>.bat</code>	edite <code>DB_PASSWORD</code> no <code>.bat</code>
"Port 8080 already in use"	outro programa usa a porta	adicione <code>set SERVER_PORT=8081</code> no <code>.bat</code> (e use <code>:8081</code> no navegador)
Acessa no próprio Windows, mas não da rede	firewall	refaça o passo 4
Esqueci a senha de um usuário	recuperação por e-mail exige SMTP real	configure as variáveis <code>MAIL_*</code> no <code>.bat</code> , ou redefina no banco

Para atualizar o sistema depois

No Linux de desenvolvimento: rode `deploy/build-pacote.sh`, copie o novo `supermidia.jar` por cima do antigo no Windows e reinicie o servidor — no modo serviço: `services.msc` → Supermidia → Reiniciar (ou `supermidia-service.exe restart` num prompt como administrador); no modo janela: feche e abra o `.bat`. **Não** reimporte o dump (apagaria os dados criados no teste!) — o banco evolui sozinho a cada versão (`ddl-auto=update`).