

Deploy do Supermídia em Windows (rede local, para testes)

O pacote gerado por `deploy/build-pacote.sh` contém tudo: `supermidia.jar` (backend e frontend juntos), `start-supermidia.bat`, `supermidia-dump.sql` (seus dados) e este guia. Os colegas acessam pelo navegador, sem instalar nada nas máquinas deles.

1. O que instalar no computador Windows (uma vez só)

Programa	Onde baixar	Observação
Java 21	adoptium.net → Temurin 21 (JRE, MSI)	no instalador, marque a opção "Set JAVA_HOME" / "Add to PATH"
MySQL 8	dev.mysql.com/downloads/installer	tipo "Server only"; defina a senha do usuário root (se usar diferente de root, edite o .bat depois)

Para conferir, abra o **Prompt de Comando** e rode: `java -version` e `mysql --version`.

2. Copiar o pacote

Copie a pasta `deploy-supermidia` (pendrive/rede) para o computador Windows — ex.: `C:\supermidia`.

3. Importar o banco de dados

O instalador do MySQL **não** coloca o comando `mysql` no PATH do Windows — por isso use o cliente do menu Iniciar:

- Menu **Iniciar** → **"MySQL 8.0 Command Line Client"** → digite a senha do root.
- Dentro dele, rode (ajuste o caminho se a pasta for outra):

```
source C:/supermidia/supermidia-dump.sql
```

- Confirme com `SHOW DATABASES;` — deve listar `supermidia`.

(Alternativa pelo Prompt de Comando, com caminho completo: `"C:\Program Files\MySQL\MySQL Server 8.0\bin\mysql.exe" -u root -p < supermidia-dump.sql`)

Isso cria o banco `supermidia` com todos os cadastros: matérias, serviços, cálculos, produtos e usuários — as mesmas senhas de login do ambiente atual.

4. Liberar a porta 8080 no Firewall do Windows

Prompt de Comando **como administrador**:

```
netsh advfirewall firewall add rule name="Supermidia" dir=in action=allow protocol=TCP localport=8080
```

(Ou pelo painel: Firewall do Windows Defender → Configurações avançadas → Regras de Entrada → Nova Regra → Porta → TCP 8080 → Permitir.)

5. Iniciar o sistema

Dê dois cliques em `start-supermidia.bat`. A janela preta é o servidor — **deixe-a aberta** (fechar = desligar o sistema).

Se o MySQL tiver senha diferente de `root`, clique com o direito no `.bat` → Editar → ajuste `DB_PASSWORD` antes de iniciar.

6. Acessar da rede

1. No computador Windows, descubra o IP: `ipconfig` → "Endereço IPv4" (ex.: `192.168.3.50`).
2. Em qualquer máquina da rede, abra o navegador em:

```
http://192.168.3.50:8080
```

Login normal — os mesmos usuários e senhas de hoje.

7. (Opcional) Iniciar junto com o Windows

Agendador de Tarefas → Criar Tarefa → Disparador "Ao fazer logon" → Ação: iniciar `C:\supermidia\start-supermidia.bat`. Marque "Executar com privilégios mais altos" se necessário.

Problemas comuns

Sintoma	Causa provável	Solução
Janela fecha na hora	Java não instalado / não está no PATH	reinstale o Temurin marcando as opções de PATH
Erro de conexão com banco ao iniciar	senha do MySQL diferente do .bat	edite DB_PASSWORD no .bat
"Port 8080 already in use"	outro programa usa a porta	adicione <code>set SERVER_PORT=8081</code> no .bat (e use :8081 no navegador)
Acessa no próprio Windows, mas não da rede	firewall	refaça o passo 4
Esqueci a senha de um usuário	recuperação por e-mail exige SMTP real	configure as variáveis <code>MAIL_*</code> no .bat , ou redefina no banco

Para atualizar o sistema depois

No Linux de desenvolvimento: rode `deploy/build-pacote.sh` , copie o novo `supermidia.jar` por cima do antigo no Windows e reinicie o .bat . **Não** reimporte o dump (apagaria os dados criados no teste!) — o banco evolui sozinho a cada versão (`ddl-auto=update`).