

Guía de Deploy — SYNK-IA (Chicken Palace Ibiza)

Esta guía explica, paso a paso, cómo publicar el proyecto en producción y conectar los dominios personalizados **app.sinkialabs.com** y **pedir.sinkialabs.com**.

Estado del proyecto (verificado)

Comprobación	Resultado
<code>package.json</code> y scripts	✓ Correctos (<code>build</code> , <code>start</code> , <code>postinstall</code>)
Build de producción (<code>npm run build</code>)	✓ Compila sin errores (6 rutas)
Build en modo standalone (el que usa Abacus)	✓ Compila sin errores
Dependencias (<code>node_modules</code>)	✓ Instaladas
Variables de entorno (<code>.env</code>)	✓ Configuradas
Enrutamiento por dominio (<code>middleware.ts</code>)	✓ Configurado
53 productos con imágenes	✓ En <code>public/products/</code>

El proyecto está listo para desplegarse.

Cómo se hace el deploy en Abacus AI

Importante: El deploy de una web-app a una URL pública `*.abacusai.app` y la configuración de dominios personalizados son **acciones del panel (interfaz) de Abacus AI**. No existe un CLI ni un método del SDK para hostear web-apps con dominio propio (el SDK de Abacus solo despliega modelos de ML / chatbots). Por eso este paso lo dispara la propia plataforma / el agente, y la conexión del dominio + DNS la completas tú.

PASO 1 — Lanzar el deploy

1. En la conversación con el agente (o en el panel de tu app en Abacus AI), usa la opción **Deploy / Publicar la aplicación**.
2. La plataforma:
 - Reemplaza `next.config` por su configuración estándar (modo `standalone`).

- Ejecuta `npm install + npm run build`.

- Empaqueta y publica la app.

3. Al terminar, obtendrás una **URL pública** del tipo:

`https://<tu-app>.abacusai.app`

👉 **Guarda esa URL:** es tu producción base y el destino al que apuntarán los dominios.

PASO 2 — Configurar las variables de entorno en el deploy

En la sección de **Environment Variables** del deployment, define exactamente estas:

Variable	Valor	Para qué sirve
NEXT_PUBLIC_APP_HOST	<code>app.sinkialabs.com</code>	Dominio del ERP / Command Center
NEXT_PUBLIC_ORDERING_HOST	<code>pedir.sinkialabs.com</code>	Dominio de pedidos online
NEXT_PUBLIC_WHATSAPP_PHONE	<code>34XXXXXXXXX</code>	⚠ Tu número real de WhatsApp (prefijo país, sin <code>+</code> ni espacios)
NEXT_PUBLIC_ADMIN_PIN	<code>XXXX</code>	PIN para el gestor de carta (cámbialo por uno tuyo)
DATABASE_URL	(vacío)	Vacío = pedidos solo por WhatsApp, sin guardar en BD
NODE_ENV	<code>production</code>	Modo producción

💡 Si más adelante quieres **guardar los pedidos y la carta en base de datos** (compartida entre todos los dispositivos), rellena `DATABASE_URL` con tu cadena de conexión PostgreSQL. Sin ella, la app funciona en modo “solo WhatsApp” y los cambios de la carta se guardan en el navegador de cada administrador.

PASO 3 — Añadir los dominios personalizados en Abacus AI

En la sección de **Custom Domains / Dominios** del deployment:

1. Añade el dominio: `pedir.sinkialabs.com`
2. Añade el dominio: `app.sinkialabs.com`
3. Por cada dominio, Abacus AI te mostrará un **valor de destino** (un hostname tipo `algo.abacusai.app` o un registro de verificación). **Cópialo** — lo necesitas en el paso 4.

PASO 4 — Crear los registros DNS (en tu proveedor de sinkialabs.com)

Entra en el panel de tu proveedor de dominios (donde compraste/gestionas

sinkialabs.com : p. ej. GoDaddy, Cloudflare, IONOS, Namecheap...) y crea **dos registros**

CNAME:

Tipo	Nombre / Host	Valor / Destino	TTL
CNAME	pedir	(el hostname que te dio Abacus, ej. tu-app.abacusai.app)	Auto / 3600
CNAME	app	(el mismo hostname que te dio Abacus)	Auto / 3600

Notas importantes:

- El campo **Nombre/Host** es solo el subdominio (pedir , app), **no** el dominio completo. Algunos paneles requieren el nombre completo pedir.sinkialabs.com — sigue el formato que pida tu proveedor.
- El **Valor/Destino** es exactamente lo que te muestre Abacus AI al añadir el dominio (paso 3). No lo inventes.
- Si Abacus pide además un registro de **verificación** (tipo TXT), créalo también.
- La **propagación DNS** puede tardar de unos minutos a varias horas.

PASO 5 — Verificar

Cuando el DNS haya propagado y Abacus marque los dominios como “verificados/activos”:

- Abre **https://pedir.sinkialabs.com** → debe mostrar el **sistema de pedidos** (carta, carrito, WhatsApp).
- Abre **https://app.sinkialabs.com** → debe redirigir al **Command Center (ERP)**.

El enrutamiento ya está resuelto automáticamente por middleware.ts :

```

pedir.sinkialabs.com → /pedir          (pedidos online)
app.sinkialabs.com  → /command-center (ERP)

```

Resumen visual del flujo

- | | | |
|------------------------------------|---|--|
| 1. Deploy en Abacus AI |  | URL pública https://<app>.abacusai.app |
| 2. Variables de entorno |  | hosts, WhatsApp, PIN |
| 3. Añadir dominios en Abacus |  | pedir. y app.sinkialabs.com |
| 4. Crear CNAME en tu DNS |  | apuntando al destino de Abacus |
| 5. Esperar propagación + verificar |  | dominios activos |

Antes de publicar — checklist final

- ☐ Cambiar `NEXT_PUBLIC_WHATSAPP_PHONE` por el **número real** del restaurante.
 - ☐ Cambiar `NEXT_PUBLIC_ADMIN_PIN` por un **PIN propio** (no dejar `1234`).
 - ☐ Tener acceso al panel DNS de `sinkialabs.com` .
 - ☐ (Opcional) Configurar `DATABASE_URL` si quieres persistencia en BD.
-

Generado para el deploy de SYNK-IA · Chicken Palace Ibiza SL