

Questionnaire avec corrigé

1. Que signifie l'acronyme API ?

☒ Application Programming Interface

☐ Applied Python Interface

☐ Advanced Programming Integration

Les réponses cochées sont les bonnes réponses.

2. Pourquoi est-il déconseillé qu'une application (comme un jeu sur smartphone) se connecte directement à la base de données ?

☒ Pour des raisons de sécurité, car le client contiendrait les codes d'accès et pourrait tricher.

☐ Parce que les bases de données ne comprennent pas le langage Python.

Les réponses cochées sont les bonnes réponses.

3. Quelles sont les méthodes HTTP qui correspondent respectivement aux actions CRUD : Créer et Supprimer ?

☒ POST

☒ DELETE

☐ GET

☐ PUT

Les réponses cochées sont les bonnes réponses.

4. Quel code de statut HTTP indique que la ressource demandée est inexistante ?

☒ 404

☐ 200

☐ 500

☐ 422

Les réponses cochées sont les bonnes réponses.

5. Que signifie le code HTTP 422 ?

☒ Données reçues invalides

☐ Authentification nécessaire

☐ Erreur interne du serveur

Les réponses cochées sont les bonnes réponses.

6. Parmi ces types de données, lesquels peuvent être contenus dans un objet JSON ?

☒ Des chaînes de caractères

☒ Des nombres

☒ Des tableaux

☐ Des classes Python

Les réponses cochées sont les bonnes réponses.

7. Que signifie REST ?

☒ Representational State Transfer

☐ Random Execution Service Transfer

Les réponses cochées sont les bonnes réponses.

8. Sur quelles technologies et concepts le framework FastAPI s'appuie-t-il fortement ?

☒ Les Type Hints Python

☒ Pydantic

☒ OpenAPI

☐ Django

Les réponses cochées sont les bonnes réponses.

9. Comment définit-on correctement une route avec FastAPI pour récupérer un joueur spécifique via son identifiant ?

☒

```
python
@app.get("/{player_id}")
```

☐

```
python
@app.get("/players/player_id")
```

☐

```
python
@app.post("/{player_id}")
```

Les réponses cochées sont les bonnes réponses.

10. Comment lance-t-on le serveur de développement FastAPI depuis le terminal pour le fichier `main.py` ?

☒

```
bash
fastapi dev main.py
```

☐

```
bash
python main.py
```

☐

```
bash
fastapi run server.py
```