

Questionnaire avec corrigé

1. Contrairement à Python classique, comment FastAPI utilise-t-il les annotations de type (Type Hints) ?

- ☐ Il s'en sert uniquement comme simple indication pour le développeur.
- ☒ Il les utilise pour analyser la requête et convertir les données.
- ☒ Il s'en sert pour valider les données et rejeter la requête si nécessaire.
- ☒ Il les utilise pour générer la documentation automatiquement.

Les réponses cochées sont les bonnes réponses.

2. Quel code d'erreur HTTP FastAPI renvoie-t-il automatiquement si une donnée reçue ne correspond pas au type attendu (par exemple, du texte au lieu d'un entier) ?

- ☐ 404 Not Found
- ☐ 500 Internal Server Error
- ☒ 422 Unprocessable Entity

Les réponses cochées sont les bonnes réponses.

3. Quelle bibliothèque intégrée à FastAPI permet de définir des modèles de données en Python ?

- ☐ SQLAlchemy
- ☒ Pydantic
- ☐ Requests

Les réponses cochées sont les bonnes réponses.

4. Comment définit-on un modèle Pydantic pour structurer et valider les données entrantes ?

- ☒ En créant une classe qui hérite de `BaseModel`.
- ☐ En créant un dictionnaire Python standard.
- ☐ En utilisant le décorateur `@app.model`.

Les réponses cochées sont les bonnes réponses.

5. Lorsqu'on teste l'envoi d'une requête POST avec la commande `curl`, comment indique-t-on à FastAPI que les données transmises sont au format JSON ?

- ☒ En ajoutant l'en-tête `Content-Type: application/json`
- ☐ En ajoutant l'en-tête `Data-Format: json`
- ☐ FastAPI le devine automatiquement sans avoir besoin d'en-tête.

Les réponses cochées sont les bonnes réponses.

6. Comment peut-on ajouter des contraintes de validation supplémentaires (comme une longueur minimale ou une valeur minimale) à un champ dans un modèle Pydantic ?

☒ En utilisant la fonction `Field` de Pydantic.

☐ En écrivant des conditions `if/else` directement dans la route FastAPI.

☐ En utilisant le mot-clé `constraint` de Python.

Les réponses cochées sont les bonnes réponses.

7. Dans le code suivant, que signifie l'argument `ge=0` ?

```
python
score: int = Field(ge=0)
```

☐ Le score doit être strictement supérieur à 0 (Greater).

☒ Le score doit être supérieur ou égal à 0 (Greater than or Equal).

☐ Le score doit être égal à 0 (General Equal).

Les réponses cochées sont les bonnes réponses.

8. Dans une architecture REST standard (CRUD), quelles méthodes HTTP sont généralement utilisées pour mettre à jour et supprimer des données ?

☐ POST

☒ PUT

☒ DELETE

☐ GET

Les réponses cochées sont les bonnes réponses.

9. Comment FastAPI génère-t-il le contrat de l'API (le standard OpenAPI) ?

☐ Le développeur doit l'écrire manuellement dans un fichier texte.

☒ Automatiquement, en se basant sur les Type Hints et les modèles Pydantic.

☐ Il faut installer une extension externe complexe pour le générer.

Les réponses cochées sont les bonnes réponses.

10. Par défaut, à quelle URL locale peut-on consulter la documentation interactive générée par FastAPI ?

☐ `http://127.0.0.1:8000/api`

☒ `http://127.0.0.1:8000/docs`

☐ `http://127.0.0.1:8000/swagger`

Les réponses cochées sont les bonnes réponses.