

IDENTIFICATION

Batterie LiFePO4 / Powerwall. Le livret fourni contient le modele M16S200BL-V correspondant a une architecture 16S, tension nominale 51,2 V et capacite 200 Ah. Energie theorique : 10,24 kWh. Confirmer le modele et le numero de serie sur la plaque reelle de la batterie installee.

PARAMETRES DU LIVRET

Tension nominale : 51,2 V. Capacite : 200 Ah. Tension de charge indiquee pour la serie M16S : 58,4 V. Tension de coupure de decharge indiquee : 42 V. Communication BMS documentee dans le projet : RS485 / CAN. Les seuils definitifs doivent etre controles sur le manuel exact et la configuration de l'installation.

SECURITE ET ENTRETIEN

Surveiller SOC, temperatures et alarmes BMS. Maintenir un environnement sec et ventile. Verifier connexions et protections. Ne pas modifier les seuils de charge/decharge ni remplacer cellules ou BMS sans documentation constructeur et competence adaptee.

RECHERCHE DOCUMENTAIRE

Requete conseilllee : M16S200BL-V 51.2V 200Ah LiFePO4 manual user guide BMS RS485 CAN Growatt PDF wiring settings.

SOURCE

Copie structuree locale creee a partir du fichier fourni "Livret Technique Batterie Solaire Mada.pdf". Modele a confirmer sur la plaque reelle.