

Programmazione di sistema

Anno accademico 2015-2016

Esercitazione 1

Si progetti e si realizzi la classe `StringBuffer` che incapsuli un puntatore ad un buffer di caratteri: tale classe costituisce un contenitore dinamico in grado di memorizzare stringhe di caratteri di diversa lunghezza.

La classe offre le seguenti funzioni membro pubbliche:

- `StringBuffer()` – costruisce un oggetto con un buffer di dimensione iniziale ragionevole e 0 caratteri utilizzati
- `StringBuffer(const char *str)` – costruisce un oggetto allocando un buffer di dimensione sufficiente a contenere l'array di caratteri **str** (compreso il terminatore finale) e segnando correttamente il numero di caratteri effettivamente utilizzati
- `StringBuffer(const StringBuffer& sb)` – costruisce un oggetto con un buffer iniziale di dimensione adeguata a contenere i caratteri contenuti nell'oggetto **sb** e inizializzato con una copia di tali caratteri
- `~StringBuffer()` – rilascia le risorse contenute nell'oggetto
- `size_t size()` – restituisce il numero di caratteri utilizzati dalla stringa memorizzata nel buffer;
- `size_t bufsize()` – restituisce la dimensione totale del buffer di caratteri;
- `void clear()` – porta a 0 il numero di caratteri utilizzati;
- `void insert(const char* str, size_t pos)` – inserisce il contenuto **s** nella posizione **pos** del buffer;
 - se **pos** è maggiore di **size()**, inserisce spazi tra **size()** e **pos**
- `void insert(const StringBuffer& sb, size_t pos)` – inserisce il contenuto di **sb** nella posizione **pos** del buffer;
 - se **pos** è maggiore di **size()**, inserisce spazi tra **size()** e **pos**
- `void append(const char* str)` – aggiunge i caratteri contenuti in **str** in coda a quelli memorizzati nel buffer, riallocando il buffer se necessario;
- `void append(const StringBuffer& sb)` – aggiunge i caratteri contenuti nell'oggetto **sb** in coda a quelli memorizzati nel buffer, riallocando il buffer se necessario;
- `const char* c_str()` – restituisce un puntatore in sola lettura al buffer interno opportunamente terminato con un `"\0"`.
- `void set(const char* str)` – sostituisce la stringa memorizzata nel buffer con il contenuto dell'array **s**, riallocando il buffer se necessario;
- `void set(const StringBuffer& s)` – sostituisce la stringa memorizzata nel buffer con il contenuto dell'oggetto **s**, riallocando il buffer se necessario.

Si faccia attenzione a rilasciare correttamente tutta la memoria allocata e ad allocare dinamicamente la memoria aggiuntiva eventualmente necessaria qualora la stringa da memorizzare richiedesse un buffer di dimensioni maggiori, tenendo conto che deve esserci spazio nel buffer anche per il terminatore della stringa (`"\0"`).

Esempio di uso

```
StringBuffer s1("Hello");
StringBuffer s2("world!");
s1.append(" ");
s1.append(s2);
printf(s1.c_str()); //Hello world!
s1.set("Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do
eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.");
s1.append("\n");
printf("%zu",s1.size()); //124
s2.clear();
for (int i=0; i<10; i++)
    s2.insert(s1,0);
printf(s2.c_str()); //Lorem ipsum ... 10 volte
printf("%zu",s2.size()); //1240
```

Competenze da acquisire

- Sintassi del linguaggio
- Uso e significato di costruttori e distruttori
- Gestione della memoria
- Incapsulamento