

SQL

Составные типы



Авторские права

© Postgres Professional, 2017–2021

Авторы: Егор Рогов, Павел Лузанов

Использование материалов курса

Некоммерческое использование материалов курса (презентации, демонстрации) разрешается без ограничений. Коммерческое использование возможно только с письменного разрешения компании Postgres Professional. Запрещается внесение изменений в материалы курса.

Обратная связь

Отзывы, замечания и предложения направляйте по адресу:

edu@postgrespro.ru

Отказ от ответственности

Компания Postgres Professional не несет никакой ответственности за любые повреждения и убытки, включая потерю дохода, нанесенные прямым или косвенным, специальным или случайным использованием материалов курса. Компания Postgres Professional не предоставляет каких-либо гарантий на материалы курса. Материалы курса предоставляются на основе принципа «как есть» и компания Postgres Professional не обязана предоставлять сопровождение, поддержку, обновления, расширения и изменения.

Составные типы и работа с ними

Параметры функций составных типов

Функции, возвращающие одну строку

Функции, возвращающие множество строк

Составной тип

набор именованных атрибутов (полей)
то же, что табличная строка, но без ограничений целостности

Создание

явное объявление нового типа
неявно при создании таблицы
неопределенный составной тип record

Использование

атрибуты как скалярные значения
операции со значениями составного типа: сравнение, проверка
на NULL, использование с подзапросами

Составной тип — это набор атрибутов, каждый из которых имеет свое имя и свой тип. Составной тип можно рассматривать как табличную строку. Часто он называется «записью» (а в Си-подобных языках такой тип называется «структурой»).

<https://postgrespro.ru/docs/postgresql/12/rowtypes>

Составной тип — объект базы данных, его объявление регистрирует новый тип в системном каталоге, после чего он становится полноценным типом SQL. При создании таблицы автоматически создается и одноименный составной тип, представляющий строку этой таблицы. Важное отличие состоит в том, что в составном типе нет ограничений целостности.

<https://postgrespro.ru/docs/postgresql/12/sql-createtype>

Атрибуты составного типа могут использоваться как обычные скалярные значения (хотя атрибут, в свою очередь, тоже может иметь составной тип).

Составной тип можно использовать как любой другой тип SQL, например, создавать столбцы таблиц этого типа и т. п. Значения составного типа можно сравнивать между собой, проверять на неопределенность (NULL), использовать с подзапросами в таких конструкциях, как IN, ANY/SOME, ALL.

<https://postgrespro.ru/docs/postgresql/12/functions-comparisons>

<https://postgrespro.ru/docs/postgresql/12/functions-subquery>

Явное объявление составного типа

Первый способ ввести составной тип — явным образом объявить его.

```
=> CREATE TYPE currency AS (  
    amount numeric,  
    code    text  
);
```

CREATE TYPE

```
=> \dT
```

```
      List of data types  
Schema | Name   | Description  
-----+-----+-----  
public | currency |  
(1 row)
```

Такой тип можно использовать точно так же, как любой другой тип SQL. Например, мы можем создать таблицу со столбцами такого типа:

```
=> CREATE TABLE transactions(  
    account_id integer,  
    debit      currency,  
    credit     currency,  
    date_entered date DEFAULT current_date  
);
```

CREATE TABLE

Нужно ли так делать — вопрос сложный, универсальных рецептов тут не существует. В каких-то случаях это может быть полезно; в каких-то удобнее действовать в реляционных рамках: выделить сущность, представляемую типом, в отдельную таблицу и ссылаться на нее. Это позволит избежать избыточности данных (нормализация) и упростить индексирование (в случае составного типа скорее всего потребуется индекс по выражению).

В целом PostgreSQL обладает достаточно большим количеством встроенных типов данных, так что, вероятно, необходимость в создании собственного типа будет возникать не часто, если не сказать редко.

Конструирование значений составных типов

Значения составного типа можно формировать в виде строки, внутри которой в скобках перечислены атрибуты. Обратите внимание, что строковые значения заключаются в двойные кавычки:

```
=> INSERT INTO transactions VALUES (1, NULL, '(100.00,"RUR")');
```

INSERT 0 1

Другой способ — конструктор табличной строки ROW:

```
=> INSERT INTO transactions VALUES (2, ROW(80.00, 'RUR'), NULL);
```

INSERT 0 1

Если составной тип содержит более одного поля, то слово ROW можно опустить:

```
=> INSERT INTO transactions VALUES (3, (20.00, 'RUR'), NULL);
```

INSERT 0 1

```
=> SELECT * FROM transactions;
```

account_id	debit	credit	date_entered
1		(100.00,RUR)	2023-07-26
2	(80.00,RUR)		2023-07-26
3	(20.00,RUR)		2023-07-26

(3 rows)

Атрибуты составного типа как скалярные значения

Обращение к отдельному атрибуту составного типа — по сути то же, что и обращение к столбцу таблицы, ведь строка таблицы — это и есть составной тип:

```
=> SELECT t.account_id FROM transactions t;
```

```

account_id
-----
      1
      2
      3
(3 rows)

```

В некоторых случаях требуется брать составное значение в скобки, например, чтобы отличать атрибут записи от столбца таблицы:

```
=> SELECT (t.debit).amount, (t.credit).amount FROM transactions t;
```

```

amount | amount
-----+-----
      | 100.00
 80.00 |
 20.00 |
(3 rows)

```

Или в случае, когда используется выражение:

```
=> SELECT ((10.00, 'RUR')::currency).amount;
```

```

amount
-----
 10.00
(1 row)

```

Составное значение не обязательно связано с каким-то конкретным типом, оно может быть неопределенной записью псевдотипа record:

```
=> SELECT (10.00, 'RUR')::record;
```

```

      row
-----
(10.00,RUR)
(1 row)

```

Но получится ли обратиться к атрибуту такой записи?

```
=> SELECT ((10.00, 'RUR')::record).amount;
```

```

ERROR:  could not identify column "amount" in record data type
LINE 1: SELECT ((10.00, 'RUR')::record).amount;
              ^

```

Нет, поскольку атрибуты такого типа безымянные.

Неявный составной тип для таблиц

На практике составные типы более часто применяются для упрощения работы с таблицами в функциях.

При создании таблицы неявно создается и одноименный составной тип. Например, места в кинотеатре:

```
=> CREATE TABLE seats(
    line text,
    number integer
);
```

```
CREATE TABLE
```

```
=> INSERT INTO seats VALUES
    ('A', 42), ('B', 1), ('C', 27);
```

```
INSERT 0 3
```

Команда \dT «прячет» такие неявные типы, но при желании их можно увидеть непосредственно в таблице pg_type:

```
=> SELECT typtype FROM pg_type WHERE typname = 'seats';
```

```

typtype
-----
 c
(1 row)

```

- c — composite, то есть составной тип.

Операции над значениями составных типов

Значения составных типов можно сравнивать между собой. Это происходит поэлементно (примерно так же, так строки сравниваются посимвольно):

```
=> SELECT * FROM seats s WHERE s < ('B',52)::seats;
```

line	number
A	42
B	1

(2 rows)

Осторожно: существует много тонкостей, связанных с неопределенными значениями внутри записей.

Также работает проверка на неопределенность IS [NOT] NULL и сравнение IS [NOT] DISTINCT FROM.

Составные типы можно использовать с подзапросами, что бывает очень удобно.

Добавим таблицу с билетами:

```
=> CREATE TABLE tickets(  
    line text,  
    number integer,  
    movie_start date  
);
```

CREATE TABLE

```
=> INSERT INTO tickets VALUES  
    ('A', 42, current_date),  
    ('B', 1, current_date+1);
```

INSERT 0 2

Теперь, например, можно написать такой запрос для поиска мест в билетах на сегодняшний сеанс:

```
=> SELECT * FROM seats WHERE (line, number) IN (  
    SELECT line, number FROM tickets WHERE movie_start = current_date  
);
```

line	number
A	42

(1 row)

Без возможности использовать подзапрос пришлось бы явно соединять таблицы.

Функция может принимать параметры составного типа

Способ реализации вычисляемых полей

взаимозаменяемость `table.column` и `column(table)`

Другие способы

представления

столбцы `GENERATED ALWAYS`

Разумеется, функции могут принимать параметры составных типов.

Интересно, что для доступа к столбцу таблицы можно использовать не только привычную форму «таблица.столбец», но и функциональную: «столбец(таблица)». Это позволяет создавать вычисляемые поля, определяя функцию, принимающую на вход составной тип.

<https://postgrespro.ru/docs/postgresql/12/xfunc-sql>

Это несколько курьезный способ, поскольку того же результата можно добиться более явно с помощью представления. Стандарт SQL также предусматривает генерируемые (`GENERATED ALWAYS`) столбцы, хотя в PostgreSQL эта возможность пока реализована не в соответствии со стандартом — столбцы не вычисляются на лету, а сохраняются в таблице.

<https://postgrespro.ru/docs/postgresql/12/ddl-generated-columns>

Параметры составного типа

Определим функцию, принимающую значение составного типа и возвращающую текстовый номер места.

```
=> CREATE FUNCTION seat_no(seat seats) RETURNS text
AS $$
    SELECT seat.line || seat.number;
$$ IMMUTABLE LANGUAGE sql;
```

CREATE FUNCTION

Обратите внимание, что в общем случае конкатенация имеет категорию изменчивости stable, а не immutable, поскольку для некоторых типов данных приведение к строке может давать разные результаты в зависимости от настроек.

```
=> SELECT seat_no(ROW('A',42));
```

```
seat_no
-----
A42
(1 row)
```

Что удобно, такой функции можно передавать непосредственно строку таблицы:

```
=> SELECT s.line, s.number, seat_no(s.*) FROM seats s;
```

```
line | number | seat_no
-----+-----+-----
A    |      42 | A42
B    |       1 | B1
C    |      27 | C27
(3 rows)
```

Можно обойтись и без «звездочки»:

```
=> SELECT s.line, s.number, seat_no(s) FROM seats s;
```

```
line | number | seat_no
-----+-----+-----
A    |      42 | A42
B    |       1 | B1
C    |      27 | C27
(3 rows)
```

Синтаксисом допускается обращение к функции как к столбцу таблицы (и наоборот, к столбцу как к функции):

```
=> SELECT s.line, number(s), s.seat_no FROM seats s;
```

```
line | number | seat_no
-----+-----+-----
A    |      42 | A42
B    |       1 | B1
C    |      27 | C27
(3 rows)
```

Таким образом можно использовать функции как вычисляемые «на лету» столбцы таблиц.

Что, если и в таблице окажется столбец с тем же именем? Раньше в любом случае предпочтение отдавалось столбцу, а начиная с версии 11 выбор зависит от синтаксической формы.

Разумеется, такого же эффекта можно добиться, определив представление.

```
=> CREATE VIEW seats_v AS
    SELECT s.line, s.number, seat_no(s) FROM seats s;
```

CREATE VIEW

```
=> SELECT line, number, seat_no FROM seats_v;
```


line	number	seat_no
A	42	A42
B	1	B1
C	27	C27

(3 rows)

А начиная с версии 12, PostgreSQL позволяет при создании таблиц объявить «настоящие» вычисляемые столбцы. Правда, такие столбцы сохраняются в таблице, а не вычисляются на лету, как предписывает стандарт SQL:

```
=> CREATE TABLE seats2(
    line text,
    number integer,
    seat_no text GENERATED ALWAYS AS (seat_no(ROW(line,number))) STORED
);
```

CREATE TABLE

```
=> INSERT INTO seats2 (line, number)
    SELECT line, number FROM seats;
```

INSERT 0 3

```
=> SELECT * FROM seats2;
```

line	number	seat_no
A	42	A42
B	1	B1
C	27	C27

(3 rows)

«Однострочные» функции

Возвращают значение составного типа

Обычно вызываются в списке выборки запроса

При вызове в предложении FROM возвращают
однострочную таблицу

Функции могут не только принимать параметры составного типа, но и возвращать значение составного типа.

Обычно функции вызываются в списке выборки запроса (предложение SELECT).

Но функцию можно вызвать и в предложении FROM, как будто таблицу из одной строки.

Функции, возвращающие одно значение

Напишем функцию, конструирующую табличную строку по отдельным компонентам.

Такую функцию можно объявить как RETURNS seats:

```
=> CREATE FUNCTION seat(line text, number integer) RETURNS seats
AS $$
    SELECT ROW(line, number)::seats;
$$ IMMUTABLE LANGUAGE sql;

CREATE FUNCTION

=> SELECT seat('A', 42);

 seat
-----
(A,42)
(1 row)
```

Мы получаем результат составного типа. Его можно «развернуть» в однострочную таблицу:

```
=> SELECT (seat('A', 42)).*;

 line | number
-----+-----
  A   |      42
(1 row)
```

Имена столбцов и их типы получены здесь из описания составного типа seats.

Но функцию можно вызывать не только в списке выборки запроса или в условиях, как часть выражения. К функции можно обратиться и в предложении FROM, как к таблице:

```
=> SELECT * FROM seat('A', 42);

 line | number
-----+-----
  A   |      42
(1 row)
```

При этом мы тоже получаем однострочную таблицу.

Кстати, можно ли подобным образом вызвать функцию, возвращающую скалярное значение?

```
=> SELECT * FROM abs(-1.5);

 abs
-----
 1.5
(1 row)
```

Да, так тоже можно.

Другой вариант, который мы уже видели в теме «SQL. Функции» — объявить выходные параметры.

Заодно отметим, что в запросе не обязательно собирать составной тип из отдельных полей — это будет проделано автоматически:

```
=> DROP FUNCTION seat(text, integer);

DROP FUNCTION

=> CREATE FUNCTION seat(line INOUT text, number INOUT integer)
AS $$
    SELECT line, number;
$$ IMMUTABLE LANGUAGE sql;

CREATE FUNCTION

=> SELECT seat('A', 42);
```

```
seat
-----
(A,42)
(1 row)
```

```
=> SELECT * FROM seat('A', 42);
```

```
line | number
-----+-----
A    |      42
(1 row)
```

Получаем тот же результат — но имена и типы полей в данном случае получены из выходных параметров функции, а сам составной тип остается анонимным.

И еще один вариант — объявить функцию как возвращающую псевдотип `record`, который обозначает составной тип «вообще», без уточнения его структуры.

```
=> DROP FUNCTION seat(text, integer);
```

DROP FUNCTION

```
=> CREATE FUNCTION seat(line text, number integer) RETURNS record
AS $$
    SELECT line, number;
$$ IMMUTABLE LANGUAGE sql;
```

CREATE FUNCTION

```
=> SELECT seat('A',42);
```

```
seat
-----
(A,42)
(1 row)
```

Но вызвать такую функцию в предложении `FROM` уже не получится, поскольку и количество и типы полей возвращаемого составного типа заранее (на этапе разбора запроса) неизвестны:

```
=> SELECT * FROM seat('A',42);
```

```
ERROR: a column definition list is required for functions returning "record"
LINE 1: SELECT * FROM seat('A',42);
          ^
```

В этом случае при вызове функции структуру составного типа придется уточнить:

```
=> SELECT * FROM seat('A',42) AS seats(line text, number integer);
```

```
line | number
-----+-----
A    |      42
(1 row)
```

При написании функций допустим любой из этих трех вариантов, но лучше сразу подумать об использовании: будет ли удобен анонимный тип и уточнение структуры типа при вызове.

Объявляются как RETURNS SETOF или RETURNS TABLE

Могут возвращать несколько строк

Обычно вызываются в предложении FROM

Можно использовать как представление с параметрами

особенно удобно в сочетании с подстановкой тела функции в запрос

Мы знаем, что к функциям можно обращаться в предложении FROM, однако до сих пор результатом была одна строка. Конечно, интереснее было бы иметь функции, возвращающие множество строк (табличные функции) — и их действительно можно определять.

Табличные функции естественно вызывать в предложении FROM и можно рассматривать как своеобразное представление. (Формально PostgreSQL позволяет вызвать такую функцию и в списке выборки, но так лучше не делать.)

Как и с обычными функциями, в ряде случаев планировщик может подставить тело функции в основной запрос. Это позволяет создавать «представления с параметрами» без накладных расходов.

https://wiki.postgresql.org/wiki/Inlining_of_SQL_functions

Функции, возвращающие множество строк (табличные функции)

Напишем функцию, которая вернет все места в прямоугольном зале заданного размера.

```
=> CREATE FUNCTION rect_hall(max_line integer, max_number integer)
RETURNS SETOF seats
AS $$
    SELECT chr(line+64), number
    FROM generate_series(1,max_line) AS lines(line),
         generate_series(1,max_number) AS numbers(number);
$$ IMMUTABLE LANGUAGE sql;
```

CREATE FUNCTION

Ключевое отличие — слово SETOF. В таком случае функция возвращает не первую строку последнего запроса, как обычно, а все строки последнего запроса.

```
=> SELECT * FROM rect_hall(max_line => 2, max_number => 3);
```

line	number
A	1
A	2
A	3
B	1
B	2
B	3

(6 rows)

Вместо SETOF seats можно использовать и SETOF record:

```
=> DROP FUNCTION rect_hall(integer, integer);
```

DROP FUNCTION

```
=> CREATE FUNCTION rect_hall(max_line integer, max_number integer)
RETURNS SETOF record
AS $$
    SELECT chr(line+64), number
    FROM generate_series(1,max_line) AS lines(line),
         generate_series(1,max_number) AS numbers(number);
$$ IMMUTABLE LANGUAGE sql;
```

CREATE FUNCTION

Но в этом случае, как мы видели, при вызове функции придется уточнять структуру составного типа:

```
=> SELECT * FROM rect_hall(max_line => 2, max_number => 3)
    AS seats(line text, number integer);
```

line	number
A	1
A	2
A	3
B	1
B	2
B	3

(6 rows)

А можно объявить функцию с выходными параметрами. Но SETOF record все равно придется написать, чтобы показать, что функция возвращает не одну строку, а множество:

```
=> DROP FUNCTION rect_hall(integer, integer);
```

DROP FUNCTION

```
=> CREATE FUNCTION rect_hall(
    max_line integer, max_number integer,
    OUT line text, OUT number integer
)
RETURNS SETOF record
AS $$
    SELECT chr(line+64), number
    FROM generate_series(1,max_line) AS lines(line),
         generate_series(1,max_number) AS numbers(number);
$$ IMMUTABLE LANGUAGE sql;
```

CREATE FUNCTION

```
=> SELECT * FROM rect_hall(max_line => 2, max_number => 3);
```

line	number
A	1
A	2
A	3
B	1
B	2
B	3

(6 rows)

Еще один равнозначный (и к тому же описанный в стандарте SQL) способ объявить табличную функцию — указать слово TABLE:

```
=> DROP FUNCTION rect_hall(integer, integer);
```

DROP FUNCTION

```
=> CREATE FUNCTION rect_hall(max_line integer, max_number integer)
RETURNS TABLE(line text, number integer)
AS $$
    SELECT chr(line+64), number
    FROM generate_series(1,max_line) AS lines(line),
    generate_series(1,max_number) AS numbers(number);
$$ LANGUAGE sql;
```

CREATE FUNCTION

```
=> SELECT * FROM rect_hall(max_line => 2, max_number => 3);
```

line	number
A	1
A	2
A	3
B	1
B	2
B	3

(6 rows)

Иногда в запросах бывает полезно пронумеровать строки в том порядке, в котором они получены от функции. Для этого есть специальная конструкция:

```
=> SELECT *
FROM rect_hall(max_line => 2, max_number => 3) WITH ORDINALITY;
```

line	number	ordinality
A	1	1
A	2	2
A	3	3
B	1	4
B	2	5
B	3	6

(6 rows)

При использовании функции в предложении FROM перед ней неявно подразумевается ключевое слово LATERAL, что позволяет функции обращаться к столбцам таблиц, стоящих в запросе слева от нее. Иногда это позволяет упростить формулировку запросов.

Например, напомним функцию, конструирующую зал наподобие амфитеатра, в котором дальние ряды имеют больше мест, чем ближние:

```
=> CREATE FUNCTION amphitheatre(max_line integer)
RETURNS TABLE(line text, number integer)
AS $$
    SELECT chr(line+64), number
    FROM generate_series(1,max_line) AS lines(line), -- <--+
    generate_series(1, --
    line -----+
    ) AS numbers(number);
$$ IMMUTABLE LANGUAGE sql;
```

CREATE FUNCTION

```
=> SELECT * FROM amphitheatre(3);
```

line	number
A	1
B	1
B	2
C	1
C	2
C	3

(6 rows)

Интересно, что к функции, возвращающей множество строк, можно обратиться и в списке выборки запроса:

```
=> SELECT rect_hall(3,4);
```

rect_hall
(A,1)
(A,2)
(A,3)
(A,4)
(B,1)
(B,2)
(B,3)
(B,4)
(C,1)
(C,2)
(C,3)
(C,4)

(12 rows)

В некоторых случаях это смотрится логично, но иногда результат может удивить. Например, сколько строк вернет такой запрос?

```
=> SELECT rect_hall(2,3), rect_hall(2,2);
```

rect_hall	rect_hall
(A,1)	(A,1)
(A,2)	(A,2)
(A,3)	(B,1)
(B,1)	(B,2)
(B,2)	
(B,3)	

(6 rows)

Получается 6 строк, а в версиях до 10 получалось наименьшее общее кратное числа строк, возвращенных каждой функцией (12 в данном случае).

Еще хуже, что запрос может вернуть меньше строк, чем ожидалось, если функция не вернет ни одной строки при каком-то значении параметров.

Поэтому такой способ вызова не стоит использовать.

Функции как представления с параметрами

Как мы видели, функцию можно использовать во фразе FROM, как таблицу или представление. Но при этом мы дополнительно получаем возможность использовать параметры, что в ряде случаев бывает удобно.

Единственная сложность с таким подходом состоит в том, что при обращении из запроса к функции (Function Scan) сначала функция вычисляется полностью, и только затем к результату применяются дополнительные условия из запроса.

```
=> EXPLAIN (costs off)
SELECT * FROM rect_hall(3,4) WHERE line = 'A';
```

QUERY PLAN
Function Scan on rect_hall
Filter: (line = 'A'::text)

(2 rows)

Если бы функция содержала сложный, долгий запрос, это могло бы стать проблемой.

В некоторых случаях тело функции может подставляться в вызывающий запрос. Для табличных функций ограничения более мягкие:

- функция написана на языке SQL;

- функция сама не должна быть изменчивой (VOLATILE) и не должна содержать вызовов таких функций;
- функция не должна быть строгой (STRICT);
- тело должно содержать единственный оператор SELECT (но он может быть сложным);
- и ряд других ограничений.

В нашем случае дело в том, что последний раз мы объявили функцию как изменчивую, не указав категорию изменчивости явно.

```
=> ALTER FUNCTION rect_hall(integer, integer) IMMUTABLE;
```

```
ALTER FUNCTION
```

```
=> EXPLAIN (costs off)
```

```
SELECT * FROM rect_hall(3,4) WHERE line = 'A';
```

```
QUERY PLAN
```

```
-----  
Nested Loop
```

```
  -> Function Scan on generate_series lines  
      Filter: (chr((line + 64)) = 'A'::text)
```

```
  -> Function Scan on generate_series numbers
```

```
(4 rows)
```

Теперь нет вызова функции как такового, а условие подставлено внутрь запроса, что более эффективно.

Составной тип объединяет значения других типов

Упрощает и обогащает работу функций с таблицами

Позволяет создавать вычисляемые поля
и представления с параметрами



1. Создайте функцию `onhand_qty` для подсчета имеющихся в наличии книг. Функция принимает параметр составного типа `books` и возвращает целое число.

Используйте эту функцию в представлении `catalog_v` в качестве «вычисляемого поля».

Проверьте, что приложение отображает количество книг.

2. Создайте табличную функцию `get_catalog` для поиска книг. Функция принимает значения полей формы поиска («имя автора», «название книги», «есть на складе») и возвращает подходящие книги в формате `catalog_v`.

Проверьте, что в «Магазине» начал работать поиск и просмотр.

1.

```
FUNCTION onhand_qty(book books) RETURNS integer
```

2.

```
FUNCTION get_catalog(
    author_name text, book_title text, in_stock boolean
)
RETURNS TABLE(
    book_id integer, display_name text, onhand_qty integer
)
```

При решении хотелось бы воспользоваться уже готовым представлением `catalog_v`, просто наложив ограничения на строки. Но в этом представлении и название книги, и авторы находятся в одном поле, к тому же в сокращенном виде. Очевидно, что поиск автора «Лев» по полю «Л .Н. Толстой» не даст результата.

Можно было бы повторить в функции `get_catalog` запрос из `catalog_v`, но это дублирование кода, что плохо. Поэтому расширьте представление `catalog_v`, добавив в него дополнительные поля: заголовок книги и полный список авторов.

Проверьте, что корректно обрабатываются пустые поля на форме. Когда клиент вызывает функцию `get_catalog`, передает ли он в этом случае пустые строки или неопределенные значения?

1. Функция onhand_qty

```
=> CREATE OR REPLACE FUNCTION onhand_qty(book books) RETURNS integer
AS $$
    SELECT coalesce(sum(o.qty_change),0)::integer
    FROM operations o
    WHERE o.book_id = book.book_id;
$$ STABLE LANGUAGE sql;
```

CREATE FUNCTION

```
=> DROP VIEW IF EXISTS catalog_v;
```

DROP VIEW

```
=> CREATE VIEW catalog_v AS
SELECT b.book_id,
       book_name(b.book_id, b.title) AS display_name,
       b.onhand_qty
FROM   books b
ORDER BY display_name;
```

CREATE VIEW

2. Функция get_catalog

Расширяем catalog_v заголовком книги и полным списком авторов (приложение игнорирует неизвестные ему поля).

Функция, возвращающая полный список авторов:

```
=> CREATE OR REPLACE FUNCTION authors(book books) RETURNS text
AS $$
    SELECT string_agg(
        a.last_name ||
        ' ' ||
        a.first_name ||
        coalesce(' ' || nullif(a.middle_name, ''), ''),
        ','
        ORDER BY ash.seq_num
    )
FROM   authors a
      JOIN authorship ash ON a.author_id = ash.author_id
WHERE  ash.book_id = book.book_id;
$$ STABLE LANGUAGE sql;
```

CREATE FUNCTION

Используем эту функцию в представлении catalog_v:

```
=> DROP VIEW catalog_v;
```

DROP VIEW

```
=> CREATE VIEW catalog_v AS
SELECT b.book_id,
       b.title,
       b.onhand_qty,
       book_name(b.book_id, b.title) AS display_name,
       b.authors
FROM   books b
ORDER BY display_name;
```

CREATE VIEW

Функция get_catalog теперь использует расширенное представление:

```

=> CREATE OR REPLACE FUNCTION get_catalog(
    author_name text,
    book_title text,
    in_stock boolean
)
RETURNS TABLE(book_id integer, display_name text, onhand_qty integer)
AS $$
    SELECT cv.book_id,
           cv.display_name,
           cv.onhand_qty
    FROM   catalog_v cv
    WHERE  cv.title    ILIKE '%' || coalesce(book_title, '') || '%'
    AND    cv.authors  ILIKE '%' || coalesce(author_name, '') || '%'
    AND    (in_stock AND cv.onhand_qty > 0 OR in_stock IS NOT TRUE)
    ORDER BY display_name;
$$ STABLE LANGUAGE sql;

CREATE FUNCTION

```

1. Напишите функцию, переводящую строку, содержащую число в шестнадцатеричной системе, в обычное целое число.
2. Добавьте в функцию второй необязательный параметр — основание системы счисления (по умолчанию — 16).
3. Табличная функция `generate_series` не работает со строковыми типами. Предложите свою функцию для генерации последовательностей строк из заглавных английских букв.

1. Например:

```
convert('FF') → 255
```

Для решения пригодятся: табличная функция `regexp_split_to_table`, функции `upper` и `reverse`, конструкция `WITH ORDINALITY`.

Другое решение возможно с помощью рекурсивного запроса.

Проверить реализацию можно, используя шестнадцатеричные константы: `SELECT X'FF'::integer;`

2. Например:

```
convert('0110',2) → 6
```

3. Считайте, что на вход подаются строки равной длины. Например:

```
generate_series('AA','ZZ') →
```

```
→ 'AA'  
   'AB'  
   'AC'  
   ...  
   'ZY'  
   'ZZ'
```

1. Функция для шестнадцатеричной системы

Сначала для удобства определим функцию для одной цифры.

```
=> CREATE FUNCTION digit(d text) RETURNS integer
AS $$
SELECT ascii(d) - CASE
    WHEN d BETWEEN '0' AND '9' THEN ascii('0')
    ELSE ascii('A') - 10
END;
$$ IMMUTABLE LANGUAGE sql;
```

CREATE FUNCTION

Теперь основная функция:

```
=> CREATE FUNCTION convert(hex text) RETURNS integer
AS $$
WITH s(d,ord) AS (
    SELECT *
    FROM regexp_split_to_table(reverse(upper(hex)), '') WITH ORDINALITY
)
SELECT sum(digit(d) * 16^(ord-1))::integer
FROM s;
$$ IMMUTABLE LANGUAGE sql;
```

CREATE FUNCTION

```
=> SELECT convert('0FE'), convert('0FF'), convert('100');
```

convert		convert		convert
254		255		256

(1 row)

2. Функция для любой системы счисления

Предполагаем, что основание системы счисления от 2 до 36, то есть число записывается цифрами от 0 до 9, либо буквами от A до Z. В этом случае изменения минимальные.

```
=> DROP FUNCTION convert(text);
```

DROP FUNCTION

```
=> CREATE FUNCTION convert(num text, radix integer DEFAULT 16)
RETURNS integer
AS $$
WITH s(d,ord) AS (
    SELECT *
    FROM regexp_split_to_table(reverse(upper(num)), '') WITH ORDINALITY
)
SELECT sum(digit(d) * radix^(ord-1))::integer
FROM s;
$$ IMMUTABLE LANGUAGE sql;
```

CREATE FUNCTION

```
=> SELECT convert('0110',2), convert('0FF'), convert('Z',36);
```

convert		convert		convert
6		255		35

(1 row)

3. Функция generate_series для строк

Сначала напомним вспомогательные функции, переводящие строку в числовое представление и обратно.

Первая очень похожа на функцию из предыдущего задания:

```
=> CREATE FUNCTION text2num(s text) RETURNS integer
AS $$
WITH s(d,ord) AS (
    SELECT *
    FROM regexp_split_to_table(reverse(s),'') WITH ORDINALITY
)
SELECT sum( (ascii(d)-ascii('A')) * 26^(ord-1))::integer
FROM s;
$$ IMMUTABLE LANGUAGE sql;
```

CREATE FUNCTION

Обратную функцию напомним с помощью рекурсивного запроса:

```
=> CREATE FUNCTION num2text(n integer, digits integer) RETURNS text
AS $$
WITH RECURSIVE r(num,txt, level) AS (
    SELECT n/26, chr( n%26 + ascii('A') )::text, 1
    UNION ALL
    SELECT r.num/26, chr( r.num%26 + ascii('A') ) || r.txt, r.level+1
    FROM r
    WHERE r.level < digits
)
SELECT r.txt FROM r WHERE r.level = digits;
$$ IMMUTABLE LANGUAGE sql;
```

CREATE FUNCTION

```
=> SELECT num2text( text2num('ABC'), length('ABC') );
```

```
num2text
-----
ABC
(1 row)
```

Теперь функцию generate_series для строк можно переписать, используя generate_series для целых чисел.

```
=> CREATE FUNCTION generate_series(start text, stop text)
RETURNS SETOF text
AS $$
    SELECT num2text( g.n, length(start) )
    FROM generate_series(text2num(start), text2num(stop)) g(n);
$$ IMMUTABLE LANGUAGE sql;
```

CREATE FUNCTION

```
=> SELECT generate_series('AZ','BC');
```

```
generate_series
-----
AZ
BA
BB
BC
(4 rows)
```