



Guía de Referencia XHTML [EXTENSIBLE

HYPERTEXT MARKUP LANGUAGE]

CONTENIDOS

[Atributos](#)

[Módulos](#)

[Applet](#)

[Esencial](#)

[Tabla](#)

[Formularios](#)

[Imagen](#)

[Mapa de Imágenes \(Cliente\)](#)

[Mapa de Imágenes \(Servidor\)](#)

[Objetos](#)

[Marcos](#)

[Objetivos de Apertura](#)

[Marco en línea \(Iframe\)](#)

[Eventos Intrínsecos](#)

[Metainformación](#)

[Scripting](#)

[Hoja de Estilos](#)

[Enlaces](#)

[Base](#)

[Identificación de Nombres](#)

[Herencia](#)

[Tipos de Atributos](#)

[Referencias](#)

ATRIBUTOS

Conjunto	Semántica	Nombre	Tipo	Atributos	Definición
Esenciales	Identificación del elemento	class	<i>Nombres</i>		Clase o clases del elemento
		id	<i>ID</i>		Identificador unívoco
		title	<i>DatosCar</i> <i>[DATOS CARACTER]</i>		Título del elemento
I18N	Especificación del idioma del [INTERNACIONALIZACIÓN] contenido del elemento	xml:lang	<i>Idioma</i>		Idioma en que está codificado el contenido del elemento
		onclick	Script		Ocurre cuando se pulsa con el dispositivo apuntador sobre un elemento
		ondblclick	Script		Ocurre cuando se hace doble click con el ratón sobre un elemento
		onmousedown	Script		Ocurre cuando se pulsa con el ratón sobre un elemento
		onmouseup	Script		Ocurre cuando se suelta el botón del ratón, previamente pulsado
		onmouseover	Script		Ocurre cuando se mueve el puntero del ratón sobre un elemento
		onmousemove	Script		Ocurre cuando se mueve el puntero del ratón estando previamente sobre un elemento
		onmouseout	Script		Ocurre cuando se mueve el puntero del ratón fuera de un elemento sobre el que estaba
		onkeypress	Script		Ocurre cuando se pulsa y se suelta una tecla sobre un elemento
		onkeydown	Script		Ocurre cuando se pulsa una tecla sobre un elemento
Eventos	Manejadores de los eventos sobre elementos	onkeyup	Script		Ocurre cuando se suelta una tecla pulsada sobre un elemento
Estilos	Definición del estilo de un elemento	style	<i>DatosCar</i>		Declaración del estilo para un elemento
Comunes	Todos los elementos comunes	<i>Esenciales + Eventos + I18N + Estilos</i>			

Los tipos de los atributos más comunes aparecen especificados en la sección [Tipos de Atributos](#), al final de la guía.

MÓDULO ESENCIAL

ESTRUCTURAL

Elemento	Semántica	Nombre	Tipo	Atributos	Definición
body	Contenido del documento	<i>Comunes</i>			
head	Cabecera. Información sobre el documento	<i>I18N</i> profile	URI[UNIFORM RESOURCE IDENTIFIER] s separados por espacios		Localización de uno o varios perfiles de metadatos
html	Elemento raíz de un documento	<i>I18N</i> version	Constante (obsoleto)		Versión del lenguaje utilizado
title	Título del documento	xmlns	"http://www.w3.org/1999/xhtml"		Especificación del espacio de nombres por defecto

HIPERTEXTO

Elemento	Semántica	Nombre	Tipo	Atributos	Definición
a	Origen o destino de un hipervínculo	<i>Comunes</i>			
		accesskey	Carácter		Tecla de acceso al elemento
		charset	<i>JuegoCar</i> <i>[JUEGO DE CARACTERES]</i>		Codificación de caracteres utilizada por el recurso referenciado
		href	URI		Referencia a recurso al que se enlaza
		hreflang	<i>Idioma</i>		Idioma en que se codifica el contenido del recurso referenciado
		rel	<i>TipoEnlace</i>		Tipos de enlace hacia delante
		rev	<i>TipoEnlace</i>		Tipos de enlace hacia atrás
		tabindex	Número		Posición en el orden de tabulación de la página
		type	<i>TipoCont</i>		Tipo del contenido que se espera que tenga el recurso referenciado

LISTAS

Elemento	Semántica	Atributos
----------	-----------	-----------

Elemento	Semántica	Atributos
dl	Lista de definición. Compuesta por términos (dt) y sus descripciones (dd)	Comunes
dt	Término de definición	Comunes
dd	Definición de la descripción asociada al término dt	Comunes
ol	Lista ordenada compuesta por elementos li	Comunes
ul	Lista desordenada compuesta por elementos li	Comunes
li	Elemento de compone una lista ordenada o desordenada	Comunes

TEXTO

Elemento	Semántica	Atributos		
		Nombre	Tipo	Definición
abbr	Forma abreviada	Comunes		
acronym	Acrónimo	Comunes		
address	Información de contacto	Comunes		
blockquote	Mención o cita extensa	cite	URI	Referencia a la fuente de la cita
br	Salto de línea	Comunes		
cite	Mención, cita	Comunes		
code	Código fuente	Comunes		
dfn	Definición de un término	Comunes		
div	Contenedor genérico de bloque para especificar el lenguaje o el estilo	Comunes		
em	Énfasis	Comunes		
h1	Encabezado de primer nivel. El de mayor relevancia	Comunes		
h2	Encabezado de segundo nivel. Debe existir previamente un h1	Comunes		
h3	Encabezado de tercer nivel. Debe existir previamente un h2	Comunes		
h4	Encabezado de cuarto nivel. Debe existir previamente un h3	Comunes		
h5	Encabezado de quinto nivel. Debe existir previamente un h4	Comunes		
h6	Encabezado de sexto nivel. Debe existir previamente un h5	Comunes		
kbd	Secuencia de texto que debe ser introducida por un usuario	Comunes		
p	Párrafo	Comunes		
pre	Texto con formato predefinido	xml:space	"preserve"	Mantiene los espacios en blanco
q	Mención a una cita corta incluida en línea con otro texto	cite	URI	Referencia a la fuente de la cita
samp	Ejemplo de resultados de ejecuciones de programas, scripts, etc.	Comunes		
span	Contenedor genérico en línea para especificar el lenguaje o el estilo	Comunes		
strong	Énfasis fuerte	Comunes		
var	Instancia de una variable o un argumento de un programa	Comunes		

APPLET (OBSOLETO)

Elemento	Semántica	Atributos		
		Nombre	Tipo	Definición
applet	Applet de Java	<i>Esenciales</i>		
		alt	Texto	Texto alternativo
		archive	URLs separados por comas	Archivos de clases que deben ser cargadas previamente a la ejecución
		code	DatosCar	Fichero de la clase del Applet
		codebase	URI	Dirección base para el fichero del Applet
		height	Longitud	Altura inicial del marco del Applet
		object	DatosCar	Fichero de clase del Applet serializado
		width	Longitud	Ancho inicial del marco del Applet
		id	ID	Identificador unívoco
		name	DatosCar	Nombre de la propiedad
param	Valor de una propiedad (parámetro)	type	TipoCont	Tipo del contenido del valor del recurso referenciado por value (si valuetype="ref")
		value	DatosCar	Valor de la propiedad
		valuetype	"data" "ref" "object"	Tipo del valor del atributo value (datos, referencia, objeto)

MÓDULOS DE EXTENSIÓN DE TEXTO

PRESENTACIÓN

Elemento	Semántica	Atributos
b	Estilo de texto en negrita	Comunes
big	Estilo de texto de tamaño grande	Comunes
hr	Separador horizontal	Comunes
i	Estilo de texto en cursiva	Comunes

Elemento	Semántica	Atributos
small	Estilo de texto de tamaño pequeño	Comunes
sub	Subíndice	Comunes
sup	Superíndice	Comunes
tt	Estilo de texto de teletipo o caracteres con separación uniforme	Comunes

EDICIÓN

Elemento	Semántica	Atributos		
		Nombre	Tipo	Definición
del	Texto borrado	Comunes		
		cite	URI	Referencia a un documento que explica la razón del borrado
		datetime	FechaHora	Fecha y hora del borrado
ins	Texto insertado	Comunes		
		cite	URI	Referencia a un documento que explica la razón de la inserción
		datetime	FechaHora	Fecha y hora de la inserción

TEXTO BIDIRECCIONAL

Elemento	Semántica	Atributos		
		Nombre	Tipo	Definición
bdo	Anulación del algoritmo BiDi l18N	Esenciales		
		dir	"ltr" "rtl"	Dirección de escritura del texto (izquierda-a-derecha derecha-a-izquierda)

MÓDULO DE TABLA

COMPLETO

Elemento	Semántica	Nombre	Tipo	Atributos	Definición
caption	Título	Comunes Comunes border	Pixels		Ancho del marco que rodea la tabla
		cellpadding	Longitud		Relleno aplicado alrededor del contenido de cada una de las celdas
		cellspacing	Longitud		Margen aplicado entre las celdas entre sí y entre estas y el borde de la tabla
		datapagesize	DatosCar		Reservado para futuros usos
table	Tabla	frame	"void" "above" "below" "hsides" "lhs" "rhs" "vsides" "box" "border"		Especificación de las partes visibles de los bordes de la tabla (sin bordes, superior, inferior, superior e inferior, izquierdo, derecho, derecha e izquierda, o los cuatro)
		rules	"none" "groups" "rows" "cols" "all"		Especificación de los limitadores visibles dentro de la tabla (ninguno; entre grupos de filas o columnas como thead, tbody, o tfoot, colgroup o col; entre filas; entre columnas; o entre filas y columnas)
		summary	Texto		Resumen. Especificación del propósito y de la estructura que sigue la tabla
		width	Longitud		Ancho de la tabla esperado (Expresado en porcentaje se considera sobre el espacio disponible)
		Comunes abbr	Texto		Forma abreviada del contenido
		align	"left" "center" "right" "justify" "char"		Alineación horizontal del contenido (izquierda, centrado, derecha, justificado o alrededor de un carácter específico)
		axis	RefIDs separados por comas		Especifica los ejes que hacen a la celda situarse dentro de categorías conceptuales establecidas mediante estos ejes que definen los conceptos
td	Celda de datos	char	Carácter		Especifica un carácter para que sirva como eje para el alineamiento del contenido del texto (por defecto es el signo de puntuación decimal del idioma utilizado)
		charoff	Longitud		Desplazamiento de la posición de la primera aparición del carácter de alineamiento para cada línea
		colspan	Número		Columnas sobre las que se extiende la celda actual (combinación de celdas)
		headers	RefIDs		Cabeceras que ofrecen información para la celda
		rowspan	Número		Filas sobre las que se extiende la celda actual (combinación vertical de celdas)
		scope	"row", "col", "rowgroup", "colgroup"		Indica el conjunto de celdas al que la celda actual ofrece información de cabecera (fila, columna, grupo de filas o grupo de columnas)
		valign	"top" "middle" "bottom" "baseline"		Alineación vertical del contenido (superior, centrado, inferior o el texto comienza en una línea base común en la fila)
		Comunes abbr	Texto		Forma abreviada del contenido
		align	"left" "center" "right" "justify" "char"		Alineación horizontal del contenido (izquierda, centrado, derecha, justificado o alrededor de un carácter específico)
th	Celda que contiene información de cabecera	axis	RefIDs separados por comas		Especifica los ejes que hacen a la celda situarse dentro de categorías conceptuales establecidas mediante estos ejes que definen los conceptos
		char	Carácter		Especifica un carácter para que sirva como eje para el alineamiento del contenido del texto (por defecto es el signo de puntuación decimal del idioma utilizado)
		charoff	Longitud		Desplazamiento de la posición de la primera aparición del carácter de alineamiento para cada línea
		colspan	Número		Columnas sobre las que se extiende la celda actual (combinación horizontal de celdas)
		headers	RefIDs		Cabeceras que ofrecen información para la celda
		rowspan	Número		Filas sobre las que se extiende la celda actual (combinación vertical de celdas)

Elemento		Atributos		
	Semántica	Nombre	Tipo	Definición
tr	Fila compuesta por celdas de datos o de cabecera	scope	"row", "col", "rowgroup", "colgroup"	Indica el conjunto de celdas al que la celda actual ofrece información de cabecera (fila, columna, grupo de filas o grupo de columnas)
		valign	"top" "middle" "bottom" "baseline"	Alineación vertical del contenido (superior, centrado, inferior o el texto comienza en una línea base común en la fila)
		Comunes		
		align	"left" "center" "right" "justify", "char"	Alineación horizontal del contenido (izquierda, centrado, derecha, justificado, alrededor de un carácter específico)
		char	Carácter	Especifica un carácter para que sirva como eje para el alineamiento del contenido del texto (por defecto es el signo de puntuación decimal del idioma utilizado)
		charoff	Longitud	Desplazamiento de la posición de la primera aparición del carácter de alineamiento para cada línea
		valign	"top" "middle" "bottom" "baseline"	Alineación vertical del contenido (superior, centrado, inferior o el texto comienza en una línea base común en la fila)
		Comunes		
		align	"left" "center" "right" "justify", "char"	Alineación horizontal del contenido (izquierda, centrado, derecha, justificado o alrededor de un carácter específico)
		char	Carácter	Especifica un carácter para que sirva como eje para el alineamiento del contenido del texto (por defecto es el signo de puntuación decimal del idioma utilizado)
col	Columna	charoff	Longitud	Desplazamiento de la posición de la primera aparición del carácter de alineamiento para cada línea
		span	Entero > 0	Número de columnas sobre las que se expande la columna (combinación de columnas)
		valign	"top" "middle" "bottom" "baseline"	Alineación vertical del contenido (superior, centrado, inferior o el texto comienza en una línea base común en la fila)
		width	LongMulti [LONGITUD MÚLTIPLE]	Ancho del contenido de la columna separada por otras declaradas con col
		Comunes		
		align	"left" "center" "right" "justify", "char"	Alineación horizontal del contenido (izquierda, centrado, derecha, justificado o alrededor de un carácter específico)
		char	Carácter	Especifica un carácter para que sirva como eje para el alineamiento del contenido del texto (por defecto es el signo de puntuación decimal del idioma utilizado)
colgroup	Agrupación de columnas	charoff	Longitud	Desplazamiento de la posición de la primera aparición del carácter de alineamiento para cada línea
		span	Entero > 0	Número de columnas dentro de la agrupación (si se omite, el grupo es de una columna)
		valign	"top" "middle" "bottom" "baseline"	Alineación vertical del contenido (superior, centrado, inferior o el texto comienza en una línea base común en la fila)
		width	LongMulti	Ancho por defecto para cada columna que compone la agrupación
		Comunes		
tbody	Cuerpo de la tabla, donde se encuentran los datos	align	"left" "center" "right" "justify", "char"	Alineación horizontal del contenido (izquierda, centrado, derecha, justificado o alrededor de un carácter específico)
		char	Carácter	Especifica un carácter para que sirva como eje para el alineamiento del contenido del texto (por defecto es el signo de puntuación decimal del idioma utilizado)

Elemento	Semántica	Atributos		
		Nombre	Tipo	Definición
thead	Cabecera que contiene filas informativas	charoff	<i>Longitud</i>	Desplazamiento de la posición de la primera aparición del carácter de alineamiento para cada línea
		valign	"top" "middle" "bottom" "baseline"	Alineación vertical del contenido (superior, centrado, inferior o el texto comienza en una línea base común en la fila)
		<i>Comunes</i>		
		align	"left" "center" "right" "justify", "char"	Alineación horizontal del contenido (izquierda, centrado, derecha, justificado o alrededor de un carácter específico)
		char	Carácter	Especifica un carácter para que sirva como eje para el alineamiento del contenido del texto (por defecto es el signo de puntuación decimal del idioma utilizado)
		charoff	<i>Longitud</i>	Desplazamiento de la posición de la primera aparición del carácter de alineamiento para cada línea
		valign	"top" "middle" "bottom" "baseline"	Alineación vertical del contenido (superior, centrado, inferior o el texto comienza en una línea base común en la fila)
		<i>Comunes</i>		
		align	"left" "center" "right" "justify", "char"	Alineación horizontal del contenido (izquierda, centrado, derecha, justificado o alrededor de un carácter específico)
		char	Carácter	Especifica un carácter para que sirva como eje para el alineamiento del contenido del texto (por defecto es el signo de puntuación decimal del idioma utilizado)
		charoff	<i>Longitud</i>	Desplazamiento de la posición de la primera aparición del carácter de alineamiento para cada línea
		valign	"top" "middle" "bottom" "baseline"	Alineación vertical del contenido (superior, centrado, inferior o el texto comienza en una línea base común en la fila)
tfoot	Pie de la tabla. Contiene filas de celdas	char	Carácter	Especifica un carácter para que sirva como eje para el alineamiento del contenido del texto (por defecto es el signo de puntuación decimal del idioma utilizado)
		charoff	<i>Longitud</i>	Desplazamiento de la posición de la primera aparición del carácter de alineamiento para cada línea
		valign	"top" "middle" "bottom" "baseline"	Alineación vertical del contenido (superior, centrado, inferior o el texto comienza en una línea base común en la fila)

FORMULARIOS

COMPLETO

Elemento	Semántica	Atributos		
		Nombre	Tipo	Definición
form	Formulario interactivo	<i>Comunes</i>		
		accept	ContentTypes	
		accept-charset	Charsets	
		action	URI	Dirección a la que se enviará el formulario
		method	"get" "post"	Método utilizado para enviar el formulario
		enctype	<i>TipoCont</i>	Tipo de los contenidos que se enviarán
input	Control de un campo del formulario	<i>Comunes</i>		
		accept	ContentTypes separados por comas	Tipos de contenidos aceptados por el servidor al que va a ser enviado el formulario
		accesskey	Carácter	Tecla de acceso al elemento
		alt	Texto	Texto alternativo
		checked	"checked"	Indica que un checkbox o un radio está pulsado
		disabled	"disabled"	Deshabilita el control y el usuario no puede interactuar con él
		maxlength	Número	Número máximo de caracteres que el usuario puede insertar en un campo texto o password
		name	<i>DatosCar</i>	Nombre del control utilizado al enviar el formulario
		readonly	"readonly"	Prohíbe hacer cambios sobre el control
		size	Número	Ancho inicial del control (Expresado en pixels. En caracteres si type es password o text)
		src	URI	Si type es image , indica la localización de la imagen
		tabindex	Número	Posición en el orden de tabulación de la página

Elemento	Semántica	Atributos		
		Nombre	Tipo	Definición
select	Control selector de opciones	type	"text" "password" "checkbox" "button" "radio" "submit" "reset" "file" "hidden" "image"	Tipo del control (caja de texto, contraseña,  ,  , botón de envío, botón de borrado, campo oculto)
			value	DatosCar
			Comunes	
			disabled	"disabled"
			multiple	"multiple"
			name	DatosCar
			size	Número
			tabindex	Número
			Comunes	
			value	DatosCar
option	Opción que puede ser seleccionada	label	disabled	"disabled"
			label	Texto
			selected	"selected"
			value	DatosCar
textarea	Campo de texto de varias líneas	name	Comunes	
			accesskey	Carácter
			cols	Número
			disabled	"disabled"
			readonly	"readonly"
			rows	Número
			tabindex	Número
			Comunes	
			accesskey	Carácter
			disabled	"disabled"
button	Botón que puede ser pulsado	name	DatosCar	
			tabindex	Número
			type	"button" "submit" "reset"
			value	DatosCar
fieldset	Agrupación de controles por temática semántica	Comunes		
label	Etiqueta asociada a un campo	accesskey	Carácter	Tecla de acceso al elemento
			for	RefID
legend	Leyenda del fieldset	accesskey	Carácter	Tecla de acceso al elemento
			Comunes	
optgroup	Agrupación lógica de elementos option	disabled	"disabled"	Deshabilita el control y el usuario no puede interactuar con él
			label	Texto

IMAGEN

Elemento	Semántica	Atributos		
		Nombre	Tipo	Definición
img	Imagen incrustada en el documento	alt	Texto	Texto alternativo
		height	Longitud	Altura de la imagen
		longdesc	URI	Referencia a un recurso que contiene una descripción de la imagen
		src	URI	Localización de la imagen

Elemento	Semántica	Atributos		
		Nombre	Tipo	Definición
		<i>width</i>	<i>Longitud</i>	Ancho que ocupa la imagen

MAPA DE IMÁGENES (EN LA PARTE CLIENTE)

Elemento	Semántica	Atributos		
		Nombre	Tipo	Definición
<i>a</i>	Origen o destino de un hipervínculo representado en un mapa de imágenes	<i>coords</i>	<i>DatosCar</i>	Coordenadas para definir la posición en la pantalla
		<i>shape</i>	"rect" "circle" "poly" "default"	Forma que toma el hipervínculo en una región
		<i>Comunes</i>		
		<i>accesskey</i>	Carácter	Tecla de acceso al elemento
<i>area</i>	Área para un mapa de imagen	<i>alt</i>	Texto	Texto alternativo
		<i>coords</i>	<i>DatosCar</i>	Coordenadas para definir la posición en la pantalla
		<i>href</i>	URI	Referencia al destino del hipervínculo asociado
		<i>nohref</i>	"nohref"	Especifica si no tiene recursos asociados
		<i>shape</i>	"rect" "circle" "poly" "default"	Forma que toma el área
<i>img</i>	Imagen incrustada asociada al mapa	<i>tabindex</i>	Número	Posición en el orden de tabulación de la página
		<i>usemap</i>	<i>RefID</i>	Referencia al mapa de imagen vinculado
<i>input</i>	Campo de entrada asociado al mapa	<i>usemap</i>	<i>RefID</i>	Referencia al mapa de imagen vinculado
<i>map</i>	Mapa de imagen	<i>18N</i>		
		<i>Eventos</i>		
		<i>id</i>	<i>ID</i>	Identificador único
		<i>class</i>	<i>Nombre</i>	Nombre o nombres de clase del elemento
<i>object</i>	Objeto asociado al mapa	<i>title</i>	<i>DatosCar</i>	Título del elemento
		<i>usemap</i>	<i>RefID</i>	Referencia al mapa de imagen vinculado

MAPA DE IMÁGENES (SERVIDOR)

Elemento	Semántica	Atributos		
		Nombre	Tipo	Definición
<i>img</i>	Imagen del mapa	<i>ismap</i>	"ismap"	Indica que es un mapa de imágenes gestionadas en el servidor
<i>input</i>	Control cuyo tipo debe ser "image" que define el mapa	<i>ismap</i>	"ismap"	Indica que es un mapa de imágenes gestionadas en el servidor

OBJETO

Elemento	Semántica	Atributos		
		Nombre	Tipo	Definición
object	Objeto genérico incrustado en el documento	<i>Comunes</i>		
		archive	DatosCar (URIs separados por espacios)	Lista de referencias a recursos relevantes para el objeto
		classid	URI	Localización de una implementación de un objeto
		codebase	URI	Ruta base para las URIs relativas especificadas por los atributos classid, data, y archive
		codetype	TipoCont	Tipo de contenido esperado del objeto especificado en classid
		data	URI	Localización de los datos del objeto
		declare	"declare"	Indica que la definición del objeto es solamente una declaración
		height	Longitud	Altura del objeto
		name	DatosCar	Nombre del objeto utilizado para envíos en formularios
		standby	Texto	Texto mostrado mientras es cargado el objeto
		tabindex	Número	Posición en el orden de tabulación de la página
		type	TipoCont	Tipo de contenido esperado de los datos especificados en data
		width	Longitud	Ancho del objeto
		id	ID	Identificador unívoco
param	Parámetro para inicialización de los objetos	name	DatosCar	Nombre del parámetro usado por el objeto
		type	TipoCont	Tipo de contenido del valor especificado en value (en el caso que valuetype="ref")
		value	DatosCar	Valor del parámetro name
		valuetype	"data" "ref" "object"	Tipo de contenido del valor especificado en value

Elemento	Semántica	Nombre	Tipo	Atributos	Definición
MARCOS					
Elemento	Semántica	Nombre	Tipo	Atributos	Definición
frameset	División de la ventana en un conjunto de marcos	<i>Esenciales</i>			
		rows	<i>LongMulti</i>		Diseño de marcos horizontales
		cols	<i>LongMulti</i>		Diseño de marcos verticales
		<i>Esenciales</i>			
frame	Marco o sub-ventana	frameborder	"1" "0"		Indica si debe representarse un borde alrededor ("1") o no ("0")
		longdesc	URI		Enlace a una descripción extensa del contenido del marco
		marginheight	Pixels		Espacio de márgenes superior e inferior
		marginwidth	Pixels		Espacio de márgenes derecho e izquierdo
		noresize	"noresize"		Establece si no se debe permitir el redimensionado del marco
		scrolling	"yes" "no" "auto"		Comportamiento del desplazamiento para el marco
		src	URI		Localización inicial del contenido
noframes	Contenedor alternativo para agentes que no soportan marcos	<i>Comunes</i>			

OBJETIVO DE APERTURA

Elemento	Semántica	Nombre	Tipo	Atributos	Definición
a	Origen o destino de un hipervínculo	target	<i>DatosCar</i>		Lugar de apertura del hipervínculo
area	Área para un mapa de imagen con hipervínculos	target	<i>DatosCar</i>		Lugar de apertura en la ventana del hipervínculo
base	Dirección base usada para los marcos	target	<i>DatosCar</i>		Dirección base de la ventana especificada
link	Enlace independiente del medio de representación	target	<i>DatosCar</i>		Lugar de apertura del enlace
form	Formulario interactivo que envía su información	target	<i>DatosCar</i>		Lugar de apertura en la ventana tras enviar los datos del formulario

MARCO EN LÍNEA (IFRAME)

Elemento	Semántica	Nombre	Tipo	Atributos	Definición
iframe	Marco o sub-ventana incrustada en línea con el contenido	<i>Esenciales</i>			
		frameborder	"1" "0"		Indica si debe representarse un borde alrededor ("1") o no ("0")
		height	<i>Longitud</i>		Altura del marco
		longdesc	URI		Enlace a una descripción extensa del contenido del marco
		marginheight	Pixels		Espacio de márgenes superior e inferior
		marginwidth	Pixels		Espacio de márgenes derecho e izquierdo
		scrolling	"yes" "no" "auto"		Comportamiento del desplazamiento para el marco
		src	URI		Localización inicial del contenido
		width	<i>Longitud</i>		Ancho del marco

EVENTOS INTRÍNSECOS

Elemento	Semántica	Atributos	
		Nombre	Ocurre Cuando
a	Origen o destino de un hipervínculo	onblur	El elemento pierde el foco por una pulsación del ratón o mediante navegación por tabulación
		onfocus	Se centra el foco en el elemento por una pulsación del ratón o mediante navegación por tabulación
area	Área para un mapa de imagen	onblur	El elemento pierde el foco por una pulsación del ratón o mediante navegación por tabulación
		onfocus	Se centra el foco en el elemento por una pulsación del ratón o mediante navegación por tabulación
frameset	División de la ventana en un conjunto de marcos	onload	Un agente de usuario finaliza la carga de una ventana o todos los marcos de un frameset
		onunload	Un agente de usuario elimina un documento de una ventana o de un marco
form	Formulario interactivo	onreset	Es limpiado el contenido del formulario
		onsubmit	Se envía el formulario
body	Contenido del documento	onload	Un agente de usuario finaliza la carga de una ventana o todos los marcos de un frameset
		onunload	Un agente de usuario elimina un documento de una ventana o de un marco
label	Etiqueta asociada a un campo de un formulario	onblur	El elemento pierde el foco por una pulsación del ratón o mediante navegación por tabulación
		onfocus	Se centra el foco en el elemento por una pulsación del ratón o mediante navegación por tabulación
		onblur	El elemento pierde el foco por una pulsación del ratón o mediante navegación por tabulación
input	Control de un campo de un formulario	onchange	El control pierde el foco y su contenido ha cambiado desde que obtuvo el foco
		onfocus	Se centra el foco en el elemento por una pulsación del ratón o mediante navegación por tabulación
		onselect	El usuario selecciona un texto
		onblur	El elemento pierde el foco por una pulsación del ratón o mediante navegación por tabulación
select	Control selector de opciones en un formulario	onchange	El control pierde el foco y su contenido ha cambiado desde que obtuvo el foco
		onfocus	Se centra el foco en el elemento por una pulsación del ratón o mediante navegación por tabulación
		onblur	El elemento pierde el foco por una pulsación del ratón o mediante navegación por tabulación
		onselect	El usuario selecciona un texto
textarea	Campo de texto de varias líneas en un formulario	onchange	El control pierde el foco y su contenido ha cambiado desde que obtuvo el foco
		onfocus	Se centra el foco en el elemento por una pulsación del ratón o mediante navegación por tabulación
		onselect	El usuario selecciona un texto
button	Botón en un formulario	onblur	El elemento pierde el foco por una pulsación del ratón o mediante navegación por tabulación
		onfocus	Se centra el foco en el elemento por una pulsación del ratón o mediante navegación por tabulación

Elemento	Semántica	Nombre	Atributos
			Ocurre Cuando

METAINFORMACIÓN

Elemento	Semántica	Nombre	Tipo	Atributos	Definición
		<i>118N</i>			
		content	<i>DatosCar</i>		Valor de la propiedad declarada
meta	Meta-información genérica	http-equiv	<i>Nombre</i>		Nombre de la propiedad (puede ser usado en lugar de name)
		name	<i>Nombre</i>		Nombre de la propiedad
		scheme	<i>DatosCar</i>		Esquema usado para interpretar el valor de la propiedad

SCRIPTING

Elemento	Semántica	Nombre	Tipo	Atributos	Definición
noscript	Contenedor alternativo para agentes que no soportan representaciones mediante lenguajes de script		<i>Comunes</i>		
		charset	<i>JuegoCar</i>		Juego de caracteres utilizado por el recurso asociado
		defer	<i>"defer"</i>		Indica al agente de usuario que no generará contenido mediante este script
script	Sentencias escritas en lenguajes de script	src	URI		Localización de un script externo
		type	<i>TipoCont</i>		Lenguaje de script utilizado
		xml:space	<i>"preserve"</i>		Mantiene los espacios en blanco, normalmente eliminados en contenidos XML

HOJA DE ESTILOS

Elemento	Semántica	Nombre	Tipo	Atributos	Definición
		<i>118N</i>			
		media	<i>DescMedios</i> <i>[DESCRPTORES DE MEDIOS]</i>		Medio al que va dirigida la información de estilo
style	Información sobre el estilo del documento	title	Texto		Título del elemento
		type	<i>TipoCont</i>		Especifica el lenguaje de hojas de estilo utilizado
		xml:space	<i>"preserve"</i>		Mantiene los espacios en blanco sobrantes en la declaración de los estilos

Pueden especificarse hojas de estilo externas, enlazadas mediante el elemento **link**.

ENLACES

Elemento	Semántica	Nombre	Tipo	Atributos	Definición
		<i>Comunes</i>			
		charset	<i>JuegoCar</i>		Juego de caracteres utilizado por el recurso asociado
		href	URI		Localización del recurso asociado
		hreflang	<i>Idioma</i>		Idioma en que está codificado el documento referido
link	Enlace independiente del medio utilizado. Especificado en la cabecera del documento	media	<i>DescMedios</i>		Medio al que está destinado el recurso asociado
		rel	<i>TipoEnlace</i>		Especifica un enlace hacia delante (complementario con rev en el otro documento)
		rev	<i>TipoEnlace</i>		Especifica un enlace hacia atrás (complementario con rel en el otro documento)
		type	<i>TipoCont</i>		Tipo de contenido del documento enlazado

IDENTIFICACIÓN DE NOMBRES (OBSOLETO)

Elemento	Semántica	Nombre	Tipo	Atributos	Definición
a	Origen o destino de un hiperenlace	name	<i>DatosCar</i>		Nombre único en el documento del enlace para hacer referencia a él
applet	Applet de Java	name	<i>DatosCar</i>		Identificador de un applet para que pueda ser encontrado por otro
form	Formulario interactivo	name	<i>DatosCar</i>		Nombre del formulario para manejar mediante lenguajes de script

Elemento	Semántica	Atributos		
		Nombre	Tipo	Definición
frame	Marco o sub-ventana	name	DatosCar	Nombre del marco para establecimiento del destino de apertura de los documentos
iframe	Marco o sub-ventana incrustada en línea con el contenido	name	DatosCar	Nombre del marco para establecimiento del destino de apertura de los documentos
img	Imagen incrustada en el documento	name	DatosCar	Identificador de la imagen para manejar con lenguajes de script
map	Mapa de imagen	name	DatosCar	Identificación para ser referenciado por atributos usemap

BASE

Elemento	Semántica	Atributos		
		Nombre	Tipo	Definición
base	Dirección base para los URIs relativos del documento	href	URI	Dirección que será usada como base para los URIs relativos




HERENCIA (OBSOLETO)

Elemento	Semántica	Atributos		
		Nombre	Tipo	Definición
basefont	Características de la fuente tipográfica para el documento	color	Color	Color del texto
		face	Nombres de fuentes separadas por comas	Nombres de las fuentes utilizadas
		id	ID	Identificador unívoco
		size	Entero de 1 a 7 con el signo + o - delante	Tamaño del texto
center	Contenedor centrado	Comunes		
dir	Listado de un directorio	compact	"compact"	Compacta visualmente el contenido
		Esenciales		
font	Cambios locales en la fuente tipográfica	color	Color	Color de la fuente
		face	Nombres de fuentes separadas por comas	Tipo de fuente
		size	Entero de 1 a 7 con el signo + o - delante	Tamaño del texto
		Esenciales		
isindex	Línea de control de entrada de texto	prompt	Texto	Texto que aparece en el campo de texto
		Comunes		
menu	Listado de un menú	compact	"compact"	Compacta el espacio entre el texto del contenido
s	Efecto de tachado de los caracteres	Comunes		
strike	Efecto de tachado de los caracteres	Comunes		
u	Efecto de subrayado de los caracteres	Comunes		

TIPOS DE ATRIBUTOS

Tipo At.	Descripción	
[ATRIBUTO]		
DatosCar	Datos de tipo Caracter	
ID	Un identificador único en el documento	
RefID	Una referencia a un identificador único del documento	
RefIDs	Una lista de referencias a identificadores únicos separados por espacios	
Nombre	Un nombre compuesto solamente por letras, dígitos, puntos, dos puntos, guiones y caracteres extendidos, como está definido en XML 1.0: [http://www.w3.org/TR/2000/REC-xml-20001006#NT-Nmtoken]	
Nombres	Un Nombre o varios, separados por espacios	
Longitud	Cantidad numérica que identifica un número de píxeles o un porcentaje sobre el tamaño vertical u horizontal disponible	
JuegoCar	Identificación de un juego de codificación de caracteres (ejemplos: euc-jp , UTF-8 o ISO-8859-1 entre otros)	
TipoCont	Naturaleza o tipo del recurso asociado (ejemplos: "text/html" , "image/png" , "image/gif" , "video/mpeg" , "text/css" , entre otros)	
Idioma	Codificación del idioma. Pueden especificarse los códigos del lenguaje y los del país (ejemplos: "en-US" , "en-GB" , "es" , etc.)	
FechaHora	Fecha y hora (YYYY-MM-DDThh:mm:ssTZD). Especificación de los formatos: [http://www.w3.org/TR/1998/NOTE-datetime-19980827]	
TipoEnlace	Tipos de los enlaces separados por espacios que permite identificar el propósito del enlace (Alternate Stylesheet , Start , Next , Prev , Contents , Index , Glossary , Copyright , Chapter , Section , Subsection , Appendix , Help , Bookmark)	
DescMedios	Descriptores de medios (ejemplos: screen, tv, print, entre otros)	

Tipo At. [ATRIBUTO]	Descripción
LongMulti	Estos valores pueden ser una Longitud o una longitud relativa (i^* , donde i es un entero) que determina la distribución del espacio disponible tras adjudicar previamente los valores absolutos

 [Modularización de XHTML 1.1: \[http://www.w3.org/TR/xhtml-modularization/\]](http://www.w3.org/TR/xhtml-modularization/)
 [Esta guía: \[http://www.w3c.es/Divulgacion/GuiasReferencia/XHTML1\]](http://www.w3c.es/Divulgacion/GuiasReferencia/XHTML1)
 [Oficina Española W3C: \[http://www.w3c.es\]](http://www.w3c.es)

Esta guía está íntegramente desarrollada mediante XHTML + CSS. Se puede imprimir desde navegadores que soporten CSS 2, ajustando las preferencias de impresión.

Copyright© 1994-2009 W3C [WORLD WIDE WEB CONSORTIUM][®] (MIT [MASSACHUSETTS INSTITUTE OF TECHNOLOGY], ERCIM [EUROPEAN RESEARCH CONSORTIUM FOR INFORMATICS AND MATHEMATICS], Keio), Todos los derechos reservados. Son aplicables las reglas de [responsabilidad](#), [marcas registradas](#), [utilización de documentos](#) y [licencias de software](#). Las interacciones con este sitio están de acuerdo con nuestra declaración de privacidad de [usuarios](#) y [miembros](#).