

Modeling

$p_{Y|t}^\theta(Y|X_t)$ is naturally modeled with a Flow Matching model $u_s^\theta(Y_s|X_t)$.



$$X_{t+1} = X_t + \frac{1}{T}Y$$

Euler_sampling (Y_0, X_t, h):

$s \leftarrow 0$



Init

$Y_s \leftarrow Y_0$

While $s < 1$:

$Y_{s+h} \leftarrow Y_s + h u_s^\theta(Y_s | X_t)$

Return Y_1

$Y = Y_1$



$$Y_0 \sim \mathcal{N}(0, I)$$

X_t



Modeling

$p_{Y|t}^{\theta}(Y|X_t)$ is naturally modeled with a Flow Matching model $u_s^{\theta}(Y_s|X_t)$.

X_t




$$Y_0 \sim \mathcal{N}(0, I)$$



Euler_sampling (Y_0, X_t, h) :

$s \leftarrow 0$




$Y_s \leftarrow Y_0$

While $s < 1$:

$Y_{s+h} \leftarrow Y_s + h u_s^{\theta}(Y_s|X_t)$

Return Y_1



$$X_{t+1} = X_t + \frac{1}{T} Y$$

Modeling

Loss

$$\mathcal{L}(\theta) = \mathbb{E} [\|u_s^\theta(Y_s | X_t) - \dot{Y}_s\|^2],$$

where

$$s \in [0,1],$$

$$Y_s = (1 - s)Y_0 + sY,$$

$$Y_0 \sim \mathcal{N}(0, I) ,$$

X_t, Y - Supervising process