Estación de inspección visual asistida con procesamiento local para uniones soldadas through-hole en el ensamble electrónico: diseño y validación experimental de un prototipo

Fortino Romero Mantilla

Israel Jesus Garcia Osorio

María José De La Rosa Hernandez

Universidad Tecnológica de Puebla

Asesor institucional: José Francisco Espinosa Garita

FEMECI-PUEBLA 2026

Nivel Superior

Modalidad Ingenierías

Categoría: Sistemas Informáticos y Computación (robótica y máquinas inteligentes: visión artificial)

18 de octubre de 2026

Índice

Resumen 3
Introducción 3
Antecedentes 4
Inspección visual humana 4
El caso through-hole 4
Estado del arte técnico 5
Dónde se procesa: nube, local o híbrido 5
Planteamiento del problema 5
Justificación 6
Objetivos y metas técnicas 7
Objetivo general. 7
Objetivos específicos. 7
Metas técnicas. 7
Metodología 9
Proceso de diseño 9
Clases de condición 9
Datos (DS-01) 9
Modelos y líneas base 10
Experimentos 11
Análisis de datos 11
Seguridad, ética y uso de herramientas 12
Diseño y construcción del prototipo 12
Resultados 13
Validación preliminar con datos públicos (EXP-006) 13
Resultados con datos propios 14
Cronograma 14
Conclusiones y límites esperados 15
Referencias 16

Resumen

Las uniones soldadas de componentes through-hole, por sus siglas en inglés, Through-Hole Technology, un método de montaje de componentes electrónicos, se revisan en buena medida a ojo, y la literatura muestra que la inspección visual humana deja pasar entre 20 % y 30 % de los defectos en la mayoría de las tareas (See, 2015). En una conversación casual con personal técnico de una empresa de ensamble electrónico, se nos informó que la validación de piezas conserva etapas manuales y que, cuando algo falla, se revisa con mayor resolución a ojo humano (comunicación personal, octubre de 2026). Planteamos el siguiente reto de ingeniería: ¿es posible construir una estación de bajo costo, con cámara de alta resolución e inferencia local, que señale las uniones through-hole sospechosas con una sensibilidad y una tasa de falsas alarmas conocidas, sin conexión a internet y en un tiempo compatible con una estación de revisión? Proponemos un prototipo con humano en el ciclo: el sistema marca, la persona decide. Lo evaluaremos con un conjunto de datos propio de al menos 30 tarjetas con defectos sembrados a propósito, partido por tarjeta, con criterios de aceptación fijados antes de medir, línea base humana y línea base de visión clásica. Aún no hay resultados con nuestras tarjetas, debido a que un piloto de este tipo debe poder colaborar con empresas de ensamble y el prototipo no pasa de propuesta sin conjuntos de datos que alimenten el sistema de manera realista, el protocolo define cómo se obtendrán y cómo se reportarán, incluidos los resultados desfavorables. Como validación preliminar, entrenamos y evaluamos el método con un conjunto público de fotos reales de uniones through-hole (Tsang et al., 2023): la red alcanzó una sensibilidad de 0.94 (IC 95 % por bootstrap, 0.91 a 0.97) con 0.12 de falsas alarmas, frente a 0.74 y 0.28 de la línea base clásica. Este resultado no sustituye la evaluación con datos propios.

Introducción

Puebla ha puesto en su agenda pública el desarrollo de capacidades en electrónica y semiconductores. El diagnóstico nacional de la OCDE describe a México como fuerte en ensamble, prueba y encapsulado y en diseño, y propone fortalecer el ecosistema (OECD, 2026), el plan maestro de la industria incluye entre sus metas 2030 relocalizar la manufactura de tarjetas de circuito impreso y el ensamble, y señala una formación insuficiente de talento en estas etapas (CANIETI, 2024). En el estado, el anuncio de manufactura de tarjetas electrónicas para 2027 se acompañó de la declaración de que la planta de ensamble ya estaba saturada por la demanda (El Universal Puebla, 2026). Cuando una línea de ensamble crece, la calidad depende cada vez más de qué tan bien se detectan los defectos, y no solo de qué tan rápido se produce. Este proyecto parte de un problema que algunas empresas de ensamblaje presentan, no de una tecnología: la verificación de soldaduras through-hole conserva pasos manuales que dependen de la agudeza visual del inspector. Nuestra propuesta es una estación de apoyo a esa verificación. En el resto del documento exponemos los antecedentes (sección 2), el reto de ingeniería (3), su justificación (4), las metas técnicas

medibles (5), la metodología y el plan de pruebas (6), el diseño del prototipo (7), cómo se reportarán los resultados (8), el cronograma (9) y las conclusiones esperadas y los límites (10).

El proyecto no pretende reemplazar al inspector, certificar tarjetas, ni cubrir todos los tipos de defecto o de tecnología de montaje. Se limita a uniones through-hole, a cinco clases de defecto y una de unión aceptable (sección 6.2) y a una estación fija de revisión, no a inspección a velocidad de línea.

Antecedentes

Inspección visual humana

En una revisión de la confiabilidad de la inspección visual en piezas de precisión, See (2015) reporta que en la mayoría de las tareas de inspección los defectos no detectados oscilan entre 20 % y 30 %. En el estudio que presenta, los inspectores rechazaron correctamente 85 % de las piezas defectuosas y rechazaron por error 35 % de las aceptables. Estas cifras no son de soldadura ni de nuestra población de inspectores, por lo que las usamos solo como referencia de orden de magnitud, la línea base que sí comparamos es la que medimos nosotros (experimento EXP-001, sección 6.5). Un proveedor de inspección óptica automatizada (AOI) estima que alrededor de 30 % de los errores reales no se detectan en la revisión manual, y que entre las alarmas de los sistemas automáticos hasta 95 % pueden ser falsas (Siemens Digital Industries Software, 2023). Esta última fuente es de un proveedor, por lo que la tratamos como indicio y no como medición independiente.

El caso through-hole

Las uniones through-hole son difíciles de inspeccionar automáticamente porque parte de la unión está en el lado inferior de la tarjeta, hay componentes altos que ocultan zonas y el calor deforma materiales (GÖPEL electronic, s. f.). Además, al cambiar de producto, la verificación de la primera tarjeta puede ser lenta: una ponencia técnica de proveedor reporta cerca de tres horas de inspección manual por cambio de producto en tarjetas de 300 a 600 componentes, frente a cerca de 0.6 horas con automatización (Ross, 2006). A pesar de que es un dato antiguo y de proveedor, lo usamos para ilustrar la magnitud posible del problema y no como cifra para el contexto local.

Estado del arte técnico

Ong et al. (2025) revisan la inspección visual de uniones soldadas para aplicaciones industriales y señalan retos abiertos, entre ellos la dependencia de la iluminación y de los datos disponibles. Tsang et al. (2023) publicaron PCBSPDefect, un conjunto de fotos reales de uniones de componentes DIP del lado de soldadura, y mostraron que el aprendizaje multitarea mejora la clasificación cuando hay pocas muestras. También existen otros conjuntos de defectos en tarjetas y trabajos de detección con modelos ligeros en computadoras de placa única,l las búsquedas y la licencia de cada fuente están en el registro de fuentes del proyecto. Con esa revisión concluimos que detectar defectos en tarjetas con una red convolucional pequeña en una Raspberry Pi no es en sí una novedad. Lo que buscamos aportar es otra cosa (sección 4): una evaluación honesta y reproducible de un sistema de apoyo con humano en el ciclo, en la tecnología through-hole, con datos propios etiquetados de forma controlada, criterios de aceptación definidos antes de medir y una comparación explícita con la inspección humana y con una línea base de visión clásica.

Dónde se procesa: nube, local o híbrido

Las revisiones sobre cómputo en el borde y en la nube señalan que el borde reduce la latencia y la carga de red y favorece la privacidad, pero limita el cómputo, la nube escala mejor, pero añade latencia y riesgos de privacidad, los esquemas híbridos atienden las limitaciones de ambos (Andriulo et al., 2024). Como las imágenes de tarjetas de una planta pueden ser confidenciales, y en algunas empresas la privacidad de los datos es un requisito indispensable, no asumimos la nube: la ubicación del procesamiento es una decisión de ingeniería que se toma con un experimento (EXP-003) y una regla definida de antemano.

Planteamiento del problema

Los usuarios son los inspectores, técnicos de calidad y personal de retrabajo en estaciones de ensamble through-hole y de soldadura manual de una línea de manufactura electrónica en Puebla. Personal técnico de una empresa de ensamble electrónico del estado nos informó que la validación de piezas todavía tiene partes manuales y que, cuando algo falla, se revisa con mayor resolución a ojo humano (comunicación personal, octubre de 2026). Esta es una fuente primaria pero única, de una sola organización, cuyo nombre se reserva por confidencialidad, la tratamos como un indicio local que motiva el problema y no como una cifra del sector. La universidad gestionó una visita técnica a una planta de ensamble electrónico del estado,

programada para el 5 de noviembre de 2026, la usaremos para observar el proceso de validación de piezas, confirmar el problema con el personal técnico y explorar la colaboración descrita en la sección 6.3. Hoy en día, esto se resuelve mediante inspección visual humana, con apoyo de mayor resolución cuando se sospecha una falla. La inspección visual humana es falible y variable (See, 2015), y la revisión con más resolución depende de que alguien ya sospeche. No contamos con una cifra de la tasa de error de la empresa consultada, si la obtenemos, la usaremos como línea base y se registrará con permiso.

Reto de ingeniería.

Diseñar, construir y evaluar una estación de inspección asistida que, con cámara de alta resolución e inferencia local, señale uniones through-hole sospechosas y cumpla las metas técnicas de la sección 5.

Pregunta de ingeniería. ¿Puede una estación de bajo costo con inferencia local alcanzar una sensibilidad y una tasa de falsas alarmas medidas y aceptables, en un tiempo por tarjeta compatible con una estación de revisión y sin conexión a internet, y cómo se compara con la inspección humana sin asistencia en las mismas condiciones?

El alcance de este proyecto se plantea medir de esta forma:

Sí: uniones through-hole en tarjetas de práctica, cinco clases, estación fija, operación sin red, evaluación con datos propios y, si se concreta, validación externa con tarjetas aportadas por un productor local.

No: certificación según IPC-A-610, inspección en línea a alta velocidad, tecnologías SMD, decisiones automáticas de rechazo sin humano.

Justificación

La electrónica y los semiconductores son una prioridad en la agenda pública de Puebla (El Universal Puebla, 2026) y de la política industrial nacional (CANIETI, 2024; OECD, 2026). Una línea de ensamble en crecimiento necesita herramientas de calidad, y un componente de verificación asistida es aplicable en cualquier productor de tarjetas del estado sin depender de un proveedor específico. Los principales beneficiarios serían los inspectores y técnicos de calidad (menos carga visual y menos omisiones), los responsables de proceso (datos objetivos de defectos por estación) y los centros de formación de técnicos (retroalimentación inmediata sobre la calidad de una soldadura). Nuestro objetivo no es afirmar un ahorro, sino medir tres cantidades con incertidumbre: sensibilidad, falsas alarmas y tiempo. Si las metas se cumplen,

el prototipo demuestra que una solución local y de bajo costo es técnicamente posible para esta tarea. Si no se cumplen, el análisis de errores indicará qué condiciones lo impiden. En ambos casos el resultado es útil. Nuestra contribución consiste en (1) un conjunto de datos propio, documentado, con defectos sembrados y partición por tarjeta, (2) una evaluación con criterios fijados antes de medir, con intervalos de confianza y comparación contra línea base humana y de visión clásica, y (3) una decisión de arquitectura (nube, local o híbrida) justificada con mediciones y no con preferencia.

Objetivos y metas técnicas

Objetivo general.

Diseñar, construir y evaluar experimentalmente una estación de inspección visual asistida de uniones soldadas through-hole con procesamiento local.

Objetivos específicos.

1. Definir las clases de condición de soldadura y el criterio de etiquetado, tomando como referencia la norma de aceptabilidad de ensambles electrónicos IPC-A-610 (IPC, s. f.), consultada a través de material de acceso disponible.
2. Construir un conjunto de datos propio con protocolo de captura, etiquetado por dos personas y partición por tarjeta.
3. Implementar una línea base de visión clásica y al menos un clasificador basado en aprendizaje profundo ligero.
4. Medir el desempeño, la latencia y la robustez del sistema en el hardware objetivo, sin conexión.
5. Comparar el sistema con la inspección humana sin asistencia.
6. Decidir la ubicación del procesamiento con base en las mediciones.

Metas técnicas.

Los umbrales son valores iniciales y se fijan antes de observar los datos de prueba. Si se modifican con base en información del usuario, el cambio y su razón se registran en la bitácora antes de ejecutar EXP-002.

ID	Meta	Umbral inicial	Origen del umbral	Prueba
M1	Sensibilidad para cualquier defecto, con el límite inferior del intervalo de confianza de 95 % (Wilson)	≥ 0.90, límite inferior ≥ 0.85	Referencia de orden de magnitud: 0.85 de inspectores en See (2015), la línea base real es EXP-001.	EXP-002
M2	Tasa de falsas alarmas (uniones buenas señaladas)	≤ 0.15	Referencia: 0.35 en See (2015), una tasa alta anula el beneficio del apoyo.	EXP-002
M3	Sensibilidad asistida frente a no asistida, mismas tarjetas	Asistida ≥ no asistida (exploratoria)	Objetivo de utilidad del apoyo	EXP-005
M4	Latencia de captura a resultado por tarjeta, en Raspberry Pi 5 sin red	Mediana ≤ 5 s, percentil 95 ≤ 8 s	Requisito de diseño para una estación de revisión.	EXP-003
M5	Funcionalidad principal con la red desconectada	100 % de las funciones de captura, inferencia y registro.	Confidencialidad y no depender del recinto.	EXP-003
M6	Pérdida de sensibilidad ante variaciones controladas de iluminación y posición	Caída absoluta ≤ 0.05	Requisito de robustez para uso en una estación real	EXP-004

Metodología

Proceso de diseño

Seguimos la secuencia requisitos, alternativas, selección con criterios, construcción, pruebas e iteración. Cada decisión de diseño con alternativas se registra en el registro de decisiones del proyecto (D-###) y cada actividad en la bitácora, que se entrega como documento aparte.

Clases de condición

Cinco clases de defecto y una de unión aceptable, definidas en el protocolo de etiquetado y alineadas con IPC-A-610 en lo que la norma permite verificar sin acceso a su texto completo:

1. Unión aceptable.
2. Soldadura insuficiente (llenado incompleto del barril).
3. Puente de soldadura entre pines.
4. Pin sin soldar u omitido.
5. Exceso de soldadura.
6. Unión fría o deslustrada.

La unión fría es la clase más difícil de sembrar de forma reproducible, por lo que en este punto se aclara que, si no se logran ejemplos suficientes, se reporta y se excluye de las metas con justificación.

Datos (DS-01)

Materiales. Al menos 30 tarjetas de práctica through-hole con al menos 60 uniones cada una, soldadas por los integrantes, con defectos sembrados de manera intencional y registrados en una hoja de control antes de la captura.

Captura. Soporte fijo, cámara de al menos 12 megapíxeles a distancia constante, iluminación difusa tipo anillo y dos condiciones de iluminación. Cada tarjeta se fotografía por ambos lados. Los archivos crudos se conservan sin cambios con huella SHA-256, toda transformación se hace con scripts versionados.

Etiquetado. Dos personas etiquetan cada unión de forma independiente sin consultar la hoja de siembra, los desacuerdos se resuelven por consenso y se reporta el acuerdo entre etiquetadores (kappa de Cohen). Las etiquetas se contrastan con la hoja de siembra y las discrepancias se analizan como ruido de etiqueta.

Partición. Por tarjeta (no por imagen ni por unión) para evitar fuga de información: aproximadamente 60 % entrenamiento, 20 % validación y 20 % prueba. El conjunto de prueba se define antes de entrenar, se congela con huella y solo se usa para la evaluación final.

Tamaño y justificación. Con unos 150 defectos en prueba, el intervalo de confianza de 95 % de una sensibilidad cercana a 0.90 tiene una semiamplitud aproximada de ±0.05 (1.96 × raíz de 0.90 × 0.10 / 150, que resulta en aproximadamente 0.048). Por clase, los intervalos serán más amplios y así se reportarán. Si las tarjetas logradas son menos de las planeadas, se reporta el tamaño real y se ajusta la interpretación.

Datos externos (DS-02, opcional). Proponemos colaborar con un productor local, con el que se tiene programada una visita técnica, que aporte tarjetas bajo acuerdo escrito, para una validación externa independiente; esta colaboración aún no está acordada, no es necesaria para el proyecto y las tarjetas externas no se usan en el entrenamiento principal. No se incluirán diseños, marcas ni datos de clientes, y ninguna imagen se publicará sin autorización escrita. Si el acuerdo no se concreta, el proyecto se evalúa solo con DS-01.

Modelos y líneas base

Nuestra línea base clásica es segmentación por umbral y morfología con características de color y forma por unión. Se usará una clasificación por recorte de unión con una red convolucional pequeña preentrenada y ajustada (transferencia de aprendizaje).

Se elegirá con criterios (exactitud, latencia, licencia) y se justificará en el registro de decisiones. Daremos prioridad a modelos con licencia permisiva; si se usa software con licencia AGPL, el código se publicará bajo una licencia compatible (Ultralytics, 2026).

Como referencia de hardware, en una Raspberry Pi 5 se han publicado 67 ms por imagen con un detector pequeño a 640 píxeles en CPU (Ultralytics, 2026), cifra de un banco de pruebas estándar y no de tarjetas. Como las uniones son pequeñas, probablemente se requiera mayor resolución o procesamiento por recortes, lo cual medimos en EXP-003.

Experimentos

Cada experimento se registra antes de ejecutarlo (objetivo, hipótesis, métricas y criterio de aceptación) y también se registran las corridas fallidas.

EXP-001: Línea base humana. Los tres integrantes inspeccionan, sin asistencia y a ciegas respecto de la hoja de siembra, las tarjetas del conjunto de prueba; cada uno revisa tarjetas soldadas por otro integrante para reducir el conocimiento previo. Se mide sensibilidad, falsas alarmas y tiempo por tarjeta. Limitación: los inspectores no son técnicos con experiencia industrial.

EXP-002: Desempeño del sistema. Línea base clásica y clasificador ligero sobre el conjunto de prueba. Se reportan matriz de confusión, sensibilidad y precisión por clase, curva precisión-sensibilidad e intervalos de confianza por bootstrap por tarjeta, con cinco semillas de entrenamiento.

EXP-003: Latencia y ubicación del procesamiento. Medición de captura a resultado en Raspberry Pi 5 sin red (al menos 30 repeticiones, mediana y percentil 95), y estimación del tiempo de subida a un servicio remoto con la medición de la red disponible, para comparar nube, local e híbrido. Regla de decisión fijada de antemano: se elige la opción más simple que cumpla las metas de latencia, la operación sin internet y la confidencialidad; la nube solo se elige si el local no cumple M4.

EXP-004: Robustez. Variaciones controladas de iluminación (dos niveles y un ángulo adicional) y desplazamiento de la tarjeta (±3 mm), midiendo la caída de sensibilidad.

EXP-005: Asistido frente a no asistido (exploratorio). Los integrantes inspeccionan las tarjetas de prueba con las marcas del sistema y se compara con EXP-001 mediante la prueba de McNemar. Con tres personas, el resultado se reporta como exploratorio.

EXP-006: Validación con datos públicos reales. Los dos modelos se entrenan y evalúan con el subconjunto de uniones DIP del lado de soldadura de PCBSPDefect (Tsang et al., 2023; licencia CC BY 4.0), con la partición oficial del conjunto y con una partición por tarjeta. Se registró antes de ejecutarlo y no sustituye a EXP-002.

.

Análisis de datos

Métricas adecuadas a clases desbalanceadas (sensibilidad, precisión, falsas alarmas), no solo exactitud; intervalos de Wilson para proporciones y bootstrap agrupado por tarjeta, porque

las uniones de una misma tarjeta no son independientes; análisis de errores con ejemplos de falsos positivos y falsos negativos; y conclusiones meta por meta.

Seguridad, ética y uso de herramientas

La soldadura involucra herramientas calientes y humos; se trabajará con ventilación y protección y se evaluará la aplicabilidad del formato de evaluación de riesgo (FE-03). El prototipo exhibido no incluye herramientas calientes ni alta tensión.

La línea base y la prueba asistida se realizan con los propios integrantes, sin personas externas, si en el futuro un técnico externo prueba el sistema, se tramitará el formato correspondiente (FE-04).

No se usan datos de terceros sin autorización escrita de uso y de publicación, no se menciona a empresas específicas, las fuentes, licencias y permisos se registran.

El proyecto se desarrolló desde cero y no reutiliza código, datos ni textos de proyectos anteriores.

Declaramos el uso de un asistente de IA (Claude; Anthropic, 2026) como apoyo en búsqueda de información, organización del repositorio, generación de código, revisión de estructura y borradores de trabajo.

Los integrantes verifican cada afirmación con la fuente original, redactan y defienden el contenido entregado y registran en la bitácora qué se hizo con IA y qué verificó el equipo.

Se trabaja en un entorno reproducible de Python gestionado con uv y archivo de bloqueo, semillas fijas, versión del código por commit y ubicación de datos crudos y resultados en el repositorio del proyecto.

Diseño y construcción del prototipo

La estación captura la imagen de la tarjeta, localiza cada unión, la clasifica y muestra al operador las uniones sospechosas con su clase y nivel de confianza. El operador acepta o corrige, y cada decisión se registra con fecha, tarjeta, unión y resultado. La decisión final es siempre de la persona. La arquitectura inicial comprende la captura, preprocesamiento, inferencia, interfaz y registro en una sola computadora de placa única, sin dependencia de red. La carga de datos a un servicio remoto es opcional y no necesaria para la función principal. Esta arquitectura es una hipótesis de partida y se confirmará o se descartará con EXP-003; la nube, la opción local con acelerador y la híbrida se consideran como alternativas

(Andriulo et al., 2024). Se usa una Raspberry Pi 5, cámara de al menos 12 megapíxeles, iluminación difusa y soporte con altura fija; entrenamiento en una computadora con GPU. Las características exactas se documentan en la ficha del montaje con fotografías fechadas, y cada iteración del prototipo queda con su versión en el repositorio.

Resultados

Estado al 26 de octubre de 2026: no hay resultados con nuestras tarjetas (DS-01). La sección 8.1 presenta una validación preliminar con datos públicos reales (EXP-006). Los resultados se obtendrán siguiendo la sección 6 y se reportarán completos y sin selección, cada uno con su entrada de bitácora y su archivo de datos. En la jornada del 30 de octubre presentaremos únicamente el avance que exista en esa fecha.

Validación preliminar con datos públicos (EXP-006)

Entrenamos y evaluamos los dos modelos con 622 uniones reales de 121 tarjetas del conjunto PCBSPDefect (Tsang et al., 2023), fotografiadas con tres iluminaciones (1866 imágenes). Las clases del conjunto corresponden a cinco de las nuestras (no incluye unión fría).

La red se entrenó con cinco semillas y se eligió la de mejor exactitud balanceada en validación; el conjunto de prueba solo se usó al final. Los intervalos se calcularon con bootstrap agrupando por tarjeta, porque las tres fotos de una unión no son independientes.

Resultados de EXP-006 en el conjunto de prueba (IC 95 % por bootstrap agrupado por tarjeta)

Partición	Modelo	Sensibilidad	Falsas alarmas
Oficial (372 uniones, 120 tarjetas)	Línea base clásica	0.74 (0.68 a 0.79)	0.28 (0.17 a 0.41)
Oficial	Red elegida por validación	0.94 (0.91 a 0.97)	0.12 (0.03 a 0.22)
Oficial	Red, media de 5 semillas	0.94 (DE 0.01)	0.13 (DE 0.02)
Por tarjeta (120 uniones, 24 tarjetas)	Línea base clásica	0.68 (0.51 a 0.83)	0.33 (0.28 a 0.44)
Por tarjeta	Red elegida por validación	0.98 (0.96 a 1.00)	0.08 (0.00 a 0.19)

Con fotos reales, la red cumple M1 en las dos particiones y su valor puntual de falsas alarmas cumple M2, mientras que la línea base no cumple ninguna. Sin embargo, el límite superior del intervalo de falsas alarmas rebasa 0.15, por lo que todavía no podemos afirmar que M2 se cumple. Además, la cámara, la iluminación y las tarjetas no son las de nuestra estación. Estos resultados muestran que el método aprende defectos reales; el desempeño en nuestras condiciones lo medirá EXP-002 con DS-01.

Resultados con datos propios

La tabla siguiente es la estructura en la que se reportarán, junto con los criterios ya fijados.

Meta	Resultado medido	Intervalo de confianza	Cumple
M1 sensibilidad	Por obtener (EXP-002)	Por obtener	Por determinar
M2 falsas alarmas	Por obtener (EXP-002)	Por obtener	Por determinar
M3 asistido vs no asistido	Por obtener (EXP-005)	Por obtener	Por determinar
M4 latencia	Por obtener (EXP-003)	Mediana y percentil 95	Por determinar
M5 operación sin red	Por obtener (EXP-003)	No aplica	Por determinar
M6 robustez	Por obtener (EXP-004)	Por obtener	Por determinar

Cronograma

Fechas	Actividad	Entregable
26–29 oct	Montaje inicial de la estación (soporte, cámara e iluminación), protocolo de captura y primeras tarjetas con defectos sembrados.	Ficha de montaje y hoja de siembra.
30 oct	Jornada estatal.	Exposición del diseño y del avance real.

5 nov	Visita técnica a una planta de ensamble electrónico del estado.	Notas de la visita y confirmación del problema.
Nov 2026	Completar DS-01 (captura, etiquetado, partición y congelamiento del conjunto de prueba); EXP-001, EXP-002 y EXP-003.	DS-01 con huellas; resultados crudos y scripts.
Dic 2026	EXP-004 y EXP-005; análisis y reporte de resultados.	Informe de resultados.
Ene – mar 2027	Validación externa (DS-02), si se concreta; mejoras; preparación para la fase nacional.	Informe ampliado.

Conclusiones y límites esperados

Este protocolo no contiene conclusiones sobre el desempeño de la estación con nuestras tarjetas porque aún no hay datos propios; la validación con datos públicos (sección 8.1) indica que el método es viable, pero no lo demuestra en nuestras condiciones. El protocolo define las condiciones bajo las cuales cada conclusión será válida o no. Si se cumplen las metas, concluiremos únicamente que una estación local de bajo costo logra, con datos propios y en las condiciones probadas, la sensibilidad, las falsas alarmas y la latencia reportadas, y que la inspección asistida mejora o no mejora la revisión de los integrantes. No concluiremos nada sobre el desempeño en una línea industrial real, con inspectores expertos o con otros tipos de tarjeta, y así lo declararemos.

Nuestras limitaciones se centran en datos de tarjetas de práctica y defectos sembrados que pueden diferir de los defectos reales de producción, tres inspectores sin experiencia industrial, un solo tipo de montaje, una sola configuración de cámara e iluminación, y una evidencia local del problema que proviene de una conversación con una organización, donde se descubre una oportunidad de aplicación en Puebla. El trabajo futuro se centra en la validación externa con tarjetas de producción y con técnicos de calidad, la ampliación a otras clases y la evaluación de aceleradores de inferencia.

Referencias

Andriulo, F. C., Fiore, M., Mongiello, M., Traversa, E., & Zizzo, V. (2024). Edge computing and cloud computing for Internet of Things: A review. *Informatics, 11*(4), Artículo 71. https://doi.org/10.3390/informatics11040071

Anthropic. (2026). *Claude* [Modelo de lenguaje de gran tamaño]. https://claude.ai

Cámara Nacional de la Industria Electrónica, de Telecomunicaciones y Tecnologías de la Información. (2024). *Plan maestro para el desarrollo de la industria de semiconductores 2024–2030* [Documento en PDF]. CANIETI. https://canieti.org/storage/PageBuilderFiles/Mdbs9xohDrXx8BFTwgQPVUFsgSa1qzmetaUExBTiBNQUVTVFJPLUVTUEHDkU9MLnBkZg==-.pdf

El Universal Puebla. (2026, 28 de septiembre). *Puebla también fabricará tarjetas electrónicas PCB, anuncia Armenta*. https://www.eluniversalpuebla.com.mx/estado/pueblatambien-fabricara-tarjetas-electronicas-pcb-anuncia-armenta/

GÖPEL electronic. (s. f.). *Optimal inspection of THT assemblies* [Documento técnico]. https://www.goepel.com/fileadmin/fachartikel/aoi/en/Optimal_Inspection_of_THT_Assemblies.pdf

IPC. (s. f.). *IPC-A-610: Acceptability of electronic assemblies* [Norma]. https://www.ipc.org

Ong, Tan, Teoh, & Haron. (2025). Review of solder joint vision inspection for industrial applications. *The International Journal of Advanced Manufacturing Technology, 137*(7), 3257–3272. https://doi.org/10.1007/s00170-025-15383-4

Organisation for Economic Co-operation and Development. (2026). *Promoting the development of the semiconductor ecosystem in Mexico: Assessment and recommendations*. OECD Publishing. https://www.oecd.org/en/publications/promoting-the-development-ofthe-semiconductor-ecosystem-in-mexico_02c81dec-en/full-report/assessment-andrecommendations_a54f7797.html

Ross, G. (2006). *First article inspection strategies* [Ponencia]. IPC Printed Circuits Expo, APEX and the Designers Summit. https://www.electronics.org/system/files/technical_resource/E16&S35-01.pdf

See, J. E. (2015). Visual inspection reliability for precision manufactured parts. *Human Factors, 57*(8), 1427–1442. https://doi.org/10.1177/0018720815602389

Siemens Digital Industries Software. (2023). *Smarter false call reduction for electronics* [Libro blanco]. https://static.sw.cdn.siemens.com/siemens-diswassets/public/1Ms1MRN5y1CWR4Q5aWqUCU/en-US/Siemens-SW-AOI-FCR-White-

Paper.pdf

Ultralytics. (2026). *Raspberry Pi* [Guía de documentación]. https://docs.ultralytics.com/guides/raspberry-pi/