



## AED-1 Configuration:

```
AED-1(config)# license grace-period
```

```
AED-1(config)# feature otv
```

```
AED-1(config)# vlan 10,20,100
```

```
AED-1(config-vlan)# exit
```

```
AED-1(config)# otv site-vlan 100
```

```
AED-1(config-site-vlan)# exit
```

```
AED-1(config)# otv site-identifier 0x1
```

```
AED-1(config)# vrf context otv
```

```
AED-1(config)# interface ethernet 2/3
```

```
AED-1(config-if)# no switchport
```

```
AED-1(config-if)# vrf member otv
```

```
AED-1(config-if)# ip add 192.168.1.1/30
```

```
AED-1(config-if)# ip igmp version 3
```

```
AED-1(config-if)# no shutdown
```

```
AED-1(config-if)# interface ethernet 2/1-2
```

```
AED-1(config-if)# switchport
```

```
AED-1(config-if)# switchport mode trunk
```

```
AED-1(config-if)# interface overlay 1
```

```
AED-1(config-if-overlay)# otv control-group 239.1.1.1
```

```
AED-1(config-if-overlay)# otv data-group 232.1.1.0/24
```

```
AED-1(config-if-overlay)# otv join-interface ethernet 2/3
```

```
AED-1(config-if-overlay)# otv extend-vlan 10,20
```

```
AED-1(config-if-overlay)# no shutdown
```

```
AED-1(config-if-overlay)# exit
```

## AED-2 Configuration:

```
AED-2(config)# license grace-period
```

```
AED-2(config)# feature otv
```

```
AED-2(config)# vlan 10,20,100
```

```
AED-2(config-vlan)# exit
```

```
AED-2(config)# otv site-vlan 100
```

```
AED-2(config-site-vlan)# exit
```

```
AED-2(config)# otv site-identifier 0x1
```

```
AED-2(config)# vrf context otv
```

```
AED-2(config)# interface ethernet 2/3
```

```
AED-2(config-if)# no switchport
```

```
AED-2(config-if)# vrf member otv
```

```
AED-2(config-if)# ip add 192.168.1.1/30
```

```
AED-2(config-if)# ip igmp version 3
```

```
AED-2(config-if)# no shutdown
```

```
AED-2(config-if)# interface ethernet 2/1-2
```

```
AED-2(config-if)# switchport
```

```
AED-2(config-if)# switchport mode trunk
```

```
AED-2(config-if)# interface overlay 1
```

```
AED-2(config-if-overlay)# otv control-group 239.1.1.1
```

```
AED-2(config-if-overlay)# otv data-group 232.1.1.0/24
```

```
AED-2(config-if-overlay)# otv join-interface ethernet 2/3
```

```
AED-2(config-if-overlay)# otv extend-vlan 10,20
```

```
AED-2(config-if-overlay)# no shutdown
```

```
AED-2(config-if-overlay)# exit
```

```
AED-1# show otv  
AED-1# show otv vlan  
AED-1# show otv adjacency
```

```
AED-2# show otv  
AED-2# show otv vlan  
AED-2# show otv adjacency
```