JTECK
VALVE SERVICE

MANUAL DE **IDENTIDADE VISUAL**

2026

© Todos os direitos reservados.

ÍNDICE

03 INTRODUÇÃO

04 SOBRE

05 LOGOTIPO

06 CONSTRUÇÃO

07 ÁREA DE PROTEÇÃO

08 REDUÇÃO MÍNIMA

09 CORES

11 VERSÕES

12 APLICAÇÃO SOBRE FUNDOS

13 PRETO E BRANCO

14 PROIBIÇÕES

15 TIPOGRAFIA

16 ELEMENTOS GRÁFICOS

17 CONCLUSÃO

INTRODUÇÃO

Bem-vindo ao Manual de Identidade Visual da JTECK Valve Service. Este documento foi criado para garantir a consistência e a integridade da marca em todas as suas aplicações, refletindo os valores de precisão, robustez e confiança que orientam o trabalho da empresa.

Aqui você encontra as diretrizes de uso do logotipo, da paleta de cores, da tipografia e dos elementos gráficos. O objetivo é que todos os materiais de comunicação, do cartão de visita à fachada, do relatório técnico ao uniforme, sejam apresentados de forma uniforme.

É essencial que colaboradores, parceiros e fornecedores sigam estas orientações. Uma marca aplicada com cuidado é a primeira prova do cuidado que a JTECK tem com cada válvula que passa por suas mãos.

SOBRE

A nova identidade visual foi concebida para refletir a excelência e a precisão dos serviços de manutenção, testes e certificação de válvulas de segurança, alívio e controle oferecidos pela JTECK.

A marca dispensa ícones ilustrativos: a própria palavra JTECK é o símbolo. O E construído por módulos, a dobra do J e o acento solar dentro do C formam um vocabulário próprio, técnico sem ser óbvio e industrial sem ser genérico.

A JTECK pretende transmitir que é mais do que uma prestadora de serviço: é parceira técnica de quem precisa manter a planta operando com segurança.

LOGOTIPO

O logotipo é composto pela palavra **JTECK**, de desenho exclusivo, e pelo descritor **VALVE SERVICE**. Os dois elementos formam um bloco único e não devem ser separados ou reorganizados.



CONSTRUÇÃO

A marca é construída sobre um módulo x, igual à altura de uma barra do E. Todas as medidas de proporção, área de proteção e redução partem desse módulo.

x	altura de uma barra do E
4,65x	altura da palavra JTECK
0,86x	respiro entre JTECK e o descritor
1,72x	altura de VALVE SERVICE



ÁREA DE PROTEÇÃO

Em todas as aplicações, o espaço livre ao redor da marca deve ser respeitado. Nenhum texto, imagem ou borda pode invadir essa área.

A área de proteção mínima corresponde a 2x, ou seja, duas vezes a altura de uma barra do E, em todos os lados.



REDUÇÃO MÍNIMA

Para preservar a leitura de VALVE SERVICE, o logotipo não deve ser reproduzido abaixo das larguras indicadas.

Em espaços menores, como avatares, bordados pequenos e etiquetas, use o ícone reduzido.

PROCESSO	MÍNIMO
Offset e digital	30 mm
Serigrafia e tampografia	40 mm
Bordado	50 mm
Gravação a laser	30 mm
Tela	120 px



referência · 60 mm



mínimo impresso · 30 mm
mínimo digital · 120 px



ícone reduzido
mínimo impresso · 8 mm
mínimo digital · 32 px

CORES

As cores expressam quem a empresa é e como deseja ser percebida. Cada uma tem uma função definida.

1. Azul JTECK, cor principal: tecnologia, precisão e confiança.
2. Cinza aço: metal, estrutura e ambiente industrial.
3. Cinza claro: a dobra do J.
4. Solar: energia e ponto de atenção, sempre em pequena área.
5–6. Cores de apoio para fundos e versão negativa.

Valores CMYK e Pantone são referências. Valide sempre com prova de cor da gráfica.

1. Azul JTECK

CMYK 100/72/0/12 RGB 6/69/144 HEX #064590 Pantone 2945 C
J, T, módulo central do E e descritor.

2. Cinza aço

CMYK 0/0/0/60 RGB 125/125/126 HEX #7D7D7E Pantone Cool Gray 9 C
Barras externas do E, C e K.

3. Cinza claro

CMYK 0/0/3/18 RGB 217/216/211 HEX #D9D8D3 Pantone Cool Gray 1 C
Dobra do J.

4. Solar

CMYK 0/27/85/5 RGB 230/175/57 HEX #E6AF39 Pantone 7409 C
Acento dentro do C e detalhes pontuais.

5. Azul profundo (apoio)

CMYK 100/80/30/55 RGB 11/35/71 HEX #0B2347 Pantone 289 C
Fundos institucionais e capas (degradê com o Azul JTECK).

6. Cinza negativo (apoio)

CMYK 28/18/12/0 RGB 184/191/202 HEX #B8BFCA Pantone Cool Gray 4 C
C, K e barras externas do E na versão negativa; dobra em #8FA3C0.

PALETA
DE CORES

PRECISÃO
Confiança

ESTRUTURA
Metal e resistência

ENERGIA
Atenção

Clareza
e respiro

VERSÕES

A marca possui uma versão principal, horizontal, e um **ícone reduzido** para espaços quadrados e pequenos.

Fundos escuros: versão negativa. Sobre o Azul JTECK ou o Cinza aço: versão branca, sem a dobra.

PRINCIPAL

ÍCONE

Regra
Fundos claros: versão colorida.
Fundos escuros: versão negativa.
Azul JTECK ou Cinza aço: versão branca.

APLICAÇÃO SOBRE FUNDOS

Use a versão colorida apenas em fundos claros. Em fundos escuros, use a versão negativa. Sobre o Azul JTECK ou o Cinza aço, use a versão branca, sem a dobra.



BRANCO · VERSÃO COLORIDA



CINZA SUAVE · VERSÃO COLORIDA



AZUL PROFUNDO · NEGATIVA



GRAFITE · NEGATIVA



AZUL JTECK · BRANCA



CINZA AÇO · BRANCA

PRETO E BRANCO

A versão em uma única cor deve ser usada em bordados, silk, gravação a laser, relevo, plotagem de recorte, aplicação em vidro e documentos em preto e branco, sempre que não for possível reproduzir a versão colorida.

Em uma cor, a dobra do J é uma cor chapada (preto 40%, K40). Quando o processo não permitir meio-tom (bordado, laser, recorte), use a versão sem a dobra.



PRETO · DOBRA K40



PRETO · SEM DOBRA



BRANCO · SEM DOBRA

PROIBIÇÕES

Qualquer aplicação contrária a este manual está incorreta, especialmente:

- Rotações;
- Alteração de proporção;
- Cores fora da paleta;
- Aplicação em contorno;
- Sombras e efeitos;
- Reorganização dos elementos;
- Fundos sem contraste;
- Troca da tipografia;
- Troca das cores internas;
- Remoção da dobra ou do acento.



× ROTACIONAR



× DISTORCER



× CORES FORA DA PALETA



× CONTORNO



× SOMBRAS E EFEITOS



× REORGANIZAR ELEMENTOS



× FUNDO SEM CONTRASTE



× TROCAR A TIPOGRAFIA



× INVERTER CORES INTERNAS



× REMOVER DOBRA OU ACENTO

TIPOGRAFIA

A palavra JTECK tem desenho exclusivo e não deve ser reproduzida com fontes. Para todos os demais textos, a marca usa duas famílias gratuitas, disponíveis no Google Fonts:

Montserrat, a mesma de VALVE SERVICE, para títulos, subtítulos e destaques.
Inter para textos corridos, documentos técnicos e interfaces.

Não aplique bordas, sombras ou tarjas que não sigam a estrutura deste manual.

Títulos — **Montserrat Bold**

Aa Bb Cc Dd Ee Ff Gg Hh Ii Jj Kk Ll Mm Nn
Oo Pp Qq Rr Ss Tt Uu Vv Ww Xx Yy Zz 0123456789

Subtítulos — **Montserrat SemiBold**

Aa Bb Cc Dd Ee Ff Gg Hh Ii Jj Kk Ll Mm Nn
Oo Pp Qq Rr Ss Tt Uu Vv Ww Xx Yy Zz 0123456789

Corpo de texto — **Inter Light / Regular**

Aa Bb Cc Dd Ee Ff Gg Hh Ii Jj Kk Ll Mm Nn
Oo Pp Qq Rr Ss Tt Uu Vv Ww Xx Yy Zz 0123456789

ELEMENTOS GRÁFICOS




Padrão modular

Derivado das barras do E, sempre em vetor. Branco sobre o fundo institucional: barras externas a 5% e barra central a 8%. Em capas, versos e fundos.




J com dobra

Pode ser ampliado e recortado nos cantos de peças, como no cartão de visita e no papel timbrado. Nunca substitui o logotipo.



Acento solar

Traço curto com pontas arredondadas. Marca pontos de atenção, como o nome no cartão. Além do acento do logotipo, no máximo um traço por peça.



Faixa tricolor

Azul, cinza e solar na proporção da marca (64 / 29 / 7). Fecha rodapés de documentos, envelopes e capas.

CONCLUSÃO

Unindo design e conceito, a identidade visual **JTECK** foi construída para traduzir precisão, robustez e confiança em uma marca simples de reconhecer e fácil de aplicar.

Os elementos, cores e fontes aqui definidos criam identificação com o público técnico e posicionam a empresa de forma profissional no mercado industrial.

Este guia existe para facilitar e orientar o uso da marca, para que ela mantenha sua essência em cada aplicação.

Faça bom uso.

artefacto
MRKTNG

Marketing Planning . UX Product Design

19 99675.8920

contato@artefacto.art.br