

ID	Título do caso de teste	Etapas do teste	Dados do teste (corpo da solicitação)	Resultado esperado	Resultado real	Status	Link para o relatório de bug
Requisito 1: /api/v1/kits/:id/products							
1	Enviar requisição POST para adicionar item dentro de um kit	1. Envie uma solicitação POST para /api/v1/kits/:id/products com um ID de kit existente na URL e um ID de produto no corpo da solicitação.	Path params: id=7 { "productsList": [{ "id": 1, "quantity": 2 }] }	200 OK	200 OK	APROVADO	
2	Enviar requisição POST para atualizar a quantidade de item de um kit	1. Envie uma solicitação POST para /api/v1/kits/:id/products com um ID de kit existente na URL e um ID de produto no corpo da solicitação.	Path params: id=7 Quantidade atual=1 { "productsList": [{ "id": 1, "quantity": 4 }] }	200 OK Quantidade atualizada para 5	200 OK Quantidade atualizada para 5	APROVADO	
3	Enviar requisição POST com o parametro ID negativo	1. Envie uma solicitação POST para /api/v1/kits/:id/products com um ID de kit existente na URL e um ID de produto no corpo da solicitação.	Path params: id=7	400 Bad Request	200 OK	REPROVADO	https://netoortolan.atlassian.net/browse/BUGS-33
4	Enviar requisição POST com o parametro ID com string	1. Envie uma solicitação POST para /api/v1/kits/:id/products com um ID de kit existente na URL e um ID de produto no corpo da solicitação.	Path params: id=7 { "productsList": [{ "id": "laranja", "quantity": 1 }] }	400 Bad Request	500 internal server erro	REPROVADO	https://netoortolan.atlassian.net/browse/BUGS-34
5	Enviar requisição POST com o parametro ID com caracter especial.	1. Envie uma solicitação POST para /api/v1/kits/:id/products com um ID de kit existente na URL e um ID de produto no corpo da solicitação.	Path params: id=7 { "productsList": [{ "id": "@@@", "quantity": 1 }] }	400 Bad Request	500 internal server erro	REPROVADO	https://netoortolan.atlassian.net/browse/BUGS-35

6	Enviar requisição POST com o parametro ID campo vazio	1. Envie uma solicitação POST para /api/v1/kits/:id/products com um ID de kit existente na URL e um ID de produto no corpo da solicitação.	Path params: id=7 { "productsList": [{ "id":[], "quantity": 1 }] }	400 Bad Request	500 internal server erro	REPROVADO	https://netoortolan.atlassian.net/browse/BUGS-36
7	Enviar requisição POST com o parametro sem o campo ID	1. Envie uma solicitação POST para /api/v1/kits/:id/products com um ID de kit existente na URL e um ID de produto no corpo da solicitação.	Path params: id=7 { "productsList": [{ "quantity": 1 }] }	400 Bad Request	200 OK	REPROVADO	https://netoortolan.atlassian.net/browse/BUGS-37
8	Enviar requisição POST com o parametro campo ID longo.	1. Envie uma solicitação POST para /api/v1/kits/:id/products com um ID de kit existente na URL e um ID de produto no corpo da solicitação.	Path params: id=7 { "productsList": [{ "id":1234654656723436546465245464, "quantity": 1 }] }	400 Bad Request	500 internal server erro	REPROVADO	https://netoortolan.atlassian.net/browse/BUGS-38
9	Enviar requisição POST com o parametro Quantity negativo	1. Envie uma solicitação POST para /api/v1/kits/:id/products com um ID de kit existente na URL e um ID de produto no corpo da solicitação.	Path params: id=7 { "productsList": [{ "id":1, "quantity": -1 }] }	400 Bad Request	200 OK	REPROVADO	https://netoortolan.atlassian.net/browse/BUGS-39
10	Enviar requisição POST com o parametro Quantity com string	1. Envie uma solicitação POST para /api/v1/kits/:id/products com um ID de kit existente na URL e um ID de produto no corpo da solicitação.	Path params: id=7 { "productsList": [{ "id":1, "quantity": "laranja" }] }	400 Bad Request	500 internal server erro	REPROVADO	https://netoortolan.atlassian.net/browse/BUGS-40

11	Enviar requisição POST com o parametro Quantity com caracter especial.	1. Envie uma solicitação POST para /api/v1/kits/:id/products com um ID de kit existente na URL e um ID de produto no corpo da solicitação.	Path params: id=7 { "productsList": [{ "id":1, "quantity": "@@@" }] }	400 Bad Request	500 internal server erro	REPROVADO	https://netoortolan.atlassian.net/browse/BUGS-41
12	Enviar requisição POST com o parametro Quantity campo vazio	1. Envie uma solicitação POST para /api/v1/kits/:id/products com um ID de kit existente na URL e um ID de produto no corpo da solicitação.	Path params: id=7 { "productsList": [{ "id":1, "quantity": [] }] }	400 Bad Request	200 OK.	REPROVADO	https://netoortolan.atlassian.net/browse/BUGS-42
13	Enviar requisição POST com o parametro sem o campo Quantity	1. Envie uma solicitação POST para /api/v1/kits/:id/products com um ID de kit existente na URL e um ID de produto no corpo da solicitação.	Path params: id=7 { "productsList": [{ "id":1, }] }	400 Bad Request	400 Bad Request	APROVADO	
14	Enviar requisição POST com o parametro campo Quantity longo.	1. Envie uma solicitação POST para /api/v1/kits/:id/products com um ID de kit existente na URL e um ID de produto no corpo da solicitação.	Path params: id=7 { "productsList": [{ "id":1, "quantity": 12457547647457553422 }] }	400 Bad Request	500 internal server erro	REPROVADO	https://netoortolan.atlassian.net/browse/BUGS-43
15	Enviar requisição POST com o parametro "productsList" vazio	1. Envie uma solicitação POST para /api/v1/kits/:id/products com um ID de kit existente na URL e um ID de produto no corpo da solicitação.	Path params: id=7 { "productsList": [] }	400 Bad Request	200 OK	REPROVADO	https://netoortolan.atlassian.net/browse/BUGS-44

16	Enviar requisição POST com o parametro "productsList" como objeto	1. Envie uma solicitação POST para /api/v1/kits/:id/products com um ID de kit existente na URL e um ID de produto no corpo da solicitação.	Path params: id=7 { "productsList": {} }	400 Bad Request	500 internal server erro	REPROVADO	https://netoortolan.atlassian.net/browse/BUGS-45
17	Enviar requisição POST sem o Body	1. Envie uma solicitação POST para /api/v1/kits/:id/products com um ID de kit existente na URL e um ID de produto no corpo da solicitação.	Path params: id=7	400 Bad Request	200 OK	REPROVADO	https://netoortolan.atlassian.net/browse/BUGS-46
18	Alterando Url para o valor de um kit inexistente	1. Envie uma solicitação POST para /api/v1/kits/:id/products com um ID de kit inexistente na URL e um ID de produto no corpo da solicitação.	Path params: id=7 { "productsList": [{ "id": 1, "quantity": 1 }] }	400 Bad Request	404 not found	REPROVADO	https://netoortolan.atlassian.net/browse/BUGS-47
19	Alterando valor do kit da Url para caracterer especial	1. Envie uma solicitação POST para /api/v1/kits/:id/products com um ID de kit inexistente na URL e um ID de produto no corpo da solicitação.	Path params: id=7 { "productsList": [{ "id": 1, "quantity": 1 }] }	400 Bad Request	404 not found	REPROVADO	https://netoortolan.atlassian.net/browse/BUGS-48
20	Alterando kit da Url para string	1. Envie uma solicitação POST para /api/v1/kits/:id/products com um ID de kit inexistente na URL e um ID de produto no corpo da solicitação.	Path params: id=7 { "productsList": [{ "id": 1, "quantity": 1 }] }	400 Bad Request	404 not found	REPROVADO	https://netoortolan.atlassian.net/browse/BUGS-49
21	Alterando valor do kit da Url para numero negativo	1. Envie uma solicitação POST para /api/v1/kits/:id/products com um ID de kit inexistente na URL e um ID de produto no corpo da solicitação.	Path params: id=7 { "productsList": [{ "id": 1, "quantity": 1 }] }	400 Bad Request	404 not found	REPROVADO	https://netoortolan.atlassian.net/browse/BUGS-50

22	Enviando requisição sem ID na Url.	1. Envie uma solicitação POST para /api/v1/kits/:id/products sem um ID de kit na URL e um ID de produto no corpo da solicitação.	Path params: id=7 { "productsList": [{ "id": 1, "quantity": 1 }] }	400 Bad Request	404 not found	REPROVADO	https://netoortolan.atlassian.net/browse/BUGS-51
23	O comprimento da lista de produtos não deve ultrapassar o valor de 30.	1. Envie uma solicitação POST para /api/v1/kits/:id/products com um ID de kit existente na URL e um ID de produto no corpo da solicitação.	Path params: id=7 { "productsList": [{ "id": 1, "quantity": 1 }, ... { "id": 30, "quantity": 1 }] }	200 OK	200 OK	APROVADO	
23	O comprimento da lista de produtos com 31 produtos	1. Envie uma solicitação POST para /api/v1/kits/:id/products com um ID de kit existente na URL e um ID de produto no corpo da solicitação.	Path params: id=7 { "productsList": [{ "id": 1, "quantity": 1 }, ... { "id": 31, "quantity": 1 }] }	400 Bad Request	400 Bad Request	APROVADO	
Requisito 2: POST requisito 1: /order-and-go/v1/delivery							
1	Enviar requisição POST para validar custo da entrega igual a 3	POST /order-and-go/v1/delivery	{ "deliveryTime": 8, "productsCount": 1, "productsWeight": 1 }	200 OK "isItPossibleToDeliver": true, hostDeliveryCost": 3, clientDeliveryCost": 0".	200 OK "isItPossibleToDeliver": true, hostDeliveryCost": 3, clientDeliveryCost": 0".	APROVADO	

2	Enviar requisição POST para validar custo da entrega igual a 5	POST /order-and-go/v1/delivery	{ "deliveryTime": 8, "productsCount": 9, "productsWeight": 6 }	200 OK "isItPossibleToDeliver": true, hostDeliveryCost": 5, clientDeliveryCost": 0".	200 OK "isItPossibleToDeliver": true, hostDeliveryCost": 5, clientDeliveryCost": 0".	APROVADO	
3	Enviar requisição POST para validar o parametro "deliveryTime" com o valor 7.	POST /order-and-go/v1/delivery	{ "deliveryTime": 7, "productsCount": 1, "productsWeight": 1 }	200 OK "isItPossibleToDeliver": false, hostDeliveryCost": 3, clientDeliveryCost": 0".	200 OK "isItPossibleToDeliver": true, hostDeliveryCost": 3, clientDeliveryCost": 5".	REPROVADO	https://netoortolan.atlassian.net/browse/BUGS-52
4	Enviar requisição POST para validar o parametro "deliveryTime" com o valor 8.	POST /order-and-go/v1/delivery	{ "deliveryTime": 8, "productsCount": 1, "productsWeight": 1 }	200 OK "isItPossibleToDeliver": true, hostDeliveryCost": 3, clientDeliveryCost": 0".	200 OK "isItPossibleToDeliver": true, hostDeliveryCost": 3, clientDeliveryCost": 0".	APROVADO	
5	Enviar requisição POST para validar o parametro "deliveryTime" com o valor 9.	POST /order-and-go/v1/delivery	{ "deliveryTime": 9, "productsCount": 1, "productsWeight": 1 }	200 OK "isItPossibleToDeliver": true, hostDeliveryCost": 3, clientDeliveryCost": 0".	200 OK "isItPossibleToDeliver": true, hostDeliveryCost": 3, clientDeliveryCost": 0".	APROVADO	
6	Enviar requisição POST para validar o parametro "deliveryTime" com o valor 21.	POST /order-and-go/v1/delivery	{ "deliveryTime": 21, "productsCount": 1, "productsWeight": 1 }	200 OK "isItPossibleToDeliver": true, hostDeliveryCost": 3, clientDeliveryCost": 0".	200 OK "isItPossibleToDeliver": true, hostDeliveryCost": 3, clientDeliveryCost": 0".	APROVADO	
7	Enviar requisição POST para validar o parametro "deliveryTime" com o valor 22.	POST /order-and-go/v1/delivery	{ "deliveryTime": 21, "productsCount": 1, "productsWeight": 1 }	200 OK "isItPossibleToDeliver": true, hostDeliveryCost": 3, clientDeliveryCost": 0".	200 OK "isItPossibleToDeliver": true, hostDeliveryCost": 3, clientDeliveryCost": 0".	APROVADO	

8	Enviar requisição POST para validar o parametro "deliveryTime" com o valor 23.	POST /order-and-go/v1/delivery	{ "deliveryTime": 23, "productsCount": 1, "productsWeight": 1 }	200 OK "isItPossibleToDeliver": false, hostDeliveryCost": 3, clientDeliveryCost": 0".	200 OK "isItPossibleToDeliver": true, hostDeliveryCost": 3, clientDeliveryCost": 5".	REPROVADO	https://netoortolan.atlassian.net/browse/BUGS-53
9	Enviar requisição POST para validar o parametro "productsCount" com o valor -1.	POST /order-and-go/v1/delivery	{ "deliveryTime": 8, "productsCount": -1, "productsWeight": 1 }	400 Bad Request	200 OK	REPROVADO	https://netoortolan.atlassian.net/browse/BUGS-54
10	Enviar requisição POST para validar o parametro "productsCount" com o valor 0.	POST /order-and-go/v1/delivery	{ "deliveryTime": 8, "productsCount": 0, "productsWeight": 1 }	400 Bad Request	200 OK	REPROVADO	https://netoortolan.atlassian.net/browse/BUGS-55
11	Enviar requisição POST para validar o parametro "productsCount" com o valor 1.	POST /order-and-go/v1/delivery	{ "deliveryTime": 8, "productsCount": 1, "productsWeight": 1 }	200 OK	200 OK	APROVADO	
12	Enviar requisição POST para validar o parametro "productsCount" com o valor 7.	POST /order-and-go/v1/delivery	{ "deliveryTime": 8, "productsCount": 7, "productsWeight": 1 }	200 OK	200 OK	APROVADO	
13	Enviar requisição POST para validar o parametro "productsCount" com o valor 8.	POST /order-and-go/v1/delivery	{ "deliveryTime": 8, "productsCount": 8, "productsWeight": 1 }	200 OK	200 OK	APROVADO	

14	Enviar requisição POST para validar o parametro "productsCount" com o valor 9.	POST /order-and-go/v1/delivery	{ "deliveryTime": 8, "productsCount": 9, "productsWeight": 1 }	200 OK	200 OK	APROVADO	
15	Enviar requisição POST para validar o parametro "productsCount" com o valor 10.	POST /order-and-go/v1/delivery	{ "deliveryTime": 8, "productsCount": 10, "productsWeight": 1 }	200 OK	200 OK	APROVADO	
16	Enviar requisição POST para validar o parametro "productsCount" com o valor 14.	POST /order-and-go/v1/delivery	{ "deliveryTime": 8, "productsCount": 14, "productsWeight": 1 }	200 OK	200 OK	APROVADO	
17	Enviar requisição POST para validar o parametro "productsCount" com o valor 15.	POST /order-and-go/v1/delivery	{ "deliveryTime": 8, "productsCount": 15, "productsWeight": 1 }	200 OK	200 OK	APROVADO	
17	Enviar requisição POST para validar o parametro "productsCount" com o valor 16.	POST /order-and-go/v1/delivery	{ "deliveryTime": 8, "productsCount": 16, "productsWeight": 1 }	200 OK "clientDeliveryCost" = 9	200 OK "clientDeliveryCost" = 5	REPROVADO	https://netoortolan.atlassian.net/browse/BUGS-56
18	Enviar requisição POST para validar o parametro "productsWeight" com o valor -1.	POST /order-and-go/v1/delivery	{ "deliveryTime": 8, "productsCount": 1, "productsWeight": -1 }	400 Bad Request	200 OK	REPROVADO	https://netoortolan.atlassian.net/browse/BUGS-57
19	Enviar requisição POST para validar o parametro "productsWeight" com o valor 0.	POST /order-and-go/v1/delivery	{ "deliveryTime": 8, "productsCount": 1, "productsWeight": 0 }	400 Bad Request	200 OK	REPROVADO	https://netoortolan.atlassian.net/browse/BUGS-58

20	Enviar requisição POST para validar o parametro "productsWeight" com o valor 1.	POST /order-and-go/v1/delivery	{ "deliveryTime": 8, "productsCount": 1, "productsWeight": 1 }	200 OK	200 OK	APROVADO	
21	Enviar requisição POST para validar o parametro "productsWeight" com o valor 2.9.	POST /order-and-go/v1/delivery	{ "deliveryTime": 8, "productsCount": 1, "productsWeight": 2.9 }	200 OK	200 OK	APROVADO	
22	Enviar requisição POST para validar o parametro "productsWeight" com o valor 3.	POST /order-and-go/v1/delivery	{ "deliveryTime": 8, "productsCount": 1, "productsWeight": 3 }	200 OK	200 OK	APROVADO	
23	Enviar requisição POST para validar o parametro "productsWeight" com o valor 3.1.	POST /order-and-go/v1/delivery	{ "deliveryTime": 8, "productsCount": 1, "productsWeight": 3.1 }	200 OK "hostDeliveryCost=5	200 OK "hostDeliveryCost=3	REPROVADO	https://netoortolan.atlassian.net/browse/BUGS-59
24	Enviar requisição POST para validar o parametro "productsWeight" com o valor 5.9.	POST /order-and-go/v1/delivery	{ "deliveryTime": 8, "productsCount": 1, "productsWeight": 5.9 }	200 OK	200 OK	APROVADO	
25	Enviar requisição POST para validar o parametro "productsWeight" com o valor 6.	POST /order-and-go/v1/delivery	{ "deliveryTime": 8, "productsCount": 1, "productsWeight": 6 }	200 OK	200 OK	APROVADO	
26	Enviar requisição POST para validar o parametro "productsWeight" com o valor 6.1.	POST /order-and-go/v1/delivery	{ "deliveryTime": 8, "productsCount": 1, "productsWeight": 6.1 }	200 OK clientDeliveryCost": 9	200 OK clientDeliveryCost": 0	REPROVADO	https://netoortolan.atlassian.net/browse/BUGS-60
27	Enviar requisição POST sem o parametro "deliveryTime".	POST /order-and-go/v1/delivery	{ "productsCount": 1, "productsWeight": 6.1 }	400 Bad Request	200 OK	REPROVADO	https://netoortolan.atlassian.net/browse/BUGS-61

28	Enviar requisição POST sem o parametro "productsCount".	POST /order-and-go/v1/delivery	{ "deliveryTime": 8, "productsWeight": 6 }	400 Bad Request	200 OK	REPROVADO	https://netoortolan.atlassian.net/browse/BUGS-62
29	Enviar requisição POST sem o parametro "productsWeight".	POST /order-and-go/v1/delivery	{ "deliveryTime": 8, "productsCount": 1 }	400 Bad Request	200 OK	REPROVADO	https://netoortolan.atlassian.net/browse/BUGS-63
30	Enviar requisição POST sem o body	POST /order-and-go/v1/delivery		400 Bad Request	200 OK	REPROVADO	https://netoortolan.atlassian.net/browse/BUGS-64
31	Enviar requisição POST com parametro "deliveryTime" valor String.	POST /order-and-go/v1/delivery	{ "deliveryTime": "laranja", "productsCount": 1, "productsWeight": 3 }	400 Bad Request	200 OK	REPROVADO	https://netoortolan.atlassian.net/browse/BUGS-65
32	Enviar requisição POST com parametro "deliveryTime" com caracter especial.	POST /order-and-go/v1/delivery	{ "deliveryTime": "@@@", "productsCount": 1, "productsWeight": 3 }	400 Bad Request	200 OK	REPROVADO	https://netoortolan.atlassian.net/browse/BUGS-66
33	Enviar requisição POST com parametro "deliveryTime" com Campo longo.	POST /order-and-go/v1/delivery	{ "deliveryTime": "12354535645746745634545245235356", "productsCount": 1, "productsWeight": 3 }	400 Bad Request	200 OK	REPROVADO	https://netoortolan.atlassian.net/browse/BUGS-67
34	Enviar requisição POST com parametro "deliveryTime" com Campo vazio	POST /order-and-go/v1/delivery	{ "deliveryTime": [], "productsCount": 1, "productsWeight": 3 }	400 Bad Request	200 OK		https://netoortolan.atlassian.net/browse/BUGS-69
35	Enviar requisição POST com parametro "productsCount" valor String.	POST /order-and-go/v1/delivery	{ "deliveryTime": 1, "productsCount": "abacaxi", "productsWeight": 3 }	400 Bad Request	200 OK	REPROVADO	https://netoortolan.atlassian.net/browse/BUGS-68

36	Enviar requisição POST com parametro "productsCount" com caracter especial.	POST /order-and-go/v1/delivery	{ "deliveryTime": 1, "productsCount": "@@@", "productsWeight": 3 }	400 Bad Request	200 OK	REPROVADO	https://netoortolan.atlassian.net/browse/BUGS-70
37	Enviar requisição POST com parametro "productsCount" com Campo longo.	POST /order-and-go/v1/delivery	{ "deliveryTime": 1, "productsCount": 12312423524534523524523 , "productsWeight": 3 }	400 Bad Request	200 OK	REPROVADO	https://netoortolan.atlassian.net/browse/BUGS-71
38	Enviar requisição POST com parametro "productsCount" com Campo vazio	POST /order-and-go/v1/delivery	{ "deliveryTime": 1, "productsCount": [] , "productsWeight": 3 }	400 Bad Request	200 OK	REPROVADO	https://netoortolan.atlassian.net/browse/BUGS-72
39	Enviar requisição POST com parametro "productsWeight" com String.	POST /order-and-go/v1/delivery	{ "deliveryTime": 1, "productsCount": 1, "productsWeight": "uva" }	400 Bad Request	200 OK	REPROVADO	https://netoortolan.atlassian.net/browse/BUGS-73
40	Enviar requisição POST com parametro "productsWeight" com Caracter especial.	POST /order-and-go/v1/delivery	{ "deliveryTime": 1, "productsCount": 1, "productsWeight": "@@@" }	400 Bad Request	200 OK	REPROVADO	https://netoortolan.atlassian.net/browse/BUGS-74
41	Enviar requisição POST com parametro "productsWeight" com Campo longo.	POST /order-and-go/v1/delivery	{ "deliveryTime": 1, "productsCount": 1, "productsWeight": "1233524534545623413424524513" }	400 Bad Request	200 OK	REPROVADO	https://netoortolan.atlassian.net/browse/BUGS-75
42	Enviar requisição POST com parametro "productsWeight" com Campo vazio.	POST /order-and-go/v1/delivery	{ "deliveryTime": 1, "productsCount": 1, "productsWeight": [] }	400 Bad Request	200 OK	REPROVADO	https://netoortolan.atlassian.net/browse/BUGS-76