

REST API→JSON | QUOTO!

URL <https://restapi.quotocrm.it> (produzione)

URL <https://stage.restapi.quotocrm.it> (stage)

APIKEY *****

POST URL/api/strutture

Request Headers

X-API-KEY *****

Descrizione

Restituisce le strutture ricettive abilitate, ossia che hanno un contratto QUOTO in essere!

POST URL/api/configurazioniAI

Request Headers

X-API-KEY *****

Request Post

\$request->idsito (int)

Request Post JsonEncode

```
{
  "idsito":****
}
```

Descrizione

Restituisce i dati impostati per attivare la compilazione e l'invio automatico dei preventivi nel CRM

POST URL/api/lingue

Request Headers

X-API-KEY *****

Request Post

\$request->idsito (int)

Request Post JsonEncode

```
{
  "idsito":****
}
```

Descrizione

Restituisce le lingue usate (attive) nel CRM per ogni struttura

POST URL/api/operatori

Request Headers

X-API-KEY *****

Request Post

\$request->idsito (int)

Request Post JsonEncode

```
{
  "idsito":****
}
```

Descrizione

Restituisce gli operatori impostati ed attivi da ogni struttura nel CRM

POST URL/api/prefissi

Request Headers

X-API-KEY *****

Descrizione

Restituisce la lista completa dei prefissi telefonici internazionali

POST URL/api/target

Request Headers

X-API-KEY *****

Request Post

\$request->idsito (int)

Request Post JsonEncode

```
{
  "idsito":****
}
```

Descrizione

Restituisce i target impostati ed attivi da ogni struttura nel CRM

POST URL/api/template

Request Headers

X-API-KEY *****

Request Post

\$request->idsito (int)

Request Post JsonEncode

```
{
    "idsito":****
}
```

Descrizione

Restituisce tutti i templates impostati nel CRM, visibili (ossia utilizzabili durante la creazione del preventivo)

POST URL/api/template_default

Request Headers

X-API-KEY *****

Request Post

\$request->idsito (int)

Request Post JsonEncode

```
{
    "idsito":****
}
```

Descrizione

Restituisce il template di default impostato nel CRM; questo dato è utile perché se durante la creazione del preventivo non viene inserito un id_template, automaticamente il software prende id_template impostato di default

POST URL/api/template_link_preventivo

Request Headers

X-API-KEY *****

Request Post

\$request->idsito (int)

\$request->id_richiesta (int)

Request Post JsonEncode

```
{
    "idsito":****,
    "id_richiesta":****
}
```

Descrizione

Restituisce l'esatto template scelto durante la costruzione del preventivo

POST URL/api/proposte_pacchetti

Request Headers

X-API-KEY *****

Request Post

\$request->idsito (int)
\$request->lingua (stringa) (it,en,fr,de)

Request Post JsonEncode

```
{  
  "idsito":****,  
  "lingua":****  
}
```

Descrizione

Restituisce sia l'etichetta che il contenuto per lingua dei Pacchetti/Proposte pre impostati dalla struttura nel CRM

POST URL/api/tipo_soggiorni

Request Headers

X-API-KEY *****

Request Post

\$request->idsito (int)

Request Post JsonEncode

```
{  
  "idsito":****  
}
```

Descrizione

Restituisce tutte le tipologie di soggiorno impostate dalla struttura nel CRM, comprese quelle sincronizzate dal booking engine attivo (sono solo 3 i possibili partners: SimpleBooking, EricSoft Booking, Bedzzle Booking)

POST URL/api/tipo_camere

Request Headers

X-API-KEY *****

Request Post

\$request->idsito (int)

Request Post JsonEncode

```
{  
  "idsito":****  
}
```

Descrizione

Restituisce tutte le tipologie di camera impostate dalla struttura nel CRM, comprese quelle sincronizzate dal booking engine attivo (sono solo 3 i possibili partners: SimpleBooking, EricSoft Booking, Bedzzle Booking)

POST URL/api/servizi_aggiuntivi

Request Headers

X-API-KEY *****

Request Post

\$request->idsito (int)
\$request->lingua (stringa) (it,en,fr,de)

Request Post JsonEncode

```
{  
  "idsito":***,  
  "lingua":***  
}
```

Descrizione

Restituisce la lista completa dei servizi aggiuntivi attivi, impostati dalla struttura nel CRM

POST URL/api/lista_sconti

Request Headers

X-API-KEY *****

Descrizione

Restituisce la lista delle possibili percentuali di sconto da poter applicare sul totale soggiorno

POST URL/api/lista_caparra

Request Headers

X-API-KEY *****

Request Post

\$request->idsito (int)

Request Post JsonEncode

```
{  
  "idsito":***  
}
```

Descrizione

Restituisce la lista delle tipologia caparra da utilizzare, siglando come default = true quella pre impostata dalla struttura

POST URL/api/tipologia_tariffe

Request Headers

X-API-KEY *****

Request Post

\$request->idsito (int)
\$request->lingua (stringa) (it,en,fr,de)

Request Post JsonEncode

```
{  
  "idsito":****,  
  "lingua": "***"  
}
```

Descrizione

Restituisce sia l'etichetta che il contenuto per lingua delle condizioni tariffarie pre impostate dalla struttura nel CRM

POST URL/api/fonte_provenienza

Request Headers

X-API-KEY *****

Descrizione

Restituisce l'unica fonte di provenienza da prendere in considerazione: "Sito Web"

POST URL/api/lista_info_box

Request Headers

X-API-KEY *****

Request Post

\$request->idsito (int)

Request Post JsonEncode

```
{  
  "idsito":****  
}
```

Descrizione

Restituisce la lista degli info box attivi pre impostati dalla struttura.

POST URL/api/info_box_by_template

Request Headers

X-API-KEY *****

Request Post

\$request->idsito (int)
\$request->id_template (int)

Request Post JsonEncode

```
{
  "idsito":****,
  "id_template":***
}
```

Descrizione

Restituisce l'esatta associazione per ogni template degli info box, pre impostata dalla struttura

POST URL/api/info_box_by_preventivo

Request Headers

X-API-KEY *****

Request Post

\$request->idsito (int)

\$request->id_richiesta (int)

Request Post JsonEncode

```
{
  "idsito":****,
  "id_richiesta":*****
}
```

Descrizione

Restituisce info box associati ad un preventivo

POST URL/api/condizioni_generali

Request Headers

X-API-KEY *****

Request Post

\$request->idsito (int)

Request Post JsonEncode

```
{
  "idsito":****
}
```

Descrizione

Restituisce uno o più condizioni generali pre impostate dalla struttura

POST URL/api/tipo_pagamenti

Request Headers

X-API-KEY *****

Request Post

\$request->idsito (int)

Request Post JsonEncode

```
{
  "idsito":****
}
```

Descrizione

Restituisce la lista delle tipologie di pagamento pre impostate dalla struttura ed utilizzabili nella creazione del preventivo

POST URL/api/lista_preventivi

Request Headers

X-API-KEY *****

Request Post

\$request->idsito (int)

Request Post JsonEncode

```
{
  "idsito":****
}
```

Descrizione

Restituisce la lista dei preventivi provenienti da fonte "Sito Web", non Cestinati, non Archiviati, non Annullati, pronti per essere pre compilati ed inviati.

POST URL/api/compila_preventivo_libero

Request Headers

X-API-KEY *****

Request Post

\$request->idsito (int)

\$request->Id (int) -> identificativo del preventivo

VALORI PER IMPOSTARE IL TIPO DI PAGAMENTO

#####

\$request->CC (int) -> valore per impostare pagamento con Carta di Credito a garanzia

\$request->BB (int) -> valore per impostare il pagamento con Bonifico Bancario

\$request->VP (int) -> valore per impostare il pagamento con Vaglia Postale

\$request->PP (int) -> valore per impostare il pagamento con Pay Pal

\$request->GB (int) -> valore per impostare il pagamento con Gateway Bancario

\$request->GBVP (int) -> valore per impostare il pagamento con Gateway Bancario Virtual Pay

\$request->GBS (int) -> valore per impostare il pagamento con Stripe

\$request->linkStripe (stringa) -> valore per impostare il pagamento con link verso gateway esterno Stripe

\$request->GBNX (int) -> valore per impostare il pagamento con Nexi

VALORI PER IMPOSTARE IL TEMPLATE

\$request->id_template (int) -> valore per impostare il template per il preventivo

UPDATE DEI CAMPI ANAGRAFICI PER IL PREVENTIVO

\$request->ChiPrenota (stringa) -> valore per impostare OPERATORE del preventivo

\$request->EmailSegretaria (stringa) -> valore per impostare l'EMAIL dell'operatore del preventivo

\$request->TipoVacanza (stringa) -> valore per impostare TARGET del preventivo

\$request->id_politiche (int) -> valore per impostare le CONDIZIONI GENERALI del preventivo

\$request->id_template (int) -> valore per impostare il TEMPLATE del preventivo

\$request->Lingua (stringa) -> valore per impostare la LINGUA del preventivo

\$request->DataScadenza (stringa) -> valore per impostare la Data SCADENZA del preventivo

COMPILAZIONE TABELLE RICHIESTA E PROPOSTE PER IL PREVENTIVO

PROPOSTA 1

INSERT TABELLA hospitality_proposte

\$request->DataArrivo1 (stringa) -> valore per impostare la DATA ARRIVO ALTERNATIVA della proposta 1

\$request->DataPartenza1 (stringa) -> valore per impostare la DATA PARTENZA ALTERNATIVA della proposta 1

\$request->NomeProposta1 (stringa) -> valore per impostare la ETICHETTA PROPOSTE/PACCHETTI de proposta 1

\$request->TestoProposta1 (stringa) -> valore per impostare il TESTO PROPOSTE/PACCHETTI della proposta 1

\$request->PrezzoP1 (float) -> valore per impostare il PREZZO DEL SOGGIORNO della proposta 1

\$request->AccontoPercentuale1(stringa) -> valore per impostare la PERCENTUALE CAPARRA della proposta 1

\$request->AccontoImporto1 (float) -> valore per impostare la CAPARRA in EURO della proposta 1

\$request->EtichettaTariffa1 (stringa) -> valore per impostare la ETICHETTA DELLA TARIFFA della proposta 1

\$request->AccontoTesto1 (stringa) -> valore per impostare la IL TESTO DELLA TARIFFA della proposta 1

INSERT TABELLA hospitality_richiesta

Valori array per ogni riga di tipologia soggiorno, tipo camera, adulti, bambini, età e prezzo.

\$request->TipoSoggiorno1[\$i] (int) -> array per impostare le righe di ogni tipologia di soggiorno per proposta1

\$request->TipoCamere1[\$i] (int) -> array per impostare le righe di ogni tipologia di camera per proposta1

\$request->NumAdulti1[\$i] (int) -> array per impostare il numero di adulti per ogni riga per proposta1

\$request->NumBambini1[\$i] (int) -> array per impostare il numero di bambini per ogni riga per proposta1

\$request->EtaB1[\$i] (stringa) -> array per impostare l'età dei bambini per ogni riga per proposta1

\$request->Prezzo1[\$i] (float) -> array per impostare il prezzo per ogni riga di camera per proposta1

INSERT TABELLA hospitality_relazione_visibili_servizi_proposte

\$request->VisibileServizio1[id_servizio] (int) -> array per ogni servizio aggiuntivo da aggiungere nella proposta1

INSERT TABELLA hospitality_relazione_sconto_proposte

\$request->SC1 (int) -> valore dello sconto in percentuale per la proposta1

PROPOSTA 2

INSERT TABELLA hospitality_proposte

\$request->DataArrivo2	(stringa)	-> valore per impostare la DATA ARRIVO ALTERNATIVA della proposta 2
\$request->DataPartenza2	(stringa)	-> valore per impostare la DATA PARTENZA ALTERNATIVA della proposta 2
\$request->NomeProposta2	(stringa)	-> valore per impostare la ETICHETTA PROPOSTE/PACCHETTI de proposta 2
\$request->TestoProposta2	(stringa)	-> valore per impostare il TESTO PROPOSTE/PACCHETTI della proposta 2
\$request->PrezzoP2	(float)	-> valore per impostare il PREZZO DEL SOGGIORNO della proposta 2
\$request->AccontoPercentuale2	(stringa)	-> valore per impostare la PERCENTUALE CAPARRA della proposta 2
\$request->AccontoImporto2	(float)	-> valore per impostare la CAPARRA in EURO della proposta 2
\$request->EtichettaTariffa2	(stringa)	-> valore per impostare la ETICHETTA DELLA TARIFFA della proposta 2
\$request->AccontoTesto2	(stringa)	-> valore per impostare la IL TESTO DELLA TARIFFA della proposta 2

INSERT TABELLA hospitality_richiesta

Valori array per ogni riga di tipologia soggiorno, tipo camera, adulti, bambini, età e prezzo.

\$request->TipoSoggiorno2[\$i]	(int)	-> array per impostare le righe di ogni tipologia di soggiorno per proposta2
\$request->TipoCamere2[\$i]	(int)	-> array per impostare le righe di ogni tipologia di camera per proposta2
\$request->NumAdulti2[\$i]	(int)	-> array per impostare il numero di adulti per ogni riga per proposta2
\$request->NumBambini2[\$i]	(int)	-> array per impostare il numero di bambini per ogni riga per proposta2
\$request->EtaB2[\$i]	(stringa)	-> array per impostare l'età dei bambini per ogni riga per proposta2
\$request->Prezzo2[\$i]	(float)	-> array per impostare il prezzo per ogni riga di camera per proposta2

INSERT TABELLA hospitality_relazione_visibili_servizi_proposte

\$request->VisibileServizio2[id_servizio]	(int)	-> array per ogni servizio aggiuntivo da aggiungere nella proposta1
-------------------------------------------	-------	---------------------------------------------------------------------

INSERT TABELLA hospitality_relazione_sconto_proposte

\$request->SC2	(int)	-> valore dello sconto in percentuale per la proposta2
----------------	-------	--------------------------------------------------------

PROPOSTA3

INSERT TABELLA hospitality_proposte

\$request->DataArrivo3	(stringa)	-> valore per impostare la DATA ARRIVO ALTERNATIVA della proposta 3
\$request->DataPartenza3	(stringa)	-> valore per impostare la DATA PARTENZA ALTERNATIVA della proposta 3
\$request->NomeProposta3	(stringa)	-> valore per impostare la ETICHETTA PROPOSTE/PACCHETTI de proposta 3
\$request->TestoProposta3	(stringa)	-> valore per impostare il TESTO PROPOSTE/PACCHETTI della proposta 3
\$request->PrezzoP3	(float)	-> valore per impostare il PREZZO DEL SOGGIORNO della proposta 3
\$request->AccontoPercentuale3	(stringa)	-> valore per impostare la PERCENTUALE CAPARRA della proposta 3
\$request->AccontoImporto3	(float)	-> valore per impostare la CAPARRA in EURO della proposta 3
\$request->EtichettaTariffa3	(stringa)	-> valore per impostare la ETICHETTA DELLA TARIFFA della proposta 3
\$request->AccontoTesto3	(stringa)	-> valore per impostare la IL TESTO DELLA TARIFFA della proposta 3

INSERT TABELLA hospitality_richiesta

Valori array per ogni riga di tipologia soggiorno, tipo camera, adulti, bambini, età e prezzo.

\$request->TipoSoggiorno3[\$i]	(int)	-> array per impostare le righe di ogni tipologia di soggiorno per proposta3
--------------------------------	-------	------------------------------------------------------------------------------

\$request->TipoCamere3[\$i]	(int)	-> array per impostare le righe di ogni tipologia di camera per proposta3
\$request->NumAdulti3[\$i]	(int)	-> array per impostare il numero di adulti per ogni riga per proposta3
\$request->NumBambini3[\$i]	(int)	-> array per impostare il numero di bambini per ogni riga per proposta3
\$request->EtaB3[\$i]	(stringa)	-> array per impostare l'età dei bambini per ogni riga per proposta3
\$request->Prezzo3[\$i]	(float)	-> array per impostare il prezzo per ogni riga di camera per proposta3

INSERT TABELLA hospitality_relazione_visibili_servizi_proposte

\$request->VisibileServizio3[id_servizio]	(int)	-> array per ogni servizio aggiuntivo da aggiungere nella proposta3
-------------------------------------------	-------	---------------------------------------------------------------------

INSERT TABELLA hospitality_relazione_sconto_proposte

\$request->SC3	(int)	-> valore dello sconto in percentuale per la proposta3
----------------	-------	--------------------------------------------------------

PROPOSTA4

INSERT TABELLA hospitality_proposte

\$request->DataArrivo4	(stringa)	-> valore per impostare la DATA ARRIVO ALTERNATIVA della proposta 4
\$request->DataPartenza4	(stringa)	-> valore per impostare la DATA PARTENZA ALTERNATIVA della proposta 4
\$request->NomeProposta4	(stringa)	-> valore per impostare la ETICHETTA PROPOSTE/PACCHETTI de proposta 4
\$request->TestoProposta4	(stringa)	-> valore per impostare il TESTO PROPOSTE/PACCHETTI della proposta 4
\$request->PrezzoP4	(float)	-> valore per impostare il PREZZO DEL SOGGIORNO della proposta 4
\$request->AccontoPercentuale4	(stringa)	-> valore per impostare la PERCENTUALE CAPARRA della proposta 4
\$request->AccontoImporto4	(float)	-> valore per impostare la CAPARRA in EURO della proposta 4
\$request->EtichettaTariffa4	(stringa)	-> valore per impostare la ETICHETTA DELLA TARIFFA della proposta 4
\$request->AccontoTesto4	(stringa)	-> valore per impostare la IL TESTO DELLA TARIFFA della proposta 3

INSERT TABELLA hospitality_richiesta

Valori array per ogni riga di tipologia soggiorno, tipo camera, adulti, bambini, età e prezzo.

\$request->TipoSoggiorno4[\$i]	(int)	-> array per impostare le righe di ogni tipologia di soggiorno per proposta4
\$request->TipoCamere4[\$i]	(int)	-> array per impostare le righe di ogni tipologia di camera per proposta4
\$request->NumAdulti4[\$i]	(int)	-> array per impostare il numero di adulti per ogni riga per proposta4
\$request->NumBambini4[\$i]	(int)	-> array per impostare il numero di bambini per ogni riga per proposta4
\$request->EtaB4[\$i]	(stringa)	-> array per impostare l'età dei bambini per ogni riga per proposta4
\$request->Prezzo4[\$i]	(float)	-> array per impostare il prezzo per ogni riga di camera per proposta4

INSERT TABELLA hospitality_relazione_visibili_servizi_proposte

\$request->VisibileServizio4[id_servizio]	(int)	-> array per ogni servizio aggiuntivo da aggiungere nella proposta4
-------------------------------------------	-------	---------------------------------------------------------------------

INSERT TABELLA hospitality_relazione_sconto_proposte

\$request->SC4	(int)	-> valore dello sconto in percentuale per la proposta4
----------------	-------	--------------------------------------------------------

PROPOSTA5

INSERT TABELLA hospitality_proposte

\$request->DataArrivo5	(stringa)	-> valore per impostare la DATA ARRIVO ALTERNATIVA della proposta 5
\$request->DataPartenza5	(stringa)	-> valore per impostare la DATA PARTENZA ALTERNATIVA della proposta 5
\$request->NomeProposta5	(stringa)	-> valore per impostare la ETICHETTA PROPOSTE/PACCHETTI de proposta 5

\$request->TestoProposta5 (stringa) -> valore per impostare il TESTO PROPOSTE/PACCHETTI della proposta 5

\$request->PrezzoP5 (float) -> valore per impostare il PREZZO DEL SOGGIORNO della proposta 5

\$request->AccontoPercentuale5(stringa) -> valore per impostare la PERCENTUALE CAPARRA della proposta 5

\$request->AccontoImporto5 (float) -> valore per impostare la CAPARRA in EURO della proposta 5

\$request->EtichettaTariffa5 (stringa) -> valore per impostare la ETICHETTA DELLA TARIFFA della proposta 5

\$request->AccontoTesto5 (stringa) -> valore per impostare la IL TESTO DELLA TARIFFA della proposta 5

INSERT TABELLA hospitality_richiesta

Valori array per ogni riga di tipologia soggiorno, tipo camera, adulti, bambini, età e prezzo.

\$request->TipoSoggiorno5[\$i] (int) -> array per impostare le righe di ogni tipologia di soggiorno per proposta5

\$request->TipoCamere5[\$i] (int) -> array per impostare le righe di ogni tipologia di camera per proposta5

\$request->NumAdulti5[\$i] (int) -> array per impostare il numero di adulti per ogni riga per proposta5

\$request->NumBambini5[\$i] (int) -> array per impostare il numero di bambini per ogni riga per proposta5

\$request->EtaB5[\$i] (stringa) -> array per impostare l'età dei bambini per ogni riga per proposta5

\$request->Prezzo5[\$i] (float) -> array per impostare il prezzo per ogni riga di camera per proposta5

INSERT TABELLA hospitality_relazione_visibili_servizi_proposte

\$request->VisibileServizio5[id_servizio] (int) -> array per ogni servizio aggiuntivo da aggiungere nella proposta5

INSERT TABELLA hospitality_relazione_sconto_proposte

\$request->SC5 (int) -> valore dello sconto in percentuale per la proposta5

FINE COMPILAZIONE RICHIESTA E PROPOSTE PER IL PREVENTIVO

\$request->id_infobox (int) -> array per impostare gli info box legati al preventivo

Request Post JsonEncode *(con dati d'esempio)*

```
{
  "idsito":1740,
  "Id":1645357,
  "BB":1,
  "GBNX":1,
  "id_template":1215,
  "ChiPrenota":"Marcello",
  "EmailSegretaria":"marcello@network-service.it",
  "TipoVacanza":"Estate sport", (la stringa inserita deve essere identica alle etichette dei target)
  "id_politiche":6,
  "Lingua":"it", (se non esiste una specifica richiesta di lingua, è possibile cancellare totalmente sia chiave che valore)
  "DataScadenza":"2025-06-30",
  "DataArrivo1":"2025-06-27", (se non sono richieste date alternative, è possibile cancellare totalmente sia chiave che valore)
  "DataPartenza1":"2025-06-28", (se non sono richieste date alternative, è possibile cancellare totalmente sia chiave che valore)
  "NomeProposta1":"Pacchetto Estate", (la stringa inserita deve essere identica alle etichette dei Proposte/Pacchetti)
  "TestoProposta1":"Una vacanza di assoluto benessere: fatevi coccolare! La nostra migliore offerta settimanale.",
  "PrezzoP1":57, (prezzo totale del soggiorno già scontato, se lo sconto è impostato)
```

```

"AccontoPercentuale1":10,
"AccontoImporto1":0,
"EtichettaTariffa1":"Tariffa Web",
"AccontoTesto1":"Miglior tariffa internet disponibile. La prenotazione che ha completato è in opzione.",
"TipoSoggiorno1":[1761],
"TipoCamere1":[67],
"NumAdulti1":[2],
"NumBambini1":[0],
"EtaB1":[0],
"Prezzo1":[60],
"VisibileServizio1":{"2776":1,"2562":1,"2561":1,"2558":1},
"SC1":5,
"id_infobox":[344]
}

```

Descrizione

Compilazione di un preventivo in tutte le sue parti, siglato per l'invio automatico e pronto per essere inviato

POST URL/api/compila_preventivo

Request Headers

X-API-KEY *****

Request Post

\$request->idsito (int)

\$request->Id (int) -> identificativo del preventivo

COMPILAZIONE TABELLE RICHIESTA E PROPOSTE PER IL PREVENTIVO

PROPOSTA 1

INSERT TABELLA hospitality_proposte

\$request->DataArrivo1 (stringa) -> valore per impostare la DATA ARRIVO ALTERNATIVA della proposta 1

\$request->DataPartenza1 (stringa) -> valore per impostare la DATA PARTENZA ALTERNATIVA della proposta 1

\$request->PrezzoP1 (float) -> valore per impostare il PREZZO DEL SOGGIORNO della proposta 1

INSERT TABELLA hospitality_richiesta

Valori array per ogni riga di tipologia soggiorno, tipo camera, adulti, bambini, età e prezzo.

\$request->TipoSoggiorno1[\$i] (int) -> array per impostare le righe di ogni tipologia di soggiorno per proposta1

\$request->TipoCamere1[\$i] (int) -> array per impostare le righe di ogni tipologia di camera per proposta1

\$request->NumAdulti1[\$i] (int) -> array per impostare il numero di adulti per ogni riga per proposta1

\$request->NumBambini1[\$i] (int) -> array per impostare il numero di bambini per ogni riga per proposta1

\$request->EtaB1[\$i] (stringa) -> array per impostare l'età dei bambini per ogni riga per proposta1

\$request->Prezzo1[\$i] (float) -> array per impostare il prezzo per ogni riga di camera per proposta1

\$request->SC1 (int) -> valore dello sconto in percentuale per la proposta1

PROPOSTA 2

INSERT TABELLA hospitality_proposte

\$request->DataArrivo2	(stringa)	-> valore per impostare la DATA ARRIVO ALTERNATIVA della proposta 2
\$request->DataPartenza2	(stringa)	-> valore per impostare la DATA PARTENZA ALTERNATIVA della proposta 2
\$request->PrezzoP2	(float)	-> valore per impostare il PREZZO DEL SOGGIORNO della proposta 2

INSERT TABELLA hospitality_richiesta

Valori array per ogni riga di tipologia soggiorno, tipo camera, adulti, bambini, età e prezzo.

\$request->TipoSoggiorno2[\$i]	(int)	-> array per impostare le righe di ogni tipologia di soggiorno per proposta2
\$request->TipoCamere2[\$i]	(int)	-> array per impostare le righe di ogni tipologia di camera per proposta2
\$request->NumAdulti2[\$i]	(int)	-> array per impostare il numero di adulti per ogni riga per proposta2
\$request->NumBambini2[\$i]	(int)	-> array per impostare il numero di bambini per ogni riga per proposta2
\$request->EtaB2[\$i]	(stringa)	-> array per impostare l'età dei bambini per ogni riga per proposta2
\$request->Prezzo2[\$i]	(float)	-> array per impostare il prezzo per ogni riga di camera per proposta2
\$request->SC2	(int)	-> valore dello sconto in percentuale per la proposta2

PROPOSTA3

INSERT TABELLA hospitality_proposte

\$request->DataArrivo3	(stringa)	-> valore per impostare la DATA ARRIVO ALTERNATIVA della proposta 3
\$request->DataPartenza3	(stringa)	-> valore per impostare la DATA PARTENZA ALTERNATIVA della proposta 3
\$request->PrezzoP3	(float)	-> valore per impostare il PREZZO DEL SOGGIORNO della proposta 3

INSERT TABELLA hospitality_richiesta

Valori array per ogni riga di tipologia soggiorno, tipo camera, adulti, bambini, età e prezzo.

\$request->TipoSoggiorno3[\$i]	(int)	-> array per impostare le righe di ogni tipologia di soggiorno per proposta3
\$request->TipoCamere3[\$i]	(int)	-> array per impostare le righe di ogni tipologia di camera per proposta3
\$request->NumAdulti3[\$i]	(int)	-> array per impostare il numero di adulti per ogni riga per proposta3
\$request->NumBambini3[\$i]	(int)	-> array per impostare il numero di bambini per ogni riga per proposta3
\$request->EtaB3[\$i]	(stringa)	-> array per impostare l'età dei bambini per ogni riga per proposta3
\$request->Prezzo3[\$i]	(float)	-> array per impostare il prezzo per ogni riga di camera per proposta3
\$request->SC3	(int)	-> valore dello sconto in percentuale per la proposta3

PROPOSTA4

INSERT TABELLA hospitality_proposte

\$request->DataArrivo4	(stringa)	-> valore per impostare la DATA ARRIVO ALTERNATIVA della proposta 4
\$request->DataPartenza4	(stringa)	-> valore per impostare la DATA PARTENZA ALTERNATIVA della proposta 4
\$request->PrezzoP4	(float)	-> valore per impostare il PREZZO DEL SOGGIORNO della proposta 4

INSERT TABELLA hospitality_richiesta

Valori array per ogni riga di tipologia soggiorno, tipo camera, adulti, bambini, età e prezzo.

\$request->TipoSoggiorno4[\$i]	(int)	-> array per impostare le righe di ogni tipologia di soggiorno per proposta4
\$request->TipoCamere4[\$i]	(int)	-> array per impostare le righe di ogni tipologia di camera per proposta4

\$request->NumAdulti4[\$i]	(int)	-> array per impostare il numero di adulti per ogni riga per proposta4
\$request->NumBambini4[\$i]	(int)	-> array per impostare il numero di bambini per ogni riga per proposta4
\$request->EtaB4[\$i]	(stringa)	-> array per impostare l'età dei bambini per ogni riga per proposta4
\$request->Prezzo4[\$i]	(float)	-> array per impostare il prezzo per ogni riga di camera per proposta4
\$request->SC4	(int)	-> valore dello sconto in percentuale per la proposta4

PROPOSTA5

INSERT TABELLA hospitality_proposte

\$request->DataArrivo5	(stringa)	-> valore per impostare la DATA ARRIVO ALTERNATIVA della proposta 5
\$request->DataPartenza5	(stringa)	-> valore per impostare la DATA PARTENZA ALTERNATIVA della proposta 5
\$request->PrezzoP5	(float)	-> valore per impostare il PREZZO DEL SOGGIORNO della proposta 5

INSERT TABELLA hospitality_richiesta

Valori array per ogni riga di tipologia soggiorno, tipo camera, adulti, bambini, età e prezzo.

\$request->TipoSoggiorno5[\$i]	(int)	-> array per impostare le righe di ogni tipologia di soggiorno per proposta5
\$request->TipoCamere5[\$i]	(int)	-> array per impostare le righe di ogni tipologia di camera per proposta5
\$request->NumAdulti5[\$i]	(int)	-> array per impostare il numero di adulti per ogni riga per proposta5
\$request->NumBambini5[\$i]	(int)	-> array per impostare il numero di bambini per ogni riga per proposta5
\$request->EtaB5[\$i]	(stringa)	-> array per impostare l'età dei bambini per ogni riga per proposta5
\$request->Prezzo5[\$i]	(float)	-> array per impostare il prezzo per ogni riga di camera per proposta5
\$request->SC5	(int)	-> valore dello sconto in percentuale per la proposta5

FINE COMPILAZIONE RICHIESTA E PROPOSTE PER IL PREVENTIVO

\$request->id_infobox	(int)	-> array per impostare gli info box legati al preventivo
-----------------------	-------	----------------------------------------------------------

Request Post JsonEncode *(con dati d'esempio)*

```
{
  "idsito":1740,
  "Id":1645357,
  "Lingua":"it", (se non esiste una specifica richiesta di lingua, è possibile cancellare totalmente sia chiave che valore)
  "DataArrivo1":"2025-06-27", (se non sono richieste date alternative, è possibile cancellare totalmente sia chiave che valore)
  "DataPartenza1":"2025-06-28", (se non sono richieste date alternative, è possibile cancellare totalmente sia chiave che valore)
  "PrezzoP1":57, (prezzo totale del soggiorno già scontato, se lo sconto è impostato)
  "TipoSoggiorno1":[1761],
  "TipoCamere1":[67],
  "NumAdulti1":[2],
  "NumBambini1":[0],
  "EtaB1":[0],
  "Prezzo1":[60],
  "SC1":5,
  "id_infobox":[344]
}
```

Descrizione

Compilazione di un preventivo in base all tabella delle configurazioni AI, siglato per l'invio automatico e pronto per essere inviato

ESEMPIO DI CHIAMATA API IN CURL PHP

```
$urlApi = 'http://127.0.0.1:8000/api/operatori;  
$apiKey = '*****';  
$data = json_encode(['idsito' => 1740]);  
$ch = curl_init($urlApi);  
curl_setopt($ch, CURLOPT_CUSTOMREQUEST, "POST");  
curl_setopt($ch, CURLOPT_POSTFIELDS, $data);  
curl_setopt($ch, CURLOPT_POST, true);  
curl_setopt($ch, CURLOPT_RETURNTRANSFER, true);  
curl_setopt($ch, CURLOPT_HTTPHEADER, [  
"X-API-KEY: $apiKey",  
"Content-Type: application/json",  
"Content-Length: " . strlen($data)]);  
  
$response = curl_exec($ch);  
if (curl_errno($ch)) {  
    echo "Errore cURL: " . curl_error($ch);  
} else {  
    echo $response;  
}  
curl_close($ch);
```


POST URL/api/insert_preventivo (tramite form da creare)

Request Headers

X-API-KEY *****

Request Post JsonEncode

```
{
  "oggetto_email" : "Richiesta per .....",
  "idsito"       : IDSITO,
  "id_lingua"    : 1,
  "language"     : "it",
  "lang_dizionario" : "it",
  "id_lang"      : 1,
  "HTTP_USER_AGENT" : "Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko)
Chrome/133.0.0.0 Safari/537.36",
  "REMOTE_ADDR"   : "Ip di provenienza",
  "adulti"        : 2,
  "bambini"       : 1,
  "utm_source"    : "", // necessario per leggere compilare e leggere le statistiche ADS in QUOTO
  "utm_medium"    : "", // necessario per leggere compilare e leggere le statistiche ADS in QUOTO
  "utm_campaign"  : "", // necessario per leggere compilare e leggere le statistiche ADS in QUOTO
  "HTTP_REFERER"  : "/",
  "_ga"           : "GA1.1.1680011225.1738573267", // non obbligatorio
  "CLIENT_ID"     : "1680011225.1738573267", // non obbligatorio
  "action"        : "send",
  "urlback"       : "url del sito web",
  "hotel"         : "nome della pagina del form",
  "nome"          : "Mario",
  "cognome"       : "Rossi",
  "email"         : "email@email.it",
  "telefono"      : "3333333333",
  "data_arrivo"   : "2025-06-20",
  "data_partenza" : "2025-06-26",
  "DataArrivo"    : "", // date alternative
  "DataPartenza"  : "", // date alternative
  "TipoSoggiorno_1" : "Pensione Completa",
  "NumAdulti_1"   : 2,
  "NumBambini_1"  : 1,
  "EtaB1_1"       : 10,
  "EtaB2_1"       : ""
```

```

"EtaB3_1"      : "",
"EtaB4_1"      : "",
"EtaB5_1"      : "",
"EtaB6_1"      : "",
"TipoSoggiorno_2" : "", // seconda riga
"NumAdulti_2"   : "",
"NumBambini_2"  : "",
"EtaB1_2"       : "",
"EtaB2_2"       : "",
"EtaB3_2"       : "",
"EtaB4_2"       : "",
"EtaB5_2"       : "",
"EtaB6_2"       : "",
"TipoSoggiorno_3" : "", // terza riga
"NumAdulti_3"   : "",
"NumBambini_3"  : "",
"EtaB1_3"       : "",
"EtaB2_3"       : "",
"EtaB3_3"       : "",
"EtaB4_3"       : "",
"EtaB5_3"       : "",
"EtaB6_3"       : "",
"codice_sconto" : "",
"messaggio"     : "messaggio del campo note del form",
"marketing"     : "on",
"consenso"      : "on"
}

```

Descrizione

Da una compilazione Form su qualsiasi sito web devono essere inviati i vari campi in POST tramite cUrl con content-type application/json, per inserire in QUOTO i dati relativi!

Esempio di invio dati tramite cUrl php

```

$data = array(
    "oggetto_email" => "Richiesta per .....", // Nome della struttura
    "idsito"        => IDSITO,
    "id_lingua"      => 1,
    "language"       => "it",
    "lang_dizionario" => "it",
    "id_lang"        => 1,

```

"HTTP_USER_AGENT" => "Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/133.0.0.0 Safari/537.36",

"REMOTE_ADDR" => "Ip di provenienza",

"adulti" => 2,

"bambini" => 1,

"utm_source" => "",

"utm_medium" => "",

"utm_campaign" => "",

"HTTP_REFERER" => "/",

"_ga" => "GA1.1.1680011225.1738573267",

"CLIENT_ID" => "1680011225.1738573267",

"action" => "send",

"urlback" => "url del sito web",

"hotel" => "nome della pagina del form",

"nome" => "Mario",

"cognome" => "Rossi",

"email" => "email@email.it",

"telefono" => "3333333333",

"data_arrivo" => "2025-06-20",

"data_partenza" => "2025-06-26",

"DataArrivo" => "", // date alternative

"DataPartenza" => "", // date alternative

"TipoSoggiorno_1" => "Pensione Completa",

"NumAdulti_1" => 2,

"NumBambini_1" => 1,

"EtaB1_1" => 10,

"EtaB2_1" => "",

"EtaB3_1" => "",

"EtaB4_1" => "",

"EtaB5_1" => "",

"EtaB6_1" => "",

"TipoSoggiorno_2" => "", // seconda riga

"NumAdulti_2" => "",

"NumBambini_2" => "",

"EtaB1_2" => "",

"EtaB2_2" => "",

"EtaB3_2" => "",

"EtaB4_2" => "",

```

"EtaB5_2"    => "",
"EtaB6_2"    => "",
"TipoSoggiorno_3" => "", // terza riga
"NumAdulti_3"  => "",
"NumBambini_3"  => "",
"EtaB1_3"      => "",
"EtaB2_3"      => "",
"EtaB3_3"      => "",
"EtaB4_3"      => "",
"EtaB5_3"      => "",
"EtaB6_3"      => "",
"codice_sconto" => "",
"messaggio"    => "messaggio del campo note del form",
"marketing"    => "on",
"consenso"     => "on"

);

```

```

$url      = "*****",
$apiKey = "*****",
$ch = curl_init();
curl_setopt($ch, CURLOPT_URL, $url." api/insert_preventivo");
curl_setopt($ch, CURLOPT_POST, true);
curl_setopt($ch, CURLOPT_POSTFIELDS, json_encode($data));
curl_setopt($ch, CURLOPT_HTTPHEADER, array(
    "X-API-KEY: $apiKey", "Content-Type: application/json"));
curl_exec($ch);
curl_close($ch);

```