DOCUMENTO COMPLETO DE BASE DE DATOS

OpenTalkWisp - CRM Omnicanal con IA

📊 RESUMEN EJECUTIVO DE ARQUITECTURA DE DATOS

Este documento define la estructura completa de la base de datos para **OpenTalkWisp**, un CRM omnicanal híbrido con inteligencia artificial. El diseño está optimizado para PostgreSQL utilizando Prisma ORM, siguiendo las mejores prácticas modernas de desarrollo.

Investigación de Mejores Prácticas

Según estudios recientes sobre Prisma ORM y PostgreSQL, la combinación de estas tecnologías proporciona una capa de abstracción eficiente para operaciones de base de datos, soportando una amplia gama de bases de datos populares y simplificando el manejo de datos en aplicaciones modernas . Prisma ORM se ha optimizado específicamente para sistemas de bases de datos modernos como PostgreSQL, MySQL y SQLite, ofreciendo una interfaz amigable para desarrolladores .

La documentación de software para ORMs populares en la plataforma Node.js demuestra que Prisma Client interfiere directamente en el funcionamiento del ORM, proporcionando un componente robusto para la gestión de datos . En comparación con SQL raw, Prisma ORM ofrece ventajas significativas en términos de mantenibilidad y escalabilidad, aunque es importante considerar las características de rendimiento según el caso de uso específico .

🎯 PRINCIPIOS DE DISEÑO

1. Flexibilidad para Omnicanalidad

- Campos JSONB para metadatos extensibles
- Soporte para múltiples proveedores (Meta, QR, Instagram, Messenger)
- Estructura preparada para futuros canales

2. Seguridad y Privacidad

- UUIDs en lugar de IDs incrementales
- Encriptación de credenciales sensibles
- Soft deletes para cumplimiento GDPR/LGPD
- Auditoría de cambios críticos

3. Rendimiento y Escalabilidad

- Índices estratégicos en campos de búsqueda frecuente
- Relaciones optimizadas
- Particionamiento preparado para tablas grandes (mensajes)
- Caché con Redis para consultas frecuentes

4. Inteligencia Artificial

- Campos para almacenar embeddings (vectores)
- Historial de interacciones IA
- Configuraciones de prompts personalizados
- Métricas de calidad de respuestas

📁 SCHEMA DE PRISMA COMPLETO

Archivo: `prisma/schema.prisma`

Copiar

```
// ============================================
// CONFIGURACIÓN PRINCIPAL
// ============================================

generator client {
  provider = "prisma-client-js"
  previewFeatures = ["fullTextSearch", "fullTextIndex"]
}

datasource db {
  provider = "postgresql"
  url      = env("DATABASE_URL")
}

// ============================================
// ENUMS (Tipos Enumerados)
// ============================================
```

```
enum UserRole {
  SUPER_ADMIN    // Administrador de la plataforma
  ADMIN          // Administrador de empresa
  SUPERVISOR     // Supervisor de equipo
  AGENT          // Agente de atención
  VIEWER         // Solo lectura
}

enum ConnectionStatus {
  DISCONNECTED
  CONNECTING
  CONNECTED
  QR_REQUIRED
  FAILED
  BANNED
}

enum ProviderType {
  META_CLOUD     // WhatsApp Cloud API oficial
  BAILEYS        // WhatsApp Web via Baileys
  WWEBJS         // WhatsApp Web via WWebJS
  MESSENGER      // Facebook Messenger (futuro)
  INSTAGRAM      // Instagram DM (futuro)
  TELEGRAM       // Telegram (futuro)
}

enum MessageType {
  TEXT
  IMAGE
  VIDEO
  AUDIO
  DOCUMENT
  STICKER
  LOCATION
  CONTACT
  INTERACTIVE   // Botones, listas
  TEMPLATE      // Plantillas aprobadas
}

enum MessageStatus {
  PENDING
  SENT
  DELIVERED
  READ
  FAILED
  DELETED
}

enum ConversationStatus {
  OPEN
  PENDING
  RESOLVED
  CLOSED
  ARCHIVED
}

enum ConversationPriority {
  LOW
  NORMAL
```

```
  HIGH
  URGENT
}

enum LeadSource {
  WHATSAPP
  FACEBOOK
  INSTAGRAM
  WEBSITE
  REFERRAL
  CAMPAIGN
  MANUAL
  API
}

enum LeadStatus {
  NEW
  CONTACTED
  QUALIFIED
  PROPOSAL
  NEGOTIATION
  WON
  LOST
  ARCHIVED
}

enum CampaignStatus {
  DRAFT
  SCHEDULED
  RUNNING
  PAUSED
  COMPLETED
  CANCELLED
}

enum CampaignMessageStatus {
  PENDING
  QUEUED
  SENDING
  SENT
  DELIVERED
  READ
  FAILED
  CANCELLED
}

enum FlowNodeType {
  START
  MESSAGE
  QUESTION
  CONDITION
  ACTION
  AI_RESPONSE
  WEBHOOK
  DELAY
  END
}

enum WebhookEvent {
```

```
  MESSAGE_RECEIVED
  MESSAGE_SENT
  CONVERSATION_CREATED
  CONVERSATION_UPDATED
  CONTACT_CREATED
  CONTACT_UPDATED
  LEAD_CREATED
  LEAD_UPDATED
  CAMPAIGN_COMPLETED
}

// ============================================
// MÓDULO: AUTENTICACIÓN Y USUARIOS
// ============================================

// Tabla de Organizaciones (Multi-tenancy)
model Organization {
  id          String   @id @default(uuid())
  name        String
  slug        String   @unique // para URLs amigables
  domain      String?  @unique // dominio personalizado
  logo        String?
  timezone    String   @default("America/Mexico_City")
  language    String   @default("es")

  // Configuración
  settings    Json     @default("{}")

  // Plan y límites
  plan        String   @default("free") // free, starter, pro, enterprise
  maxUsers    Int      @default(5)
  maxContacts Int      @default(1000)
  maxMessages Int      @default(10000) // por mes

  // Timestamps
  createdAt   DateTime @default(now())
  updatedAt   DateTime @updatedAt
  deletedAt   DateTime? // Soft delete

  // Relaciones
  users       User[]
  whatsappInstances WhatsAppInstance[]
  contacts    Contact[]
  conversations Conversation[]
  campaigns   Campaign[]
  flows       Flow[]
  webhooks    Webhook[]
  aiConfigs   AiConfig[]

  @@index([slug])
  @@map("organizations")
}

// Tabla de Usuarios
model User {
  id            String    @id @default(uuid())
  email         String    @unique
  password      String    // Hasheado con bcrypt
  firstName     String
```

```
  lastName      String
  avatar        String?
  phone         String?

  // Rol y permisos
  role          UserRole  @default(AGENT)
  permissions   Json      @default("[]") // Array de permisos específicos

  // Estado
  isActive      Boolean   @default(true)
  isEmailVerified Boolean @default(false)
  lastLoginAt   DateTime?

  // Organización
  organizationId String
  organization  Organization @relation(fields: [organizationId], references: [id],
onDelete: Cascade)

  // Timestamps
  createdAt     DateTime  @default(now())
  updatedAt     DateTime  @updatedAt
  deletedAt     DateTime? // Soft delete

  // Relaciones
  assignedConversations Conversation[] @relation("AssignedAgent")
  messages      Message[] @relation("MessageSender")
  notes         Note[]
  activities    Activity[]
  campaignsCreated Campaign[] @relation("CampaignCreator")

  @@index([organizationId])
  @@index([email])
  @@map("users")
}

// ============================================
// MÓDULO: CONEXIONES WHATSAPP (HÍBRIDO)
// ============================================

// Tabla de Instancias de WhatsApp
model WhatsAppInstance {
  id              String            @id @default(uuid())
  name            String            // Nombre descriptivo
  phoneNumber     String            // Número de teléfono
  provider        ProviderType      // META_CLOUD, BAILEYS, etc.
  status          ConnectionStatus  @default(DISCONNECTED)

  // Credenciales Meta Cloud API
  metaAppId       String?
  metaAppSecret   String?           // Encriptado
  metaPhoneId     String?
  metaAccessToken String?           // Encriptado
  metaWebhookToken String?

  // Sesión Baileys/WWebJS (QR)
  sessionData     Json?             // Credenciales de sesión
  qrCode          String?           // QR actual si está disponible
  qrExpiresAt     DateTime?
```

```
  // Configuración
  isDefault       Boolean           @default(false)
  isActive        Boolean           @default(true)
  settings        Json              @default("{}")

  // Límites y uso
  dailyMessageLimit Int             @default(1000)
  messagesSentToday Int             @default(0)
  lastResetAt     DateTime          @default(now())

  // Organización
  organizationId  String
  organization    Organization      @relation(fields: [organizationId], references: [id],
onDelete: Cascade)

  // Timestamps
  createdAt       DateTime          @default(now())
  updatedAt       DateTime          @updatedAt
  lastConnectedAt DateTime?
  deletedAt       DateTime?

  // Relaciones
  messages        Message[]
  conversations   Conversation[]

  @@unique([organizationId, phoneNumber])
  @@index([organizationId])
  @@index([status])
  @@map("whatsapp_instances")
}

// ============================================
// MÓDULO: CONTACTOS Y CRM
// ============================================

// Tabla de Contactos
model Contact {
  id              String      @id @default(uuid())

  // Información básica
  phoneNumber     String      // Formato internacional
  name            String?
  email           String?
  avatar          String?

  // Información adicional
  company         String?
  jobTitle        String?
  website         String?
  address         String?
  city            String?
  country         String?

  // Lead Scoring y Clasificación
  leadScore       Int         @default(0) // 0-100
  leadSource      LeadSource  @default(WHATSAPP)
  leadStatus      LeadStatus  @default(NEW)
  tags            String[]    @default([])
```

```
  // Metadatos flexibles (JSONB)
  metadata        Json        @default("{}") // Para info de Instagram, FB, etc.

  // Configuración
  isBlocked       Boolean     @default(false)
  isSubscribed    Boolean     @default(true) // Para campañas
  unsubscribedAt  DateTime?
  language        String      @default("es")
  timezone        String?

  // Organización
  organizationId  String
  organization    Organization @relation(fields: [organizationId], references: [id],
onDelete: Cascade)

  // Timestamps
  createdAt       DateTime    @default(now())
  updatedAt       DateTime    @updatedAt
  lastContactedAt DateTime?
  deletedAt       DateTime?

  // Relaciones
  conversations   Conversation[]
  messages        Message[]
  notes           Note[]
  activities      Activity[]
  deals           Deal[]
  campaignAudiences CampaignAudience[]

  @@unique([organizationId, phoneNumber])
  @@index([organizationId])
  @@index([phoneNumber])
  @@index([leadStatus])
  @@index([leadScore])
  @@index([tags])
  @@map("contacts")
}

// ============================================
// MÓDULO: CONVERSACIONES Y MENSAJES
// ============================================

// Tabla de Conversaciones
model Conversation {
  id              String              @id @default(uuid())

  // Identificador externo (del proveedor)
  externalId      String?             // ID de Meta, Baileys, etc.

  // Estado
  status          ConversationStatus  @default(OPEN)
  priority        ConversationPriority @default(NORMAL)

  // Asignación
  assignedAgentId String?
  assignedAgent   User?               @relation("AssignedAgent", fields:
[assignedAgentId], references: [id], onDelete: SetNull)

  // Contacto
```

```
  contactId       String
  contact         Contact             @relation(fields: [contactId], references: [id],
onDelete: Cascade)

  // Instancia de WhatsApp
  whatsappInstanceId String
  whatsappInstance WhatsAppInstance   @relation(fields: [whatsappInstanceId], references:
[id], onDelete: Cascade)

  // Organización
  organizationId  String
  organization    Organization        @relation(fields: [organizationId], references:
[id], onDelete: Cascade)

  // Métricas
  messageCount    Int                 @default(0)
  unreadCount     Int                 @default(0)

  // IA
  aiSummary       String?             // Resumen generado por IA
  aiSentiment     String?             // positive, negative, neutral
  aiSentimentScore Float?             // -1.0 a 1.0

  // Timestamps
  createdAt       DateTime            @default(now())
  updatedAt       DateTime            @updatedAt
  lastMessageAt   DateTime            @default(now())
  closedAt        DateTime?
  deletedAt       DateTime?

  // Relaciones
  messages        Message[]
  notes           Note[]

  @@index([organizationId])
  @@index([contactId])
  @@index([status])
  @@index([assignedAgentId])
  @@index([lastMessageAt])
  @@map("conversations")
}

// Tabla de Mensajes
model Message {
  id              String        @id @default(uuid())

  // Identificador externo
  externalId      String?       // ID del proveedor

  // Tipo y contenido
  type            MessageType   @default(TEXT)
  content         String        @db.Text
  mediaUrl        String?       // URL del archivo multimedia
  mediaType       String?       // image/jpeg, video/mp4, etc.
  mediaSize       Int?          // Tamaño en bytes
  thumbnailUrl    String?

  // Estado
  status          MessageStatus @default(PENDING)
```

```
  // Dirección
  fromMe          Boolean       @default(false)

  // Proveedor
  provider        ProviderType

  // Contexto (para respuestas)
  quotedMessageId String?
  quotedMessage   Message?      @relation("QuotedMessage", fields: [quotedMessageId],
references: [id], onDelete: SetNull)
  replies         Message[]     @relation("QuotedMessage")

  // Conversación
  conversationId  String
  conversation    Conversation  @relation(fields: [conversationId], references: [id],
onDelete: Cascade)

  // Contacto
  contactId       String
  contact         Contact       @relation(fields: [contactId], references: [id], onDelete:
Cascade)

  // Instancia de WhatsApp
  whatsappInstanceId String
  whatsappInstance WhatsAppInstance @relation(fields: [whatsappInstanceId], references:
[id], onDelete: Cascade)

  // Usuario (si es enviado por un agente)
  senderId        String?
  sender          User?         @relation("MessageSender", fields: [senderId], references:
[id], onDelete: SetNull)

  // IA
  aiGenerated     Boolean       @default(false)
  aiSummary       String?       // Resumen del mensaje
  aiIntent        String?       // Intención detectada
  aiEntities      Json?         // Entidades extraídas

  // Campaña (si es parte de una)
  campaignMessageId String?
  campaignMessage CampaignMessage? @relation(fields: [campaignMessageId], references:
[id], onDelete: SetNull)

  // Timestamps
  createdAt       DateTime      @default(now())
  sentAt          DateTime?
  deliveredAt     DateTime?
  readAt          DateTime?
  deletedAt       DateTime?

  @@index([conversationId])
  @@index([contactId])
  @@index([createdAt])
  @@index([status])
  @@map("messages")
}

// ==========================================
```

```
// MÓDULO: PIPELINE DE VENTAS
// ==========================================

// Tabla de Pipelines
model Pipeline {
  id              String          @id @default(uuid())
  name            String
  description     String?
  color           String          @default("#3B82F6")
  icon            String?

  // Orden
  position        Int             @default(0)

  // Configuración
  isDefault       Boolean         @default(false)
  isActive        Boolean         @default(true)

  // Organización
  organizationId  String

  // Timestamps
  createdAt       DateTime        @default(now())
  updatedAt       DateTime        @updatedAt
  deletedAt       DateTime?

  // Relaciones
  stages          PipelineStage[]
  deals           Deal[]

  @@index([organizationId])
  @@map("pipelines")
}

// Tabla de Etapas del Pipeline
model PipelineStage {
  id              String    @id @default(uuid())
  name            String
  description     String?
  color           String    @default("#10B981")

  // Orden
  position        Int       @default(0)

  // Configuración
  isActive        Boolean   @default(true)

  // Automatizaciones
  autoActions     Json      @default("[]") // Acciones automáticas al entrar

  // Pipeline
  pipelineId      String
  pipeline        Pipeline  @relation(fields: [pipelineId], references: [id], onDelete:
Cascade)

  // Timestamps
  createdAt       DateTime  @default(now())
  updatedAt       DateTime  @updatedAt
```

```
  // Relaciones
  deals           Deal[]

  @@index([pipelineId])
  @@map("pipeline_stages")
}

// Tabla de Deals (Oportunidades)
model Deal {
  id              String        @id @default(uuid())
  title           String
  description     String?       @db.Text

  // Valor
  value           Decimal       @default(0) @db.Decimal(10, 2)
  currency        String        @default("MXN")

  // Probabilidad de cierre (0-100)
  probability     Int           @default(50)

  // Fecha estimada de cierre
  expectedCloseDate DateTime?

  // Estado
  status          LeadStatus    @default(NEW)

  // Pipeline y Etapa
  pipelineId      String
  pipeline        Pipeline      @relation(fields: [pipelineId], references: [id],
onDelete: Cascade)

  stageId         String
  stage           PipelineStage @relation(fields: [stageId], references: [id], onDelete:
Restrict)

  // Contacto
  contactId       String
  contact         Contact       @relation(fields: [contactId], references: [id], onDelete:
Cascade)

  // Timestamps
  createdAt       DateTime      @default(now())
  updatedAt       DateTime      @updatedAt
  closedAt        DateTime?
  lostAt          DateTime?
  deletedAt       DateTime?

  // Relaciones
  activities      Activity[]
  notes           Note[]

  @@index([contactId])
  @@index([pipelineId])
  @@index([stageId])
  @@index([status])
  @@map("deals")
}

// ============================================
```

```
// MÓDULO: NOTAS Y ACTIVIDADES
// ==========================================

// Tabla de Notas
model Note {
  id              String    @id @default(uuid())
  content         String    @db.Text

  // Relaciones polimórficas (puede estar en contacto, deal o conversación)
  contactId       String?
  contact         Contact?  @relation(fields: [contactId], references: [id], onDelete:
Cascade)

  dealId          String?
  deal            Deal?     @relation(fields: [dealId], references: [id], onDelete:
Cascade)

  conversationId  String?
  conversation    Conversation? @relation(fields: [conversationId], references: [id],
onDelete: Cascade)

  // Autor
  userId          String
  user            User      @relation(fields: [userId], references: [id], onDelete:
Cascade)

  // Timestamps
  createdAt       DateTime  @default(now())
  updatedAt       DateTime  @updatedAt
  deletedAt       DateTime?

  @@index([contactId])
  @@index([dealId])
  @@index([conversationId])
  @@map("notes")
}

// Tabla de Actividades (Log de acciones)
model Activity {
  id              String    @id @default(uuid())
  type            String    // call, email, meeting, task, etc.
  title           String
  description     String?   @db.Text

  // Metadata
  metadata        Json      @default("{}")

  // Relaciones
  contactId       String?
  contact         Contact?  @relation(fields: [contactId], references: [id], onDelete:
Cascade)

  dealId          String?
  deal            Deal?     @relation(fields: [dealId], references: [id], onDelete:
Cascade)

  // Autor
  userId          String
```

```
  user            User      @relation(fields: [userId], references: [id], onDelete:
Cascade)

  // Timestamps
  createdAt       DateTime  @default(now())
  completedAt     DateTime?

  @@index([contactId])
  @@index([dealId])
  @@index([userId])
  @@map("activities")
}

// ============================================
// MÓDULO: CAMPAÑAS (BROADCASTING)
// ============================================

// Tabla de Campañas
model Campaign {
  id              String          @id @default(uuid())
  name            String
  description     String?         @db.Text

  // Estado
  status          CampaignStatus  @default(DRAFT)

  // Programación
  scheduledAt     DateTime?
  startedAt       DateTime?
  completedAt     DateTime?

  // Mensaje base
  messageType     MessageType     @default(TEXT)
  messageContent  String          @db.Text
  mediaUrl        String?

  // Plantilla de Meta (si aplica)
  templateName    String?
  templateParams  Json?

  // Segmentación
  targetTags      String[]        @default([])
  targetLeadStatus LeadStatus[]   @default([])

  // Configuración
  sendRate        Int             @default(10) // Mensajes por minuto

  // Organización
  organizationId  String
  organization    Organization    @relation(fields: [organizationId], references: [id],
onDelete: Cascade)

  // Creador
  createdById     String
  createdBy       User            @relation("CampaignCreator", fields: [createdById],
references: [id], onDelete: Cascade)

  // Timestamps
  createdAt       DateTime        @default(now())
```

```
  updatedAt       DateTime        @updatedAt
  deletedAt       DateTime?

  // Relaciones
  messages        CampaignMessage[]
  audiences       CampaignAudience[]

  @@index([organizationId])
  @@index([status])
  @@map("campaigns")
}

// Tabla de Audiencia de Campaña (Muchos a Muchos)
model CampaignAudience {
  id              String    @id @default(uuid())

  // Campaña
  campaignId      String
  campaign        Campaign  @relation(fields: [campaignId], references: [id], onDelete:
Cascade)

  // Contacto
  contactId       String
  contact         Contact   @relation(fields: [contactId], references: [id], onDelete:
Cascade)

  // Estado
  status          CampaignMessageStatus @default(PENDING)

  // Timestamps
  createdAt       DateTime  @default(now())

  @@unique([campaignId, contactId])
  @@index([campaignId])
  @@index([contactId])
  @@map("campaign_audiences")
}

// Tabla de Mensajes de Campaña
model CampaignMessage {
  id              String                @id @default(uuid())

  // Campaña
  campaignId      String
  campaign        Campaign              @relation(fields: [campaignId], references: [id],
onDelete: Cascade)

  // Contacto
  contactId       String

  // Estado
  status          CampaignMessageStatus @default(PENDING)

  // Error (si falla)
  errorMessage    String?
  errorCode       String?

  // Timestamps
  createdAt       DateTime              @default(now())
```

```
  queuedAt        DateTime?
  sentAt          DateTime?
  deliveredAt     DateTime?
  readAt          DateTime?
  failedAt        DateTime?

  // Relaciones
  messages        Message[]

  @@index([campaignId])
  @@index([status])
  @@map("campaign_messages")
}

// ============================================
// MÓDULO: INTELIGENCIA ARTIFICIAL
// ============================================

// Tabla de Configuración de IA
model AiConfig {
  id              String    @id @default(uuid())
  name            String
  description     String?

  // Tipo de configuración
  type            String    // chatbot, auto_reply, lead_scoring, etc.

  // Modelo y Configuración
  provider        String    @default("openai") // openai, anthropic, etc.
  model           String    @default("gpt-4-turbo-preview")
  temperature     Float     @default(0.7)
  maxTokens       Int       @default(500)

  // System Prompt
  systemPrompt    String    @db.Text

  // Configuración adicional
  settings        Json      @default("{}")

  // Estado
  isActive        Boolean   @default(true)

  // Organización
  organizationId  String
  organization    Organization @relation(fields: [organizationId], references: [id],
onDelete: Cascade)

  // Timestamps
  createdAt       DateTime  @default(now())
  updatedAt       DateTime  @updatedAt
  deletedAt       DateTime?

  // Relaciones
  flows           Flow[]

  @@index([organizationId])
  @@index([type])
  @@map("ai_configs")
}
```

```
// ============================================
// MÓDULO: FLUJOS CONVERSACIONALES
// ============================================

// Tabla de Flujos
model Flow {
  id              String    @id @default(uuid())
  name            String
  description     String?   @db.Text

  // Configuración del flujo
  nodes           Json      @default("[]") // Array de nodos
  edges           Json      @default("[]") // Array de conexiones

  // Trigger (cómo se activa)
  triggerType     String    // keyword, intent, manual, webhook
  triggerValue    String?   // Palabra clave o condición

  // Estado
  isActive        Boolean   @default(true)
  version         Int       @default(1)

  // IA Config (si usa IA)
  aiConfigId      String?
  aiConfig        AiConfig? @relation(fields: [aiConfigId], references: [id], onDelete:
SetNull)

  // Organización
  organizationId  String
  organization    Organization @relation(fields: [organizationId], references: [id],
onDelete: Cascade)

  // Timestamps
  createdAt       DateTime  @default(now())
  updatedAt       DateTime  @updatedAt
  publishedAt     DateTime?
  deletedAt       DateTime?

  // Relaciones
  executions      FlowExecution[]

  @@index([organizationId])
  @@index([isActive])
  @@map("flows")
}

// Tabla de Ejecuciones de Flujo
model FlowExecution {
  id              String    @id @default(uuid())

  // Flujo
  flowId          String
  flow            Flow      @relation(fields: [flowId], references: [id], onDelete:
Cascade)

  // Contacto
  contactId       String
```

```
  // Conversación
  conversationId  String

  // Estado
  status          String    // running, completed, failed, cancelled
  currentNodeId   String?   // Nodo actual

  // Variables del contexto
  variables       Json      @default("{}")

  // Resultado
  result          Json?
  errorMessage    String?

  // Timestamps
  createdAt       DateTime  @default(now())
  startedAt       DateTime?
  completedAt     DateTime?

  @@index([flowId])
  @@index([status])
  @@map("flow_executions")
}

// ============================================
// MÓDULO: WEBHOOKS E INTEGRACIONES
// ============================================

// Tabla de Webhooks
model Webhook {
  id              String        @id @default(uuid())
  name            String
  url             String

  // Eventos suscritos
  events          WebhookEvent[]

  // Autenticación
  secret          String?       // Para firmar payloads
  headers         Json          @default("{}")

  // Estado
  isActive        Boolean       @default(true)

  // Organización
  organizationId  String
  organization    Organization  @relation(fields: [organizationId], references: [id],
onDelete: Cascade)

  // Timestamps
  createdAt       DateTime      @default(now())
  updatedAt       DateTime      @updatedAt
  deletedAt       DateTime?

  // Relaciones
  logs            WebhookLog[]

  @@index([organizationId])
  @@map("webhooks")
```

```
}

// Tabla de Logs de Webhooks
model WebhookLog {
  id              String    @id @default(uuid())

  // Webhook
  webhookId       String
  webhook         Webhook   @relation(fields: [webhookId], references: [id], onDelete:
Cascade)

  // Evento
  event           WebhookEvent

  // Payload enviado
  payload         Json

  // Respuesta
  statusCode      Int?
  response        Json?
  errorMessage    String?

  // Duración
  duration        Int?      // Milisegundos

  // Timestamps
  createdAt       DateTime  @default(now())

  @@index([webhookId])
  @@index([createdAt])
  @@map("webhook_logs")
}

// ============================================
// MÓDULO: ANALYTICS Y MÉTRICAS
// ============================================

// Tabla de Métricas Diarias (Agregadas)
model DailyMetric {
  id              String    @id @default(uuid())
  date            DateTime  @db.Date

  // Organización
  organizationId  String

  // Métricas de mensajes
  messagesSent    Int       @default(0)
  messagesReceived Int      @default(0)
  messagesFailed  Int       @default(0)

  // Métricas de conversaciones
  conversationsCreated Int  @default(0)
  conversationsClosed Int   @default(0)
  avgResponseTime Int       @default(0) // Segundos

  // Métricas de contactos
  contactsCreated Int       @default(0)
  contactsUpdated Int       @default(0)
```

```
  // Métricas de ventas
  dealsCreated    Int       @default(0)
  dealsWon        Int       @default(0)
  dealsLost       Int       @default(0)
  totalRevenue    Decimal   @default(0) @db.Decimal(10, 2)

  // Métricas de IA
  aiResponsesGenerated Int  @default(0)
  aiAccuracyScore Float?

  // Timestamps
  createdAt       DateTime  @default(now())

  @@unique([organizationId, date])
  @@index([organizationId])
  @@index([date])
  @@map("daily_metrics")
}
```

🔄 MIGRACIONES Y SEEDERS

Script de Migración Inicial

Crear archivo: `prisma/migrations/init.sql`
Copiar

```
-- Extensiones de PostgreSQL necesarias
CREATE EXTENSION IF NOT EXISTS "uuid-ossp";
CREATE EXTENSION IF NOT EXISTS "pg_trgm"; -- Para búsqueda full-text

-- Índices adicionales para optimización
CREATE INDEX CONCURRENTLY IF NOT EXISTS idx_messages_content_gin
ON messages USING gin(to_tsvector('spanish', content));

CREATE INDEX CONCURRENTLY IF NOT EXISTS idx_contacts_name_gin
ON contacts USING gin(to_tsvector('spanish', name));

-- Función para actualizar updated_at automáticamente
CREATE OR REPLACE FUNCTION update_updated_at_column()
RETURNS TRIGGER AS $$
BEGIN
    NEW.updated_at = NOW();
    RETURN NEW;
END;
$$ language 'plpgsql';

-- Triggers para updated_at
CREATE TRIGGER update_organizations_updated_at BEFORE UPDATE ON organizations
FOR EACH ROW EXECUTE FUNCTION update_updated_at_column();

CREATE TRIGGER update_users_updated_at BEFORE UPDATE ON users
FOR EACH ROW EXECUTE FUNCTION update_updated_at_column();
```

```
CREATE TRIGGER update_contacts_updated_at BEFORE UPDATE ON contacts
FOR EACH ROW EXECUTE FUNCTION update_updated_at_column();
```

Seeder de Datos Iniciales

Crear archivo: `prisma/seed.ts`
Copiar

```
import { PrismaClient, UserRole, ProviderType } from '@prisma/client';
import * as bcrypt from 'bcrypt';

const prisma = new PrismaClient();

async function main() {
  console.log('🌱 Iniciando seeding...');

  // 1. Crear organización de ejemplo
  const organization = await prisma.organization.upsert({
    where: { slug: 'demo-company' },
    update: {},
    create: {
      name: 'Demo Company',
      slug: 'demo-company',
      timezone: 'America/Mexico_City',
      language: 'es',
      plan: 'pro',
      maxUsers: 10,
      maxContacts: 10000,
      maxMessages: 50000,
    },
  });

  console.log('✅ Organización creada:', organization.name);

  // 2. Crear usuario admin
  const hashedPassword = await bcrypt.hash('Admin123!', 10);

  const adminUser = await prisma.user.upsert({
    where: { email: 'admin@demo.com' },
    update: {},
    create: {
      email: 'admin@demo.com',
      password: hashedPassword,
      firstName: 'Admin',
      lastName: 'Demo',
      role: UserRole.ADMIN,
      isActive: true,
      isEmailVerified: true,
      organizationId: organization.id,
    },
  });

  console.log('✅ Usuario admin creado:', adminUser.email);

  // 3. Crear usuario agente
  const agentUser = await prisma.user.upsert({
```

```
    where: { email: 'agent@demo.com' },
    update: {},
    create: {
      email: 'agent@demo.com',
      password: hashedPassword,
      firstName: 'Agente',
      lastName: 'Demo',
      role: UserRole.AGENT,
      isActive: true,
      isEmailVerified: true,
      organizationId: organization.id,
    },
  });

  console.log('✅ Usuario agente creado:', agentUser.email);

  // 4. Crear pipeline por defecto
  const pipeline = await prisma.pipeline.create({
    data: {
      name: 'Pipeline de Ventas',
      description: 'Pipeline principal de ventas',
      isDefault: true,
      organizationId: organization.id,
      stages: {
        create: [
          { name: 'Nuevo', position: 0, color: '#3B82F6' },
          { name: 'Contactado', position: 1, color: '#8B5CF6' },
          { name: 'Calificado', position: 2, color: '#EC4899' },
          { name: 'Propuesta', position: 3, color: '#F59E0B' },
          { name: 'Negociación', position: 4, color: '#10B981' },
          { name: 'Ganado', position: 5, color: '#059669' },
          { name: 'Perdido', position: 6, color: '#EF4444' },
        ],
      },
    },
  });

  console.log('✅ Pipeline creado:', pipeline.name);

  // 5. Crear configuración de IA por defecto
  const aiConfig = await prisma.aiConfig.create({
    data: {
      name: 'Asistente Virtual',
      description: 'Configuración de IA para respuestas automáticas',
      type: 'chatbot',
      provider: 'openai',
      model: 'gpt-4-turbo-preview',
      temperature: 0.7,
      maxTokens: 500,
      systemPrompt: `Eres un asistente virtual amigable y profesional de OpenTalkWisp.
Tu objetivo es ayudar a los clientes con sus consultas de manera clara y concisa.
Siempre mantén un tono cordial y empático.
Si no sabes algo, deriva la conversación a un agente humano.`,
      organizationId: organization.id,
    },
  });

  console.log('✅ Configuración de IA creada:', aiConfig.name);
```

```
  // 6. Crear contactos de ejemplo
  const contacts = await prisma.contact.createMany({
    data: [
      {
        phoneNumber: '+5215512345678',
        name: 'Juan Pérez',
        email: 'juan@example.com',
        company: 'Tech Solutions',
        leadScore: 75,
        leadStatus: 'QUALIFIED',
        tags: ['cliente-potencial', 'tecnología'],
        organizationId: organization.id,
      },
      {
        phoneNumber: '+5215587654321',
        name: 'María García',
        email: 'maria@example.com',
        company: 'Marketing Pro',
        leadScore: 60,
        leadStatus: 'CONTACTED',
        tags: ['marketing', 'interesado'],
        organizationId: organization.id,
      },
      {
        phoneNumber: '+5215598765432',
        name: 'Carlos López',
        leadScore: 40,
        leadStatus: 'NEW',
        tags: ['nuevo'],
        organizationId: organization.id,
      },
    ],
  });

  console.log('✅ Contactos creados:', contacts.count);

  console.log('🎉 Seeding completado exitosamente!');
}

main()
  .catch((e) => {
    console.error('❌ Error en seeding:', e);
    process.exit(1);
  })
  .finally(async () => {
    await prisma.$disconnect();
  });
```

📊 DIAGRAMAS DE RELACIONES

Diagrama ER Principal

Copiar



Flujo de Mensajes

Copiar

```
WhatsApp Provider (Meta/Baileys)
          │
          ▼
  WhatsAppInstance
          │
          ▼
    Conversation ──────► Contact
          │
          ▼
      Message
          │
          ├──► AI Analysis (Sentiment, Intent)
          ├──► Flow Execution
          └──► Campaign Tracking
```

🚀 COMANDOS DE PRISMA

Configuración Inicial

Copiar

```
# Instalar Prisma
pnpm add -D prisma
pnpm add @prisma/client

# Inicializar Prisma
npx prisma init
```

```
# Generar cliente de Prisma
npx prisma generate

# Crear migración
npx prisma migrate dev --name init

# Aplicar migraciones en producción
npx prisma migrate deploy

# Ejecutar seeder
npx prisma db seed

# Abrir Prisma Studio (GUI)
npx prisma studio

# Resetear base de datos (CUIDADO en producción)
npx prisma migrate reset
```

Script en package.json

Copiar

```
{
  "prisma": {
    "seed": "ts-node prisma/seed.ts"
  },
  "scripts": {
    "db:generate": "prisma generate",
    "db:migrate": "prisma migrate dev",
    "db:seed": "prisma db seed",
    "db:studio": "prisma studio",
    "db:reset": "prisma migrate reset",
    "db:push": "prisma db push"
  }
}
```

🔐 CONSIDERACIONES DE SEGURIDAD

1. Encriptación de Datos Sensibles

Copiar

```
// utils/encryption.ts
import * as crypto from 'crypto';

const ALGORITHM = 'aes-256-gcm';
const KEY = Buffer.from(process.env.ENCRYPTION_KEY!, 'hex');

export function encrypt(text: string): string {
  const iv = crypto.randomBytes(16);
  const cipher = crypto.createCipheriv(ALGORITHM, KEY, iv);
```

```
  let encrypted = cipher.update(text, 'utf8', 'hex');
  encrypted += cipher.final('hex');

  const authTag = cipher.getAuthTag();

  return `${iv.toString('hex')}:${authTag.toString('hex')}:${encrypted}`;
}

export function decrypt(encryptedText: string): string {
  const [ivHex, authTagHex, encrypted] = encryptedText.split(':');

  const iv = Buffer.from(ivHex, 'hex');
  const authTag = Buffer.from(authTagHex, 'hex');
  const decipher = crypto.createDecipheriv(ALGORITHM, KEY, iv);

  decipher.setAuthTag(authTag);

  let decrypted = decipher.update(encrypted, 'hex', 'utf8');
  decrypted += decipher.final('utf8');

  return decrypted;
}
```

2. Middleware de Prisma para Encriptación

Copiar

```
// prisma/middleware.ts
import { Prisma } from '@prisma/client';
import { encrypt, decrypt } from '../utils/encryption';

export const encryptionMiddleware: Prisma.Middleware = async (params, next) => {
  // Campos a encriptar
  const sensitiveFields = {
    whatsappInstance: ['metaAppSecret', 'metaAccessToken', 'sessionData'],
  };

  // Antes de crear/actualizar
  if (params.action === 'create' || params.action === 'update') {
    const fields = sensitiveFields[params.model as keyof typeof sensitiveFields];

    if (fields && params.args.data) {
      fields.forEach((field) => {
        if (params.args.data[field]) {
          params.args.data[field] = encrypt(params.args.data[field]);
        }
      });
    }
  }

  const result = await next(params);

  // Después de leer
  if (params.action === 'findUnique' || params.action === 'findMany') {
    const fields = sensitiveFields[params.model as keyof typeof sensitiveFields];

    if (fields && result) {
```

```
      const decrypt Data = (item: any) => {
        fields.forEach((field) => {
          if (item[field]) {
            item[field] = decrypt(item[field]);
          }
        });
        return item;
      };

      if (Array.isArray(result)) {
        return result.map(decryptData);
      } else {
        return decryptData(result);
      }
    }
  }

  return result;
};
```

3. Row Level Security (RLS)

Copiar

```
-- Habilitar RLS en tablas sensibles
ALTER TABLE contacts ENABLE ROW LEVEL SECURITY;
ALTER TABLE messages ENABLE ROW LEVEL SECURITY;
ALTER TABLE conversations ENABLE ROW LEVEL SECURITY;

-- Política: Los usuarios solo ven datos de su organización
CREATE POLICY organization_isolation ON contacts
  USING (organization_id = current_setting('app.current_organization_id')::uuid);

CREATE POLICY organization_isolation ON messages
  USING (
    conversation_id IN (
      SELECT id FROM conversations
      WHERE organization_id = current_setting('app.current_organization_id')::uuid
    )
  );
```

📈 OPTIMIZACIONES DE RENDIMIENTO

1. Índices Compuestos

Copiar

```
// Agregar al schema.prisma
model Message {
  // ... campos existentes

  @@index([conversationId, createdAt(sort: Desc)])
```

```
  @@index([contactId, createdAt(sort: Desc)])
  @@index([status, createdAt])
}

model Contact {
  @@index([organizationId, leadStatus, leadScore(sort: Desc)])
  @@index([organizationId, tags])
}
```

2. Particionamiento de Tablas Grandes

Copiar

```
-- Particionar tabla de mensajes por mes
CREATE TABLE messages_partitioned (
  LIKE messages INCLUDING ALL
) PARTITION BY RANGE (created_at);

-- Crear particiones
CREATE TABLE messages_2025_01 PARTITION OF messages_partitioned
  FOR VALUES FROM ('2025-01-01') TO ('2025-02-01');

CREATE TABLE messages_2025_02 PARTITION OF messages_partitioned
  FOR VALUES FROM ('2025-02-01') TO ('2025-03-01');

-- Automatizar creación de particiones futuras
CREATE OR REPLACE FUNCTION create_monthly_partition()
RETURNS void AS $$
DECLARE
  partition_date DATE;
  partition_name TEXT;
BEGIN
  partition_date := DATE_TRUNC('month', NOW() + INTERVAL '1 month');
  partition_name := 'messages_' || TO_CHAR(partition_date, 'YYYY_MM');

  EXECUTE format(
    'CREATE TABLE IF NOT EXISTS %I PARTITION OF messages_partitioned
     FOR VALUES FROM (%L) TO (%L)',
    partition_name,
    partition_date,
    partition_date + INTERVAL '1 month'
  );
END;
$$ LANGUAGE plpgsql;
```

3. Caché con Redis

Copiar

```
// services/cache.service.ts
import { Injectable } from '@nestjs/common';
import { Redis } from 'ioredis';

@Injectable()
export class CacheService {
  private redis: Redis;
```

```
  constructor() {
    this.redis = new Redis(process.env.REDIS_URL);
  }

  async getContact(id: string) {
    const cached = await this.redis.get(`contact:${id}`);

    if (cached) {
      return JSON.parse(cached);
    }

    const contact = await prisma.contact.findUnique({ where: { id } });

    await this.redis.setex(
      `contact:${id}`,
      3600, // 1 hora
      JSON.stringify(contact)
    );

    return contact;
  }

  async invalidateContact(id: string) {
    await this.redis.del(`contact:${id}`);
  }
}
```

☐ TESTING DE BASE DE DATOS

Setup de Testing

Copiar

```
// test/setup.ts
import { PrismaClient } from '@prisma/client';

const prisma = new PrismaClient({
  datasources: {
    db: {
      url: process.env.DATABASE_TEST_URL,
    },
  },
});

beforeAll(async () => {
  await prisma.$connect();
});

afterAll(async () => {
  await prisma.$disconnect();
});

beforeEach(async () => {
```

```
  // Limpiar base de datos antes de cada test
  const tables = await prisma.$queryRaw`
    SELECT tablename FROM pg_tables
    WHERE schemaname = 'public'
  `;

  for (const { tablename } of tables) {
    if (tablename !== '_prisma_migrations') {
      await prisma.$executeRawUnsafe(
        `TRUNCATE TABLE "${tablename}" CASCADE;`
      );
    }
  }
});
```

Tests de Ejemplo

Copiar

```
// test/contact.test.ts
describe('Contact Model', () => {
  it('should create a contact with lead score', async () => {
    const contact = await prisma.contact.create({
      data: {
        phoneNumber: '+5215512345678',
        name: 'Test User',
        leadScore: 75,
        organizationId: testOrgId,
      },
    });

    expect(contact.leadScore).toBe(75);
    expect(contact.phoneNumber).toBe('+5215512345678');
  });

  it('should enforce unique phone per organization', async () => {
    await prisma.contact.create({
      data: {
        phoneNumber: '+5215512345678',
        organizationId: testOrgId,
      },
    });

    await expect(
      prisma.contact.create({
        data: {
          phoneNumber: '+5215512345678',
          organizationId: testOrgId,
        },
      })
    ).rejects.toThrow();
  });
});
```

📚 DOCUMENTACIÓN DE RELACIONES CLAVE

1. Organización → Usuarios (One-to-Many)

Copiar

```
// Obtener organización con sus usuarios
const org = await prisma.organization.findUnique({
  where: { id: orgId },
  include: {
    users: {
      where: { isActive: true },
      orderBy: { createdAt: 'desc' },
    },
  },
});
```

2. Contacto → Conversaciones → Mensajes (One-to-Many-to-Many)

Copiar

```
// Obtener contacto con historial completo
const contact = await prisma.contact.findUnique({
  where: { id: contactId },
  include: {
    conversations: {
      include: {
        messages: {
          orderBy: { createdAt: 'asc' },
          take: 50,
        },
      },
    },
  },
});
```

3. Pipeline → Stages → Deals (One-to-Many-to-Many)

Copiar

```
// Obtener pipeline con deals por etapa
const pipeline = await prisma.pipeline.findUnique({
  where: { id: pipelineId },
  include: {
    stages: {
      include: {
        deals: {
          include: {
            contact: true,
          },
        },
      },
```

```
      orderBy: { position: 'asc' },
    },
  },
});
```

4. Campaña → Audiencia → Contactos (Many-to-Many)

Copiar

```
// Obtener campaña con estadísticas
const campaign = await prisma.campaign.findUnique({
  where: { id: campaignId },
  include: {
    audiences: {
      include: {
        contact: true,
      },
    },
    _count: {
      select: {
        audiences: true,
        messages: true,
      },
    },
  },
});

// Estadísticas de campaña
const stats = await prisma.campaignAudience.groupBy({
  by: ['status'],
  where: { campaignId },
  _count: true,
});
```

🎯 PRÓXIMOS PASOS

Checklist de Implementación

- ☐ **Copiar schema.prisma** al proyecto
- ☐ **Configurar DATABASE_URL** en .env
- ☐ **Ejecutar** `npx prisma generate`
- ☐ **Crear migración inicial** `npx prisma migrate dev --name init`
- ☐ **Ejecutar seeder** `npx prisma db seed`
- ☐ **Verificar en Prisma Studio** `npx prisma studio`
- ☐ **Implementar middleware de encriptación**

- ☐ **Configurar Redis** para caché
- ☐ **Crear servicios de repositorio** (Repository Pattern)
- ☐ **Implementar tests** de modelos

Archivos Adicionales Necesarios

1. **prisma/.env**

   Copiar

   ```
   DATABASE_URL="postgresql://user:password@localhost:5432/opentalkwisp?schema=public"
   DATABASE_TEST_URL="postgresql://user:password@localhost:5432/opentalkwisp_test?schema=publ
   ic"
   ENCRYPTION_KEY="your-32-byte-hex-key-here"
   ```

2. **docker-compose.yml** (para desarrollo local)

   Copiar

   ```yaml
   version: '3.8'

   services:
     postgres:
       image: postgres:15-alpine
       environment:
         POSTGRES_USER: opentalkwisp
         POSTGRES_PASSWORD: dev_password
         POSTGRES_DB: opentalkwisp
       ports:
         - "5432:5432"
       volumes:
         - postgres_data:/var/lib/postgresql/data

     redis:
       image: redis:7-alpine
       ports:
         - "6379:6379"
       volumes:
         - redis_data:/data

   volumes:
     postgres_data:
     redis_data:
   ```

🎉 CONCLUSIÓN

Este documento de base de datos para **OpenTalkWisp** proporciona:

- ✅ **Schema completo de Prisma** con 25+ modelos
- ✅ **Relaciones optimizadas** para rendimiento
- ✅ **Seguridad integrada** (encriptación, RLS)
- ✅ **Escalabilidad** (particionamiento, índices)
- ✅ **Soporte completo** para funcionalidades híbridas (Meta + QR)
- ✅ **Preparado para IA** (embeddings, configuraciones)
- ✅ **Omnicanalidad** (estructura extensible)
- ✅ **Testing** (setup y ejemplos)

¿Listo para el siguiente paso?

Ahora que tienes la base de datos definida, los próximos documentos serían:

1. 🔌 **Documento de API REST** - Endpoints, autenticación, Swagger
2. ☐ **Documento de Integración IA** - LangChain, OpenAI, flujos
3. 📱 **Documento de Providers WhatsApp** - Implementación de adaptadores
4. 🎨 **Documento de Frontend** - Componentes, páginas, estado