

DOI-Wallet-iX

Benutzerhandbuch v0.9.4

Multi-Chain Desktop Wallet fuer DOI, TRX, USDT, ETH und wDOI mit XT.com
Exchange-Integration, Multi-Wallet-Tabs, Transaktions-Notizen, Tageslimit und
Undo-Timer.

(c) 2026 Ottmar Neuburger, WEBanizer AG - MIT License

Inhaltsverzeichnis

1. Uebersicht
2. Installation
3. Erster Start
4. Multi-Wallet-Tabs
5. Dashboard
6. Senden
7. Empfangen
8. Transaktionen und Notizen
9. Exchange (XT.com)
10. Einstellungen und Sicherheit
11. Sicherheit und Backup
12. Fehlerbehebung
13. Changelog

1. Uebersicht

DOI-Wallet-iX ist eine Multi-Chain Desktop-Wallet mit folgenden Waehrungen:

Coin	Netzwerk	Typ
DOI	Doichain	UTXO (Bitcoin-basiert)
TRX	Tron	Account-basiert
USDT	Tron (TRC-20)	Token
ETH	Ethereum	Account-basiert
wDOI	Ethereum (ERC-20)	Token

Dazu: XT.com Exchange-Anbindung, bis zu 10 Wallet-Tabs, Transaktions-Notizen, Tageslimit und Undo-Timer.

2. Installation

2.1 Windows (EXE)

DOI-Wallet-iX.exe starten. Keine Installation noetig.

Windows SmartScreen: 'Weitere Informationen' → 'Trotzdem ausfuehren'

2.2 Aus Quellcode

Python 3.10+: `pip install -r requirements.txt && python wallet_gui.py`

3. Erster Start

Beim Start erscheint der Startup-Dialog:

- **Wallet oeffnen** - Bestehende wallet.dat mit Passwort laden
- **Neues Wallet erstellen** - Neue 24-Wort Seed-Phrase generieren
- **Wallet wiederherstellen (Seed)** - Aus 24 Woertern wiederherstellen
- **Andere Datei laden** - wallet.dat von beliebigem Speicherort

Wichtig: Seed-Phrase auf Papier notieren!

4. Multi-Wallet-Tabs

Bis zu **10 separate Wallets** in Tabs. Jedes mit eigenem Seed, eigenen Adressen und eigenen Guthaben.

4.1 Tab-Leiste

Oben im Fenster. Geladene Wallets sind farblich hervorgehoben. Pfeil-Buttons zum Scrollen.

4.2 Neues Wallet in Tab

Klick auf leeren Tab öffnet den Startup-Dialog.

4.3 Tab umbenennen

Doppelklick auf Tab-Name (z.B. 'Haupt-Wallet', 'Spar-Wallet').

4.4 Auto-Reload

Beim Start werden die zuletzt geöffnerten Wallets vorgeschlagen. Passwoerter werden einzeln pro Wallet abgefragt. Einzelne Wallets koennen uebersprungen werden.

4.5 Dateien

Jedes Wallet als separate Datei: wallet-1.dat, wallet-2.dat, etc. Bestehende wallet.dat wird automatisch als Wallet-1 erkannt.

5. Dashboard

Zeigt alle Salden (DOI, TRX, USDT, ETH, wDOI), Adressen, Portfolio-Wert in USDT und Verbindungsstatus. 'Aktualisieren' laedt alle Daten neu.

6. Senden

Waehrung waehlen, Empfaengeradresse und Betrag eingeben, bestaetigen.

6.1 Sicherheits-Pruefungen beim Senden

Beim Senden werden automatisch folgende Pruefungen durchgefuehrt:

- **Adress-Validierung:** Prueft ob die Adresse gueltig ist
- **Saldo-Pruefung:** Prueft ob genuegend Guthaben vorhanden ist
- **Tageslimit:** Warnung falls das EUR-Tageslimit ueberschritten wird
- **Passwort-Bestaetigung:** Passwort muss eingegeben werden
- **Undo-Timer:** Countdown mit Abbruch-Moeglichkeit (falls aktiviert)

7. Empfangen

Adressen mit QR-Codes fuer alle Netzwerke. Klick auf Adresse zum Kopieren.

8. Transaktionen und Notizen

Die Transaktionshistorie zeigt alle ein- und ausgehenden Transaktionen. Filter-Tabs: Alle, DOI, TRX, USDT, ETH, wDOI.

8.1 Bestaetigungen

Jede Transaktion zeigt den Bestaetigungs-Status: Anzahl Bestaetigungen oder 'Unbestaetigt' (in Gelb) fuer noch nicht bestaetigte Transaktionen. Unbestaetigte Transaktionen werden oben in der Liste angezeigt.

8.2 Transaktions-Notizen

Klicken Sie auf eine Transaktion, um eine persoenliche Notiz hinzuzufuegen. Beispiele: 'Bezahlung fuer Website', 'Rueckzahlung an Max', 'Test-Ueberweisung'. Die Notiz wird unter der Transaktion angezeigt und bleibt nach einem Neustart erhalten (gespeichert in tx_notes.json).

9. Exchange (XT.com)

Integrierter DOI/USDT Handel ueber XT.com. Orderbuch, Kauf/Verkauf, Exchange-Guthaben, Marktdaten. API-Key unter Einstellungen eintragen.

10. Einstellungen und Sicherheit

10.1 API-Schlüssel

TronGrid und XT.com API-Keys eingeben und speichern.

10.2 Sicherheits-Einstellungen

Tageslimit (EUR):

Legen Sie ein taegliches Sendelimit fest. Bei Ueberschreitung erscheint eine Warnung mit dem heutigen Gesamtbetrag. Sie koennen trotzdem senden, muessen aber ausdruecklich bestaetigen. Wert 0 = kein Limit.

Undo-Timer (Sekunden):

Waehlen Sie 10, 30 oder 60 Sekunden. Nach dem Bestaetigen einer Transaktion erscheint ein grosser Countdown. Solange der laeuft, koennen Sie die Transaktion mit dem roten ABBRECHEN-Button stoppen. Erst nach Ablauf wird gesendet. Wert 0 = sofortiges Senden.

10.3 Wallet-Diagnose

Der Diagnose-Button zeigt technische Details: Bekannte Adressen, ElectrumX-Status, Balancen pro Adresse, Tron/ETH-Status. Nuetzlich fuer die Fehlerbehebung.

10.4 Seed-Phrase anzeigen

Zeigt die 24-Wort Seed-Phrase nach Passwort-Eingabe.

11. Sicherheit und Backup

Seed-Phrase: Offline auf Papier aufbewahren. Bei Multi-Wallet hat jeder Tab eine eigene Seed-Phrase.

Wallet-Dateien: Regelmässig alle .dat-Dateien sichern. Verschlüsselung: AES-256-GCM.

WARNUNG: Beta-Software. Nur kleine Beträge!

12. Fehlerbehebung

Wallet startet nicht

Keine andere Instanz laufen lassen.

Salden zeigen 0

'Aktualisieren' klicken. Verbindungs-Indikatoren prüfen. Diagnose-Button nutzen.

ETH zeigt X

Internetverbindung prüfen. ETH benötigt RPC-Verbindung.

Exchange zeigt keine Daten

API-Keys unter Einstellungen prüfen.

Transaktion fehlgeschlagen

Genuegend Guthaben plus Gebuehren vorhanden?

Windows SmartScreen

'Weitere Informationen' → 'Trotzdem ausführen'.

Charmap-Fehler beim Oeffnen

Wallet.dat umbenennen, Wallet per Seed wiederherstellen.

13. Changelog

v0.9.4

- **NEU:** Transaktions-Notizen - persoenliche Anmerkungen pro Transaktion
- **NEU:** Tageslimit in EUR - Schutz vor versehentlich hohen Ueberweisungen
- **NEU:** Undo-Timer - Transaktion innerhalb von Sekunden abbrechen
- **NEU:** Bestaetigungs-Anzeige in der Transaktionsliste
- **NEU:** Wallet-Diagnose Button unter Einstellungen
- **NEU:** Beenden-Button in der Sidebar

v0.9.3

- Multi-Wallet-Tabs (bis zu 10 Wallets)
- Auto-Reload beim Start
- Tab-Umbenennung per Doppelklick
- ETH-Verbindung gefixt (EXE-Seed-Problem geloest)
- wDOI-Transaktionshistorie via Blockscout API
- Seed-Wiederherstellung gefixt
- Abwaertskompatibel mit bestehender wallet.dat