

DOI-Wallet-iX – Schnellstart-Anleitung

Version 0.9.8 (Beta)

Schritt 1: Start

Starten Sie `DOI-Wallet-iX.exe`.

Schritt 2: Wallet erstellen oder öffnen

- **Neues Wallet:** „Neues Wallet erstellen“, 24 Wörter auf Papier notieren, Passwort vergeben.
- **Bestehendes Wallet:** „Wallet öffnen“ und Passwort eingeben.
- **Wiederherstellen:** „Wallet wiederherstellen (Seed)“, 24 Wörter eingeben. Falls Sie eine zusätzliche BIP-39-Passphrase verwenden, diese ebenfalls angeben.

Schritt 3: Dashboard

Salden, Adressen und Verbindungsstatus auf einen Blick.

Schritt 4: Empfangen

Tab „Empfangen“: Adressen mit QR-Codes. Klick zum Kopieren. Bei DOI wird bei jedem Aufruf eine frische Adresse erzeugt – alte Adressen bleiben gültig.

Schritt 5: Senden

Tab „Senden“: Währung, Adresse und Betrag eingeben, mit dem **Wallet-Passwort** bestätigen (wird seit v0.9.7 wirklich geprüft, dauert 1–2 Sekunden). Bei Erfolg erscheint die Transaktions-ID, bei Fehlern eine klare Fehlermeldung.

Schritt 6: Weitere Wallets (optional)

Klick auf leeren Tab oben für ein weiteres Wallet. Doppelklick zum Umbenennen.

Schritt 7: Sicherheit konfigurieren (empfohlen)

Unter „Einstellungen“ können Sie ein Tageslimit in EUR setzen und den Undo-Timer aktivieren (10–60 Sekunden zum Abbrechen nach dem Senden).

Tipp: Tragen Sie dort auch einen kostenlosen TronGrid-API-Key ein (<https://www.trongrid.io>) – das verhindert „Rate-Limit“-Fehler beim Senden von TRX/USDT.

Schritt 8: Transaktions-Notizen

Klicken Sie auf eine Transaktion in der Transaktionsliste, um eine persönliche Notiz hinzuzufügen (z. B. „Bezahlung für Webseite“). Klick auf den TX-Hash kopiert die vollständige Transaktions-ID.

 **WICHTIG:** Beta-Software – nur kleine Beträge! Seed-Phrase und `wallet.dat` regelmäßig sichern.