

目录

工业轴承设备剩余寿命预测系统的实现：模型与实验设计说明	2
文档信息	2
修订记录	2
1. 为什么先做 19 维特征	2
2. 第一篇论文：CNN-LSTM-AM	3
3. 第二篇论文：xLSTM-Transformer	3
4. 指标怎么读	4
5. 实验边界	4
6. 源码与测试依据	4

工业轴承设备剩余寿命预测系统的实现：模型与实验设计说明

文档信息

项目	内容
文档名称	模型与实验设计说明
文档编号	SE-PHM-FINAL-25
文档阶段	结题
项目名称	工业轴承设备剩余寿命预测系统的实现
课程	中国科学技术大学软件学院《软件工程》
指导老师	zjf
小组成员	zyj、cyy、zdh、zy
文档负责人	zyj
参与编写	cyy、zdh、zy
版本	V1.0
修订日期	2026-06-14
归档形式	Markdown 源文件、PDF、DOCX
内容基线	特征体系、模型结构、论文复现、指标解释、实验边界

修订记录

版本	日期	编写人	说明
V1.0	2026-06-14	项目组	新增模型与实验设计说明，统一两篇论文复现指标叙事

1. 为什么先做 19 维特征

原始振动快照长度不同：XJTU-SY 每个快照 32768 点，PHM2012 每个加速度文件 2560 点。直接输入原始信号可以保留细节，但训练成本较高，且不利于课程答辩中解释数据规律。

因此论文复现主线采用 19 维时频域特征：

类型	示例	解释
强度特征	RMS、峰值、谱能量	观察振动强度是否随退化增强
冲击特征	峭度、峰值因子、脉冲因子	捕捉后期尖峰和冲击
稳定性特征	均值、方差、标准差	描述整体偏移和波动
频谱特征	主频、谱质心、谱熵	补充频率分布变化

这些特征由 `SignalFeatureExtractor` 输出，并被 `FeatureSequenceRuLLabeler` 组织成时间序列输入。

RUL 指标口径：普通误差、论文 Score 与方向性偏差分开解释



Figure 1: RUL 指标口径

2. 第一篇论文：CNN-LSTM-AM

Huang 等 2024 年 CNN-LSTM-AM 的核心思想是：

1. 用 19 维特征描述每个快照；
2. 用 CNN 提取局部模式；
3. 用 LSTM 建模时间依赖；
4. 用 attention 聚合关键时间步；
5. 输出 RUL 回归预测。

项目实施中，`CNNLSTMAttention(use_attention=True)` 对应 CNN-LSTM-AM，`use_attention=False` 对应 CNN-LSTM baseline。这样可以在同一套训练器和数据集上比较 attention 分支带来的变化。

真实训练摘要如下：

数据集与轴承	模型	RMSE	NormalizedRMSE	Huang RUL Score	epoch
XJTU-SY Bearing1_5	CNN-LSTM-AM	406.302	0.615609	29.001612	8
XJTU-SY Bearing1_5	CNN-LSTM	406.503	0.615913	29.127879	8
PHM2012 Bearing3_1	CNN-LSTM-AM	651.036	0.591850	29.447255	8
PHM2012 Bearing3_1	CNN-LSTM	650.700	0.591545	29.098391	8

解释：XJTU-SY 上 attention 版本略优于 baseline；PHM2012 上没有稳定优势。当前结论说明 workflow、模型结构和指标口径已经跑通，不证明 attention 在完整实验中一定更优。

3. 第二篇论文：xLSTM-Transformer

Jiang 等 2026 年 xLSTM-Transformer 适合作为第二篇复现，因为它同时覆盖 XJTU-SY 和 PHM2012，并公开训练/测试轴承划分、序列长度、学习率、epoch 和 RMSE/R2/Score 指标。

项目实施包含三类模型：

模型	用途
XLSTM-Transformer	论文结构复现主模型
Feature-Transformer	去掉 xLSTM 分支的 Transformer baseline
LSTM-Transformer	LSTM 与 Transformer 组合 baseline

真实训练中，XJTU-SY 三工况和 PHM2012 三工况均完成 8 epoch 小样本训练。XLSTM-Transformer 主要结果如下：

数据集/工况	RMSE	NormalizedRMSE	R2	PHM2012 Score	Huang RUL Score
XJTU-SY Condition 1	2280.512	0.603310	-2.275391	3053.993	27.303331
XJTU-SY Condition 2	7688.563	0.601609	-2.257361	3033.235	27.385834
XJTU-SY Condition 3	5348.922	0.602356	-2.262244	3042.942	27.354392
PHM2012 Condition 1	9641.803	1.337282	-15.110842	1369975.000	31.989850
PHM2012 Condition 2	10065.537	2.092627	-38.470269	514266800.000	31.984371
PHM2012 Condition 3	1594.675	1.130975	-10.581817	262471.400	31.883923

负 R2 表示当前小样本、短训练设置下模型拟合弱于均值基线。这不是要回避的缺点，而是复现边界的一部分。

4. 指标怎么读

RUL 指标需要分层解释：

类别	指标	回答的问题
普通回归误差	RMSE、MAE、NormalizedRMSE、SMAPE、R2	预测值离真实 RUL 有多远
论文原版 Score	HuangRulScore	是否按 Huang 论文相对误差公式输出
挑战赛惩罚 Score	PHM2012Score、PHM2008Score	提前/滞后预测的非对称惩罚
方向性解释	OverPredictionRate、UnderPredictionRate、WithinToleranceRate	模型偏早还是偏晚

答辩中应先说明指标口径，再解释数值。不能把 Huang Score 和 PHM2012 challenge-style Score 混成同一种指标。

5. 实验边界

本项目复现的是论文结构、训练流程、数据划分思想和指标体系。它不声称：

- 逐行复刻作者源码；
- 完整执行论文中的全部 epoch 和全部样本；
- 单次 8 epoch 小样本结果代表论文级最终性能；
- 当前模型已经达到生产部署效果。

更严谨的后续实验应扩大样本量、增加 epoch、补充多随机种子，并对不同工况做统计分析。

6. 源码与测试依据

内容	源码依据	测试/输出依据
CNN-LSTM-AM	models/cnn_lstm_attention.py	tests/test_paper_cnn_lstm_attention.py
xLSTM-Transformer	models/xlstm_transformer.py	tests/test_paper_xlstm_transformer.py
论文 workflow	examples/demo_workflows.py	comparison_metrics.csv
RUL 指标体系	evaluation/metrics.py	tests/test_rul_metrics.py
notebook 展示	examples/06_*. examples/07_*	notebook smoke test