

目录

工业轴承设备剩余寿命预测系统的实现：结题报告1

文档信息1

修订记录1

1. 项目概述1

2. 完成情况2

2.1 数据理解与特征分析成果2

2.2 项目难点与解决方案2

3. 论文复现成果3

3.1 CNN-LSTM-AM 复现3

3.2 xLSTM-Transformer 复现3

4. 测试与质量保证3

5. 项目成果3

6. 不足与后续改进3

7. 结论4

工业轴承设备剩余寿命预测系统的实现：结题报告

文档信息

项目	内容
文档名称	结题报告
文档编号	SE-PHM-FINAL-12
文档阶段	结题
项目名称	工业轴承设备剩余寿命预测系统的实现
课程	中国科学技术大学软件学院《软件工程》
指导老师	zjf
小组成员	zyj、cyy、zdh、zy
文档负责人	zyj
参与编写	cyy、zdh、zy
版本	V3.0
修订日期	2026-06-14
归档形式	Markdown 源文件、PDF、DOCX
内容基线	最终成果、数据理解、技术难点、测试和验收总结

修订记录

版本	日期	编写人	说明
V1.0	2025-11-10	项目组	完成初版课程文档
V2.0	2026-03-12	项目组	统一项目名称、技术基线和阶段交付内容
V3.0	2026-06-14	项目组	参考课程交付样例统一封面与归档格式，补充数据理解、技术难点、测试验收和 DOCX 交付信息

1. 项目概述

本项目面向工业轴承预测性维护场景，围绕轴承振动信号建立一个可运行、可测试、可复现实验的剩余寿命预测系统。系统支持 XJTU-SY 和 PHM2012/FEMTO 两类真实轴承退化数据集，提供数据加载、信号预处理、特征提取、RUL 标签构造、多模型训练、指标评估、实验记录和可视化输出能力。

与单个算法脚本不同，本项目重点体现软件工程课程要求：统一模块边界、统一训练与测试接口、完整文档体系、自动化测试和可复现实验记录。最终系统以 USTC.SSE.BearingPrediction 为主命名空间，通过 uv 管理环境，并以 notebook、API 文档和课程文档支撑验收与答辩。

2. 完成情况

项目已完成以下核心功能：

模块	完成内容
数据管理	支持 XJTULoader、PHM2012Loader、SyntheticBearingFactory，并补充真实数据抽样加载能力
预处理	支持鲁棒裁剪、Z-score、Min-Max、滑动窗口切分
特征工程	支持 19 维时域/频域特征，覆盖论文复现所需基础特征
标签构造	支持 RUL 窗口标签、特征序列 RUL 标签、健康指标序列标签、退化阶段标签
模型	支持 CNN、RNN、MLP、Transformer、CNN-LSTM-AM、XLSTM-Transformer 等模型
训练测试	支持统一 BaseTrainer、BaseTester、实验配置记录、历史记录和预测结果导出
评价指标	支持 MAE、RMSE、NormalizedRMSE、R2、SMAPE、Huang RUL Score、PHM/RUL 非对称惩罚 score 和方向性偏差指标
论文复现	完成 CNN-LSTM-AM 与 xLSTM-Transformer 两篇 RUL 论文的工程化复现
文档交付	完成开题、中期、结题、测试、用户、安装、技术论文和贡献说明文档

2.1 数据理解与特征分析成果

本项目在结题阶段已经形成对两个真实轴承数据集的基本认识：

数据集	数据特点	观察到的退化规律	对建模的影响
XJTU-SY	三工况、多个轴承全寿命序列，单快照长，分钟级间隔	以 Bearing1_1 为例，寿命后期 RMS、峰值和综合健康指标明显抬升	适合展示完整退化曲线，训练划分应按轴承或时间顺序组织
PHM2012/FEMTO	文件更密，包含加速度和温度信息，Learning/Test/Full_Test 语义明确	以 Bearing1_1 为例，后期振动强度增强，但曲线更密集、波动更明显	需要 loader 解释 split 语义，并对官方终止 RUL 信息保持可追溯

特征层采用 19 维时域/频域特征。RMS 和谱能量用于反映振动强度，峭度、峰值因子和脉冲因子用于反映冲击增强，谱熵和主频用于补充频率分布变化。这些特征既作为模型输入，也用于答辩中说明数据规律。

2.2 项目难点与解决方案

难点	解决原则	实现结果
两个数据集格式不同	将目录差异收敛在 loader 层	XJTULoader 和 PHM2012Loader 输出统一实现
原始信号长度不同	先提取可解释特征，再组织序列	支持 19 维特征和 FeatureSequenceRuLLabel
RUL 标签和时间单位易混淆	在标签构造和文档中保留单位说明	notebook 和测试均检查 prediction_count 与
论文 score 口径不同	区分论文原版 Score、PHM/RUL 惩罚 Score 和普通误差	新增 RUL 指标体系并写入复现文档
课程验收需要可复跑	将 notebook、pytest、真实训练输出分层验证	8 个 notebook smoke、31 个测试和真实训练

3. 论文复现成果

3.1 CNN-LSTM-AM 复现

项目复现 Huang 等 2024 年 CNN-LSTM-AM 论文中的核心流程：19 维振动特征、CNN 局部特征编码、LSTM 时序建模、attention 聚合和 RUL 回归。复现 notebook 为 `examples/06_paper_cnn_lstm_attention_rul.ipynb`。

真实数据 8 epoch 小规模训练验收结果显示，XJTU-SY 和 PHM2012 均能完成 CNN-LSTM-AM 与 CNN-LSTM baseline 对比，并输出 `huang_rul_score`、`normalized_rmse`、`smape`、方向性偏差和相对变化列。

3.2 xLSTM-Transformer 复现

项目复现 Jiang 等 2026 年 xLSTM-Transformer 论文的核心结构：特征序列输入、xLSTM-inspired memory、Transformer encoder 和 RUL 回归 head。复现 notebook 为 `examples/07_paper_xlstm_transformer_rul.ipynb`。

该复现按照论文的 XJTU-SY 三工况和 PHM2012 三工况划分组织训练/测试，训练 XLSTM-Transformer、Feature-Transformer 和 LSTM-Transformer 三类模型，并输出 RMSE、NormalizedRMSE、R2、PHM2012 Score、Huang RUL Score 和相对 baseline 变化列。

4. 测试与质量保证

项目采用自动化测试和真实训练验收结合的质量保障方式：

1. 单元测试覆盖数据加载、特征构造、指标计算、预测模式和模型 forward。
2. 集成测试覆盖 loader、labeler、trainer、tester、evaluator 和 experiment tracker 的组合链路。
3. notebook 测试直接执行 `examples/*.ipynb` 的代码单元，确认示例不是静态展示。
4. 真实训练验收在 tmp/ 下运行，不提交训练输出，但将命令和指标摘要写入复现文档。
5. 通过多次 commit 保存关键阶段，便于回溯和问题定位。

截至结题阶段，重点测试命令包括：

```
uv run --extra dev pytest tests/test_rul_metrics.py tests/test_paper_cnn_lstm_attention.py tests/test_paper_xlstm_transformer.py
uv run --extra dev pytest -q
```

5. 项目成果

最终成果包括：

- 源代码：src/USTC/SSE/BearingPrediction
- notebook 示例：examples
- API 与用户文档：docs
- 开题材料：docx/proposal
- 中期材料：docx/mid-term
- 结题材料：docx/final
- 自动化测试：tests
- 文档/PPT 导出脚本：scripts

6. 不足与后续改进

当前系统已经完成课程项目要求的主要流程，但仍存在可继续改进的方向：

1. 论文复现采用小样本真实训练，尚未进行论文级 50 epoch、多随机种子和全量统计对齐。
2. xLSTM-Transformer 复现为结构复现和项目特征管线适配，未获得作者源码，因此不能声明逐行复刻。
3. 当前重点是 RUL 预测和生存分析接口，离散状态划分仅作为退化阶段辅助，不作为结题主线。
4. 可视化系统仍以静态 Matplotlib 图表为主，后续可扩展交互式实验看板。

7. 结论

本项目完成了工业轴承剩余寿命预测系统的主要设计、实现、测试和文档工作。系统能够导入真实轴承数据，完成特征提取、RUL训练、指标评估、实验记录和论文复现，满足软件工程课程对可运行系统、工程过程、测试验证和文档交付的要求。