

# Увод у дигиталну форензику Јелена Драгишић, Светлана Антешевић

#### Чиме се бави форензика апликација?

Форензика апликација је област дигиталне форензике чији предмет су дигитални докази настали као резултат рада апликација.





Напомена: мобилне апликације и мултимедијални записи ће се обрађивати на наредним терминима.

## Којим дигитални докази су нам од значаја?

- → Базе података апликација (sqlite, db, mdb ...)
- → Документи и њихови метаподаци креирани од стране апликације (pdf, docx, txt, doc, ods, xls, csv, xml, html ...)
- → Конфигурационе и лог датотеке одређене апликације (txt, xml ...)

#### Шта представља изазов?

- → Велики број различитих апликација и верзија апликација
- → Велики број различитих шема база података (чија спецификација често није доступна)
- → Често апликација не складишти податке на уређају већ на неком удаљеном серверу, па је потребно обратити се компанији која је произвела апликацију за добијање података у одређеном периоду
- → Велики број различитих формата докумената
- → Постојање формата докумената које не можемо да интерпретирамо
- → Метаподаци датотека се могу променити

#### Зашто је значајна?

Мноштво доказа произведених од стране корисника складишти се унутар база података и докумената који су настали као резултат рада апликације.

Ова област дигиталне форензике често је предмет вештачења.

Најчешће су то преваре путем неких од апликација за размену порука, банковних апликација или мејл клијената које комуницирају путем интернета.

**Апликативни софтвер** је рачунарски програм намењен извршавању задатака невезаних за функције оперативног система, инсталиран и намењен коришћењу од стране крајњих корисника.

Углавном складишти податке у базама података.

У зависности од намене софтвера може да произведе одређене датотеке које могу бити стандардизованог или спецификованог формата.

#### Подела апликативних софтвера

- → Апликације за размену порука (Viber, WhatsApp, Messenger, Facebook, Telegram, Signal, Slack, TikTok, Skype ...)
- → Мејл клијенти (Mozilla Thunderbird, Mailbird, Microsoft Outlook, Apple Mail, Google Mail ...)
- → Наменске апликације за обрађивање слика, видеа, текста, кода.. (Photoshop, VSCode, PyCharm, Eclipse, Microsoft Office, Libre Office, Video Maker...)
- → Веб претраживачи(Opera, Firefox, Chrome, Brave ...)
- → Игрице, банковне апликације, канцеларијско пословање, финансијске апликације, забава и мноштво апликација других намена

**База података** је колекција података организованих за брзо претраживање и приступ.

Груба подела база података је на **SQL** (релационе) и **NoSQL** базе података (које немају формално спецификовану шему базе података).

Неке од SQL база података су: MySQL, Oracle DB, H2, SQLite, MS SQL ...

Неке од NoSQL база података по начину имплементације базе:

- Складишта података кључ-вредност (Riak, Voldemort)
- Колонски оријентисана (Cassandra, Hbase, SimpleDB)
- Документ оријентисана (MongoDB, CouchDB, RavenDB)
- Граф оријентисане (Neo4J, InfoGrid)
- XML базе података (eXist, Sedna, BaseX)

#### Базе података

Многе апликације чувају структуриране податке у релационим базама података и у ову сврху се често користи SQLite (уграђени систем за управљање базама података).

Чести формати датотека су: sqlite, db, mdb ...

Ови подаци могу да се прегледају коришћењем различитих апликација (које зависе од система за управљање базама податка).

За задавање упита ка бази података потребно је претходно познавање шеме базе података или начина организовања, упитног језика (SQL, jQuery, MQL(MongoDB Query Language) ...), као и параметара за приступ(нпр. лозинка).

**Датотека или фајл** је структурирани скуп података садржајно везаних, смештених на медију за меморисање.

**Формати датотека** стандарди који специфицирају како се кодирају информације у датотекама. Могу се грубо поделити на текстуалне формате и бинарне формате.

Формат датотеке може се одредити на основу екстензије датотеке, заглавља датотеке (тзв. магичног броја) или екстерних метаподатака

**Магични број или потпис документа** генерално означава тип датотеке и везују се за одређену екстензију документа, док тип датотеке нема увек дати магични број.

#### Магични број или потпис документа

```
25 50 44 46

PDF, FDF, AI Adobe Portable Document Format, Forms Document Format, and Illustrator graphics files

Trailers:

0A 25 25 45 4F 46 (.%E0F)

0A 25 25 45 4F 46 0A (.%E0F.)

0D 0A 25 25 45 4F 46 0D 0A (..%E0F..)

0D 25 25 45 4F 46 0D (.%E0F.)

NOTE: There may be multiple end-of-file marks within the file. When carving, be sure to get the last one.
```

50 4B 03 04 14 00 06 00

6 00 PK.....

DOCX, PPTX, XLSX Microsoft Office Open XML Format (OOXML) Document

**NOTE:** There is no subheader for MS OOXML files as there is with DOC, PPT, and XLS files. To better understand the format of these files, rename any OOXML file to have a .ZIP extension and then unZIP the file; look at the resultant file named [Content\_Types].xml to see the content types. In particular, look for the <Override PartName = tag, where you will find word, ppt, or xl, respectively.

Trailer: Look for 50 4B 05 06 (PK...) followed by 18 additional bytes at the end of the file.

53 51 4C 69 74 65 20 66 6F 72 6D 61 74 20 33 00 SQLite f ormat 3.

DB SQLite database file

## Магични број или потпис документа

Ако користите Linux/MacOS/Unix систем, можете користити команду датотеке да бисте одредили тип датотеке на основу потписа датотеке, према магичној датотеци система.

```
svetlana@svetlana-pc:~/Documents/Дигитална форензика/Вежбе материјали$ file -i Опис∖ случаја.pdf
Опис случаја.pdf: application/pdf; charset=binary
svetlana@svetlana-pc:~/Documents/Дигитална форензика/Вежбе материјали$ xxd Опис\ случаја.pdf | head
00000000: 2550 4446 2d31 2e34 0a25 d3eb e9e1 0a31 %PDF-1.4.%.....1
00000010: 2030 206f 626a 0a3c 3c2f 5469 746c 6520   0 obi.<</Title
00000020: 3c46 4546 4630 3431 4530 3433 4630 3433 <u><FEFF041E043F043</u>
00000030: 3830 3434 3130 3032 3030 3434 3130 3433
                                                   8044100200441043
00000040: 4230 3434 3330 3434 3730 3433 3030 3435
                                                   B044304470430045
00000050: 3830 3433 303e 0a2f 5072 6f64 7563 6572  80430>./Producer
                                                   (Skia/PDF m101
00000060: 2028 536b 6961 2f50 4446 206d 3130 3120
00000070: 476f 6f67 6c65 2044 6f63 7320 5265 6e64
                                                   Google Docs Rend
00000080: 6572 6572 293e 3e0a 656e 646f 626a 0a33
                                                   erer)>>.endobj.3
00000090: 2030 206f 626a 0a3c 3c2f 6361 2031 0a2f
                                                    0 obj.<</ca> 1./
```

Додатни детаљи о форматима графичких датотека као и аудио и видео датотека могу се наћи на <u>Формати</u> <u>графичких датотека</u> и на страници <u>Планирање одрживости дигиталних формата</u>. Док други магични бројеви формата могу се наћи на интернету.

#### Апликације за канцеларијско пословање

Резултат рада апликација за канцеларијско пословање су документи у различитим форматима (који зависе од апликације)

Документима могу да буду придружени и метаподаци (чија шема зависи од типа документа)

#### Текстуални документи:

- Microsoft Office Format (doc/docx)
- Open Document Format Text (odt)
- Rich Text Format (rtf)
- Portable Document Format (PDF)
- HyperText Markup Language (HTML)

#### Апликације за канцеларијско пословање

#### Унакрсне табеле:

- Microsoft Office Format (xls/xlsx)
- Open Document Format Spreadsheet (ods)

Остали типови докумената: презентације, цртежи, математичке формуле, календари, листе задатака, именици ...

**Метаподаци** - се обично складиште као парови (кључ, вредност). Синтакса и семантика метаподатака одређена је шемом метаподатака. Шеме метаподатака зависе од типа документа.

#### Интернет или веб прегледачи

Током рада производе различите артефакте.

Ти артефакти се обично складиште у SQLite базама података (структурирани подаци) или у датотекама (неструктурирани подаци).

Локација база података и датотека варира у зависности од апликације и оперативног система.

#### Интернет или веб прегледачи - артефакти

- → History
- → Cache
- → Cookies
- → Typed URLs
- → Sessions
- → Most visited sites
- → Screenshots
- → Financial info
- → Form values (Searches, Autofill)
- → Downloaded files (Downloads)
- → Favorites

#### Апликације за рад са електронском поштом

Чувају локалне копије поштанских сандучића и конфигурационе параметре потребне за повезивање на SMTP/POP3/IMAP и Exchange сервере.

- → Microsoft Exchange сервери: Outlook Data File (.pst), Offline Outlook Data File (.ost)
- → POP3/IMAP сервери: Mbox, Maildir

Формати поштанских сандучића варирају у зависности од апликације.

Локација поштанских сандучића и конфигурационих датотека варирају у зависности од апликације и оперативног система.

Формат електронских писама прописан је IETF RFC 5322 стандардом

## Процес форензичке истраге



Напомена – етапе форензичке истраге не одвијају се секвенцијално. Често су репетитивне.

Припрема и екстракција потенцијалних доказа из прикупљених извора података ради даље анализе.

Бавићемо се анализом апликација:

- Веб претраживач Opera 36.0
- Веб претраживач Firefox 66.0.3
- Мејл клијент Mozilla Thunderbird 91.8.1









#### **Autopsy & The Sleuth Kit -** ingest модули:

- **Recent Activity** издваја корисничку активност у последњих 7 дана коју чувају веб претраживачи, инсталирани програми и оперативни систем.
- **File Type Identification** идентификује датотеке на основу њихових интерних потписа и не ослања се на екстензије датотека. Многи модули зависе од резултата овог модула.
- **Embedded File Extractor** отвара архивске датотеке ZIP, RAR и друге формате као што су doc, docx, ppt, xls, xlsx како би омогућио анализу ових датотека (претрагу кључних речи, тражење hash-a).
- **Email Parser** идентификује Thunderrbird MBOX датотеке и PST формате датотека на основу потписа датотека, издваја е-поруке из њих, додаје прилоге као изведене датотеке.

#### **DB** Browser for SQLite

Софтверски алат који служи за прегледање и анализу SQLite база података.

Омогућава да истражите датотеке базе података са следећим екстензијама: .sqlite, .sqlite3, .sqlitedb, .db, и .db3.





#### Веб претраживач Opera 36.0

#### Локације датотека:

- → Win XP: C:\Documents and Settings\\$USER\Application Data\Opera Software\Opera Stable
- → Win XP: C:\Documents and Settings\\$USER\Local Settings\Application Data\Opera Software\Opera Stable
- → Linux: /home/\$USER/.opera/
- → MacOS: /Users/\$USER/Library/Opera/



#### Веб претраживач Opera 36.0

- → Bookmarks Информације о обележивачима се чувају у овој текстуалној датотеци. Занимљиве информације: name, created timestamp, visited timestamp, url.
- → Cookies Колачићи које је корисник омогућио ради прикупљања статистичких информација одређених веб сајтова. Могу да садрже информације о кориснику и његовим подешавањима за одређени сајт. У оквиру ове датотеке чувају се информације о називу колачића, сајт који га је креирао, времену креирања, времену истека, путањи..
- → History датотека која чува историју прегледања, url од посећених сајтова, download податке...
- → Preferences датотека која садржи у json формату корисничке дозволе за оређене сајтове.
- → Web Data датотека која чува податке о autofill пољима, credit cards, keywords...

#### Веб претраживач Firefox 66.0.3



#### Локације датотека:

- → Linux: /home/\$USER/.mozilla/firefox/\$PROFILE.default/
- → Win XP: C:\Documents and Settings\\$USER\Application Data\Mozilla\Firefox\Profiles\\$PROFILE.default\
- → Win: C:\Users\\$USER\AppData\Roaming\Mozilla\Firefox\Profiles\\$PROFILE.default
- → MacOS: /Users/\$USER/Library/Application Support/Firefox/Profiles/\$PROFILE.default/

#### Веб претраживач Firefox 66.0.3



- → webappstore.sqlite ова датотека складишти све токене из XAuth, главна идеја XAuth-а је да ће декларисани токен бити доступан само са XAuth.org домена за који је подешен.
- → places.sqlite база података посећених места, обележивача, атрибута за оне сајтове које обично посећује претраживач. Омогућава истраживачу да извуче целокупну веб историју за корисника.
- → permissions.sqlite ово је историја тога која веб локација има које дозволе, на пример дозвољавање или не дозвољавање искачућих прозора, или сајтова који имају повезане акредитиве за куповину.
- → **formhistory.sqlite** ово је историја сваког обрасца који сте икада попунили на мрежи, од е-поште до каталога, све је у овој датотеци.

#### Веб претраживач Firefox 66.0.3



- → extensions.json и extensions.ini сва проширења веб претраживача
- → cookies.sqlite ово је спремиште сваког колачића који поставља систем, ово може, али не мора бити потпуно очишћено када корисник избрише све колачиће, или користећи програм као што је CCleaner за брисање колачића
- → content-prefs.sqlite Сврха ове функције је да омогући корисницима да поставе преференце за претраживач и поставке садржаја (тј. зумирање текста, стил странице и кодирање знакова) на бази специфичној за сајт уместо само на основу картице или странице, и да задржи та подешавања током посета страницама и сесија прегледања, како би се побољшала корисност тих подешавања. Ово је добра датотека за форензичку анализу јер приказује сајтове који се редовно користе, од којих неки корисник можда не зна да се чувају.

## Веб претраживач Firefox 66.0.3



- → downloads.json база података сваке преузете датотеке.
- → addons.json сви додаци претраживача и други подаци о томе ко може да их користи у окружењу са више профила.

#### Мејл клијент Mozilla Thunderbird 91.8.1



Апликација за е-пошту која је развијена од стане Mozilla фондације.

#### Локације датотека:

- → **Linux**: /home/\$USER/.thunderbird/firefox/\$PROFILE.default-release/
- → Win XP: C:\Documents and Settings\\$USER\Application Data\Thunderbird\Profile\
- → Win: C:\Users\\$USER\AppData\Roaming\Thunderbird\Profile\
- → MacOS: /Users/\$USER/Library/Application Support/Thunderbird/Profile/

#### Мејл клијент Mozilla Thunderbird 91.8.1

- → abook.sqlite садржи информације о датотеци history.mab, што је скраћеница од Mozilla Address Book. MAB чува личне и пословне контакт информације као што су: име, презиме, мејл адреса, адреса становања, подаци о радном месту..
- → cookies.sqlite ово је спремиште сваког колачића који поставља систем, ово може, али не мора бити потпуно очишћено када корисник избрише све колачиће, или користећи програм као што је CCleaner за брисање колачића
- → extensions.json чува сва проширења апликације
- → favicons.sqlite чува све мале иконе повезане са одређеном е-поштом, URL датотеке, MIME тип, датум и време истека.
- → **formhistory.sqlite** ово је историја сваког обрасца који сте икада попунили на мрежи, од е-поште до каталога, све је у овој датотеци.

#### Мејл клијент Mozilla Thunderbird 91.8.1



- → global-messages-db.sqlite представља глобалу базу податка која садржи информације о систему за индексирање који се користи за претрагу порука, СС, ВСС email, DB message ID, header message ID, attachments, from, to, subject, message body, is read, is replied, is starred, is forwarded, is encrypted..
- → places.sqlite садржи информације о обележивачима, историји уноса, кључним речима, историји прегледања и везама на које је кликнуто у порукама поште.
- → ImapMail фолдер који садржи сачуван inbox, drafts, archives, sent, templates имејл порука у msf формату који је специфичан за Thunderbird апликаицју.
- → Mail/Local Folders фолдер који садржи trash, unsent messages у msf формату.

## Прегледање и анализа докумената

За прегледање и анализу докумената можемо користити алат који је спецификован за тражени формат документа.

## Пример pdf документ:

- Садржају pdf документа можемо приступити помоћу било ког претраживача, pdf viewer-а или edior-а као и помоћу Autopsy алата.
- Метаподатке pdf документа можемо увидети у оквиру properties документа, као и помоћу неких од алата: exiftool, Autopsy...

\$ exiftool nazivfajla.pdf

## Процес форензичке истраге



Напомена – етапе форензичке истраге не одвијају се секвенцијално. Често су репетитивне.

## Презентација

Резултати анализе доказа се презентују у писменом облику.

Односи се на процес којим форензичар дели резултате фазе анализе у облику извештаја заинтересованим странама.

Форензичар обично сачињава налаз и мишљење и усмено га брани одговарајући на питања на главном судском претресу.

## Корисни линкови и књиге

- https://www.kali.org/docs/
- <a href="http://sleuthkit.org/autopsy/docs/user-docs/4.19.2/">http://sleuthkit.org/autopsy/docs/user-docs/4.19.2/</a>
- Digital Forensics with Kali Linux
- Digital forensics : an academic introduction



