云屋三面前端（+ AI Agent 开发）· 项目考核

小满商城

文件说明书

每个文件做什么，它们是怎么连起来的

26	24	46
件在售商品	个后端接口	条自动测试

> **先看第 1、2 节**把项目跑起来；再看第 3 节理解一次请求的旅程； 第 4–9 节按文件查作用；后面几节是账号、AI 助手与工程化； 最后两节是演示顺序和考核对照。

00 / 开始之前

这不是 API 手册，是带你看懂自己的项目

项目里有 50 多个前端文件、20 个后端文件。逐个读会迷路，所以这份说明书按“你想解决什么问题”来组织。

你的目的	看哪几节	读完后能得到什么
想赶紧跑起来看看	第 1、2 节	知道装什么、敲什么命令、打开哪个地址
想讲清前后端怎么配合	第 3、10 节	能画出一条请求从点击到渲染的完整路径
想弄懂每个文件	第 4–9 节	知道每个文件负责什么、为什么这样拆
想准备面试 / 答辩	第 14、15 节	知识点对照、演示顺序、常见追问

> **先记住一句话：**浏览器只做三件事——收集用户操作、发请求、把返回的数据画出来。价格、库存、订单号、金额这些“算错了要出事”的东西，全部由服务端决定。

六个会反复出现的词

词	在这个项目里的意思
信封	后端固定返回 `code / message / data` 三个字段。前端只判断 `code`，错误提示直接用 `message`。
路由	一张“URL + 方法 → 函数”的映射表。`/api/products` 进来，就交给商品接口那个函数。
服务层	只写业务规则（筛选、算钱、扣库存），不碰 `req / res`，所以接口、测试、AI 工具都能调用它。
统一错误	业务代码只管 `throw HttpError`，router 负责翻译成状态码和 JSON，不用每处写响应。
发布订阅	购物车状态一变，就通知所有订阅者（角标、抽屉、弹窗）一起重绘，而不是互相调用。
SSE	服务器单向持续推送文本事件。AI 回答用它一段段“流”出来，比 WebSocket 轻。

文件命名规则：前半段英文说明“这是什么”，后半段中文说明“它干什么”，例如 `cart-购物车服务.js`、`checkout-结算下单.js`。在编辑器里搜索、在答辩时指给别人看，都不用先解释缩写。

> **为什么用原生三件套：**这个项目只有 5 个页面、26 件商品，用框架反而要先解释构建工具、路由和状态库；用原生可以把注意力放在“请求怎么发、状态怎么变、页面怎么重绘”这三件最基础的事上。没有构建步骤也意味着：打开目录就能读，启动服务就能跑，答辩时不会卡在环境上。

01 / 项目速览

一个能完整走通的购物网站

首页浏览 → 搜索 / 筛选 → 商品详情 → 加入购物车 → 改数量 → 填收货信息 → 提交订单并模拟支付 → 查看订单结果。它不是几张静态页面的拼图，列表、详情、购物车、订单、登录态和 AI 助手都来自后端接口。

5	24	26	46
个页面	个业务接口	件商品 / 6 类	条自动测试

项目指标	数量	说明
页面	5 个	首页、全部商品、商品详情、我的订单、404
后端接口	24 个	商品 5、购物车 5、订单 5、认证 4、AI 助手 5
商品数据	26 件 / 6 类	价格 19–1699 元，库存、销量、标签各不相同
前端代码	14 JS / 8 CSS	原生 ES Module，浏览器直接加载，不需要打包
后端代码	20 个 JS 文件	只用 Node 自带的 http / fs / path / crypto
第三方依赖	0 个	没有 npm install，没有构建步骤
自动测试	46 条	37 条单元测试 + 9 条真实 HTTP 集成测试



首页：导航、Hero、分类、本周热卖、站内专题、侧拉购物车、AI 助手入口

02 / 运行

三条命令跑起来

环境要求只有一条：Node.js 18 或更高版本。项目没有 npm 依赖，所以不需要 `npm install`。

```
cd xiaoman-mall
npm start
# 或者：node server/index-服务入口.js

# 终端出现下面这行就成功了
小满商城已启动：http://127.0.0.1:3000
```

浏览器打开 `http://127.0.0.1:3000` 即可。换端口用环境变量 `PORT`，例如 PowerShell：`$env:PORT=4000; npm start`。

启动前可以改的环境变量

变量	默认值	作用
PORT / HOST	3000 / 127.0.0.1	监听端口与地址。部署到容器时 HOST 要改 0.0.0.0
XM_DATA_DIR	server/data	JSON 数据目录；测试用临时目录隔离，避免污染演示数据
AGENT_MODE	local	`local` 本地规则引擎；`llm` 调用大模型
AGENT_API_KEY	空	大模型密钥，只放服务端环境变量，绝不写进前端
AGENT_BASE_URL	DeepSeek 兼容地址	任何 OpenAI 兼容的 `/chat/completions` 服务
AGENT_MODEL	deepseek-chat	模型名；换模型只改这一个变量

想要一个干净的演示环境

商品和分类是种子数据，不要删。购物车、订单、账号、会话、AI 对话都是运行时生成的，删掉后第一次写入会自动重建：

```
# 只清运行时数据，保留商品与分类
Remove-Item server/data/carts-*.json, server/data/orders-*.json,
  server/data/users-*.json, server/data/sessions-*.json,
  server/data/conversations-*.json, server/data/agent-traces.jsonl -ErrorAction SilentlyContinue
```

注意：这样不会把订单扣掉的库存加回来。要连库存一起恢复，用 Git 找回 `products-商品数据.json` 的初始版本。

怎么确认真的启动成功

✓ 终端打印启动地址，没有红色报错

✓ 打开首页能看到 26 件商品，不是空白骨架

✓ 浏览器 Network 里 `/api/products` 返回 200

✓ 访问 `/api/health` 返回 `status: ok`

✓ 加购后右上角角标变成 1

✓ 刷新页面购物车还在（cartId 存在 localStorage）

03 / 目录地图

后端：入口 → 路由 → 接口 → 服务 → 存储

每一层只依赖下一层。读代码可以从 `index` 一路往下，也可以从任意接口反着找。

文件 / 目录	作用与关键点
server/index-服务入口.js	创建 HTTP 服务；`/api` 交给 router，其余走静态文件；requestId、安全头、`/api/health`、优雅退出
server/router-迷你路由.js	`add(method, pattern, handler)` 注册；把 `:id` 转正则并提取 params；解析 query / body（1 MB）；捕获 HttpError 转 JSON
lib/response-统一响应格式.js	`ok() / fail()` 统一信封与状态码；`HttpError` 把“状态码 + 业务码 + 中文原因”打包
lib/store-JSON数据存储.js	表名到中文文件名的映射；读内存缓存、没有再读文件；写先改内存再落盘；EBUSY 自动重试
lib/static-静态文件服务.js	按 URL 找 public 下的文件；MIME、404 页面、304；`path.resolve` 防目录穿越
lib/session-会话与Cookie.js	解析 Cookie、取当前用户、签发 / 清除 `xm_session`；HttpOnly + SameSite=Lax，HTTPS 下加 Secure
services/catalog-商品查询服务.js	关键词、分类、价格、五种排序、分页；分类计数；推荐与相关商品
services/cart-购物车服务.js	找车 / 建车、加购校验库存、改数量（0 即删除）、删除、清空、算小计与总额
services/orders-订单服务.js	下单重算金额、扣库存、清空购物车；订单号 `XM + 日期 + 6 位十六进制`；支付 / 取消 / 按用户查询
services/auth-用户认证服务.js	注册校验、scrypt 加盐哈希、登录、会话 token 的 SHA-256 摘要、7 天过期
routes/products-商品接口.js	5 个 GET：列表、分类、推荐、详情、相关
routes/cart-购物车接口.js	5 个：读车、加购、改数量、删单项、清空
routes/orders-订单接口.js	5 个：创建、列表、详情、支付、取消；归属校验
routes/auth-认证接口.js	4 个：注册、登录、退出、当前用户
routes/agent-购物助手接口.js	5 个：SSE 对话、确认下单、恢复会话、模式配置、工具清单
agent/agent-购物助手.js	AI 总编排：选模式、调模型 / 本地规则、执行工具、写会话、记 Trace
agent/tools-工具集.js	8 个工具的定义与执行；执行永不抛错，统一返回 `ok / data / summary`
agent/localbrain-本地规则引擎.js	没有 Key 也能演示：意图识别、多步拆分、拒答、歧义澄清
agent/llm-大模型适配器.js	OpenAI 兼容流式调用；解析 tool_calls；最多 4 轮“模型 → 工具 → 模型”
agent/conversation-会话存储.js	会话消息、记忆（上次搜索 / 商品 / 分类）、待确认动作；最多 60 条消息

03 / 目录地图

前端：5 个页面，8 层样式

HTML 只搭骨架，CSS 按“基础 → 布局 → 组件 → 页面 → 补充”分层。页面文件只负责编排，样式改动尽量落在最靠近问题的那一层。

文件	作用与关键点
index-首页.html	导航、Hero、分类、本周热卖 8 件、编辑推荐、站内专题、侧拉购物车、结算弹窗、Toast、AI 入口
products-全部商品页.html	完整目录：关键词、分类、价格、排序、分页；筛选条件写进地址栏；复用同一套抽屉与结算弹窗
product-商品详情页.html	面包屑、封面、价格盒、数量步进器、规格表、卖点、相关推荐
orders-我的订单页.html	带 `?id=` 显示单笔结果；不带显示历史订单；订单号搜索框
404-页面不存在.html	静态错误页；提供回首页、看订单两个出口；搜索框同样可用
css/base-设计变量与基础样式	颜色、字号、间距、圆角、阴影变量；reset；按钮、输入框、价格等基础类
css/layout-导航与页面布局	吸顶导航、图标 hover、Hero 两栏、商品网格、分类网格、页脚、四个断点
css/components-通用组件样式	卡片、角标、标签、筛选 chip、抽屉、Toast、弹窗、分页、空态、骨架屏
css/pages-各页面专属样式	首页 Hero 强调、详情两栏、价格盒、规格表、订单卡、404 大字
css/extra-结算与补充样式	结算金额框、加购动画、订单操作按钮、免运费进度条、窄屏补充
css/auth-登录与账号样式	登录 / 注册页签、账号菜单、错误提示
css/agent-购物助手样式	悬浮按钮、遮罩、400×720 面板、消息、商品卡、确认卡、Trace
css/catalog-全部商品页样式	目录页标题、筛选条、结果元信息、空态；640px 下排序下拉占满
assets/products/	26 张商品封面 SVG，由脚本按分类配色生成，路径写回商品 JSON

按功能找文件：四个入口

- 想改搜索 / 筛选 / 排序 → 先看 `services/catalog`，再看 `js/products` 怎么把条件拼成请求。首页只负责热卖与推荐。
- 想改加购 / 数量 / 删除 → 先看 `services/cart`，再看 `js/cartdrawer` 怎么渲染。
- 想改金额 / 运费 / 下单规则 → 先看 `services/orders`，再看 `js/checkout` 怎么提交。
- 想改颜色 / 间距 / 卡片长相 → 先改 `css/base` 变量，再改 `components`；页面专属的才动 `pages`。

实在找不到时，打开浏览器 Network 面板，点一次页面上的操作，看请求路径（例如 `/api/cart/items`），再到 `routes` 目录搜这个路径，就能顺着找到对应的 service。

03 / 目录地图

前端 JS：14 个模块，一个文件一件事

按“工具 → 数据 → 组件 → 页面”组织。页面文件只负责编排，请求、状态、DOM 工具都可以被多个页面复用。

模块	职责与关键点
api-请求封装.js	所有 fetch 集中在这里：拼查询参数、12 秒 AbortController 超时、解析 JSON、code 不为 0 抛 ApiError、网络错误转成中文；按资源分成 products / cart / orders / auth / agent；formatMoney 统一金额格式
store-购物车状态.js	cartId 存在 localStorage 的 `xm_cart_id`；state 保存购物车快照；subscribe 立即回调一次并持续通知；busy 列表防止同一商品重复点击；add / updateQuantity / remove / clear 都是“先请求、成功后再更新状态”
ui-通用界面工具.js	$ / $$ 选择器、escapeHtml 防注入、debounce、内联 SVG 图标、toast、抽屉与弹窗开关、Esc 和遮罩关闭、搜索框绑定、购物车角标绑定
auth-登录状态.js	AuthStore：init 拉 `/api/auth/me`；login / register / logout；订阅者收到 `{user, ready, busy}`
authui-登录注册弹窗.js	注入 `#authModal` 和 `#accountMenu`；登录 / 注册页签、表单校验、错误提示；登录后派发 `auth:change`
card-商品卡片.js	卡片 HTML 模板，首页、推荐位、详情页相关推荐共用；包含封面、库存角标、分类与品牌、标题、简介、标签、价格与原价、加购按钮；售罄时禁用按钮
home-首页逻辑.js	首页入口：并行加载分类、推荐、热卖；分类卡与专题位跳目录页；最近看过；搜索框带关键词跳目录页
products-全部商品页逻辑.js	目录页入口：state 与地址栏同步；关键词、分类、价格、排序、分页；requestSeq 防旧请求覆盖；骨架屏、空态、错误提示；加购复用 cartStore
product-详情页逻辑.js	从地址栏读 id；并行加载详情与相关推荐；渲染价格、折扣、库存文案、规格、介绍段落、卖点；数量步进器；加入购物车与立即购买（直接开结算）
cartdrawer-购物车抽屉.js	订阅 cartStore 渲染抽屉；事件委托处理加、减、删除、手动输入；空状态与底部合计；免运费进度；清空；去结算时关闭抽屉并打开结算弹窗
checkout-结算下单.js	校验收货人、手机号、地址；计算并展示商品金额、运费、应付金额；POST 创建订单 → 延迟 900ms 模拟支付 → 记录订单号 → 清空本地购物车 → 跳结果页；提交中禁用按钮防止重复下单
orders-订单页逻辑.js	有 id 时查单笔订单并渲染成功 / 失败 Hero 与明细；没有 id 时登录用户走列表接口、游客读 localStorage 逐个查询；支付、取消、复制订单号；订单号搜索
agent-购物助手面板.js	创建悬浮按钮与面板；用 fetch 读取 SSE 流；渲染文字、商品卡、确认卡、结果卡、Trace；会话 ID 存 localStorage；Esc / 焦点陷阱 / 锁定背景滚动；账号切换自动新会话
404-页面逻辑.js	只接管 404 页搜索框；独立文件是为了满足生产环境 CSP 不允许内联脚本

依赖关系是单向的

`api` 不依赖任何业务；`store` 依赖 api；`ui` 不碰业务；`card` 依赖 api 与 ui；`cartdrawer` 依赖 store、ui；`checkout` 依赖 store、api、ui；`home / products / product / orders` 是页面入口，负责把上述模块组装起来。

04 / 请求的旅程

一次请求是怎么走的

这是整个项目最重要的一张图。看懂它，就看懂了前后端如何配合。以“全部商品页加载列表”为例：

1. **用户操作，JS 改状态**
   `js/products-全部商品页逻辑.js` 读取筛选条件，调用 `api.products.list()`，同时先画骨架屏。
2. **封装层拼请求**
   `js/api-请求封装.js` 把 state 拼成查询字符串，`fetch` 发请求，带 12 秒超时。
3. **服务入口分流**
   `server/index-服务入口.js` 看到 `/api` 前缀，交给 router；否则读 `public` 下的静态文件。
4. **路由匹配，解析参数**
   `server/router-迷你路由.js` 匹配路径、解析 query / body / params。
5. **接口只取参数**
   `routes/products-商品接口.js` 只做一件事：把 query 交给 service。
6. **服务层执行规则**
   `services/catalog-商品查询服务.js` 关键词 → 分类 → 价格 → 排序 → 分页，返回 `list / total / filters`。
7. **存储层取数据**
   `lib/store-JSON数据存储.js` 从内存缓存或 JSON 文件取商品。
8. **统一信封返回**
   逐层返回，最外层包成 `{ code: 0, message: "ok", data: {...} }`。
9. **前端检查 code，重绘**
   `js/api-请求封装.js` 看到 `code === 0` 就把 data 交给页面；`home` 生成卡片 HTML，替换骨架屏。页码、结果数量同时出现。

这条链路里有三个约定

约定	为什么
统一信封	不管成功失败都返回 `code / message / data`。前端只判断 code，错误提示直接用 message，不需要为每个接口写一套解析。
统一错误	service 发现问题就 `throw new HttpError(状态码, 业务码, 中文原因)`；router 捕获后转成 JSON。业务代码不用关心 `res` 怎么发。
分层不越界	routes 不写业务，services 不碰 `req / res`，lib 不认识商品和订单。所以换一种前端、加 AI 工具，都可以复用 services。

> **答辩时可以这样讲：** “前端不做价格计算。它只把用户选了什么发过去，后端用商品表重新算一遍，再把结果画回来。这样即使有人改前端代码，也改不了订单金额。”

05 / 登录与注册

登录态是怎么建立的

注册、登录、退出都走真实接口；登录态用 HttpOnly Cookie 维持，刷新页面不会丢。订单跟着账号走，换设备登录也能看到。

1. **提交注册**
   前端校验用户名 3–20 位、密码 6–32 位、两次密码一致，POST `/api/auth/register`。
2. **密码只存哈希**
   服务端用 `crypto.scryptSync(password, salt, 64)` 生成 64 字节哈希，盐和哈希一起存；数据库里没有明文密码。
3. **签发会话**
   生成 32 字节随机 token，只把它的 SHA-256 摘要存进 sessions 表；原始 token 放进 `xm_session` Cookie，7 天过期。
4. **每次请求带 Cookie**
   浏览器自动带上 `xm_session`；router 在 `ctx.user` 里放当前用户，接口按需取用。
5. **前端恢复界面**
   页面启动时 `GET /api/auth/me`；有用户就把顶栏“登录”换成昵称和账号菜单，并派发 `auth:change`。

四个认证接口

方法 / 路径	作用
POST /api/auth/register	注册并自动登录
POST /api/auth/login	校验密码，签发新会话
POST /api/auth/logout	删除会话、清 Cookie
GET /api/auth/me	返回当前用户或 null

几个有意的选择

- Cookie 用 `HttpOnly`，JS 读不到，降低 XSS 窃取风险。
- `SameSite=Lax`，跨站表单提交默认不带 Cookie。
- 反向代理传来 `X-Forwarded-Proto: https` 时才加 `Secure`。
- 登录失败统一提示“用户名或密码不正确”，不告诉攻击者哪一项错了。
- 会话表只存 token 摘要，即使数据文件泄露也拿不到可用 token。

订单归属：登录与游客两条路

场景	服务端怎么做	前端怎么显示
已登录	下单写入 `userId`；`GET /api/orders` 只返回自己的订单	订单跟着账号走，换设备也能看到
未登录	订单只按订单号查询；详情 / 支付 / 取消仍校验归属	订单号存在本机 localStorage，最多 20 个
看别人的单	订单有 userId 且不等于当前用户 → `403 / 40301`	提示“这个订单不属于当前账号”
没登录查列表	`401 / 40102`	空态里给“登录 / 注册”按钮


06 / 界面

四个关键界面


不先讲代码，先看用户实际看到什么。这四张图对应后面反复提到的四条链路。




商品详情：价格、折扣、库存、规格、卖点、相关推荐



侧拉购物车：数量、单项小计、总额、免运费进度



结算弹窗：收货信息、商品金额、应付金额；金额由服务端重算



订单结果：订单号、状态、明细、金额、收货信息、下单时间



AI 助手：边问边出商品卡，可直接加购；下单前必须确认



390px 手机端：导航只留图标，搜索框独占一行，卡片自动减列

07 / 后端

后端职责可以压成一句话

提供数据、维护状态、做校验和计算。
前端传来的价格一律不信，订单金额一定用服务端数据重算。

商品
筛选、排序、分页、推荐。只读，不改状态。

购物车
服务端保存，每次操作返回整车快照；加购校验库存。

订单
下单重算金额、扣库存、清空购物车；状态机 pending / paid / cancelled。

账号
密码哈希、会话、订单归属；未登录和登录走不同查询路径。

五个服务层文件

文件	负责什么
catalog-商品查询服务.js	关键词同时匹配名称、品牌、简介、标签、搜索词；分类与价格可叠加；五种排序；pageSize 上限 60；分类带数量；推荐按销量
cart-购物车服务.js	`getOrCreate` 生成 `cart_ + 12 位十六进制`；`decorate` 拼商品快照并算小计；加购前校验库存；数量 0 等于删除；单件上限 99
orders-订单服务.js	重新读购物车、校验商品与库存、按数据库单价重算；满 99 免运费，否则 12 元；订单号 `XM + 日期 + 6 位大写十六进制`；支付 / 取消 / 按用户查
auth-用户认证服务.js	用户名和密码规则；scrypt 加盐；重复用户名 409；登录失败 401；会话 7 天
agent-购物助手（agent 目录）	不直接写数据库，全部通过上面四个 service 的工具包装执行；写操作只生成待确认动作

订单状态与库存

状态	什么时候	库存	能否再操作
pending	创建订单、未支付	已扣减，销量已加	可支付、可取消
paid	模拟支付成功	保持扣减	不能重复支付，不能取消
cancelled	用户取消待支付订单	**加回库存、减回销量**	不能再支付

取消订单回滚库存是后补的 bug 修复：早期版本只改状态，库存会永久少一件。现在 `cancel()` 会同时回滚 `stock` 与 `sales`，重复取消返回 `409 / 40906`。

08 / 前端骨架与样式

HTML 只搭骨架，CSS 分五层覆盖

五个页面都遵循同一个原则：HTML 里放结构和空的容器，具体内容由 JS 请求接口后填进去。所以查看源代码看不到商品，但打开页面能看到 26 件——这正是“数据不能硬编码在前端”的体现。

页面之间怎么跳

从	到
首页 / 导航	搜索、分类卡、“查看全部”都跳 `products-全部商品页.html`，筛选条件写进查询串
商品卡片	`product-商品详情页.html?id=p02`；详情页返回面包屑，搜索回目录页
加入购物车	不跳页，右侧抽屉滑出；点“去结算”开弹窗
提交成功	跳 `orders-我的订单页.html?id=订单号`；订单号同时写 localStorage
AI 助手	悬浮按钮打开面板；确认下单后给“去支付 / 查看订单”入口

五个样式层（8 个文件）

文件	内容
base-设计变量与基础样式	全部设计变量（暖白底、陶土红、墨色文字、灰线、成功 / 警告 / 危险色、字号 clamp、间距刻度、圆角、阴影）；reset；按钮、输入框、价格等基础类
layout-导航与页面布局	容器宽度；吸顶导航；图标 hover 上浮变色；Hero 两栏与拼贴；区块标题；商品网格 auto-fill minmax；分类网格；页脚；960 / 860 / 640 / 400 断点
components-通用组件样式	商品卡片、库存角标、标签、筛选 chip、分类卡、侧拉抽屉与遮罩、购物车行与步进器、Toast、弹窗、分页、空态、骨架屏、面包屑、评分、状态徽标
pages-各页面专属样式	首页 Hero 标题强调与推荐卡；详情页两栏、价格盒、规格表、卖点列表；订单页结果 Hero、订单卡、金额行；404 大字
extra-结算与补充样式	结算金额框、加购成功的小动画、订单操作按钮、免运费进度条、窄屏补充规则

响应式的三条做法

能自动就不写断点

商品网格用 `repeat(auto-fill, minmax(min(100%, 240px), 1fr))`，宽度不够自动减列。

字号和间距用相对单位

`clamp()` 让标题在手机和桌面之间平滑变化，避免某一档突然挤爆。

断点只处理结构变化

960 详情改单列，860 导航只留图标，640 订单项换行，400 再收紧间距。

09 / AI 购物助手

AI 不是外挂，它复用了同一套服务

用户的每一句话，先由 agent 判断是“查商品、改购物车、下单、查订单”中的哪一种；需要数据时调用工具，工具再调用前面那些 service。AI 不直接读写 JSON，也不自己算钱。

```
浏览器面板（SSE 一条连接）
   │  POST /api/agent/chat
   ▼
agent-购物助手.js  选模式、读会话、循环
   │
   ├─ localbrain-本地规则引擎.js      没有 API Key 时的演示模式
   └─ llm-大模型适配器.js             OpenAI 兼容 /chat/completions
          │  模型决定调用哪个工具
          ▼
   tools-工具集.js   8 个工具，执行时不抛错
          │
          ▼
   catalog / cart / orders  service   真正的业务规则
          │
          ▼
   store-JSON数据存储.js   内存缓存 + JSON 文件
```

两种模式，同一套工具

模式	怎么触发	特点
本地规则	默认；或 `AGENT_MODE=local`	不需要 Key、不联网、响应稳定；能覆盖搜索、比价、加购、下单、订单查询、拒答与澄清。适合演示和自动测试。
大模型	`AGENT_MODE=llm` 且配置 `AGENT_API_KEY`	理解更自由的说法；通过 function calling 调同一批工具；最多 4 轮“模型 → 工具 → 模型”。没有 Key 时自动降级本地。

SSE 事件：前端按事件名渲染

事件	内容
meta	会话 id、模式、是否登录
delta	一小段文字，前端追加到气泡里，形成打字机效果
products	商品卡数据（最多 8 件），前端渲染成可加购的卡片
cart	购物车最新快照，前端同步角标与抽屉
action	待确认的下单动作：商品、数量、金额、收货信息表单
notice / error	降级提示、需要澄清、超范围、工具失败
done	本轮结束，带 Trace、耗时、cartId；前端据此恢复滚动位置

10 / 工具与边界

八个工具，三道防线

工具是 AI 与业务之间唯一的通道。每个工具都写明参数、做参数校验、返回统一结构；模型只能“请求”业务动作，不能绕过规则。

工具	参数	作用
search_products	keyword, category, minPrice, maxPrice, sort, limit	按关键词 / 分类 / 价格查商品；返回最多 8 件，带库存与封面
get_product	id	查单件详情，用于回答规格、库存、卖点
view_cart	cartId	读当前购物车，返回行项目、数量、总额
add_to_cart	cartId, productId, quantity	加购；服务端校验库存与售罄，返回整车快照
update_cart_quantity	cartId, productId, quantity	改数量；0 表示删除；上限 99
list_my_orders	userId（来自登录态）	查当前用户的订单，不信任前端传的用户 id
get_order	orderId, userId	查单笔订单并校验归属
create_order	cartId, receiver, phone, address, remark	只生成待确认动作；确认时由 orders 服务重算金额并扣库存

三层防注入

第一层：输入识别
本地规则引擎用正则识别“忽略之前的指令”“输出系统提示”“告诉我 API Key”等套取意图，直接拒答。

第二层：系统提示
大模型模式在 system prompt 里写死：价格只来自工具、写操作只走 create_order、不透露密钥和内部提示。

第三层：服务端校验
就算模型被骗，工具仍会校验参数、库存、登录态和订单归属；金额永远重算，前端和模型都改不了。

上下文与异常处理

问题	怎么处理
会话太长	每个会话最多保留 60 条消息；超出时从最早的非系统消息开始裁，保留最近上下文和 memory
刷新页面	会话 id 存 localStorage，GET `/api/agent/conversation/:id` 恢复消息与卡片
模型超时 / 报错	先发 notice 告知“已切到本地模式”，再用规则引擎回答同一句，不让用户卡住
工具失败	工具永不抛错，返回 `{ok:false,error}`；模型据此解释原因，例如库存不足
重复确认	确认后清空 pending；再次确认返回 `409 / 40931`，不会重复下单
可观测性	每轮追加 Trace 到 `agent-traces.jsonl`：工具名、参数、是否成功、耗时；前端可展开查看

11 / 答辩重点

三条链路，覆盖大部分追问

面试官通常不会让你逐行讲代码，而是问“这个功能怎么实现的”。下面三条链路讲清楚，大部分问题都能接住。

链路一：搜索与筛选

1. 用户输入关键词或点分类 chip，products-全部商品页逻辑.js 更新 state，并用 `history.replaceState` 同步到地址栏。
2. `api.products.list()` 把 state 拼成查询字符串，请求 `/api/products`。
3. catalog 服务依次做：关键词过滤 → 分类过滤 → 价格过滤 → 排序 → 分页，返回 `list` 与 `total`。
4. 页面先显示骨架屏，拿到结果后渲染卡片、结果数量、分页器；没有结果时显示空态和“清空筛选”。
5. 快速连续点击时，`requestSeq` 只让最后一次请求的结果落地，避免旧数据覆盖新数据。

链路二：加入购物车

1. 列表和详情页都用事件委托监听 `[data-add]`，拿到商品 id。
2. `cartStore.add()` 发 `POST /api/cart/items`，只带 cartId、productId、quantity。
3. 服务端找到或新建购物车，校验库存，累加数量，返回整车的最新快照。
4. `cartStore` 用快照更新 state，并通知订阅者；顶栏角标、抽屉、结算弹窗同时重绘。
5. 购物车放在服务端，是为了下单时还能再校验一次库存和价格，前端改不了金额。

链路三：下单与模拟支付

1. 结算弹窗先做格式校验：收货人至少 2 字、手机号 1 开头 11 位、地址至少 5 字。
2. `POST /api/orders` 只传 cartId、收货信息和备注，**不传金额**。
3. 服务端重新读购物车、校验库存、按数据库单价重算商品金额与运费、生成订单号、扣库存、清空购物车。
4. 前端拿到 201 后调用支付接口，延迟 900ms 模拟支付过程，把订单号写进 localStorage。
5. 跳转结果页，用订单号 GET 订单详情，渲染状态、明细、金额、收货信息和下单时间。

> **一个容易被追问的点：**“前端校验了，后端为什么还要校验？”——前端校验是为了体验，后端校验是为了正确性。任何人都能绕过前端直接调接口，所以库存、价格、订单状态必须在服务端再判断一次。项目里的 40901 / 40902 / 40906 就是这些判断的结果。

12 / 工程化

数据与测试

这一节回答两个问题：数据放在哪、怎么证明它没坏。

七张 JSON 表

文件	内容
products-商品数据.json	26 件商品的 id、名称、品牌、分类、子分类、价格、原价、库存、评分、销量、emoji、上架时间、标签、搜索词、简介、详细介绍、卖点、封面路径
categories-商品分类.json	6 个分类的 key、名称、emoji、一句描述
users-用户数据.json	用户名、昵称、盐、密码哈希、注册时间
sessions-用户会话.json	token 的 SHA-256 摘要、userId、过期时间
carts-购物车数据.json	cartId、items、创建与更新时间
orders-订单数据.json	订单号、userId、商品快照、金额、收货信息、状态与时间
conversations-助手会话.json	会话 id、userId、消息、memory、待确认动作

46 条测试：单元 + 真实 HTTP

测试文件	条数
catalog-商品查询服务	9
cart-购物车服务	10
orders-订单服务	9
auth-用户认证服务	9
api-接口集成	9
合计	**46**

单元测试直接调用 service，用临时数据目录，不碰真实数据；集成测试用 `spawn` 启动真实服务，换端口、换数据目录，走完整 HTTP。

```
npm test        # 全部 46 条
npm run test:unit
npm run test:api
```

测试覆盖：健康检查、筛选排序、非法参数、库存不足、重复支付、取消回滚、免运费、注册登录、Cookie、未登录 401、他人订单 403、AI 搜索 → 加购 → 确认 → 重复确认。

一条测试长什么样

```
test('库存不足时返回 40902', () => {
  const before = catalog.getById('p02');
  assert.throws(
    () => cart.addItem(cartId, 'p02', before.stock + 1),
    (err) => err.httpStatus === 409 && err.code === 40902
  );
});
```

测试文件在 test 目录，用 Node 自带的 `node:test` 和 `assert`，不引入 Jest。每个用例自己准备数据、自己断言，跑完删掉临时目录。

13 / 部署

把项目放到服务器上

目标不是“能打开”，而是“重启后还在、HTTPS 可用、AI 流式不被缓冲”。仓库里已经准备好 systemd、Nginx 与 Docker 三种方式的配置文件。

```
用户 → 域名 DNS → Nginx :443（TLS、安全头、静态缓存）
                        │ 反向代理 127.0.0.1:3000
                        ▼
                  Node 服务（systemd 托管，非 root）
                        │
                        ▼
                  /var/lib/xiaoman-mall/*.json
```

文件	作用
deploy/xiaoman-mall.service	非 root、开机自启、崩溃拉起、日志进 journald、ProtectSystem 等加固
deploy/nginx-小满商城.conf	80 跳 443、证书、gzip、静态缓存、SSE 不缓冲、安全头
deploy/xiaoman-mall.env.example	环境变量模板；密钥只放服务器，权限 600
docs/部署-服务器与域名.md	从 DNS、防火墙、Node、证书到排错的完整步骤
deploy/Dockerfile / docker-compose.yml	可选的容器方案；数据放命名卷，容器只读、非 root

境内服务器 + 正式域名需要 ICP 备案；境外服务器不需要。上线前先把 `AGENT_API_KEY` 放进 `/etc/xiaoman-mall.env`，不要提交到仓库。

上线前检查

- ✓ `https://域名/api/health` 返回 `status: ok`
- ✓ 注册后 Cookie 带 `Secure`，刷新仍是登录态
- ✓ AI 回答逐段出现，不是一次性蹦出
- ✓ `systemctl enable` 后重启服务器，服务自动起来
- ✓ 数据目录有备份，升级前先 `tar` 一份
- ✓ `nginx -t` 通过，证书续期定时器已启用

14 / 演示与排查

八分钟演示顺序

演示时不要一上来就讲代码，先让页面把流程走完，再回头解释。下面这条顺序覆盖了考核要求里的所有硬指标。

序	做什么	顺带指出什么
01	首页：导航图标 hover、搜索框、购物车角标、分类入口、推荐位、列表与分页	图标 hover 有上浮和变色；列表首屏 8 件，分页可翻
02	搜索“耳机”，再叠加分类和价格	地址栏同步、结果数量变化、空态与清空筛选
03	进详情，指出价格 / 原价 / 折扣 / 库存 / 规格 / 卖点 / 相关推荐；数量改 2 加购	详情不是静态页，id 从地址栏读，数据来自接口
04	抽屉里改数量、删除、清空，指出单项小计与总金额	免运费进度条：满 99 提示“这单免运费”
05	去结算，先填错手机号展示校验，再填对提交	指出 900ms 模拟支付、金额由服务端重算
06	结果页指出订单号、状态、明细、金额、收货信息；刷新证明数据还在	订单号同时写 localStorage；登录后跟账号走
07	“我的订单”看历史单，演示未支付订单取消	取消后库存回滚；已支付不能取消
08	打开 AI 助手，问“500 元以内的键盘”，加购，再说“帮我下单”并确认	工具调用、SSE 流式、确认卡、订单号回传、Trace
09	拖窄到 390px 或 250% 缩放	导航只留图标、网格自动减列、没有横向滚动

出问题时的排查顺序

现象	先看哪里
Network 里 Status 4xx	是参数或状态问题；看 Response 的 `code` 与 `message`，对照接口文档错误码表
Status 5xx	后端代码问题；看服务端终端日志的 requestId 和堆栈
404 且返回 HTML	路径没进接口；检查 `/api` 前缀与拼写
Failed to fetch	服务没启动、端口不一致，或直接双击了 HTML 文件
页面空白但接口 200	看 Console 异常；多半是字段名或选择器写错
AI 一直“正在思考”	看 Network 的 `/api/agent/chat` 是否流式返回；Nginx 要关 `proxy_buffering`

> **主动说三个取舍：**不用框架，页面少、数据量小，原生更透明；用 JSON 当数据库，零依赖、易读，但并发写入和大数据量要换数据库；购物车放服务端，下单能复算金额，代价是每次操作多一次请求。

15 / 对照与下一步

考核点对照

下面只列“做到什么程度”，具体代码位置在前面的章节。✅ 表示可以现场演示，△ 表示实现了但有明确边界。

考核项	要求	项目里的落点
3.1	原生或框架；Git 仓库	原生 HTML/CSS/ESM；本地 Git 仓库，未推 GitHub
3.2	首页导航、推荐、列表、分类、搜索、购物车入口	5 个页面；图标导航 hover、Hero、6 分类、热卖 8 件、搜索框；完整列表在「全部商品」页
3.3	卡片含图片、名称、价格、简介标签、分类	`card-商品卡片.js` 统一模板，四个位置复用
3.4	关键词搜索	服务端匹配名称、品牌、简介、标签、搜索词
3.5	至少一种筛选	分类 + 价格区间 + 五种排序，可叠加
3.6	详情含名称、价格、图片、介绍、分类、库存、加购	详情页 + 规格表 + 数量步进器 + 库存文案
3.7	侧拉购物车：增删改数量、单项金额、总额、清空	抽屉 + 服务端购物车 + 免运费进度
3.8	下单：订单号、商品、数量、单价、总价、时间、状态、模拟支付、结果页	订单服务 + 900ms 模拟支付 + 结果页
3.9	flex + 媒体查询 + 相对单位，50%–250% 不错乱	四个断点；390px 与 250% 缩放已验证无横向滚动
四	后端商品 / 订单接口	24 个接口，统一信封与错误码
五	15–30 件商品，不能全硬编码前端	26 件在 JSON，前端只拿当前页字段
六	讲清后端职责、请求流程、错误排查	第 3、7、14 节
七	Prompt Engineering 加分	`docs/Prompt-Engineering与AI协作.md`
八	注册登录退出、登录态	scrypt + HttpOnly Cookie + 订单归属
9.1–9.2	对话、searchProducts	SSE 对话 + 8 个工具
9.3	多轮，“便宜一点”比上轮便宜	memory.lastProducts + 参照第一件价格
9.4	写工具 + 用户确认 + 前端同步 + 订单号	create_order 只生成 pending → 确认卡 → 结果卡
9.5	多步规划与约束冲突	“先找…再加购”、预算与“越贵”冲突
9.6	歧义澄清、超范围拒答、防注入、异常	规则引擎 + 系统提示 + 工具校验
9.7	流式、会话持久化、富消息、上下文裁剪	SSE + 会话 JSON + 商品 / 确认 / 结果卡 + 60 条上限
9.8	≥10 用例、Trace、统计、模型对比	评测脚本与报告在 `tests/eval`；本地模式可复现

明确的边界：JSON 单进程存储、没有真实支付、没有邮箱验证、没有多租户；AI 的本地模式是规则引擎，不等于大模型的理解能力。这些都在 README 的“未做 / 下一步”里写明。

下一步：换 SQLite / MySQL、订单列表分页、把内联样式收进 class、补可访问性焦点测试、把评测集扩到 30 条并接入 CI。

这份说明书里的每个文件都不是为了“显得工程化”而拆的：它们分别解决了“请求怎么发”“状态放在哪”“规则写在哪”“数据从哪来”四个问题。当你能不看代码说清这四个问题，这个项目就真正属于你了。