

- 1.在application-prd.yml项目文件中定义服务器公网Ip地址
- 2.在application-prd.yml设置数据源database(username、 password、 url)
- 3.在application-prd.yml修改邮箱
- 4.将官网和后台管理前端页面都下载放置在tomcat的ROOT文件夹
- 6.将后端项目下载并放置在tomcat的webapps中
- 7.设置tomcat虚拟路径映射位置在tomcat存放目录/conf/server.xml
- 8.建立mysql数据库
- 9.启动tomcat，即可访问

## 1.在application-prd.yml项目文件中定义服务器公网Ip地址

- 变量名为：IpAddress

## 2.在application-prd.yml设置数据源database(username、 password、 url)

## 3.在application-prd.yml修改邮箱

```
1 #邮箱验证码发送人邮箱
2 fromEmail: ***
3 #系统发生错误接收邮箱
4 errorEmail: ****
5 #邮箱第三方登录授权码
6 authorizationCode: ****
```

## 4.将官网和后台管理前端页面都下载放置在tomcat的ROOT文件夹

/usr/local/apache-tomcat-9.0.22/webapps/ROOT/			
名称	大小	修改时间	属性
↑ 上级目录			
back	4 KB	2020/1/29 19:22:26	drwxr-xr-x
css	4 KB	2020/1/29 19:22:08	drwxr-xr-x
fonts	4 KB	2020/1/29 19:22:08	drwxr-xr-x
img	4 KB	2020/1/29 19:22:09	drwxr-xr-x
js	4 KB	2020/1/29 19:22:11	drwxr-xr-x
bitbug_favicon.ico	4 KB	2019/12/3 22:31:44	-rw-r--r--
index.html	1 KB	2019/12/3 22:31:44	-rw-r--r--

## 6.将后端项目下载并放置在tomcat的webapps中

## 7.设置tomcat虚拟路径映射位置在tomcat存放目录/conf/server.xml

```
1 <Context path="/file" docBase="/usr/local/all_project_file/acef/" />
```



## 8.建立mysql数据库

```

1 /*
2 Navicat Premium Data Transfer
3
4 Source Server : 腾讯云
5 Source Server Type : MySQL

```

```

6 Source Server Version : 80015
7 Source Host : 129.204.168.205:3306
8 Source Schema : acef
9
10 Target Server Type : MySQL
11 Target Server Version : 80015
12 File Encoding : 65001
13
14 Date: 29/01/2020 11:41:35
15 */
16
17 SET NAMES utf8mb4;
18 SET FOREIGN_KEY_CHECKS = 0;
19
20 -- -----
21 -- Table structure for activityArticle
22 -- -----
23 DROP TABLE IF EXISTS `activityArticle`;
24 CREATE TABLE `activityArticle` (
25 `articleId` bigint(20) NOT NULL COMMENT '文章id',
26 `part` varchar(20) CHARACTER SET utf8mb4 COLLATE utf8mb4_0900_ai_ci NOT
NULL COMMENT '文章所属专题',
27 `language` char(7) CHARACTER SET utf8mb4 COLLATE utf8mb4_0900_ai_ci NOT
NULL COMMENT '语言',
28 `title` varchar(80) CHARACTER SET utf8mb4 COLLATE utf8mb4_0900_ai_ci NU
LL DEFAULT NULL COMMENT '标题',
29 `author` varchar(80) CHARACTER SET utf8mb4 COLLATE utf8mb4_0900_ai_ci N
ULL DEFAULT NULL COMMENT '作者',
30 `displayTime` timestamp(0) NOT NULL DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP(0) COMMEN
T '发布时间',
31 `activityStartTime` date NULL DEFAULT NULL COMMENT '活动开始时间',
32 `activityEndTime` date NULL DEFAULT NULL COMMENT '活动结束时间',
33 `entryFormUrl` varchar(100) CHARACTER SET utf8mb4 COLLATE utf8mb4_0900_
ai_ci NULL DEFAULT NULL COMMENT '报名表映射路径',
34 `posterUrl` varchar(55) CHARACTER SET utf8mb4 COLLATE utf8mb4_0900_ai_c
i NULL DEFAULT NULL COMMENT '海报映射路径',
35 `content` varchar(10000) CHARACTER SET utf8mb4 COLLATE utf8mb4_0900_ai_
ci NULL DEFAULT NULL COMMENT '文章内容',
36 PRIMARY KEY (`articleId`) USING BTREE
37 ) ENGINE = InnoDB CHARACTER SET = utf8mb4 COLLATE = utf8mb4_0900_ai_ci R
OW_FORMAT = Dynamic;
38
39 -- -----

```

```

40 -- Table structure for feedback
41 -- -----
42 DROP TABLE IF EXISTS `feedback`;
43 CREATE TABLE `feedback` (
44   `id` bigint(20) NOT NULL AUTO_INCREMENT COMMENT '自增id',
45   `emailAccount` varchar(30) CHARACTER SET utf8mb4 COLLATE utf8mb4_0900_a
i_ci NULL DEFAULT NULL COMMENT '邮箱',
46   `userName` varchar(20) CHARACTER SET utf8mb4 COLLATE utf8mb4_0900_ai_ci
NULL DEFAULT NULL COMMENT '姓名',
47   `phone` varchar(13) CHARACTER SET utf8mb4 COLLATE utf8mb4_0900_ai_ci NU
LL DEFAULT NULL COMMENT '手机号',
48   `title` varchar(80) CHARACTER SET utf8mb4 COLLATE utf8mb4_0900_ai_ci NU
LL DEFAULT NULL COMMENT '标题',
49   `description` varchar(1000) CHARACTER SET utf8mb4 COLLATE utf8mb4_0900_
ai_ci NULL DEFAULT NULL COMMENT '反馈内容',
50   `createTime` timestamp(0) NOT NULL DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP(0) COMMENT
'反馈提交时间',
51   PRIMARY KEY (`id`) USING BTREE
52 ) ENGINE = InnoDB AUTO_INCREMENT = 78 CHARACTER SET = utf8mb4 COLLATE =
utf8mb4_0900_ai_ci ROW_FORMAT = Dynamic;
53
54 -- -----
55 -- Table structure for friendly_link
56 -- -----
57 DROP TABLE IF EXISTS `friendly_link`;
58 CREATE TABLE `friendly_link` (
59   `id` bigint(10) NOT NULL AUTO_INCREMENT COMMENT '自增id',
60   `description` varchar(50) CHARACTER SET utf8mb4 COLLATE utf8mb4_0900_ai
_ci NOT NULL COMMENT '加载失败时显示的描述',
61   `link` varchar(100) CHARACTER SET utf8mb4 COLLATE utf8mb4_0900_ai_ci NO
T NULL COMMENT '链接',
62   `imgPath` varchar(55) CHARACTER SET utf8mb4 COLLATE utf8mb4_0900_ai_ci
NOT NULL COMMENT '图片映射路径',
63   PRIMARY KEY (`id`) USING BTREE
64 ) ENGINE = InnoDB AUTO_INCREMENT = 19 CHARACTER SET = utf8mb4 COLLATE =
utf8mb4_0900_ai_ci ROW_FORMAT = Dynamic;
65
66 -- -----
67 -- Table structure for ordinary_article
68 -- -----
69 DROP TABLE IF EXISTS `ordinary_article`;
70 CREATE TABLE `ordinary_article` (
71   `articleId` bigint(14) NOT NULL COMMENT '文章id',

```

```

72  `part` varchar(20) CHARACTER SET utf8mb4 COLLATE utf8mb4_0900_ai_ci NOT
NULL COMMENT '文章所属专题',
73  `language` char(7) CHARACTER SET utf8mb4 COLLATE utf8mb4_0900_ai_ci NOT
NULL COMMENT '语言',
74  `title` varchar(80) CHARACTER SET utf8mb4 COLLATE utf8mb4_0900_ai_ci NU
LL DEFAULT NULL COMMENT '标题',
75  `author` varchar(80) CHARACTER SET utf8mb4 COLLATE utf8mb4_0900_ai_ci N
ULL DEFAULT NULL COMMENT '作者',
76  `displayTime` timestamp(0) NOT NULL DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP(0) COMMEN
T '发布时间',
77  `content` varchar(10000) CHARACTER SET utf8mb4 COLLATE utf8mb4_0900_ai_
ci NULL DEFAULT NULL COMMENT '文章内容',
78  PRIMARY KEY (`articleId`) USING BTREE
79 ) ENGINE = InnoDB CHARACTER SET = utf8mb4 COLLATE = utf8mb4_0900_ai_ci R
OW_FORMAT = Dynamic;
80
81  -- -----
82  -- Table structure for picture
83  -- -----
84  DROP TABLE IF EXISTS `picture`;
85  CREATE TABLE `picture` (
86  `id` bigint(10) NOT NULL AUTO_INCREMENT COMMENT '自增id',
87  `part` varchar(10) CHARACTER SET utf8mb4 COLLATE utf8mb4_0900_ai_ci NUL
L DEFAULT NULL COMMENT '标志图片用途',
88  `url` varchar(100) CHARACTER SET utf8mb4 COLLATE utf8mb4_0900_ai_ci NUL
L DEFAULT NULL COMMENT '图片相对项目路径',
89  `createTime` timestamp(0) NOT NULL DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP(0) COMMENT
'数据创建时间',
90  PRIMARY KEY (`id`) USING BTREE
91 ) ENGINE = InnoDB AUTO_INCREMENT = 58 CHARACTER SET = utf8mb4 COLLATE =
utf8mb4_0900_ai_ci ROW_FORMAT = Dynamic;
92
93  -- -----
94  -- Table structure for rich_text_picture
95  -- -----
96  DROP TABLE IF EXISTS `rich_text_picture`;
97  CREATE TABLE `rich_text_picture` (
98  `id` bigint(10) NOT NULL AUTO_INCREMENT COMMENT '自增id',
99  `articleId` bigint(20) NOT NULL COMMENT '文章id',
100 `url` char(55) CHARACTER SET utf8mb4 COLLATE utf8mb4_0900_ai_ci NOT NUL
L COMMENT '图片映射路径',
101 PRIMARY KEY (`id`) USING BTREE
102 ) ENGINE = InnoDB AUTO_INCREMENT = 84 CHARACTER SET = utf8mb4 COLLATE =
utf8mb4_0900_ai_ci ROW_FORMAT = Dynamic;

```

```

103
104 -- -----
105 -- Table structure for show_member
106 -- -----
107 DROP TABLE IF EXISTS `show_member`;
108 CREATE TABLE `show_member` (
109   `id` bigint(20) NOT NULL AUTO_INCREMENT COMMENT '自增id',
110   `chName` varchar(20) CHARACTER SET utf8mb4 COLLATE utf8mb4_0900_ai_ci NOT NULL DEFAULT NULL COMMENT '成员名',
111   `chPos` varchar(30) CHARACTER SET utf8mb4 COLLATE utf8mb4_0900_ai_ci NOT NULL DEFAULT NULL COMMENT '职位',
112   `chDes` varchar(5000) CHARACTER SET utf8mb4 COLLATE utf8mb4_0900_ai_ci NOT NULL DEFAULT NULL COMMENT '简介',
113   `frName` varchar(20) CHARACTER SET utf8mb4 COLLATE utf8mb4_0900_ai_ci NOT NULL DEFAULT NULL COMMENT '成员名',
114   `frPos` varchar(30) CHARACTER SET utf8mb4 COLLATE utf8mb4_0900_ai_ci NOT NULL DEFAULT NULL COMMENT '职位',
115   `frDes` varchar(5000) CHARACTER SET utf8mb4 COLLATE utf8mb4_0900_ai_ci NOT NULL DEFAULT NULL COMMENT '简介',
116   `showPriority` bigint(2) NULL DEFAULT NULL COMMENT '展示优先级',
117   `imgPath` varchar(100) CHARACTER SET utf8mb4 COLLATE utf8mb4_0900_ai_ci NOT NULL DEFAULT NULL COMMENT '图片相对项目路径',
118   `createTime` timestamp(0) NOT NULL DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP(0) COMMENT '数据创建时间',
119   `updateTime` timestamp(0) NOT NULL DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP(0) ON UPDATE CURRENT_TIMESTAMP(0) COMMENT '数据更新时间',
120   PRIMARY KEY (`id`) USING BTREE
121 ) ENGINE = InnoDB AUTO_INCREMENT = 23 CHARACTER SET = utf8mb4 COLLATE = utf8mb4_0900_ai_ci ROW_FORMAT = Dynamic;
122
123 -- -----
124 -- Table structure for user
125 -- -----
126 DROP TABLE IF EXISTS `user`;
127 CREATE TABLE `user` (
128   `id` bigint(20) NOT NULL AUTO_INCREMENT,
129   `emailAccount` varchar(30) CHARACTER SET utf8mb4 COLLATE utf8mb4_0900_ai_ci NOT NULL COMMENT '邮箱账号',
130   `password` varchar(34) CHARACTER SET utf8mb4 COLLATE utf8mb4_0900_ai_ci NOT NULL COMMENT '密码',
131   `createTime` timestamp(0) NOT NULL DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP(0) COMMENT '用户注册时间',
132   `updateTime` timestamp(0) NOT NULL DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP(0) ON UPDATE CURRENT_TIMESTAMP(0) COMMENT '用户信息更新时间',

```

```
133 PRIMARY KEY (`id`) USING BTREE,  
134 UNIQUE INDEX `emailAccount`(`emailAccount`) USING BTREE  
135 ) ENGINE = InnoDB AUTO_INCREMENT = 4 CHARACTER SET = utf8mb4 COLLATE = u  
tf8mb4_0900_ai_ci ROW_FORMAT = Dynamic;  
136  
137 SET FOREIGN_KEY_CHECKS = 1;  
138
```

## 9.启动tomcat , 即可访问