

Serie 6912



Aplicaciones:

Bancos, tiendas, oficinas, bibliotecas, librerías e instituciones educativas.

Luminario fluorescente envoltente con controlente de acrílico

Cómo armar el número de catálogo de la Serie 6912:

Ejemplo: **6912 042 6T L**
 1 2 3 4

Características

Gabinete: Desarrollo estructural para máxima rigidez. Fabricado con un tratamiento previo y pintura poliéster en polvo aplicada electrostáticamente y horneada para una mayor resistencia a la corrosión.

6912PV: Luminario sellado con empaques que evitan la filtración de partículas al interior del luminario, el cuerpo es sometido a un tratamiento previo y pintura plástica para evitar la corrosión. Disponible en 4 y 8 pies.

Balastro: Estándar-electrónico, encendido instantáneo, bajo consumo de energía y alto factor de potencia. Otras opciones de balastro disponibles: de baja distorsión armónica, de emergencia y atenuables.

Óptica: Luminario de alta eficiencia con refractor de acrílico con configuración prismática que elimina el brillo de la lámpara desde cualquier ángulo de visión y con aportación de luz en los laterales gracias a su forma envoltente.

Mantenimiento: Fácil acceso al interior para recambio de lámparas o balastro desmontando el controlente, sin necesidad de herramienta.

Certificación: NOM - 064 - SCFI.

Paso	Núm. Catálogo	Descripción
1. Serie	6912	Luminario Realite 6912
2. Potencia	H22 042 K42 082	2 Lámparas de 28W T-5 2 Lámparas de 32W T-8 2 Lámparas de 54W T-5 2 Lámparas de 59W T-8 ¹
3. Tensión de operación	6T	127,220, 254, 277V 60Hz
4. Opciones	L A B C F G H	Lámpara incluida Sistema de emergencia con una lámpara Sistema de emergencia con dos lámparas Balastro con distorsión armónica total menor a 10% Balastro electrónico atenuable de 5% a 110%, encendido programado para operar 2 lámparas de 17 / 25 ó 32W a 127Volts 60Hz ³ Balastro electrónico atenuable 5% a 110V, encendido programado para operar 2 lámparas de 32W a 220V 60Hz ³ Balastro electrónico atenuable de 5% a 110% encendido programado para operar 2 lámparas de 32W a 277V 60Hz ³

- Notas:** 1 Dos controlentes de luz
2 Consultar disponibilidad según potencia de lámpara
3 No disponible para sistema de emergencia y 082
4 Color estándar blanco

Peso 9 kg. aprox.

