

NWR

Aplicaciones:
Escuelas, oficinas, comercios.



Características

Gabinete: Desarrollo estructural de máxima rigidez, para sobreponer o colgar. Fabricado con un tratamiento previo y pintura poliéster en polvo aplicada electrostáticamente y horneada, para una mayor resistencia a la corrosión.

Balastro: Estándar - electrónico encendido instantáneo, bajo consumo de energía y alto factor de potencia. Otras opciones de balastos disponibles: de bajas distorsiones armónicas, de emergencia y atenuables.

Óptica: Reflector acabado en lámina facetada especular con alto nivel de reflectancia.

Instalación: Fácil acceso al balastro retirando el reflector por medio de tornillos.

Luminario fluorescente de colgar o sobreponer

Cómo armar el número de catálogo de NWR:

Ejemplo: **NWR** **S** **N** **4** **D** **ACL** **O40** **6R** **L**
1 2 3 4 5 6 7 8 9

Paso	Núm. Catálogo	Descripción
1. Luminario	NWR	Luminario NWR
2. Calibre de Lámina	S T	Calibre 22 Calibre 20
3. Perfil	N W	Delgado Medio
4. Longitud	4 8	4 pies de longitud 8 pies de longitud
5. Reflector	D N	Acabado en pintura color blanco Especular
6. Controlente	ACL	Acrílico
7. Configuración de Lámparas	O40 O42 O41 O45	1 lámpara 32W T8 ¹ 2 lámparas 32W T8 ¹ 2 lámparas 32W T8 ² 4 lámparas 32W T8 ²
8. Voltaje de Operación	6R 62 6S 27	127V 60Hz 220V 60Hz 254V 60Hz 277V 60Hz
9. Opciones	A B C L	Sistema de emergencia con una lámpara PS600 ³ Sistema de emergencia con una lámpara PS1400 ³ Balastro atenuable ³ Lámpara incluida

Nota: Para más opciones consulta a tu representante de ventas

