



HIL5SL

**Aplicaciones:**

Áreas industriales, talleres, bodegas, almacenes, tiendas, autoservicios.

Luminario fluorescente tipo industrial

Cómo armar el número de catálogo de HIL5SL:

Ejemplo: HIL5SL H41 6R J
1 2 3 4**Características**

Gabinete: Desarrollo estructural de máxima rigidez de lámina de acero rollada en frío, pintada después de fabricación con pintura poliéster en polvo aplicada electrostáticamente y horneada para dar una mayor resistencia a la corrosión; para sobreponer o colgar.

Balastro: Estándar - electrónico encendido instantáneo, bajo consumo de energía y alto factor de potencia. Otras opciones de balastos disponibles: de baja distorsión armónica, de emergencia y atenuables.

Óptica: Reflector acabado en lámina de aluminio especular facetada con alto nivel de reflectancia.

Instalación: Fácil acceso al balastro retirando el reflector por medio de tornillos.

Paso	Núm. Catálogo	Descripción
1 Luminario	HIL5SL	HIL con reflector facetado especular
2 Configuración de Lámparas	H41	1 Lámpara 28W T-5
	H42	2 Lámparas 28W T-5
	H42T	2 Lámparas 28W T-5 TANDEM
	K41	1 Lámpara 54W T-5
	K42	2 Lámparas 54W T-5
3. Tensión de Operación	K42T	2 Lámparas 54W T-5 TANDEM
	6R	127V 60Hz
	62	220V 60Hz
	6S	254V 60Hz
4. Opciones	27	277V 60Hz
	A	Sistema de emergencia con una lámpara ¹
	B	Sistema de emergencia con dos lámparas ¹
	L	Lámpara incluida
	SP	Sensor de presencia ¹
	J	Suspensor en Y de 15 pies

Notas: 1 Consulte disponibilidad

2 Para otras opciones consulta a tu representante de ventas

Tabla De Dimensiones

CATÁLOGO	LONGITUD	ANCHO
HIL5SL H41	1168.5	112
HIL5SL H42	1168.5	112
HIL5SL H42T	2337	112
HIL5SL K41	1168.5	112
HIL5SL K42	1168.5	112
HIL5SL K42T	2337	112